



業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 タイヤ痕リムーバー

RM 776は、高活性タイプの特種洗浄剤です。確かな洗浄力で、産業用車両のタイヤ痕を強力に除去します。さらには、頑固な油脂・すす汚れ、ポリマー・ワックス被膜、そして粘着テープのカスにも幅広くご使用いただけます。ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用。



NTA-free

特徴

- 床のタイヤ跡の強力洗浄剤
- 産業用トラックのゴムタイヤの跡などの汚れを分解
- 油脂、タール、すす、排ガスのヤニ汚れを除去
- ワックスやポリマーの皮膜を除去
- 粘着テープの残りカスを効果的に除去
- 建設現場の仕上げ洗浄にも使用可能
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用

用途・清掃場所

自動車販売・修理：	床の洗浄
建設業	床の洗浄
清掃業：	床の洗浄
工業：	床の洗浄
自治体：	床の洗浄
小売：	床の洗浄
運送業、バス運行業：	床の洗浄

使用対象

- 各種スプレー器具

pH値

13.3

(濃縮液中)

内容量 (L)

10

製品番号

6.295-545.0

使用方法

汚れの徹底洗浄

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 汚れた箇所にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて10～15分間放置します。
- 床面を洗浄しながら污水を吸い取ります。

使用上の注意

- 事前に目立たない箇所洗浄テストしてからご使用ください。
- アルカリに弱い床面には使用しないでください。
- 木材、リノリウム、表面塗装のない寄木（パーケット）フローリングには使用しないでください。
- 色付きのパッドは使わないでください（色移りのおそれあり）。
- 洗浄剤が乾かないようにしてください。
- ご使用の際は、保護手袋と安全ゴーグルを着用してください。
- 十分な換気を確保してください。
- 耐溶剤性のスプレー器具を使用してください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

用量・洗浄面積

内容量	洗浄方法	一次希釈比	用量	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	ディープクリーニング		40ml/㎡（原液のまま使用）	重度	25㎡

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>