



## 床用ワックス RM 782

RM 782は、耐水床用の超強力ポリマーコートです。優れたカバー力、密着性、滑り止め効果、耐摩擦性に加え、アルコールや除菌剤への耐性も強化されています。



### 特徴

- 床面を新品のような見た目に維持
- 経済的で使いやすく、清掃効果も長持ち
- 1～2回の塗布で強力なカバー力を発揮
- 吸水性の高い摩擦した古い床にも最適
- 超高速乾燥
- 高い耐摩擦性・耐衝撃性に加え、足跡なども付きにくいため、床の劣化を強力に防止
- アルコール洗剤や除菌剤への耐性を強化
- 床材への優れた密着性
- 出入りの多いエリアや、利用者の多いエリアに最適（作業場、産業施設、病院、学校など）
- DIN 51131およびDIN EN 13893準拠の滑り止め効果（床材による）
- 再塗布も容易

### 使用対象

- マニュアル清掃
- シングルディスク洗浄機

### 用途・清掃場所

清掃業：	床の保護
老人ホーム、病院、診療所：	床の保護
工業：	床の保護
自治体：	床の保護
小売：	床の保護
ホテル、レストラン／バー、ケータリング：	床の保護

### pH値

**8.6**

(濃縮液中)

内容量 (L)	製品番号
5	6.295-816.0

## 使用方法

### コーティング

- 床面のほこりや汚れはあらかじめ取り除き、乾燥させてください。
- 本製品は原液で使します。使用量の目安は、25-45m<sup>l</sup>/m<sup>2</sup>です。重ね塗りの場合の使用量の目安は若干少なめの20-30m<sup>l</sup>/m<sup>2</sup>になります。使用前に、容器のふたがしっかり閉まっていることを確認の上容器を傾けて液体を混ぜてください。
- 本製品を床面に適量散布し、モップなどで均一に塗り広げてください。重ね塗りをする際には、30分程度置き、乾燥させてから行ってください。
- 約3時間でワックスの固着が安定しますが、そのエリアの立ち入りは12時間後を目安にしてください。また、必要に応じて、塗布面を磨いてください。

## 使用上の注意

- 耐水性の低い床面には使用しないでください。
- 木材や表面塗装のない寄木フローリングには使用しないでください。
- 表面処理された床材で密着性のテストを行ってください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- 必ず元の容器に、4~30°Cで保管してください。
- 使用した製品の余りを容器に戻さないでください。
- 使用後はすぐに容器の蓋を閉めてください。
- 使用後は洗浄機を洗浄して下さい。

## 詳細

- DIN 51131およびDIN EN 13893が定める滑り止め効果に関する専門情報
- DIN V 18032-2:2001-04が定める滑り止め効果に関する専門報告書

## 用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈	汚染レベル	最大使用面積
1000ml	コーティング		原液にて使用		15~25m <sup>2</sup>

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00~17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>