



## 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 スタンダードクリーナー RM 55

RM 55は、高圧洗浄機用の多目的洗浄剤です（濃縮液タイプ）。穏やかな洗浄作用で、頑固な油脂汚れや排気汚れに効果を発揮するため、ファサード（建築物の正面）などのデリケートな表面洗浄に最適です。ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用。



### 用途・清掃場所

農業：	輸送・運送設備
自動車販売・修理：	車体・エンジン洗浄
自動車販売・修理：	部品洗浄
建設業	輸送・運送設備
清掃業：	ファサードの洗浄
自治体：	車体・エンジン洗浄
運送業、バス運行業：	車体・エンジン洗浄

### 特徴

- 高圧洗浄機用多目的洗浄剤
- 油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- 穏やかな洗浄作用
- 心地よい、フレッシュな香り
- EEC 648/2004準拠の生分解性界面活性剤を使用
- ケルヒャー独自特許技術ASF機能により、水と油が素早く分離
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用
- シリコン不使用
- アルミニウムなどのアルカリに弱い表面にも使用可能

### 使用対象

- 高圧洗浄機
- 各種スプレーアタッチメント
- マニュアル清掃

### pH値

**10**

（濃縮液中）

内容量 (L)	製品番号
2.5	6.295-579.0

## 使用方法

### 高圧洗浄機

- 洗浄機側で用量と温度を設定します。
- 洗浄温度は1～80°Cに設定してください。
- 洗い残しが生じないよう、洗浄跡を少しずつ重ねるように対象物を洗浄してください。
- 表面を清潔な水でよくすすぎます。

### スプレーアタッチメント

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 清潔な水ですすぎます。

### マニュアル清掃

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物の汚れを落とします。
- 清潔な水ですすぎます。

## 使用上の注意

- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

## 用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	高圧洗浄機		0.5～8%		130㎡
1000ml	各種スプレーアタッチメント		10%	中程度	110㎡
1000ml	マニュアル清掃		2%	中程度	125㎡

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel : 045-777-7410

9 : 00～17 : 00 (土・日・祝日、当社休日を除く)

<http://www.kaercher.com/jp/>