

KÄRCHER



新開発のスクイジーで クラス最高[※]の 汚水回収力を実現

選ばれたクリーニング性能 ※当社従来品同クラス製品との比較

本体の高さを抑えることで、前方の視認性を従来品から44%改善[※]
衝突の危険性を軽減します

業務用清掃機器 | 自走式床洗浄機 20インチモデル BD 50/55 W Classic Bp

BD 50/55 W Classic Bp



1 クラス最高の汚水回収 新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収

新開発のパラボリック(放物線形状)スクイジーは、Vスクイジーを装着した自社従来品40Lクラスと比べ、最大+30%の汚水回収効果を発揮します。またブラシ圧も強力で洗浄性能にも優れています。



2 コンパクトなのに大容量 コンパクトボディに55Lの大容量タンク

当社従来品の30Lクラスと同等のコンパクトサイズを実現。前方の視認性が44%改善*されました。また、大容量タンクが給排水の回数を減らし作業効率をUPします。狭い場所でも扱いやすく、幅1.5mの通路でも旋回が可能です。



*自社調べ：自社従来品40Lクラスと比較し、身長158cmの清掃スタッフの前方視認範囲を計測

3 どなたでも簡単に清掃 操作もメンテナンスも簡単

操作ボタンがとて少ないため、どなたでも扱いやすく誤操作を防ぎます。汚水タンクは取り外せるため、本体の故障を気にせずに水洗いが可能です。



4 耐久性・メンテナンス性 アルミダイキャスト製品を採用

使用時に負荷の掛かるブラシヘッドとスクイジーにアルミダイキャスト製品を採用。耐久性向上により製品寿命が延び、メンテナンスのコストと時間を削減します。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

ディスクブラシ 510mm 注文番号：4.905-026.0	パラボリックスクイジーセット 850mm 注文番号：4.778-008.0	稼働時間 2時間モデル メンテナンスフリー バッテリー (2個) 注文番号：9.548-176.0	稼働時間 3時間モデル メンテナンスフリー バッテリー (2個) 注文番号：9.548-246.0
		充電器 注文番号：9.548-217.0	充電器 注文番号：9.548-281.0

オプション

耐油性スクイジーゴム 注文番号：4.400-005.0	ディスクパッド各種 注文番号	洗浄・除菌クリーナー (RM 732) 注文番号： 6.295-596.0
	ソフト：6.369-468.0 標準：6.369-079.0 ハード：6.369-078.0	ディープクリーナー (RM 69 ASF) 注文番号： 6.296-049.0
	ワックス表面磨き用：9.548-117.0 ワックス表層剥離用：9.548-119.0 マイクロファイバー：6.371-271.0	
	パッド取り付けディスク 注文番号：4.762-534.0	

機種名	注文番号 (付属品含む)	注文番号 (マシン本体)	動力 (バッテリー)	清掃幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃 能力*2 (m ² /h)	ブラシ圧 (kg)	ブラシ モーター 出力 (W)	ブラシ 回転数 (rpm)	質量 バッテリー 込み (kg)	充電 時間	満充電時 連続使用 時間*3	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
BD 50/55 W Classic Bp	3.137-163.0		24V 90Ah	510 / 850	55 / 55	2,550	27	500	180	158	約 12 時間	最大 2 時間	1,328×610×1,073
BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルバック*1	3.137-164.0	1.127-051.0	24V 115Ah							188		最大 3 時間	
	3.137-176.0		24V 90Ah							158		最大 2 時間	

※1) インダストリアルバックは耐油性スクイジーゴム・ディープクリーナーを標準装備 ※2) 理論値 ※3) 連続使用時間は床面の素材によって異なります。記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL : 045-777-7410

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-777-7411

(各電話窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))