

# KÄRCHER



## 自吸機能を使うことで 電源・水源を必要としない エンジン式高圧洗浄機

### 選ばれたクリーニング性能

オプションの自吸用ホースとフィルターを使用することで  
用水路や貯水タンクの水を自吸して高圧洗浄が可能

業務用清掃機器 | エンジン式 冷水高圧洗浄機 HD 6/12 G. HD 6/15 G

# 業務用 エンジン式 冷水高圧洗浄機

## HD 6/12 G HD 6/15 G



HD 6/12 G



HD 6/15 G



農業機械の洗浄に



重機や資材の洗浄に

### 1 高耐久性・耐衝撃性 農業や建設現場での使用を想定

パワーと耐久性のあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障を低減するための大容量フィルター、フレームには強固なメタル素材を採用しました。



### 2 高い自吸能力 自吸による高圧洗浄が可能

水道や電気が無い建設現場や農作地でも、ため池や用水路、貯水タンク等があれば、場所を選ばず高圧洗浄が可能です。



### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

**2年**  
業務用製品  
**保証**

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

### 3 作業時間の削減 ハイパワーで効率良く洗浄

ケルヒャー独自のハイパワーエンジンに加え、パワフルで信頼性の高いクランクシャフトポンプにより、高い吐出圧力を実現しました。



### 4 移動性・収納性 大型タイヤと収納スペースが付属

ハンドル位置が高くタイヤも大きいので、移動が楽に行えます。また、収納スペースが付属し、部品の落下や紛失を防ぎます。



#### 給水・自吸用アクセサリ(オプション)

|                | サクシオンホース<br>(自吸用ホース)                                                                          | ため水側フィルター<br>(自吸用ホース先端用)                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 業務用標準<br>自吸セット | サクシオンホースセット 7.5m<br>注文番号: 4.440-270.0                                                         | フィルター(逆差弁付)<br>注文番号: 4.730-012.0<br>※逆弁は取り外し可能 |
| 簡易<br>自吸セット    | サクシオンホースセット 3m<br>注文番号: 9.548-030.0<br>(1→3/4インチ変換アダプターを併用ください)                               |                                                |
| 水道蛇口用<br>セット   | 水道ホースセット 注文番号: 6.390-492.0<br>(内径18mm / ホース長7.5m、ホースバンド2個)<br>※水道ホースは市販の耐圧ホース(内径18mm)で代用できます。 |                                                |

#### 標準装備

高圧ホース 10m  
注文番号: 6.110-034.0



トリガーガン  
注文番号: 4.118-005.0



AVS スプレーランス  
840mm  
注文番号: 4.112-006.0



ノズルチップ  
固定ホルダー  
注文番号: 4.112-011.0



ホースニップル 3点セット  
(ナット・ホースシステム・Oリング)  
注文番号: 2.640-492.0



ノズルチップ 25度 パワーノズル  
HD 6/12 G用(ノズルサイズ 042)  
注文番号: 2.113-007.0  
HD 6/15 G用(ノズルサイズ 038)  
注文番号: 2.113-006.0



1インチ→3/4インチ  
変換アダプター  
※HD 6/12 Gのみ  
注文番号: 9.761-497.0

#### 洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤  
※各種取り揃えております。



| 機種名       | 注文番号        | 動力       | 吐出水量<br>(L/h) | 吐出圧力<br>(MPa) | 最高給水温度<br>(℃) | エンジン出力<br>(Hp) | 燃料タンク<br>(L) | 質量<br>アクセサリ込み(kg) | 寸法<br>長さ × 幅 × 高さ<br>(mm) |
|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| HD 6/12 G | 1.187-909.0 | ガソリンエンジン | 600           | 12            | 60            | 5.5            | 3.6          | 44.7              | 799×637×1,097             |
| HD 6/15 G | 1.187-900.0 | ガソリンエンジン | 600           | 15            | 60            | 5.5            | 3.6          | 44.7              | 799×637×1,097             |

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

#### 取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410

FAX: 045-777-7411

≫ サービスフロント

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))