



# HOLDER

Kärcher Group

## VIER JAHRESZEITEN. EIN HOLDER.

### UNSERE LEISTUNGEN, IHRE VORTEILE:

- FLÄCHENDECKENDES SERVICENETZ UND PARTNER VOR ORT
- ZUVERLÄSSIGE ERSATZTEILVERSORGUNG
- PRAXISORIENTIERTE SCHULUNGEN
- FAHRZEUGVORFÜHRUNGEN UND -EINWEISUNGEN
- UMFANGREICHE MIETFLOTTE FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

# VIER JAHRESZEITEN. EIN HOLDER. SO EINFACH GEHT MULTIFUNKTION.

Ein Holder steht für Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen. Die multifunktionalen Geräteträger erfüllen dabei höchste Praxisanforderungen an Bedien- und Fahrkomfort, Vielseitigkeit, Arbeitseffizienz, Robustheit und Zuverlässigkeit. Zusammen mit perfekt auf das Fahrzeug abgestimmten Anbaugeräten bieten Ihnen Holder Systemfahrzeuge ein Gesamtpaket, das Standardlösungen technisch und wirtschaftlich hinter sich lässt. Überzeugen Sie sich davon.

## WINTERDIENST



- SCHNEERÄUMEN UND -FRÄSEN
- STREUEN UND SOLESPRÜHEN
- SCHNEEKEHREN
- SCHNEEVERLADEN
- LOIPENSPUREN
- EISKRATZEN

## MÄHEN UND PFLEGEN



- MÄHEN
- MÄHSAUGEN
- MULCHEN
- HECKENSCHNEIDEN
- RASENKEHREN
- BEWÄSSERUNG

## KEHREN UND REINIGEN



- KEHRSaugen
- FREIKEHREN
- LAUBBESEITIGUNG
- SCHWEMMEN
- KUNSTRASENREINIGUNG
- WILDKRAUTBESEITIGUNG

## DAFÜR STEHEN UNSERE PRODUKTE:



### QUALITÄT

- Robust, zuverlässig und leistungsstark
- Minimale Ausfallzeit und hohe Wertbeständigkeit
- Deutscher Premiumhersteller seit 1888



### VIELSEITIGKEIT

- Fahrzeugprogramm von 44 bis 129 PS
- Drei Anbauräume und umfangreiches Anbaugeräteprogramm



### WENDIGKEIT

- Knick- und Vierradlenkung für enge Kurvenfahrten und kleine Wendekreise
- Kompakte Maße auch für den Einsatz in Tiefgaragen und auf Gehwegen



### KOMFORT

- Durchdachtes und ergonomisches Bedienkonzept
- Hoher Arbeits- und Sitzkomfort
- Einfacher Servicezugang für Wartung und Pflege



## ERLEBEN SIE HOLDER:

- Beim Werksbesuch in Reutlingen
- Bei einer individuellen Vorführung
- Auf Messen und Roadshows
- Auf Facebook, YouTube und Website



HOLDER PRODUKTPROGRAMM KOMMUNAL					
	X 45i	B 55 SC / C 55 SC	C 65 SC / C 70 SC	S 100 / S 115 / S 130	MUVO
<b>Kabine</b>	1-Mann-Kabine	1-Mann-Kabine	1-Mann-Kabine*	Kombikabine	2-Mann-Kabine
<b>Abgasstufe</b>	Stage 5	Stage 5	Stage 5	Stage 5	EURO 6
<b>Leistung</b>	32,6 kW (44 PS)	42 kW (57 PS)	48 kW (65 PS)	74,4 kW (101 PS) / 85 kW (115 PS) / 95 kW (129 PS)	80 kW (109 PS)
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	27 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	60 km/h
<b>Leergewicht</b>	1280 kg	1928–2445 kg	1928–2445 kg	3100–3450 kg	2790 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	2300 kg	3500 kg	C 65: 3500–3800 kg C 70: 3500–4000 kg	5500 kg / optional: 6000 kg	5500 kg
<b>Hubkraft vorn / hinten</b>	750 kg / –	1100 kg / 1100 kg	1100 kg / 1100 kg	2700 kg / 2700 kg	1500 kg / –
<b>Hydraulikleistung</b>	1. Kreis 55 l/min / 2. Kreis 30 l/min / 3. Kreis 5 l/min	35 l/min + 80 l/min	35 l/min + 70 l/min	25 l/min + 40 l/min + 120 l/min	115 l/min
<b>Zapfwellen vorn / hinten</b>	–	B 55: – / hydraulisch C 55: opt. mechan. / hydraul.	Optional mechanisch / hydraulisch	Mechanisch / –	–
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1094 mm	1170–1530 mm	1170–1530 mm	1360–1580 mm	1320–1687 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1960 mm	1985–2260 mm	2010–2260 mm	2233–2295 mm	2020–2060 mm
<b>Wendekreisradius innen</b>	Ab 1710 mm	Ab 1490 mm	Ab 1490 mm	Ab 1974 mm	Ab 2330 mm

\* Auch mit 2-Mann-Kabine erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten. Sachgemäße Verwendung der Anbaugeräte gemäß Holder-Anbaugerätebeurteilung.