

NEU:
DESINFEKTION
MIT
HEIßWASSER



HOLDER

Kärcher Group

HEIßWASSER-UNKRAUT- BEKÄMPFUNG UND HOCH- DRUCKREINIGUNG IN EINEM

HOLDER B-/C-REIHE MIT WRS 200





MOBIL UND VIELFÄLTIG: ANWENDUNGEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

- Heißwasser-Unkrautbekämpfung – maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze
- Professionelle Hochdruckreinigung mit Heißwasser oder Kaltwasser
- Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen
- Bewässerung von Grünanlagen
- NEU: Desinfektion mit heißem Wasser

OPTIONEN FÜR DEN INDIVIDUELLEN BEDARF

- Frontbalken (1000 mm, 12 Hauptdüsen, 2 Seitendüsen, hydraulische Seitenverstellung 400 mm, einstellbare Sprühwinkel, Temperaturanzeige)
- Wassertank (650 l, Anbau)
- Handlanze (1080 mm mit 20 m Schlauch)
- Kärcher Easy!Force Hochdruckpistole
- Unkrautlanzen von 10 bis 100 cm Arbeitsbreite
- Kaugummientferner

IHRE VORTEILE: UMWELTSCHONEND, EFFEKTIV UND SICHER

- Chemiefreie und effektive Unkrautbekämpfung – mit nur 4 Behandlungen pro Jahr
- Sowohl großflächig als auch auf Fußwegen und an schwer erreichbaren Stellen einsetzbar
- Vollintegrierte, kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt – keine Beeinflussung der Fahrzeugbreite
- Leistungsstarker Brenner und Hochdruckpumpe mit bewährter Kärcher-Technologie
- Einfache, intuitive Bedienung durch klare Trennung von Wartungs- und Bedienelementen
- Schnelle Einsatzbereitschaft binnen 2 Minuten aufgrund des hocheffizienten Brenners
- Automatische Entkalkungsanlage
- Kompaktes, wendiges, leistungsstarkes und komfortables Trägerfahrzeug der knickgelenkten Holder B-/C-Reihe – ist dank seiner Multifunktionalität auch für den Ganzjahres-einsatz geeignet

TECHNISCHE DATEN

HOLDER B-/C-REIHE*		REINIGUNGSANLAGE WRS 200	
Motor	Kubota 4-Zylinder	Druck	bis 200 bar / bis 20 MPa
Leistung	42 – 48 kW (57 – 65 PS)	Wasser-Arbeitstemperatur	bis 98 °C
Kraftstofftank	65 l	Temperatur bei Dampfstufe	0 – max. 135 °C
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregelung, gefederte Achsen	Fördermenge	28 l/min
Differentialsperre	Vorn und hinten mechanisch	Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	Brennstofftank	20 l
Zapfwellen	Optional vorn und hinten	Kraftstoffverbrauch (Unkrautbeseitigung)	8 l/h
Hydraulik	Hydraulikpumpe 35 l/min Optional erweiterbar mit Geräteverstellpumpe	Gewicht	300 kg

* Weitere Fahrzeugmodelle auf Anfrage