

# KÄRCHER



## 頑固な汚れも強力洗淨 高圧洗淨機 最上位の洗淨力※

※自社製品比較より

### 選ばれたクリーニング性能

電源を必要としないエンジン式モデルだから建設現場や工事現場に最適  
優れた耐久性で、厳しい使用環境にも対応します。

# HD 8/20 G HD 9/23 G



HD 8/20 G



HD 9/23 G



生コン車の洗浄に



農耕機などの洗浄に

## 1 強力な洗浄力 高い洗浄力で効率良く洗浄

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。



## 2 電源不要・広範囲の清掃 電源のない場所でも作業可能

建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。



## 3 優れた機動性 移動に便利な大型タイヤ

大型タイヤを装備しているため、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。



ホースリールとフレームはオプション

## 4 耐久性重視の構造 優れた耐久性で過酷な現場にも対応

フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。



上部フレームはオプション装備



## 5 汎用性 豊富なオプションパーツ

オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。



ホースリール  
マウントキット  
注文番号:2.110-004.0

フレーム  
HD 8/20 G 用  
注文番号:2.637-008.0  
HD 9/23 G 用  
注文番号:2.637-007.0

## 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定  
**2年**  
業務用製品  
**保証**

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

| 標準装備                              |                                |   |   |  |  | オプション                           |                             | 洗浄効果の向上に  |         |                 |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------|--|
| 高圧ホース 15m<br>注文番号:<br>6.110-030.0 | トリガーガン<br>注文番号:<br>4.118-005.0 | サーボプレス<br>ユニット<br>HD 9/23 G 用<br>注文番号:<br>4.118-008.0 | AVS スプレーランス<br>HD 8/20 G 用(840mm)<br>注文番号:4.112-006.0<br><br>HD 9/23 G 用(1,050mm)<br>注文番号:4.112-000.0 | ノズルチップ<br>固定ホルダー<br>注文番号:<br>4.112-011.0 | ノズルチップ25度 パワーノズル<br>HD 8/20 G 用(ノズルサイズ040)<br>注文番号:2.113-021.0<br>HD 9/23 G 用(ノズルサイズ048)<br>注文番号:2.113-010.0 | サポートレバー<br>注文番号:<br>4.321-380.0 | 高圧洗浄機用 洗浄剤<br>※各種取り揃えております。 |           |         |                 |  |
| 洗浄剤散布用ノズル<br>注文番号:<br>2.113-020.0 |                                |   |   |  |  |                                 |                             |           |         |                 |  |
| 機種名                               | 注文番号                           | 動力 (V)  | 吐出水量 (L/h)  | 吐出圧力 (MPa)                               | 最高給水温度 (°C)  | エンジン出力 (Hp)                     | 燃料タンク (L)                   | 水道ホース (m) | 質量 (kg) | 寸法 長さ×幅×高さ (mm) |  |
| HD 8/20 G                         | 1.187-904.0                    | ガソリンエンジン  | 750   | 20                                       | 60   | 9                               | 5.3                         | 7.5       | 53      | 800×620×1,105   |  |
| HD 9/23 G                         | 1.187-906.0                    | ガソリンエンジン  | 400-930   | 4-23                                     | 60   | 13                              | 6.1                         | 7.5       | 71      | 870×725×1,170   |  |

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

## 取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ  
**》業務用製品コールセンター** **》サービスフロント**

TEL: 045-777-7410 TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)  
 FAX: 045-777-7411 FAX: 045-438-1320

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))