

KÄRCHER



ひとつ上の洗浄力 温水高圧洗浄機 最上位モデル

選ばれたクリーニング性能

洗浄力だけじゃない、低燃費のエコモードを搭載

業務用清掃機器 | 温水高圧洗浄機 HDS 10/19 M



製品動画はこちら

HDS 10/19 M



オプション INNO ツインフォームランスで機械を泡洗浄



オプション FR 30 Me で食品工場の床洗浄に

1 コストの削減 低燃費の高性能ボイラー

燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。

(ヒートコイル：3年保証)



ステンレス製ヒートコイルボイラー


エコモードで低燃費を実現

エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。



2 洗浄力で効率アップ 強力なパワーストリームで効率良く洗浄

パワーストリームは従来比プラス40%の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。



3 作業効率アップ 圧力・水量を自在調節

付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。



4 シンプル操作 簡単操作パネル

操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。



5 負担軽減設計 優れた移動性能

力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎたからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号: 6.110-038.0



トリガーガン
注文番号: 4.118-005.0



サーボプレスユニット
注文番号: 4.118-008.0



AVS スプレーランス 1,050mm
注文番号: 4.112-000.0



ノズルチップ固定ホルダー
注文番号: 4.112-011.0



ノズルチップ 25度 (パワーストリーム) ノズルサイズ055
注文番号: 2.113-025.0



オプション

サポートレバー
注文番号: 4.321-380.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度*2 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	燃料タンク (L)	洗浄剤タンク (L)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 10/19 M	1.071-909.0 (50Hz) 1.071-910.0 (60Hz)	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	7.8 / 6	25	20+10	4.5	7.5	178	1,330×750×1,060

*1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。
・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。

*2) ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。
・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))