

KÄRCHER



小回りが利き 高い視点で見通しが良い 立ち乗り式モデル

選ばれたクリーニング性能

立ったまま搭乗して操作するので視界が広く安全性が高まります。
次の動作に移りやすいので作業効率がよく、清掃時間を短縮できます。

業務用清掃機器 | 立ち乗り式床洗浄機 BR 55/40 RS Bp. BD 50/40 RS Bp

BR 55/40 RS Bp ローラーブラシモデル
BD 50/40 RS Bp 20インチ ディスクブラシモデル

新規 購入製品対象
 無料 訪問点検サービス



BR 55/40 RS Bp

BD 50/40 RS Bp



倉庫や工場の床洗浄に (BR 55/40 RS Bp)




店舗の床洗浄に (BD 50/40 RS Bp)

1 高い視認性と機動力
広い視界と小回りの良さ

立ち乗り式は高い視点で広い視野を確保でき、接触のアクシデントを防止します。また、小回りが利くため、狭い場所の清掃も容易に行えます。



高い視点で視界も良好



手押し・自走式
 搭乗式 立ち乗り式

2 作業効率アップ
外部吸水口で簡単に給水

給水口は左右の外側に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。バッテリーを濡らさず安全に作業が行えます。



右側の給水口

3 コスト削減
「エコモード」運転機能

日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗浄剤の使用量を抑える「エコモード」が便利です。時間と洗浄剤を同時に節約します。



エコモード運転

40%の省エネ運転
 騒音値はたったの 56dB(A)



シンプルな操作パネル

BR ローラーブラシモデル
前処理不要で効率アップ

粗ゴミを回収しながら床洗浄を行う粗ゴミ回収機能により、掃き掃除などの前処理が不要です。



ローラーブラシは縦に高速回転することにより、高い面圧で強力に洗浄できます。



適した床面

- ・凹凸のある床
- ・ノンスリップの床


BD ディスクブラシモデル
高い汚水回収力で効率アップ

車体の動きに合わせてスクイジーが動くので、汚水の吸い残しを防ぎます。



適した床面

- ・フラットな床
- ・コーティングされた床



適した床面

- ・フラットな床
- ・コーティングされた床

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様に安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



*ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
 *アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

BR 55/40 RS Bp 標準装備			BD 50/40 RS Bp 標準装備			洗浄効果の向上に						
ローラーブラシ 標準 550mm 2本 注文番号: 4.035-184.0 (注文番号は1本分)	スクイジーセット 716mm 注文番号: 8.633-666.0	スクイジーゴム 耐油性 870mm 注文番号: 6.273-294.0 バッテリー (12V×3個) 注文番号: 9.548-201.0 (この注文番号は1個) 充電器 注文番号: 9.548-249.0	ディスクブラシ 標準 508mm(20インチ) 注文番号: 8.600-042.0	スクイジーセット 691mm 注文番号: 8.633-816.0	スクイジーゴム 耐油性 1,010mm 注文番号: 8.640-375.0 バッテリー (12V×3個) 注文番号: 9.548-201.0 (この注文番号は1個) 充電器 注文番号: 9.548-249.0	床洗浄機用 洗浄剤 各種取り揃えております。						
機種名	注文番号 (付属品含む)	注文番号 (マシン本体)	動力 (バッテリー)	清掃幅 洗浄 / 吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃 ^{※1} 能力 (m ² /h)	ブラシ 面圧 (g/cm ²)	ブラシ 回転数 (rpm)	充電 時間	満充電時 連続使用時間 (エコモード / パワーモード)	質量 バッテリー 込み(kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
BR 55/40 RS Bp	9.548-526.0	1.533-172.0	36V 100Ah	550 / 716	40 / 40	2,350	300	1,200	約 10-12 時間	180分 / 160分	192	1,130×705×1,543
BD 50/40 RS Bp	9.548-527.0	1.533-170.0		508 / 691 (508mm=20インチ)		2,180	20	180		200分 / 180分		1,130×680×1,543

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

*1. エコモード運転時 (理論値)

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日 (祝日、当社休日を除く))