


Прайслист "K-parts 2022" (действителен с 11.04.2022)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Минимальный заказ	Рекомендованная цена, грн. с НДС 20%
Шланги для аппаратов высокого давления												
1		6.391-420.0	Шланг высокого давления с шарниром 10 мм, поворотное соединение с пистолетом, с защитой от изгибов.	250	155	6	10	Ниппель 10мм	Соединение M22x1,5	6.389-853.0	30	2,470.00
2		6.391-484.0	Шланг высокого давления, с ручным резьбовым разъемом, поворотное соединение с пистолетом, с защитой от изгибов.	250	155	6	10	Ниппель 11мм	Соединение M22x1,6	6.391-168.0	30	2,470.00
3		6.391-483.0	Шланг высокого давления с армированием высокопрочной стальной проволокой, с защитой от выгибания, седло клапана из высококачественной (нержавеющей) стали, 2SN мартеновская сталь.	400	155	8	10	Ниппель 11мм	Соединение M22x1,5	6.389-856.0	30	3,470.00
4		6.391-419.0	Двухстороннее гайковое соединение, с защитой от выгибания.	315	155	8	10	Соединение M22x1,5	Соединение M22x1,5	6.389-891.0	30	2,830.00
5		6.391-676.0	Двухстороннее гайковое соединение, с защитой от выгибания.	315	155	8	20	Соединение M22x1,6	Соединение M22x1,6	6.390-031.0	20	5,390.00
Шланги высокого давления для чистки труб												
6		6.391-479.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности, с защитой от перегибания, 1SN, седло клапана из гальванической стали, маслостойкий	250	155	6	20	-	Соединение M22x1,5	6.390-030.0	10	3,840.00
7		6.391-480.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности, с защитой от перегибания, 1SN, седло клапана из гальванической стали, маслостойкий	250	155	6	30	-	Соединение M22x1,5	6.390-030.0	10	5,300.00
Соединительные элементы												

Прайслист "K-parts 2022" (действителен с 11.04.2022)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Минимальный заказ	Рекомендованная цена, грн. с НДС 20%
8		5.403-034.0	Муфта для соединения и удлинения шлангов высокого давления, латунь. Соединение 2xM 22x1,5.	400	155	-	-	-	-	4.403-002-0	10	360.00
9		5.403-175.0	Муфта для соединения и удлинения шлангов высокого давления, латунь. Соединение 2xM 22x1,5.	350	155	-	-	-	-	4.403-002-0	10	360.00
10		4.424-004.0	Адаптер для соединения шланга высокого давления с шарниром 11 мм с пистолетом 9.761-812.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030.00
11		6.401-412.0	Шарнирный элемент для соединения пистолетов со шлангами высокого давления. Соединение M 22 x 1,5	400	155	-	-	-	-	4.401-076.0	10	810.00
Барабаны для шлангов и аксессуары												
12		6.391-520.0	Нержавеющая сталь, автоматическая смотка шланга, для 20-ти м шланга (диаметр <17мм), фиксатор размотки; соед. вход: резьбовое соединение M22x1,5, соед. выход: внутренняя муфта для 11-мм шарнира, оба из нержавеющей стали; с крепежом и инструкцией по монтажу	250	150	-	для 20м (Ø <17мм)	Выход: ниппель 11мм	Вход: соединение M22x1,5	6.391-421.0	-	29,190.00
Пистолеты												
13		4.775-394.0	Пистолет Servopress для шлангов высокого давления под шарнир 10 мм.	300	155	-	-	Ниппель 10мм	-	4.775-363.0	10	2,470.00
14		9.761-812.0	Пистолет сконструирован с учётом современных требований к эргономике и безопасности, способен работать с максимальным давлением 340 бар и потоком воды до 1800 л/ч, имеет соединения M 22x1,5.	340	155	-	-	Соединение M22x1,5	-	-	-	1,640.00
15		6.392-210.0	Пистолет полностью выполнен из нержавеющей стали в черном пластиковом корпусе. Соединение M22x1,5. Выход пистолета с быстросъемом, для съемного ниппеля 6.401-417.0	310	150	-	-	Соединение M22x1,5	-	-	-	7,500.00

Прайслист "K-parts 2022" (действителен с 11.04.2022)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Минимальный заказ	Рекомендованная цена, грн. с НДС 20%
Быстросъемы												
16		6.401-455.0	Быстросъем для пистолета с соединением M22x1,5, макс. 350 бар, 150°C. Идеален для быстрой смены пистолета-распылителя, роторных сопел различных размеров и т.п. Замена сальника возможна без специального инструмента (в отличие от предыдущих версий).	350	150			M 22 x 1,5		-	10	2,010.00
17		6.401-417.0	Ниппельное соединение для быстросъема 6.401-455.0 и односторонне резьбовое соединение M 22 x 1,5. Выполнено из нержавеющей стали.	400	150			M 22 x 1,5		-	10	810.00
Струйные трубки												
18		4.760-584.0	Поворотная, нержавеющая сталь, ручное свинчивание, поворачивается на 360° под давлением, соединение M 22 x 1,5	300	155	-	1.05	Соединение M22x1,5		4.760-660.0	20	2,010.00
19		4.760-609.0	Поворотная, нержавеющая сталь, ручное свинчивание, поворачивается на 360° под давлением, соединение M 22 x 1,5	300	155	-	2.05	Соединение M22x1,5		4.760-662.0	10	3,020.00
20		4.760-691.0	Поворотная, нержавеющая сталь, поворачивается на 360°, эргономичные ручки обеспечивают удобство обращения. Соединение M22x1,5. Трубка может использоваться с обычным пистолетом.	300	155	-	0.6	Соединение M22x1,5		4.760-664.0	10	1,550.00
Пенные насадки												
21		6.394-668.0	Пенная насадка с баллоном чистящего средства (1 л), соединение M 22 x 1,5 со стороны пистолета. С регулятором дозировки чистящего средства и распыления пены. Для аппаратов высокого давления с расходом воды от 500 до 700 л/ч.	180	60							2,930.00
22		6.394-770.0	Пенная насадка с баллоном чистящего средства (1 л), соединение M 22 x 1,5 со стороны пистолета. С регулятором дозировки чистящего средства и распыления пены. Для аппаратов высокого давления с расходом воды более 700 л/ч.	180	60						5	2,650.00

Прайслист "K-parts 2022" (действителен с 11.04.2022)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Минимальный заказ	Рекомендованная цена, грн. с НДС 20%
34		5.765-137.0	Форсунки высокого давления для большой площади работы и стойких загрязнений, каленая нержавеющая сталь. Размер 50, 25°									660.00
35		2.883-401.0	Форсунки высокого давления для большой площади работы и стойких загрязнений, каленая нержавеющая сталь. Размер 55, 25°									660.00
Резьбовые разъемы для сопел												
36		5.401-129.0	С защитной оболочкой, для сопел высокого давления. M18x1,5.	-	-	-	-	Резьбовая муфта M18x1,5	-	5.401-210.0	10	290.00
Сопло для промывки труб												
38		5.763-054.0	3x30° назад, 1x вперед, диаметр 16мм, латунь	-	-	050, 3x30° - 1x0°	-		-	5.763-019.0	10	640.00
Аксессуары												
40		6.415-861.0	Инжекционное сопло с фильтром, 1,50 GPM (5,75 кг/ч), 45°	-	-	45°	-		-	6.415-641.0	12	437.00
41		6.415-651.0	Инжекционное сопло с фильтром, 2,0 GPM, 60°	-	-	60°	-		-	6.415-651.0	12	437.00