

HÖGT UPP I DET BLÅ: RENGÖRING AV FASADER OCH FÖNSTER

Kärchers fasadrengröringssystem:
flexibelt, praktiskt och ekonomiskt.

KÄRCHER

makes a difference

Kontakta oss för mer information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Tel. 031 57 73 00
info@karcher.se
www.karcher.se

KÄRCHER

RENGÖRING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem
och golvrengöring.

Systemlösning Fasadrengröring Broschyr Kärcher Professional 03/2022 - Kärcher AB reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel eller ändringar i sortiment.

PROFESSIONAL | SYSTEMLÖSNING FÖR FASAD-, GLAS-, SOLCELLSSYSTEM OCH GOLVRENGÖRING

VÅR SYSTEM- LÖSNING FÖR DINA BEHOV

Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlösning omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbehör och adaptrar och möjliggör en flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt vattentryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som tidigare var både svåra och kostsamma att komma åt.

TOPPRESTANDA TACK VARE BORSTVALSAR

Tack vare vattendrivningen är våra fästen för roterande borstvalsar flexibla och kan bytas, vilket säkerställer att högtryckstvätten kan användas för många olika tillämpningar.

Tack vare ett enkelt system för byte av tillbehör går det snabbt och enkelt att byta och fästa tillbehör på enheten. Borstvalsen kan monteras direkt på det vridbara spolröret eller teleskopröret.

Tack vare deras olika hårdhetsgrad kan tillbehören användas för krävande rengöringsuppgifter på solpaneler, glasytor, grova fasader samt uteplatser med sten- eller trätytor. Ännu en fördel vid fasadrengöring är att borstarna drar sig uppåt på egen hand, vilket innebär mindre ansträngning.

ALLA FÖRDELAR I KORTHET:



Låga kostnader
(inget behov av att hyra in förhöjda arbetsplattformar)




Praktiskt modulärt system



Snabb inställning och flexibel användning



Olika borstar och tillbehör säkerställer flexibel användning på alla ytor



Säker och enkel att använda, med snabbt byte av tillbehör



Speciellt bärsystem för ergonomiskt arbete under långa arbetspass

BORSTVALS 500 FLEXIBEL, UTBYTBAR, STARK

Det perfekta borstillbehöret för krävande rengöringssuppgifter. Borstvals 500 finns i tre olika hårdhetsgrader. Drift- och borstillbehör går att köpa separat.

Alla fördelar i korthet:

- Utbytbara borstfästen
- Integrerat spolrör för optimal vattenfördelning över hela arbetsbredden
- Roterande, vattendriven borstvals
- Heltäckande rengöring ända upp till kanten tack vare att borsten är vinklade i sidled



Stänkskydd (tillval) med utbyt-
bart, transparent lock.



Vario-led (tillval) för bättre
kontroll av borsten på sol-
paneler.

Tekniska data

Vikt	kg	2,8
Arbetsbredd	mm	500
Kapacitet	l/h	350-1 000
Ytkapacitet	m²/h	200
Max. temperatur	°C	40
Fäste		M 18 × 1,5

RÄTT BORSTE FÖR ALL TYP AV ANVÄNDNING

Mycket effektiv tack vare dess mångsidighet:

Våra borstar finns i olika hårdhetsgrader och för nästan all typ av rengöring. Tack vare det möjliggörs effektiv rengöring av inte bara känsliga glasytor och solpaneler med ledningsvatten eller osmosvatten, utan också borttagning av envis smuts med högtryckstvätt.

Borstens alla fördelar i korthet:

- Två munstycken för lågtrycksanvändning
- Vinklade borst för rengöring utan ränder
- Mjuka borstar (delade borst för känsliga ytor)
- Medelhårda och hårda borstar (borstar med extra stöd för bättre penetrering)
- Integrerat högtrycksmunstycke för hårt sittande smuts



Vattenslang (tillval) för försör-
jning av ledningsvatten eller
osmosvatten till lågtrycksmun-
stycken.



Vinkelled (tillval) för bättre
positionering av borsten på
teleskopröret.

Tekniska data

Vikt	kg	0,9
Arbetsbredd	mm	400
Max. temperatur	°C	60
Fäste		M 18 × 1,5

TELESKOPRÖR: MAXIMAL FLEXIBILITET VID VARJE PUNKT

Ett system, fyra olika rengöringstyper:

Med våra multifunktionella teleskoprör når du mycket längre vid lågtrycksrengöring med ledningsvatten eller osmosvatten. Kan användas för tillämpningar med medelhögt och högt tryck, som våt- och torr-dammsugning, tack vare satser med extra tillbehör.

Rätt adapter för arbetet:

Använd TL lågtrycksadapter för lågtryckstillämpningar med roterande borstar. För högtrycksrengöring rekommenderar Kärcher TL högtrycksadapter och TL dammsugaradapter för fastsättning på dammsugare.



Högtryckstillämpning



Lågtryckstillämpning



Dammsugartillämpning



BÄRRAM: UNDERLÄTTAR ANVÄNDNING I ALLA LÄGEN

Ökad produktivitet tack vare minskad arbetsbelastning:

Bärsystemet fördelar vikten för teleskoprör, högtrycksrör eller trädgårdsredskap över hela överkroppen och anpassar sig efter arbetsställningen. Tack vare det sitter enheten ergonomiskt, vilket också minskar belastningen på användarens armar.

Alla fördelar med bärramen i korthet:

- Justerbar axelrem för olika kroppsstorlekar
- Kompatibel med teleskoprör, häcksax, multiverktyg och högtrycksrör
- Bärramen består av en vadderad sele med fjäderbalanserare som bärs på ryggen samt en snäppkrok för säkring av redskap och verktyg



- 1

Maximal kontroll

Med hjälp av den separata justeringsskruven kan klämkraften ställas in individuellt, utan behov av ett extra verktyg.
- 2

Maximal säkerhet

Enkel och kontrollerad hantering utan oönskad rotation tack vare en innovativ Anti-Spin-funktion.
- 3

Maximal ergonomi

Spolrörets vridbara bakre del säkerställer att högtrycksslangen matas ut kontinuerligt med liten ansträngning.



1



2



3

	TL 7 F	TL 7 H	TL 10 H	TL 10 C	TL 14 C
Material	Fibreglass®	Hybrid	Hybrid	Kolfiber	Kolfiber
Längd (utdragen) (m)	7	7	10	10	14





KALK OCH KRAFTIG SMUTS: SÄKERT UPPLÖST

Vatten som innehåller kalk kan ge kalkavlagringar, vilka påverkar prestandan för solpaneler och försämrar sikten genom fönster. För tillfredsställande rengöring duger det inte att ta bort smutsen och lämna kvar kalkavlagringar.

Vår mobila vattenavhårdare och PressurePro Solar Cleaner RM 99 förebygger kalkavlagringar på ett tillförlitligt sätt. Vattenavhårdaren innehåller ett jonbytarharts som avlägsnar de upplösta kalkavlagringarna från vattnet och minskar hårdhetsgraden till 0-1 °dH. För envis eller fet smuts rekommenderar vi vår PressurePro Solar Cleaner RM 99, som löser upp smutsen från solpaneler och binder kalken.

PressurePro Solar Cleaner RM 99: effektiv och skonsam
RM 99 har utvecklats speciellt för ytrensning av solpaneler: mycket effektiv, skonsam mot material och biologiskt nedbrytbar. RM 99 förhindrar kalkfläckar vid alla grader av vattenhårdhet.

Vattenavhårdare: mobil lösning för kalkbekämpning
Vår mobila vattenavhårdare är ett komplett, lätttransporterat system med luftfyllda gummihjul. Den robusta, lätthanterliga rörramen underlättar lastning. Lätt att ansluta det automatiska regenererings-systemet till snabbkopplingar. Ett finmaskigt vattenfilter skyddar mot smutspartiklar.

WS 50, WS 100			WS Regenerator	
■ Torkar utan spår från rengöringen ■ Mycket lätta att bära och transportera ■ Pulverlackerad stålram med stora luftfyllda gummihjul			■ Halvautomatisk regenerering av hartsfiltret ■ Enkel hantering - bara att ansluta och trycka på knappen ■ Effektiv lösning för intensiv användning	
Tekniska data				
Vikt	kg	35/40	5,8	
Mått (L × B × H)	mm	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460	
Ingående tryck	bar	2-10	-	
Arbetstemperatur	°C	1-50	-	
Kapacitet (vid 10 °dH)	l	5 000/10 000	-	
Order nr	6.368-463.0 / 6.368-464.0		6.368-465.0	



PressurePro Solar Cleaner RM 99	
■ Tar bort envis smuts effektivt och skonsamt	
■ Förhindrar kalkfläckar vid alla grader av vattenhårdhet	
■ Biologiskt nedbrytbar	
Tekniska data	
Total dosering	0,125-0,25 % från koncentrat
Förbrukning	5-10 ml/m² (beroende på maskin och tillbehör)
Appliceringsstemperatur	max. 40 °C
Varningsetikett	Ingen varningsetikett
pH-värde	9 (lätt alkaliskt)
Order nr	6.295-798.0 (10 l) / 6.295-799.0 (20 l)

BEHOVSBASERAD FÖNSTER- OCH FASADRENGÖRING

Optimal rengöring tack vare individuell behandling: känsliga ytor rengörs med mjuka borstar, medan ingrodd smuts hanteras med hårdare borstar eller högt tryck. Kärcher tar fönster- och fasadrengöring till nästa nivå.

FASTA BORSTAR

För fönsterrengöring rekommenderar vi användning av osmosvatten, teleskoprör, vattenslang och vinkel- led för positionering av borsten. Använd mjuk borste vid fönstertvätt. Vi rekommenderar att du använder medelhård borste för ingrodd smuts.



ROTERTANDE BORSTVALS

Vi rekommenderar försiktig användning av borstvals för högttryckstvätt vid svår och ingrodd smuts. Om du arbetar med en roterande borste behöver du en Kärcher högttryckstvätt, ett teleskoprör med TL-slang och en lågtrycksadapter. Beroende på yta och smutsnivå kan ett tillbehör med mjuka eller hårda borst monteras på borstvals 500.



HÖGTRYCKSMUNSTYCKE

Högttryck för avlägsnande av smuts: Även här rekommenderar vi en Kärcher högttryckstvätt, teleskoprör med högttrycksadapter, en TL-slang och böjbar led för högttryck för variabel justering av spolvinkeln.



HÅLLBAR RENGÖRING SOM GER MER SOLENERGI

Damm, sot och pollen kan minska verkningsgraden för solcells- och solenergisystem på tak med upp till 30 %. För att uppnå ett genomgående högt elutbyte är det därför viktigt att rengöra anläggningen regelbundet.

Enkel styrning i alla riktningar Roterar teleskopröret runt dess egen axel för att vrida borsten till vänster och höger med Vario-leden.



MED FASTA BORSTAR

För att rengöra lätt smutsiga solpaneler rekommenderar vi att du använder osmosvatten, lämpligt teleskoprör, vattenslang samt vinkelled för positionering och fixering av borsten. För solpaneler rekommenderar vi den mjuka borsten med delade borst avsedd för känsliga ytor.



MED HÖGTRYCKSBORSTAR

För arbete med roterande borste behöver du högtryckstvätt, teleskoprör med högtrycksslang och lågtrycksadapter, Vario-led för kontroll samt borstvals 500 med ett mjukt borstfäste. För stora områden kan iSolar 800-borsten användas.



UNNA DIG SKINANDE RENA GOLV

Behöver du rengöra ömtåliga golvbeläggningar? Inga problem. För det behöver du en vanlig Kärcher högtryckstvätt och borstvals 500.

Golvrengöring med borstvals 500

Med borstvals 500 kan du rengöra ytor mycket skonsamt. Tack vare de tre olika hårdhetsgraderna går det att rengöra alla typer av golvbeläggning.

Den perfekta kombinationen för lyckad rengöring

För golvrengöring använder du Kärcher högtryckstvätt, adapter 8 för att fästa den på högtrycksröret och borstvals 500, tillsammans med de tre olika borstillbehören.

Startutrustning



Adapter



Borstar



DAMMSUG SMUTS – PÅ ALLA HÖJDER

Dammsugartillämpningen underlättar rengöring av objekt på höga höjder, som till exempel balkar och rör.



Rengöring på nolltid

Smutsavlagringar avlägsnas enkelt med hjälp av teleskopprörsystem och Kärcher-dammsugare, så att smuts inte faller ned överallt på golvet och sprids i rummet.

Renlighet även på höga höjder

För att avlägsna smuts med sug använder du våt- och torrdammsugare (DN 35 eller DN 40), lämpligt teleskoprör (10 eller 14 m), TL dammsugaradapter och lämpligt sugmunstycke (DN 35). På grund av att min. diameter är DN 35 måste de övre delarna av teleskopröret avlägsnas för att sughöjd på 9 meter ska vara möjlig.

Startutrustning



Teleskoprör



Adaptrar



Munstycken



EFFEKTIVA RENGÖRINGS- MEDEL



Kärcher passar bra med Kärcher

- Våra Kärcher rengöringsmedel har utformats särskilt för Kärcher rengöringsmaskiner och högtryckstvättar.
- Deras formler är särskilt tryck- och temperaturstabila.
- Vi garanterar mycket bra prestanda och lång livslängd: integrerade underhållskomponenter förhindrar kalkavlagringar i alla delar som kommer i kontakt med vatten, säkerställer optimal värmeöverföring och skyddar maskinen mot korrosion och andra problem.

Applicera, låt verka en kort stund och skölj sedan ordentligt – våra universalrengöringsmedel tar enkelt bort alla typer av smuts på fasader.

PressurePro Façade Cleaner, gel RM 43

Tar bort sot, olja, fett och smutsavlagringar effektivt från fasader av sten, klinker, gipsputs, plast, trä och glas.

PressurePro Active Cleaner, neutralt RM 55

Allsidigt, skonsamt flytande koncentrat för högtryckstvätt för avlägsnande av fett, olja och avgasutsläpp. Lämplig för fasadrengöring och rengöring av känsliga ytor.

PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31

Detta koncentrerade högtrycksrengöringsmedel löser upp den mest envisa smutsen, som olja, fett, tjära, sot och rökharter.

PressurePro Solar Cleaner RM 99

Detta biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel är skonsamt mot material och särskilt lämpligt för optimal rengöring av sol- och solcellssystem samt för avlägsnande av ingrodd smuts, som pollen, sot och damm.

RÄTT TILLBEHÖR FÖR ALLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rätt modell för alla behov: Kärcher har allt du behöver för att ta bort smuts från alla typer av ytor.



	Roterande borstvalsar					Fasta borstar			Teleskoprör och adaptrar					Leder och munstycken					Slangar					Bärsystem		Rengöringsmedel			
	Drev för borstvals 500	Borstvals 500 mjuk	Borstvals 500 medelhård	Borstvals 500 hård	Stänkskydd	Borste mjuk	Borste medelhård	Borste hård	TL 7 F	TL 7 H	TL 10 H	TL 10 C	TL 14 C	TL högtrycks- adapter	TL lågtrycks- adapter	TL damm- sugaradapter	Vario-led	Vinkelled	Böjbar led för högtrycks- spolrör	Fogmunstycke	Rörsug- munstycke 35/100	TL-slang 7 m	TL-slang 10 m	TL-slang 14 m	Vattenslang 25 m	Vattenslang 50 m	Bärställ	Universell bärrem	Rengöringsmedel
Fasadrengöring																													
Aluminiumfasad, mässingsfasad, kopparfasad, PVC-glas- fiberfasad, membranfilm, målad fasad	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■		■	-	-	□	□	RM 55
Lätt smuts; klinkerfasad, betongfasad, putsad fasad, trä- fasad	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	□	□	RM 43, RM 55
Ingrodd smuts: klinkerfasad, betongfasad, putsad fasad, trä- fasad	■	-	■	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 43, RM 55
Exponerad fasad av betongballast med lätt smuts	■	-	■	-	□	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 43
Stålfasad, stenfasad	■	-	■	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■			□	□	RM 55
Högtrycksrengöring med munstycke	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 43, RM 55
Fönstervätt																													
Fönstervätt	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	□	□	-
Rengöring av solpaneler																													
Högtrycksvätt och borstvals	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 99
Osmosvatten	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■	□	□	-
Golvrengöring*																													
Härdbetong, uteplatser i trä	■	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	RM 55
Marmor, kakel	■	-	■	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	RM 55
Övriga ytor																													
Takfönster, inomhus och utomhus, Plexiglas®	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 55, RM 99
Hygienutrymmen	■	-	■	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 25
Presenningar (lastbilar, reklamtryck, insynsskydd)	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 805
Rengöring under vatten																													
Damm och brunn	■	-	-	□	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	-
Simbassäng	■	-	■	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	-
Fordonsrengöring																													
Buss, husbil, bil, lastbil (chassi och kaross)	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 806, RM 81, RM 833
Tåg	■	■	-	-	□	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	□	□	RM 804, RM 833
Dammsugning																													
Damm på ytor, fogar och kanter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-
På rör	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-
Ordernummer	4.762-584.0	4.762-623.0	4.762-624.0	4.762-625.0	4.762-621.0	6.960-135.0	6.960-134.0	6.960-133.0	4.762-609.0	4.762-610.0	4.762-611.0	4.762-612.0	4.762-613.0	4.775-154.0	4.580-097.0	9.751-306.0	4.481-042.0	4.802-048.0	4.481-039.0	2.889-159.0	6.903-035.0	6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0	6.392-578.0	6.392-579.0	6.373-071.0	2.042-017.0	-

* Adapter 8 (4.111-036.0) behövs för att fästa borstvals 500 på högtrycksröret med EASY!Lock-gänga. □ Extra tillbehör. ■ Standardtillbehör