

KÄRCHER



RENT NYT

Kärcher rengøringsudstyr
karcher.dk

Professional

HØJTRYKS-RENSERE

Højtryksrens med Kärcher – suverænt resultat og fremragende brugervenlighed. Uanset om du er på udkig efter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvands- eller koldt vandsrensere, elektrisk motor eller forbrændingsmotor, en mobil maskine eller et stationært anlæg, har Kärcher den helt rigtige kvalitetsløsning til dig.



* På vores hedvandsrensere giver vi 5 års garanti på varmespiralen, forudsat at du altid anvender RM 110 ASF systempleje, som beskytter maskinen mod forkalkning og korrosion, samt har en årlig inspektions serviceaftale.

** Når du køber en Kärcher-højtryksrens, skal du kunne stole på, at kvaliteten er i orden. Derfor giver vi 5 års garanti på pumpen, hvis der udføres årlig forebyggende vedligeholdelse serviceeftersyn på maskinen



RM 110: 6.295-331.0



Kärchers imponerende fordele:

Cylinder i rustfrit stål, cylindertop i messing og automatisk trykaflastning, som sikrer en lang levetid.

Patenteret **EASY!Force-højtrykspistol** og **EASY!Lock-hurtigkobling** gør arbejdet nemmere og sparer tid.

Powerdyse, som giver et **40% bedre** vaskeresultat.

HEDVANDSRENSERE

UPRIGHT-KLASSEN

Kompakt og effektiv enkeltfaset højtryksrenser. Utroligt brugervenligt og praktisk "Upright"-design, som gør den enkel at transportere. Med slangetromle.

HDS 5/11 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar, 180 maks.
- ✓ 15 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80 °C

1.064-901.0

HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t, 550 maks.
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks.
- ✓ 15 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80 °C

1.064-909.0

HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 180 maks.
- ✓ 15 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80 °C

1.064-913.0



Højtryksrenser med elektrisk opvarmning af vand beregnet til brug på steder, hvor man ikke ønsker udstødningsgasser. EcoEfficiency-indstilling gør denne højtryksrenser yderst effektiv.

HDS-E 8/16-4 M

- ✓ 300-760 l/t
- ✓ 30-160 bar
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 85 °C

1.030-900.0 (12 kW)
1.030-904.0 (24 kW)
1.030-906.0 (36 kW)

**ELEKTRISK
OPVARMNING**



KOMPAKTKLASSEN

Kompakt hedvandsrenser med høj ydeevne og avanceret udstyr. Perfekt til håndværkere, virksomhedsejere eller rengøringsfirmaer. AUTO stop når maskinen ikke er i drift.

HDS 6/14 C /-4 C

- ✓ 240-560 l/t, 800 maks.
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-140 bar, 180 maks.
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80/155 °C

1.169-900.0/1.170-900.0

HDS 7/16 C

- ✓ 270-660 l/t, 900 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar, 195 maks.
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80 °C

1.173-900.0

HDS 9/17 -4 CX

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks.
- ✓ slangetromle med 15 m højtryksslange
- ✓ Maks. 155 °C

1.174-908.0



Kraftig højtryksrenser med forbrændingsmotor, som kan anvendes uden strømtilførsel. Til byggepladsen, land- og skovbrug samt andre krævende anvendelsesområder.

HDS 8/20 DE Diesel

- ✓ 800 l/t, 1000 maks.
- ✓ 200 bar, 230 maks.
- ✓ 6,8 kW Kärcher 186 EU stage V
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 80 °C

1.210-910.0

Bemærk!
Fås også med benzinmotor til pumpen og dieselvarmer til vandet.



**DIESELDREVET
HEDVANDS-
RENSER**



MELLEM- OG SUPERKLASSEN

En kraftig højtryksrenser til rengøringsopgaver, som kræver en mobil maskine med optimal ydeevne og kvalitet. Velegnet til vask af større køretøjer, anlægsmaskiner, driftsbygninger m.m.

HDS 10/20 -4 M

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks.
- ✓ 10/20 m højtryksslange
- ✓ Maks. 155 °C

1.071-900.0

HDS 12/18 -4 S

- ✓ 600-1200 l/t, 1500 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 215 maks.
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 155 °C

1.071-914.0

HDS 13/20 -4 S

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks.
- ✓ 10 m højtryksslange
- ✓ Maks. 155 °C

1.071-927.0




Kraftig højtryksrenser med forbrændingsmotor, som kan anvendes på steder, hvor der ikke er adgang til strøm. Perfekt til byggepladser, land- og skovbrug og andre krævende anvendelsesområder. Steamer-varianten har tilbehør til fjernelse af ukrudt ved hjælp af varmt vand og til bekæmpelse af virus og bakterier ved hjælp af damp.

HDS 1000 DE Diesel / Steamer

- ✓ 450-900 l/t
- ✓ 40-200 bar
- ✓ 6,8 kW / 9,3 hk EU stage V
- ✓ Maks. 80 °C

1.811-943.0
1.811-947.0 Steamer*





MADE IN GERMANY

MADE BY KÄRCHER



Cylinderhoved i messing

Alle Kärchers professionelle maskiner er som standard udstyret med et cylinderhoved i messing. Designet sikrer en høj ydeevne og en utroligt lang driftstid.



Rengøringsmidler

Vores pumper er designet til brug med kraftige rengøringsmidler. Dermed kan vi garantere det bedst mulige rengøringsresultat, uanset anvendelsesområde.



Stempler tilpasset efter brug

I lavtryksområdet garanterer rustfri stempler optimale glideegenskaber og lav slidage, mens keramiske stempler giver den nødvendige robusthed ved et højt arbejdsstryk.



Mere støjsvag

Motor og pumpe er optimalt afstemt for at sikre lav friktion, så maskinen genererer mindre støj.



Perfekt samspil

Til hver enkelt maskine vælger vi den optimale sammensætning af højtrykspumpe og motor. Det giver den bedst mulige drift og sikrer både lang levetid og maksimal effektivitet.

Certificerede hedvandsrensere

Kärchers hedvandsrensere er certificeret for tilfredsstillende effektivitet og udledningsstandarder i henhold til specifikationer udarbejdet af den uafhængige europæiske organisation European Cleaning Machines Association. Kärcher er den første verdensomspændende leverandør af hedvandsrensere med denne type certificering. Dermed har du garanti for, at alle vores hedvandsrensere opfylder følgende testkrav eller overholder følgende grænseværdier:

Udstødning maks. 11 %

CO-udledning maks. 75 ml/l

Sodmængde maks. 1

Brændere med høj effektivitet

Lavt brændstofforbrug

Lav udledning



Alle Kärchers hedvandsrensere forsynes nu med dette symbol som et tegn på certificeringen.

HDS-TRAILERE



KAN LEVERES MED 155 °C STEAM

HDS-TRAILER

Mobil hedvandstrailer

HDS 9/50 DE TR1

- ✓ 500 bar
- ✓ 900 l/t

HDS 13/35 DE TR1

- ✓ 350 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 13/20 DE TR1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 17/20 DE TR1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1700 l/t



RØRRENSER

Beton, der størkner i slangen, stoppet afløb i sommerhuset, eller rørledninger, der skal renses? Med den rigtige maskine, slange og dyse kan du løse de fleste udfordringer, du støder på.



KORREKT ROTOJETDYSE TIL DIN MASKINE

HD 9/23 4.114-027.0	HDS 13/20 og 17/20 4.114-043.0	HDS 13/35 4.767-173.0	HDS 9/50 6.415-069.0
------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------



HD 9/23 DE TR1 OG HD 9/23 GE TR1

Mobil koldt vandstrailer

- ✓ 40-230 bar
- ✓ 400-930 l/t
- ✓ 1.000 l vandtank
- ✓ Diesel- eller benzindrevet



NYHED



KOLDTVANSRENSERE

HD 5/15 C

Koldtvandsrenser
1.520-930.0

Kompakt og praktisk højtryksrenser med høj rengøringskapacitet og brugerkomfort. Det er en robust og mobil maskine til daglig, professionel brug.

- ✓ 500 l/t, 720 maks.
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks.
- ✓ 10 m højtrykslange



HD 5/15 CX PLUS

Koldtvandsrenser
1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og praktisk højtryksrenser med høj rengøringskapacitet og brugerkomfort. Robust og mobil maskine til daglig, professionel brug. Med slangetromle.

- ✓ 500 l/t, 720 maks.
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks.
- ✓ 15 m højtrykslange



HD 6/13 CX PLUS

Koldtvandsrenser
1.520-952.0

Robust og mobil maskine til professionel og daglig brug. Den har lang levetid takket være messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning. Inkl. Slangetromle

- ✓ 600 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 130 bar, 180 maks.
- ✓ 15 m højtrykslange



HD 7/14 -4 M CAGE

Koldtvandsrenser
1.524-942.0

Robust koldtvandsrenser med støjsvag 4-polet motor, robust stålramme, automatisk trykaflastning og 140 bar arbejdsdruk.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks.
- ✓ 10 m højtrykslange



HD 10/25 -4 SX PLUS

Koldtvandsrenser
1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskine til daglig, professionel brug. Stående design gør den behagelig at arbejde med. Med slangetromle.

- ✓ 500-1000 l/t, 1200 maks.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 275 maks.
- ✓ 20 m højtrykslange



HD 7/14-4 MXA Plus

Koldtvandsrenser
1.524-947.0


Den første højtryksrenser, der er udstyret med automatisk tilbagerul af slange. Gennemtestet fjedersystem kendt fra vægmonterede tromler. Ud over velkendte Kärcher-løsninger som Easy!Force-pistol med drejled, har maskinen også en større grundflade, som giver øget stabilitet.

Markedets største vandmængde for enkeltfase

- ✓ 690 l/t, 900 maks.
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 190 maks.
- ✓ 15 m højtrykslange

TOP-MODEL

+15% EFFEKT



MXA
Automatisk oprul af højtrykslangen



HD 6/15 MX Plus

Koldtvandsrenser
1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet, mobil højtryksrenser med automatisk start/stop, integreret slangetromle til enkel håndtering af højtrykslangen og flere muligheder for placering og opbevaring af tilbehør.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks.
- ✓ 15 m højtrykslange



HD 8/23 G CLASSIC

Koldtvandsrenser med forbrændingsmotor
1.187-012.0

HD 8/23 G Classic er en benzindrevet koldtvandsrenser med 280 bar tryk, som giver maksimal mobilitet og de bedst mulige rengøringsresultater, selv ved vanskelige forhold.

- ✓ Honda-benzinmotor
- ✓ 800 l/t
- ✓ 230 bar, 280 maks.
- ✓ 10 m højtrykslange



HD 7/17 M

Koldtvandsrenser
1.151-935.0

HD 7/17 M er en 3-faset koldtvandsrenser, som kombinerer lang levetid, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbejde i en utroligt effektiv maskine. Designet til horisontal og vertikal drift. Tromle kan eftermonteres.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 170 bar, 255 maks.
- ✓ 10 m højtrykslange





PGG 3/1

Strømforsyning

1.042-207.0

Mobilt og kraftigt maskine til uafhængig strømforsyning på fx byggepladser og i landbrug. Enkel transport takket være punkteringsfri hjul og sammenklappeligt håndtag.

- ✓ 230 V
- ✓ 1-faset
- ✓ 2,8 kW
- ✓ Benzinmotor



NYHED

WWP 45

Spildevandspumpe

1.042-210.0

Takket være sin kraftige benzinmotor fungerer maskinen helt uafhængigt af en ekstern strømforsyning og kan håndtere grovkornede partikler med en diameter på op til maksimalt 30 millimeter. Kan også bruges som vandforsyning.

- ✓ 45 m³ pumpekapacitet
- ✓ 750 liter i minuttet
- ✓ Maks. sugehøjde 7 m
- ✓ Benzinmotor



NYHED

HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

Stationære koldtvandsrensere

Kärcher's stationære højtryksrensere kan konfigureres med et stort antal ekstra udstyrsfunktioner, såsom trykaflastning, tørløbsbeskyttelse, blødgøring af vand, tidstæller, en varmtvandsversion med 85 °C fremløbstemperatur, rustfrit stålhus og mulighed for udlægning af rengøringsmiddel i høj- eller lavtryksdrift fås også efter ønske. Ydermere sikrer omfattende tilbehørsprogram en perfekt tilpasning til de ønskede opgaver. **BEMÆRK! Leveres uden slange.**

- ✓ 300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz (kan leveres i 400 V)
- ✓ 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Vi tilbyder endnu flere varianter af stationære højtryksrensere. Kontakt os for at få mere information.



HD 8/18 -4 M ST

Stationær koldtvandsrenser

1.524-983.0

HD 8/18-4 M ST har en kraftig og robust aksialpumpe med tre stempler i hærdet rustfrit stål, trefaset motor og vægmontering til stationær anvendelse. Leveres uden slange, lanse og pistol.

- ✓ 400-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks.
- ✓ 4,2 kW



3~

HD 6/15 M ST

Stationær koldtvandsrenser

1.150-950.0

HD 6/15 M ST er en kompakt, driftssikker og energieffektiv stationær koldtvandsrenser med en vandmængde på 600 l/t, vekselstrømsmotor, automatisk trykaflastning og vægbeslag. Leveres uden slange, lanse og pistol.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks.
- ✓ 3,1 kW



1~

TIPS TIL TILBEHØR

Slangetromle på væg eller maskine

Det er enkelt at eftermontere en slangetromle på væggen eller din maskine, og både tromler og slanger fås i et væld af varianter fra alt til fødevarerindustri til tryklufttromler. De har svingbart beslag og automatisk tilbagerul eller manuel oprulning med håndsving.



Udstødning

En hedvandsvasker kan placeres inden-dørs, hvor den ikke udsættes for frost. Udstødningssystemet og en løsning med et spjæld, som er tilpasset hedvandsrenseren, giver et væld af muligheder.



Tankvask

Kärcher har den helt rigtige løsning til alt fra vintønder til mælkebil eller tankvogn. Uanset om du vil have et enkelt monteringsset til din højtryksrenser eller et skræddersyet anlæg til vask af flere tankvogne samtidig.


Tætte rør

Beton, der størkner i slangen, stoppet afløb i sommerhuset, eller rørledninger, der skal renses? Med den rigtige maskine, slange og dyse kan du løse de fleste udfordringer, du støder på.




Nogle gange er pladsen trang, andre gange har man lidt mere albuerum.

En lang lanse med en god rækkevidde er effektiv til arbejde på store arealer. Når området, du skal rengøre, er svært tilgængeligt, eller når pladsen er trang, er en kort lanse mere velegnet.



Kemiinjektor

Med en kemiinjektor kan du dosere den korrekte mængde rengøringsmiddel. Brug mindre tid på at skifte tilbehør, og få en mere effektiv vaskeproces.




Fjern vandet, samtidig med at du vasker

Ved at montere en overfladerenser sikrer du et ensartet resultat. Hvis du ønsker at fjerne vandet fra vaskeområdet samtidig, er FRV den helt rigtige løsning. Udformningen sikrer, at vandet ledes væk fra området til et afløb, en beholder eller en skråning.



Fjern ukrudt

En hedvandsrenser kan mere end bare at fjerne snavs, fedt og olie. Med et ukrudtsmundstykke og varmt vand eller skum fjerner man effektivt ukrudt. Varmen i skummet/vandet gør det af med rødderne, så ukrudtet visner og dør.



Solpanel

Et solpanel kan miste op til 30 % af sin effektivitet, hvis det bliver tilstrækkeligt beskidt. Med Kärchers løsning iSolar kan du rengøre dine solpaneler enkelt og effektivt på en sikker måde.



TILBEHØR



Skumsæt EASY!Force
 Indeholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumflaske EASY!Force (1 l), hurtigkobling EASY!Force (hun) og 2 stk. hurtigkobling EASY!Force (han).
 Art. nr. 9.540-667.0 - under 700 l/t
 Art. nr. 9.540-668.0 - over 700 l/t



Skumdysse fødevare EASY!Force
 Indeholder skumdysse til skumanlæg, adapter nr. 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). Dysesæt bestilles separat.
 Art. nr. 9.540-656.0



Skumflaske Basic
 Til brug med alle professionelle højtryksrensere.
 Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t
 Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t
 Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t



Flexlansesæt 1 m EASY!Force
 Indeholder flexlansse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han).
 Dysesæt bestilles separat.
 Art. nr. 9.540-614.0



Flexlansesæt og skumsæt EASY!Force
 Indeholder flexlansse 1 m (EASY!Force), hurtigkobling (hun), 3 stk. hurtigkobling (han) og skumflaske EASY!Force (1 l).
 Dysesæt bestilles separat.
 Art. nr. 9.540-617.0 - over 700 l/t
 Art. nr. 9.540-614.0 - under 700 l/t



WR 50 ukrudtsfjerner
 Til effektiv og enkel fjernelse af ukrudt i kombination med en Kärcher-hedvandsvasker. Højtryksrenseren leverer en optimal temperatur på 98 °C.
 Art.nr. 2.114-013.0

Har du en brugt Kärcher-renser?

Så kan du opgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force-pistoler!



Opgraderingssæt EASY!Force
 Nyt tilbehør til din nye Kärcher. Indeholder EASY!Force-højtrykspistol, EASY!Force-lansse, højtryksslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.
 Art. nr. 4.111-051.0



LED-lampe
 Lygte med LED-lys til montering på højtrykslansen, så man ser bedre, når man fx arbejder i mørke.
 Art. nr. 2.680-002.0



Rengøringsæt EASY!Force - 20 meter
 Indeholder rørrengøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse.
 Art. nr. 9.540-616.0 - 500-700 l/t
 Art. nr. 9.540-620.0 - 800-1000 l/t



Slangetromle
 Slangetromle til højtryksrensere i C-klassen. 15 m højtryksslange medfølger.
 Art. nr. 9.540-812.0
 Art. nr. 2.110-010.0 (uden slange)



Overfladerenser FRV 30 ME
 Integreret automatisk opsugning af afløbsvand, hvilket effektiviserer rengøringen. Maks. 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 m slange.
 Art. nr. 2.111-012.0



Skumflaske Prof
 Med doseringsjustering og vinkling af dyse og strålens bredde.
 Art. nr. 2.112-018.0 450-600 l/t
 Art. nr. 2.112-017.0 700 l/t og derover



Slangetromlesæt til hedvandsrensere (HDS)
 Giver maksimal komfort ved tilbagerul af højtryksslangen.
 Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
 Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)



Slangetromlesæt komposit 20 m
 Indeholder tromle i komposit, beslag, højtryksslange DN 8 (20 m) med håndsving. (EASY!Force).
 Art. nr. 9.540-743.0



Slangetromlesæt med håndsving
 Indeholder tromle i komposit, vægbeslag og longlife-højtryksslange DN 8 med håndsving (20 m). 400 bar.
 Art. nr. 9.540-660.0



Slangetromlesæt, rustfrit EASY!Force
 Indeholder tromle og svingbart beslag i rustfrit stål, højtryksslange DN 8 (20 m) og adapter M22 (EASY!Force).
 Art. nr. 9.540-607.0



Bremse til slangetromler
 Passer til 18-, 25-, 30- og 50-meters tromler.
 Art. nr. 9.540-766.0



Overfladevasker FRV 30
 Integreret automatisk opsugning af afløbsvand, hvilket effektiviserer rengøringen. Maks. 250 bar, 1000 l/t og 60 °C. 5 meter slange.
 Art.nr. 2.111-010.0



Dysesæt til overfladerenser
 Skal udstyres med et dysesæt, der passer til den maskine, der anvendes.
Se model til højre.

Dysesæt FRV 30	Kompatibel maskine
2.642-430.0	HD 6/15 C
2.642-431.0	HD 6/13 HD 7/18 HD 6/16 -4M HD 801
2.642-432.0	HD 6/12 C HD 7/18 M
2.642-433.0	HD 9/19 M HD 9/20 4M HD 10/21-4S HD 10/25-4SX

STØVSUGERE

Støvsugning med Kärcher. Vores brugervenlige våd- og tørstøvsugere og tæpperensere er fremragende løsninger til industri, handel, bilbranchen, rengøringsfirmaer, bygge- og anlægsbranchen, leverandører af vedligeholdelsestjenester m.m. Maskinerne leverer utroligt gode rengøringsresultater, er udstyret med innovativ filterteknologi og er meget holdbare.

Støv er en sammensat blanding af luft og faste partikler i forskellige former og størrelser. Den kemiske sammensætning og de fysiske egenskaber kan variere kraftigt. Støv er kategoriseret i forskellige klasser, som benytter disse variabler. Fibre, såsom det særligt farlige **asbest** og mineralfibre (<5 µm) kan trænge dybt ned i luftvejene. Den nøjagtige identifikation af støvklasse er derfor meget vigtig for dit valg af støvsuger.

Støv, som ikke er luftbåret, kan ikke gøre skade. Den eneste præventive løsning er sug direkte på elværktøjet. Hvis dette ikke er muligt, findes der mange metoder til at binde eller støvsuge støv op, som kan kombineres med brug af korrekt støvmaske, som kan forhindre støvet i at komme ned i luftvejene.



LOMMEFILTER
Træmateriale
Støvklasse: **M+L**

NYHED

WOOD



- Opsugning af fibre uden filterpose.
- Garanteret høj sugeevne (ingen tilstopning!).
- Fugt- og rådbestandigt.

FLADFILTER
Ultimate
Støvklasse: **M+L**

ULTIMATE



- Fugt- og rådbestandigt.
- Omkostningseffektivt takket være filterets længere levetid.
- Garanteret høj sugeevne (ingen tilstopning!).

FLADFILTER
Tørt
Dust class: **M+L**

DRY



- Høj sugeevne ved opsugning af fint støv.
- Høj støvretention (holder på støvet).
- Filteret skal tørres efter opsugning af væsker!

FLAT PLEATED FILTER
Sikkerhed/HEPA
Støvklasse: **H**

NYHED

SAFETY/HEPA



- Til farligt og eksplosivt støv.
- Det nye PTFE H-filter er det første vaskbare H-filter på markedet. Det sikrer opsugning af store mængder støv uden filterpose.
- Et sikkerhedsfiltersæt eller affaldspose er påkrævet ved opsugning af farligt støv.

FLADFILTER
Vådt og tørt
Støvklasse: **M+L**

WET & DRY



- Fugt- og rådbestandigt.
- Omkostningseffektivt takket være filterets længere levetid.
- Velegnet til brugere, der hyppigt skifter mellem opsugning af tørt og vådt.

METAL FILTER
Vådt
Støvklasse:

WET



- Perforeret metalplade til væsker.
- Passer til modellerne NT 611, K og KF.

VÅD- OG TØRSUGERE

Topkarakteren
9,5 i det norske
magasin Gjør det
selv i sept. 2020

NT 30/1 AP TE L

Våd- og tørsuger

1.148-231.0

Ny våd- og tørsuger med halv-automatisk filterrengøring samt kontakt til elværktøj.

- ✓ Luftmængde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

- 6.904-367.0 (papir)
- 2.889-154.0



NT 30/1 TACT TE L

Våd- og tørsuger

1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndværkernes favorit og har strømtilslutning (automatisk tænd/sluk-knap) og Tact-filterrengøring, så du kan arbejde uden afbrydelser.

- ✓ Luftmængde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

- 6.904-360.0 (PES)
- 2.889-154.0



NT 30/1 TACT TE ADV L

Våd- og tørsuger

1.148-281.0

Vores anbefaling til statisk støv!
Denne maskine leveres med antistatisk knæk og sugeslange.

- ✓ Luftmængde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

- 6.904-360.0 (PES)
- 2.889-154.0



NT 30/1 TACT TE H

Våd- og tørsuger

1.148-237.0

Vores anbefaling til kvartsstøv!
Vådstøvsugeren NT 30/1 Tact Te H fjerner byggestøv i støvklasse H trygt og sikkert. Leveres med antistatisk slange og knæk.

- ✓ Luftmængde 74l/s
- ✓ Vakuum 273 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

- 6.904-242.0 (HEPA)
- 2.889-183.0



NT 22/1 AP TE L

Våd- og tørsuger

1.378-610.0

Vådstøvsugeren NT 22/1 Ap muliggør tilslutning af elværktøj og har en kraftig sugeeffekt og semiautomatisk filterrens. Perfekt til håndværkere.

- ✓ Luftmængde 71l/s
- ✓ Vakuum 255 mbar
- ✓ Beholder 22l
- ✓ Effekt 1350 W (maks.)

- 2.889-219.0
- 2.889-217.0



BESKYT DIG SELV OG DINE KOLLEGER

Håndværkere bliver ofte udsat for forskellige typer støv på arbejdspladsen. Anlægsstøv kan blandt andet forårsage KOL, silikose, kræft og allergier. Eksponering for især kvartsstøv bidrager i høj grad til dette, idet kvarts er et af naturens mest almindeligt forekommende mineraler. Kvarts findes i blandt andet sten, granit, beton, murværk, gips og mørtel. Din arbejdsplads er unik, og niveauerne af kvartsstøv kan variere. På baggrund af dette kan Kärcher anbefale passende sikkerhedsstøvsugere, så I er sikre på, at I anvender støvsugere i den korrekte klasse.

SIKKERHEDSKLASSE	HYGIEJNISK GRÆNSEVÆRDI mg/m ³ og filtreringsgrad	ANVENDELSESMÅDE	KOMMENTAR
L	>1	Rengøring af affald, jord, grus, sten og ler.	Uden en højere filterklasse blæses op til 1 % af alt støv, der suges ind, ud i din indåndingsluft.
M	≥0,1 og filtreringsgrad 99,5 % (uden H13)	Ved nedrivning, savning, skæring, slibning og boring i fx træ, plast, sten, gips og ildfaste materialer. Ved kvartsstøv skal H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra hårde træsorter eller trykimpregneret træ har en grænseværdi på 0,5 mg/m ³ i løbet af en arbejdsdag. Ved opsugning af silikatstøv skal filteret i henhold til EN 1822 være af klassen H13.
H	<0,1 og filtreringsgrad 99,995 %	Miljø, hvor der er risiko for direkte eksponering for farligt støv såsom kræftfremkaldende eller allergifremkaldende støv.	For eksempel støv, som indeholder krom, 6+, bly, platin, cadmium, kviksølv eller asbest.

NT 27/1 ADVANCED

Våd- og tørsuger

1.428-520.0

NT 27/1 er en kraftig våd- og tørsuger til professionelle brugere. Leveres som standard med et stort udvalg af udstyr.

- ✓ Luftmængde 67l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 27 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

- 9.414-789.0
- 6.904-285.0



NT 65/2 AP

Våd- og tørsuger

1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig 2 motorens våd- og tørstøvsuger, som håndterer alt fra vådt, grovkornet snavs til fint støv. Ap Clean-systemet sikrer semiautomatisk filterrens.

- ✓ Luftmængde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 65l
- ✓ Effekt 2760 W (maks.)

- 6.904-283.0
- 6.904-285.0



NT 75/2 TACT² ME TC

Våd- og tørsuger

1.667-289.0

75 l beholder med 2 motorer og fuldautomatisk filterrens. Over 1000 kg fint støv i kategori A kan opsuges, før filteret skal skiftes. Antistatisk og med vippecontainer.

- ✓ Luftmængde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l i metal
- ✓ Effekt 2760 W (maks.)

- 6.907-277.0 (PES)
- 6.904-285.0



NT 611 K

Vådsuger med lænse-pumpe

1.146-209.0

Professionel våd- og tørstøvsuger med 55l beholderkapacitet og integreret lænsepumpe til større vandmængder. Velegnet til detailhandel, rengøringsfirmaer, håndværkere samt bygge- og anlægsbranchen. Lænse-slange sælges separat.

- ✓ Luftmængde 57 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 55 l
- ✓ Effekt 2350 W (maks.)
- ✓ Kraftig spildevandspumpe på hele 330 l/min.

GEKA 1": 6.388-465.0



STØVSUGERE

T 11/1 Classic HEPA

Støvsuger

1.527-199.0

Med HEPA 14-filretet med 99,995 % filtreringsgrad opfylder støvsugeren også sikkerhedsstandarderne for områder, hvor hygiejne er ekstra vigtig, fx i lægeklinikker og hospitaler.

- ✓ HEPA 14-filret
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m

6.904-084.0



CV 38/2 ADV

Børstesuger

1.033-336.0

Opretstående støvsuger med dobbelt motor og stor arbejdsbredde. Perfekt til hurtig og effektiv rengøring af store områder på kontorer, hoteller, restauranter eller i butikker.

- ✓ Luftmængde 43 l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 5,5 l
- ✓ Kabel 12 m

6.904-305.0



TÆPPERENSERE



Fugemundstykke til tekstiler
4.130-010.0



HV 1/1

Håndholdt batteristøvsuger

1.394-260.0

Den nye, håndholdte, batteridrevne støvsuger er beregnet til rengøring af mindre områder og steder, hvor det er vanskeligt at komme til. Maskinen har et kompakt og let design, hvilket giver den et stort spektrum af anvendelsesområder.

Lithium-ion-batteriet giver maskinen en brugstid på 20 minutter (30 i eco-efficiency-tilstand), før den skal lades op. Det tager kun 60 minutter at lade batteriet op igen.

- ✓ Luftmængde 33 l/s
- ✓ Effekt 115 W
- ✓ Batteritid 21 min./33 min. i eco-indstilling
- ✓ 1,8 kg



PUZZI 8/1

Tæpperenser

1.100-225.0

Kompakt og enkel møbelrense-maskine til rensning af mindre områder såsom bilsæder og sofaer samt pletfjernelse på tæpper og møbler. Med hånddyse.

- ✓ 1 l/min. = 1 bar
- ✓ Beholder, snavset 7 l
- ✓ Beholder, rent 8 l
- ✓ Kapacitet 18 m²/t



PUZZI 9/1 BP

Batteridrevet tæppe- og møbelrenser

1.101-701.0

Verdens første batteridrevne tæppe- og møbelrenser. Rengør tekstiloverflader hvor som helst.

- ✓ 35 min. batteritid
- ✓ Ladetid 60 min.
- ✓ Beholder, snavset 7 l
- ✓ Beholder, rent 9 l



NYHED

PUZZI 10/1

Tæpperenser

1.100-130.0

Integreret tæppe- og møbelmundstykke. Maskinen er perfekt til rengøring af små og mellemstore tekstiloverflader. Beregnet til både professionel og privat rengøring.

- ✓ 1 l/min. = 1 bar
- ✓ Beholder, beskidt 9 l
- ✓ Beholder, rent 10 l
- ✓ Kapacitet 20-25 m²/t



BRC 40/22 C

Tæppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tæpperenser BRC 40/22 er perfekt til økonomisk og hurtig rengøring af tæppebelagte arealer på mellem 250 og 1000 m². Rengøringshovedet kan drejes med styret.

- ✓ Kapacitet 500 m²/t
- ✓ Luftmængde 47 dm³/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vægt 45,5 kg



FEJEMASKINER

5,5 kg


SNAVS KOMMER IND GENNEM DØREN*

Ved 500 daglige besøgende lægger der sig 5,5 kg snavs i indgangspartiet. Vi har maskinerne, der holder både indgang og tæpper rene.

*Studiet er udført af ISSA (International Sanitary Supply Association).




ZONE 1
Udendørs



Ved at holde området omkring indgangen rent mindsker man den mængde snavs, der trækkes med til indgangen og når hele vejen ind i bygningen. Kärchers fejmaskiner fås i alle størrelser, og ved at vælge den rigtige model og børste opnår du optimal funktionalitet – hele året og i al slags vejr. Det første trin i et rent indgangsparti bør bestå af en rist eller en gummimatte.

ZONE 2
Indgangen



I denne zone placerer man en matte i form af et kombinationstæppe. Det gør man for at fjerne de mindste partikler og absorbere fugt i vådt vejr. For at holde området rent skal man vedligeholde tæppet ved at støvsuge det jævnligt. Til tørt snavs er det godt nok med en almindelig støvsuger til professionel brug, men til opslugning af fugt eller grovkornet snavs bør man bruge en våd- og tørstøvsuger.

ZONE 3
Indendørs



Det sidste trin i indgangen bør være en aftørningsmatte til at fjerne det fine støv fra skoene i tørt vejr og fugt fra skoene i vådt vejr. Disse tæpper har afgørende betydning for et rent, støvfrit og behageligt miljø indendørs. Takket være den høje absorberingsevne suger de hurtigt fugt og snavs til sig, men for at opretholde denne evne skal tæppet rengøres jævnligt. Her er en tæppe- og møbelreenser det perfekte valg.

KM 70/20 C

Walk-behind-fejemaskine

1.517-106.0

Praktisk walk-behind-fejemaskine med op til 700 mm fejebredde. Hovedbørsten drives af begge hjul og roterer, uanset hvilken vej man drejer.

- ✓ Arbejdsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks. kapacitet 2800 m²/t



KM 70/20 C 2 SB

Walk-behind-fejemaskine

1.517-107.0

Praktisk walk-behind-fejemaskine med op til 960 mm fejebredde. Hovedbørsten drives af begge hjul. Perfekt til mindre områder såsom butikker, lager m.m.

- ✓ Arbejdsbredde 960 mm (2 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks. kapacitet 3680 m²/t



KM 75/40 W BP PACK

Walk-behind-fejemaskine

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt letmanøvreret fejmaskine til små og mellemstore områder. Overthrow-princippet sikrer, at snavsbeholderen kan fyldes 100 %.

- ✓ Arbejdsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40 l
- ✓ Maks. kapacitet 2375 m²/t



HVORFOR VÆLGE KÄRCHER?

Vi lever for at løse udfordringer. Uanset om du har et almindeligt eller et usædvanligt rengøringsprojekt, og hvad enten det er i baggården, i en fabrikshal eller på Mount Rushmore, gør Kärcher din hverdag lidt enklere, lidt bedre og lidt mere bekvem. Vi tilbyder kraftfulde og effektive rengøringsløsninger, som hjælper dig med at opnå gode og værdiskabende resultater.

Hvad er det, der motiverer os?

Vi er perfektionister, og derfor har vi altid fokus på at udvikle nye produkter og gøre eksisterende produkter endnu bedre. Vi tilbyder innovative løsninger med god ydeevne, kvalitet og betjening, som er ét skridt foran konkurrenternes. For os er rengøring nemlig verdens bedste udfordring.

Reducer, genbrug og genanvend

For os har bæredygtighed altid stået i centrum. Vi har høje ambitioner og store bæredygtighedsmål for 2025. Vores mål er derfor klimaneutral produktion, bedre genanvendelse af råmaterialer og brug af mindre plast i emballagen.



BÆREDYGTIGHED

Inden 2025 skal vi have klimaneutral anlæg, undgå plast i emballage og genbruge plast fra vores produkter. Vi spiller også en rolle i FN's arbejde med de **17 verdensmål**.



INNOVATION

Vi skal være de førende eksperter inden for rengøring og den førende virksomhed, hvad angår innovation og teknologi. I 2019 lancerede vi **150 nye produkter** - flere end nogensinde i løbet af et år.



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Service er synonymt med tillid, tilgængelighed og tjenester, som du virkelig har brug for. Hurtig respons sikrer maksimal tilgængelighed. Maksimal værdibevarelse og overholdelse af alle lovkrav.



GLOBAL FAMILIEVIRKSOMHED

Vi har været en værdiorienteret familievirksomhed siden 1935. I dag har vi **13.500 ansatte** fordelt på **72 lande**. Vores globale strategi inkluderer ydeevne, innovation og kvalitet i topklasse.



KULTURSPONSORER

Siden 1980 har vi rengjort mere end **140 monumenter** over hele verden som et led i vores program for sponsering af kultur.



SAMFUND OG SAMARBEJDE

Vi mener, at man som god samfundsborger skal tage ansvar. Derfor hjælper vi organisationer som SOS Børnebyerne og One Earth One Ocean.



BRUGERSTØTTE

Vores kunder skal have adgang til bruger-support, der afspejler produkternes høje kvalitet. Vi sætter en ære i altid at levere god service.



PRISBELØNNEDE PRODUKTER


I årenes løb har vi fået mange udmærkelser, blandt andet flere tyske designpriser, designprisen Red Dot Award og designprisen Green Good. Det er et resultat af, at vi har en passion for og engagerer os fuldt ud i vores produkter.

SÆBE OG SÆBESPRØJTER



PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

Rengøring



Manuel rengøring



Maskinrengøring

Koncentrering




Brugsklar




Koncentrat

Teknisk information



6,4
pH
pH-værdi



Absorberer lugt

PU = Antal i pakken

Der er mange fordele ved at bruge Kärchers professionelle rengøringsmidler .

Vores løsninger bidrager til hurtig og effektiv rengøring med et lavt energiforbrug og en lav grad af vandforurening med rester af mineralske olier. Rengørings- og plejemidlerne fra Kärcher er specialudviklet til Kärchers rengøringsmaskiner og er lige så alsidige og effektive som de maskiner, de anvendes i.

SÆBE TIL TÆPPER

Universal pletfjerner RM 769

Til fjernelse af olie, tjære, skovsærte, lim m.m. fra opløsningsmiddelbestandige overflader. Til tekstilbeklædning, polstrede møbler og hårde underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l



CarpetPro RM 760, pulver

Effektiv grundrens til rengøring i dybden af tekstil, gulvbelægning og polstrede møbler. Opløser tung olie, fedt m.m. Ikke nødvendigt at skylle efter.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg



CarpetPro RM 760, tablet

Effektiv rengøring af tekstiler, gulvbelægning og polstrede møbler. Opløser tung olie, fedt og mineralisk forurening. Opløselige tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk.
6.295-851.0 | 200 stk.



Tæpperensmiddel iCapsol RM 768 OA

Shampoo til tæpperens, tørskum med indkapslingsteknologi. Snavset indkapsles og suges op ved støvsugning. Lugtfjerner.

6.295-634.0 | 10 l



SÆBE TIL HØJTRYK

Olie- og fedtopløsende eco!efficiency RM 31 ASF

Koncentrat, som fjerner selv den mest genstridige forurening med olie, fedt, tjære og sod. Ekstra drøj.

6.295-646.0 | 2,5 l
6.295-647.0 | 10 l
6.295-648.0 | 20 l
6.295-649.0 | 200 l



Vask af køretøj – aktiv- rens eco!efficiency RM 81

Skånsomt koncentrat til højtryksrensning af kraftig forurening med olie, fedt og mineraler.


6.295-642.0 | 2,5 l
6.295-643.0 | 10 l
6.295-644.0 | 20 l
6.295-645.0 | 200 l



PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri

Denne skumrens har gode fedtopløselige egenskaber og fjerner uden problemer organisk materiale såsom snavs og skidt. Perfekt til rengøring af malkestalde.

6.295-654.0 | 10 l



VehiclePro Skumvask RM 838

Den alkaliske skumvask RM 838 fjerner uden problemer olie- og fedtpletter, insektsrester og andet snavs og er skånsom mod lakken.

6.295-838.0 | 20 l
6.295-839.0 | 200 l



PressurePro RM 99 Solcellerens

Højteffektivt, skånsomt og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til stribefri rengøring af solpaneler og solcellesystemer. Forhindrer dannelsen af kalk. Til fjernelse af genstridigt snavs som f.eks. fugleklat, pollen, rust og støv.

6.295-798.0 | 10 l
9.549-490.0 | 20 l



PressurePro RM 59 Skum Rengøringsmiddel

Fjerner nemt selv de mest hårdnakkede aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, fedt, protein, øl- og mælkesten fra fliser, kakler og beholdere. Intensiv rengøringseffekt på alle overflader takket være det stabile skumtæppe.

6.295-192.0 | 20 l
9.549-942.0 | 200 l



PressurePro facadevask gel RM 43

Kraftig facadevask, som fjerner pletter af sod, olie og fedt. Passer til facader beklædt med sten, mursten, gips, plast, træ og glas.

6.295-447.0 | 20 l



Lastbil- og presennings- rens, alkalisk, RM 805

Skumspray til børste- og højtryksvaskeanlæg, støtter effektivt fjernelsen af de mest hårdnakkede typer snavs som smørefedt, sod, olie, tjære, insekter og grå film på alle slags køretøjer. NTA-fri.

6.295-550.0 | 20 l
9.549-938.0 | 200 l



Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri

Koncentreret rengøringsmiddel med god snavsopløsningssevne, fjerner selv det mest hårdnakkede snavs som f.eks. støv, olie, smøremidler, insekter, harpiks og ler. NTA-fri.

6.295-553.0 | 20 l
9.549-934.0 | 200 l



Kärcher Polish Plus RM 831

Ny type bilplejemiddel med speciel plejeformel, som giver langtidsvirkende voksconservering. Plejer og beskytter køretøjet mod vejsnavs, insekter, sur regn og andre miljøskadelige påvirkninger.

6.295-110.0 | 10 l
9.549-949.0 | 200 l



Kärcher Bilshampoo

Kärcher Bilshampoo er et koncentreret alkalisk rengøringsmiddel med voks. Midlet er fremstillet af indholdsstoffer af høj kvalitet.

6.295-113.0 | 10 l
9.549-936.0 | 200 l



Car glass cleaner 0,5 l RM 650

Stribe- og blændefri rengøring af bilruder og spejle. Fjerner effektivt insekter, fingeraftryk og snavs. Med antistatisk effekt, så ruder og spejle holder sig rene længe.

6.296-105.0 | 0,5



Interior cleaner 0,5 l RM 651

Forfriskende rent interiør – til vinyl, plast og gummi samt stof og læder. Med antistatisk effekt og effektiv lugtnutralisering. Kan anvendes på alt fra display og instrumentbræt til tekstil.

6.296-106.0 | 0,5



Cockpit cleaner – halvmat 0,5 l – RM 652

Dybderensende pleje og beskyttelse til alle plast- og gummi-overflader. Efterlader overfladerne silkebløde som i en helt ny bil og er vand- og smudsafvisende.

6.296-107.0 | 0,5



Wax polish 0,5 l RM 660

Intensiv rengøring og vaske- og vejrbestandig behandling i ét trin. Små ridser og striber fjernes, og den originale glans genoprettes.

6.296-108.0 | 0,5



For yderligere information kontakt os venligst.

KÄRCHER DANMARK

Islevdalvej 98
2510 Rødovre

Åbningstider:

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

Tel. +45 70 20 66 67
info@karcher.dk

Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.