

自吸用ホースを使用して、給水タンク、バケツ等から水を吸いにくい場合の対応方法

① 自吸ホースの準備を行います(※下記参照※)。

※図 1※

② 準備が出来たら、エンジンを始動します。

③ マシンを少し傾けて、コップ等の容器から約 2-300ml の水を給水口に注ぎます。※図 1※

給水部にとどまっている水が徐々にポンプ内に入ります。

入りにくい場合は本体をもう少し傾けると入りこみます。※図 2※

※ガンは握らないでください。水がポンプ内を通り、

高圧ホースに入り込むと「ガガッ」と本体のバルブから音がでて

ホースが振動し、高圧ホースに圧力が加わり固くなります。

※図 2※



④ 高圧ホースまで水が入ったら、ガンを 1 舜握り、ガン内の空気を抜いてください

(プシュッと水と音が出ます)。※図 3※再度給水口に、溢れるまで水を入れてください。

※図 3※

水が入ると再度「ガガッ」と本体のバルブが動き、ホースに圧力が加わります。

2 - 3 回これを行うと、ノズルの先端から水が漏れてきます。

⑤ マシンを水平に戻し、水を入れて空気を抜いた自吸用ホース(※下記参照※)を

マシンの給水部に接続ください。※図 4※

※図 4※


⑥ ガンを握ると、水が吐出され、本体・ホースの空気が全て抜けて水が通り、使用できます。

※図 5※

※図 5※

<参考動画>

アドレス : <https://youtu.be/fAYnCh1IMZ0>



※下記参照※

※自吸ホースは、必ず**呼び水**をしてホース内の空気を抜いて水を充填した状態で接続ください。

(ホース内に空気が多く入っていると自吸ができません。)

※空気を抜く方法としては、自吸ホースの両端を持って、片側から容器で水を注いで満水にする、

もしくは水の中にホースを入れて空気を抜くなどがあります。右記の QR 動画をご参照下さい。

※満水にしたホースは、片側を折り曲げるもしくは漏れないようにし、両端をバケツに入れます。

うまく空気が抜けているとサイフォン状態になり、片側を塞いでバケツから出すと、水が出てきます。

※接続時は、片側を折れ曲げるなどして水が漏れないようにしながら、給水口へ接続ください。 アドレス : <https://youtu.be/JeOEF2GWCME>

