

KÄRCHER



オプション：フォームノズル+タンクを使用

高い耐久性と洗浄力を両立 様々な場面で ハイパフォーマンスを発揮

選ばれたクリーニング性能

優れた機能性で高いコストパフォーマンスを実現した高圧洗浄機






調理場の床洗浄に(オプション使用)



工場内の機械洗浄に

1 耐久性アップ 新機構で耐久性50%アップ※ ※前モデル HD 7/15 C 比較

ポンプへの水圧負荷を軽減するオーバーフローバルブ（自動圧力開放バルブ）と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性を向上。メンテナンスを軽減し、修理コストを削減いたします。



オーバーフローバルブを標準装備



スプリングによる減圧がポンプを保護

2 優れた洗浄力 高い洗浄力が清掃を時短 ※前モデル HD 7/15 C 比較

新開発ポンプが洗浄力を 15% UP^{*}。加えて独自開発のパワーノズルで、食品工場の大きな鍋洗浄を、水道ホースでの洗浄に比べ約 1/10 の時間（3 分程度）で清掃可能です。



ムラなし



ムラあり



3 快適な操作性 新トリガーガンで「握らない」洗浄

高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。



ガンを支える力が
トリガーを握る力に

噴射反動

4 高い汎用性 豊富なオプションパーツ

オプションのホースリールマウントキットを使うことで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。

ホースリールマウントキット
15m巻用(高圧ホース 15m付)
注文番号: 2.110-024.0



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号: 6.110-056.0



スプレーランス 840mm
注文番号: 4.112-006.0



ノズルチップ 固定ホルダー
注文番号: 4.112-011.0



トリガーガン
注文番号: 4.118-005.0



ワンタッチカップリング (本体側)
注文番号: 6.465-031.0



ノズルチップ 25度
パワーノズル (ノズルサイズ040)
注文番号: 2.113-021.0



オプション

フォームランスベアシック
注文番号: 4.112-054.0



圧力調整ランス
注文番号: 4.112-046.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 7/15 M	1.151-933.0 (50HZ) 1.151-934.0 (60HZ)	3相 200	700	15	60	3.8	5	7.5	28	455×400×700 ^{*1}

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) ハンドル収納時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
 ≫ 業務用製品コールセンター ≫ サービスフロント

TEL: 045-777-7410
FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))