

KÄRCHER



日々の業務使用に耐える コンパクトなプロ仕様

選ばれたクリーニング性能


100V電圧で利用できる、業務用高圧洗浄機エントリーモデル





1 コンパクト設計 使いやすい100Vの小型ボディ

ハンドルが伸縮し、縦横どちら向きでも洗浄・持ち運び・保管ができるので、場所を選ばずご使用いただけます。また、小さな車の荷台にも積めて手軽に持ち運びできます。



2 プロ仕様の耐久性 業務用作業に耐えるタフな設計

本体は特殊強化プラスチック、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製のランスとパワーノズル。高い耐久性で故障リスクを抑え、メンテナンスコストを削減します。また、業務用仕様のため、長時間の作業が可能です。



3 扱いやすい機能性 お客様の使いやすさを形にしました

電源ケーブルをまとめるラバーバンド、ランスをしっかりと固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、お客様の使いやすさを形にしました。



ラバーバンド



ランス固定ホルダー



ホースフック

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号：6.110-034.0

トリガーガン
注文番号：4.118-005.0

AVSブレイランス
840mm
注文番号：4.112-006.0

ワンタッチカップリング
(本体側)
注文番号：6.465-031.0

ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：4.112-011.0

ノズルチップ 25度
パワーノズル
(ノズルサイズ033)
注文番号：2.113-063.0

洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター 入力 / 出力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 4/8 P	1.520-970.0 (50Hz) 1.520-971.0 (60Hz)	単相 100	400	8	60	1.4 / 0.9	5	6	20.5	351×312×904※1

・ホース・コード類の長さは表記寸法の ±5% を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) ハンドル最大引き上げ時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL : 045-777-7410

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))