



KÄRCHER

**AGRÁRIPARI
megoldások**

EGYEDI MEGOLDÁSOK AGRÁRIPARI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

A speciális feladatokhoz különleges megoldások szükségesek. Innovatív készülékeink probléma nélkül biztosítják a hatékony, higiénikus és gazdaságos munkavégzést.

KÄRCHER PROFESSIONAL – ÖN ADJA A FELADATOT, MI A MEGOLDÁST.

HDS 8/18-4 C

Melegvizes
magasnyomású
mosó

1.174-900.0



Háromfázisú készülék 4-pólusú vízhűtéses motorral, tartozékgyűjteménnyel, egygombos kezeléssel, vegyszertartállyal, EasyPress pisztollyal, fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség szabályozással. Az egyedülálló Eco-fokozat garantálja a környezetbarát és gazdaságos üzemelést.

- Magasnyomású tömlő, 10m
- SDS Soft rezgéscillapító rendszer
- Automatikus nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
- Vízzállítás: 300-800 l/h
- Munkanyomás (bar/MPa): 30/180
- Tápkábel hossz: 5 m
- Üzemanyag tartály: 15 l

HDS 12/14-4 ST

Telepített
magasnyomású
mosó

1.699-921.0



Telepített, olajfűtéses magasnyomású tisztítóberendezés magas biztonsági kényelemmel és fűtési teljesítménnyel, beépített, automatikus nyomásmentesítéssel, kipufogógázhőmérséklet-ellenőrzéssel, szárazonfutás elleni védelemmel az üszótartályban.

- SDS soft rezgéscillapítás
- Nyomásmentesítő rendszer, lángör
- Servo Controlra és távirányításra előkészítés
- Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 3/400/50
- Vízzállítás: 600-1200 l/h
- Nyomás (bar / MPa): 30-140 / 3-14
- Csatlakozási teljesítmény: 99 kW

HD 8/18-4 M Cage

Hidegvizes
magasnyomású
mosó

1.524-981.0



Robosztus, hosszú élettartamra tervezett készülék porszórt acélkerettel a nagy kihívást jelentő ipari felhasználásokhoz, és a szivattyú maximális védelméért. Állítva és fektetve is használható, ezáltal felhasználójának maximális rugalmasságot biztosít.

- Kézi szórópisztoly, EASY!Force
- Magasnyomású tömlő, 10 m
- Szórószár, 840 mm
- Power fűvóka, szervókontroll
- Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 3/400/50
- Vízzállítás: 760 l/h
- Nyomás (bar/MPa): 30-180 / 3-18
- Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

HD 10/25-4 S Plus

Hidegvizes
magasnyomású
mosó

1.286-913.0



Hidegvizes, vízhűtéses, háromfázisú motorral felszerelt magasnyomású mosó kiemelkedő teljesítménnyel és új, innovatív külsővel. Nagy hatótávolsággal rendelkezik, a 10 m hosszú tömlőnek köszönhetően. A nyomáskapcsoló vezérlés a pisztoly elengedésével a gépet lekapcsolja, így növelve az élettartamot.

- Független felépítés
- Beépített vízsűrítő
- Motorvédő elektronika, LED-es
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízzállítás: 500 - 1000 l/h
- Kézi szórópisztoly, EASY!Force Adv.
- Max. nyomás (bar / MPa): 30-250 / 3-25
- 4 pólusú váltómotor, levegő- és vízhűtés

KM 75/40 W G

Seprőgép

1.049-205.0



A megbízható, nagy teljesítményű Honda benzinnel felszerelt, kézzel vezetett készülék kiválóan alkalmas 600 m²-t meghaladó kültéri felületek alapos és pormentes tisztítására. Nagy mértékű fordulékonyágát kompakt méretei és meghajtása teszik lehetővé.

- Durvaszennyeződéslapát
- Tolókar, áthajtható
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető/állítható
- Meghajtás-teljesítmény: 3300 W
- Max. felületi telj.: 3375 m²/h
- Szennyeződéstartály: 40 l
- Emelkedőképesség: max. 15 %

KM 70/20 C

Kézzel vezetett
seprőgép

1.517-106.0



Kézi seprőgép az egyszerű és fáradságmentes kültérben történő tisztításhoz. Pormentes seprést tesz lehetővé, és hatszor gyorsabb, mint egy hagyományos seprő. A bal- és jobb oldali oldalkefe megkönnyíti a szegélyek menti tisztítást.

- Állítható fő seprőhenger
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlappát-élv
- Nagy szennyeződéstartály
- Súly: 22 kg
- Max. felületi telj.: 2800 m²/h
- Munkaszélesség: 480 mm
- Tartályterefogat, bruttó / nettó: 42 / 20 l

NT 70/2 Adv

Nedves-száraz
porszívó

1.667-278.0



A kétmotoros ipari készülék nedves felületen és durva szennyeződésnél is meggyőző erővel bír, ehhez nagyon nagy irtartalmú, könnyen üríthető tartály párosul. Útközébe praktikus tartozéktároló van beépítve. Nagy szívóteljesítmény, bevált Kärcher-minőség, kedvező áron!

- Szívótömlő, 4 m, Szívócső 2x0,5 m
- Réstisztító fej, leeresztőtömlő
- Nedves-száraz padlófej, 400 mm
- Papír patronszűrő
- Tartálytérfogat: 70 l
- Vákuum (mbar / kPa): 254 / 25,4
- Légmennyiség: 2x74 l/s
- Csatlakozási telj.: 2400 W

HDS 9/50 De Tr1

Melegvizű
magasnyomású
mosó

1.524-521.2



Önellátó működésű, melegvizű, magasnyomású tisztítás 500 bar nyomáson! A HDS 9/50 mosó nagyteljesítményű dízelmotorjával és tréler alapjával a tökéletes választás építkezéseken, az ipari szektorban vagy kommunális használatra is.

- Maximális hatékonyság, egyszerű kezelés
- Nagyméretű víztartály, 500 l
- Átfolyási sebesség: 500 - 900 l / h
- Nyomás (bar/MPa): 150-500 / 15-50
- Fűtőlaj-fogyasztás eco!Efficiency módban: 7,5 kg/h
- Power fűvóka
- Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón keresztül

NT 40/1 Ap L

Nedves-száraz
porszívó

1.148-321.0



Kiváló minőségű nedves-száraz porszívó, melyen minden fontos funkció egy központi forgókapcsolón keresztül kiváltható és beállítható. Félautomatászűrőtisztítási rendszerrel, amely a finompor eltávolítását még akkor is lehetővé teszi, ha porzsák nélkül használjuk.

- Flíz porzsák
- Nedves-száraz padlófej, 300 mm
- Réstisztító fej
- Papír harmonikasűrő
- Tartálytérfogat: 40 l
- Max. felvételi telj.: 1380 W
- Kábelhossz: 7,5 m
- Zajszint: 70 dB(A)

B 150 R Bp Dose + 240Ah

Kompakt felülős
súroló-szívógép

0.300-376.0



A tökéletes, 360 fokban látószög mellett a készülék olyan kényelmes funkciókkal is rendelkezik, mint például a tartályöblítő rendszer és a frissvíz-tartály automatikus feltöltése.

- Nagy teljesítményű 36V / 240Ah akkumulátor, beépített töltővel
- Dose-rendszer: tisztítószer szükség szerinti adagolása
- Tartályöblítő rendszer
- Keféfej tárcsás vagy görgő technológiával
- Beállítható kefenyomás
- Innovatív KIK kulcsrendszer
- eco!efficiency mód

PGG 8/3

Kültéri
áramfejlesztő

1.042-209.0



Nagy teljesítményű készülék hosszú üzemidővel, megbízható egyfázisú vagy háromfázisú tápellátást biztosít több különböző gép működtetéséhez az áramszolgáltatásból kieső területeken. A változatos felhasználás céljából erős benzinmotorral van szerelve, amely nagyfokú függetlenséget biztosít.

- Nagyteljesítményű benzinmotor
- Üzemállapot kijelzés
- Túlerhelés elleni védelem
- Alacsony olajszintnél aut. leállás
- Hengerűrtartalom: 440 cm³
- Motor teljesítmény (kW / LE): 11,7 / 16
- Tápfeszültség: 400/230 V (3/1 fázis)
- Üzemanyag-tartály: 25 l

WWP 45

Vízszivattyú

1.042-210.0



A benzinmotorral és robusztus acélvázalattal ellátott szennyvíz-szivattyú óránként akár 45 m³ víz elszivattyúzására képes külső áramellátás nélküli helyeken, jellemző felhasználási területei a megtelt pincék vagy munkagödörök. Max. 30 mm átmérőig problémamentesen feldolgozza a durva szennyeződések is.

- Szívókosár/szűrő
- Nivópálca vízszint-ellenőrzéshez
- Berántós indítószervezet
- Ipari motor, EU Stage V szabvány
- Teljesítmény (m³/h - l/min): 45 - 750
- Szívómagasság: 7 m
- Nyomómagasság: 25 m
- Motor teljesítmény (kW / LE): 4,8/6,5

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tanácsadónk **helyszíni felmérés** után adott felülethez és tisztítási feladathoz ajánl gépeket és tisztítószerkeket.



A megrendelt gépeket **ingyenesen kiszállítjuk** a megadott címre.



Lehetőséget biztosítunk a személyzet **betanítására** a gépek és tisztítószerkeket megfelelő használatához.



Keresse ellenőrzésre, karbantartásra és teljes szervizre vonatkozó, optimálisan kialakított **szervizcsomagjainkat!**



GRENKE lízing: vonzó **tartósbérllet és lízing** konstrukciók, kiszámítható, tervezhető, fix díjakkal.



Szaktanácsadást biztosítunk az újabb felmerülő takarítási feladatok megoldására.



MIÉRT VÁLASSZA A KÄRCHER TERMÉKEIT?

- Megbízható német technológia
- 5 évnél fiatalabb innováció
- Ellenőrzött minőség
- Könnyen kezelhető berendezések
- Időmegtakarítás gépeink használatával
- Látható különbség a kézi megoldásokkal szemben

ÖRÖMMEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!

 kaercher.com/hu


 Kärcher Professional

 info.hu@karcher.com

 Kärcher Magyarország

 1118 Budaörsi út 62.

 [karchermagyarorszag](https://www.instagram.com/karchermagyarorszag)

 (1) 920 6600

 Kärcher Magyarország