

KÄRCHER



スチーム洗淨 バキューム清掃 床洗淨を1台で実現

選ばれたクリーニング性能

強力なスチームで清掃時間と衛生管理を時短するクリーナー





食品加工機の清掃に



製造工場の油汚れに

1 オールインワンの万能性 1台3役の万能クリーナー

1台でスチーム洗浄・バキューム清掃・床の洗浄が可能。スチーム洗浄と同時にバキュームで吸引できるため、液だれや汚れた水の広がりを抑え、二次汚染を予防できます。



2 確かな洗浄力 検査機関が認めた99.999%の除菌力*

スチーム機能を正しく使用することで、バクテリアを99.999%除菌。食品工場の製造ラインや食品加工機のような、洗浄剤の使用を避けたい清掃シーンに最適です。

※第三者調査機関の試験結果

- 試験方法：prEN 16615（除菌力評価のための試験方法）
- 試験条件：PVC床をスチーム最大に設定して、フロアノズルを用いて30cm/秒で洗浄
- 試験細菌：清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用



3 スチームの連続稼働 給水による連続作業が可能

清水タンクへの給水で、再加熱時間を短縮して連続作業が可能。給水タイミングを液晶モニターで知らせ、効率の良い清掃を実現します。



4 衛生メンテナンス機能 ホース内は常に清潔を保持

洗浄剤吐出ホースや清掃後の吸引ホースを、洗浄するためのクリーニングモードを搭載。衛生管理が必要な清掃シーンに対応します。



リンシングモード

洗浄剤吐出後の吐出ホース、ノズルに残った洗浄剤を15秒間の内部洗浄。

セルフクリーニングモード

清水タンクから清水を吸引しながらパイプ、ホース内の汚れを回収・洗浄。

安心の長期保証

品質に自信があるからこそ
の長期保証。
お客様に安心して
お使いいただくための
アフターサービスを提供
しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

スチーム・吸引ホース
注文番号：
4.440-009.0



ノズルアダプター
注文番号：
2.889-011.0



ハンドノズル 150mm
注文番号：
2.889-008.0



コーナーノズル
注文番号：
2.889-028.0



ブラシセット 3個入り
注文番号：2.863-011.0



パイプ
注文番号：2.889-058.0
(注文番号は1本)



ノズルアダプター 延長
注文番号：
2.889-052.0



フロアノズル 300mm
注文番号：
2.889-005.0



三角ノズル
注文番号：
2.889-053.0



機種名	注文番号	動力 (V)	プラグ形状 ^{※1}	ヒーター出力 (W)	バキュームモーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	タンク容量 清水 / 汚水 (L)	ポイラータンク 加熱温度 / 吐出温度 (°C)	洗浄剤タンク容量 (L)	ヒートタイム ^{※2}	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
SGV 8/5	1.092-015.0	単相 200 または 3相 200	3相 200V 3ピン	2,800	1,200	最大 125	0.8	74	254	5.6/5.0	175/100	2.0	約 7分 30秒	40	640×495×965

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。
※1) オプションで単相 200V3ピン(15A仕様)、3相 200V4ピン(15A仕様)に変更が可能です。ご注文時にご指定ください。お客様の変更は保証の対象外となります。
アースが正しくとれていることをご確認の上で使用ください。アース不使用の場合、感電の危険だけでなく故障の原因になり、保証の対象外となります。

※2) タンク満水時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
 ≫ 業務用製品コールセンター ≫ サービスフロント

TEL : 045-777-7410

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))