

# KÄRCHER



## 金属の切粉・切削油に 高い耐久性を有し 切粉と切削油の分別が可能

### 選ばれたクリーニング性能

見た目に反した機動力と扱いやすさで清掃を時短し、効率アップに貢献します。

業務用清掃機器 | 産業用バキュームクリーナー 金属加工向けモデル | VR-L 65/12-1 Tc. VR-L 120/24-2 Tc



製品動画はこちら

# IVR-L 65/12-1 Tc IVR-L 120/24-2 Tc

ユーザー登録で  
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



IVR-L 65/12-1 Tc



IVR-L 120/24-2 Tc



切り屑バスケットを使い切粉だけを廃棄



再利用タンクへの切削油の移動も簡単

## 1 高い専門性 切粉・切削油の吸引に特化した構造

### 1. 切粉に対して高耐久

通常の横から吸引する掃除機と異なり、上から吸引する構造は本体が切粉に削られ難いです。本体は厚み 1.25mm の鉄製です。

### 2. 切削油に対して高耐久

シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。

### 3. 切粉と切削油を簡単に分別

切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



切り屑バスケット

## 2 機動力・モバイル性 重厚な見た目に反した機動力

高性能タイヤを標準装備しているため、鉄製の重厚な造りにも関わらず驚くほど移動がスムーズです。加えて耐油性タイヤを採用しているため、油による劣化を防ぎます。



## 3 扱いやすい操作性 お客様の「使いやすさ」を考えた設計

天面中央の吸引口は、本体はそのままで吸引ホースを360度回転できます。

本体タンクはチルト式なので、重い切粉も簡単に廃棄できます。

アクセサリホルダーが標準装備。吸水量を透明ホースで目視確認できます。

IVR-L 120/24-2 Tc はフォークリフトで持ち上げ可能です。



吸引口が360度回転



簡単 チルト式タンク



アクセサリホルダー



廃棄の労力を軽減

### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

**2年**  
※  
業務用製品  
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

オプション（お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は **本体+回収タンク** のみです）

サクシオンホース PU 5m

注文番号  
内径 40 用：9.989-618.0  
内径 50 用：9.989-620.0



ベンディングパイプ

注文番号  
内径 40 用：9.977-679.0  
内径 50 用：9.977-678.0



フロアノズル 370mm

注文番号  
内径 40 用：9.989-683.0  
内径 50 用：9.989-664.0



樹脂製ノズル

注文番号  
内径 40 用：9.989-674.0  
内径 50 用：9.989-673.0



ドラム缶キット

注文番号  
内径 70 用：9.981-662.0



フロートバルブ

注文番号  
65/12-1 用：9.982-118.0  
120/24-2 用：9.982-117.0



サクシオンホース メタル 5m

注文番号  
内径 40 用：9.989-622.0  
内径 50 用：9.989-625.0



サクシオンパイプ

注文番号  
内径 40 用：9.977-525.0  
内径 50 用：9.977-531.0



フロアノズル 500mm

注文番号  
内径 50 用：9.989-684.0



フレキシブルコーナーノズル

注文番号  
内径 40 用：9.989-681.0



リデュサー（内径 70→50）

注文番号：9.981-921.0  
エクステンダー（内径 50→70）  
注文番号：9.977-772.0

切り屑バスケット

注文番号  
65/12-1 用：9.980-852.0  
120/24-2 用：9.980-849.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVR-L 65/12-1 Tc	9.987-942.0	単相 200	1,300	61	230	50 / 38*1	69	10	43	742×500×1,100
IVR-L 120/24-2 Tc	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80*1	69	9	68	740×720×1,591

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合がございます。

※1. オプション：フロートバルブ使用時

### 取扱店

## ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

※修理のお申し込みは、下記 URL または右の QR コードからお申し込みいただけます。

[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html)

