


Форсунка для очистки труб Форма 102

Форсунка для очистки труб формы 102 может использоваться, например, в шлангах и копьях.



Технические характеристики				
Рабочее давление	макс. 2000/2500 бар			
Резьба	9/16-18UNF-LH			
Диаметр	18,5 мм			
Bec	0,062 кг			

Варианты							
Номер материала	Макс. рабочее давление [бар]	Расход [л/мин]	d1 [мм]	d2 [мм]	α	SW [мм]	
9.886-719.0	2000	11	1 x 0,35	3 x 0,30	45	16	
9.910-947.0	2000	16	1 x 0,45	3 x 0,35	45	16	
9.910-948.0	2000	20	1 x 0,45	3 x 0,40	45	16	
9.907-506.0	2000	26	1 x 0,50	3 x 0,45	45	16	
9.910-949.0	2000	36	1 x 0,55	4 x 0,45	45	16	
9.899-839.0	2500	11	1 x 0,25	3 x 0,30	45	16	
9.886-720.0	2500	20	1 x 0,45	2 x 0,30 2 x 0,35	45	16	
9.886-721.0	2500	45	1 x 0,60	1 × 0 00	4 × 0 F0	45	16
	2000	40		4 x 0,50	45	10	
9.899-675.0	2500	40	1 x 0,50	4 x 0,50	45	16	

Информацию по шлангам см. в техническом паспорте изделия по шлангам для очистки труб.