

KÄRCHER



・高圧洗浄機でオプション サーフェスクリーナー FR 30 Me を使用した床清掃

トータルクリーニングのご提案

ウェット・ゾーン 汚染作業区域

搬出・搬入時、広範囲につく汚れをスピーディーに洗浄できます。 ※イメージ画像は一部仕様が異なります



冷水高圧洗浄機 HD 7/10 C Food

温水ボイラーに接続することで、80℃までの温水を利用できます。油汚れやヌメリなどの除去には温水での洗浄が効果的です。本製品は食品工場向けに作られており、高圧ホースやタイヤは耐油性の部品を採用しているため、製品を長くお使いいただけます。



サーフェスクリーナー FR 30 Me

高圧洗浄機に取り付けることで、床や壁を洗浄する際に、周囲へ水を飛び散らせることなく洗浄が行えます。また、床面だけでなく、グレーチングやパレットなどの洗浄にも活躍します。金属製のカバーで、耐熱温度は80℃まで対応可能です。



フォームノズル + タンク

洗浄剤散布用のノズルと洗浄剤タンクが一体になっていて、洗浄剤を泡状にして吹き付けできます。泡状の洗浄剤を洗浄対象物に付着させることで汚れの分解を促進し、効果的に洗浄できます。ダイヤルで泡の硬軟が調整可能です。



INNO ツインフォームランス

洗浄剤を泡状にして吹き付けできます。泡状の洗浄剤を洗浄対象物に付着させることで汚れの分解を促進し、効果的に洗浄できます。1本のノズルで、洗浄剤の吹き付けと高圧水のすすぎ洗浄を切り換えられるため、効率良く作業ができます。

ウェット・ゾーン (汚染作業区域)

冷水高圧洗浄機

温水高圧洗浄機

オプションアクセサリ

洗浄剤 高圧Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)



HD 4/8 C
(100V)



HD 7/10 C Food
(3相 200V)



HDS 4/7 U
(100V)



HDS 8/17 M
(3相 200V)



FR 30 Me



フォームノズル+タンク



INNO ツインフォームランス



フォームクリーナー
アルカリ性/無リン
(RM 58 ASF)



フォームクリーナー
酸性/無リン
(RM 59 ASF)



洗浄・除菌クリーナー
弱アルカリ性/無リン
(RM 732)

ドライ・ゾーン 清潔作業区域

常に衛生を保たなければいけない環境での洗浄に効果を発揮します。



手押し式床洗浄機 BR 35/12 C Bp

ケルヒャー独自のハンドル操作システムを採用。小回りがよく、狭い場所や機材の入り組んだ場所も洗浄できます。電力消費を抑えるエコモードを搭載し、汚れの度合いに合わせて無駄な消費を防ぎます。また、ブラシやスクイジーは工具なしで交換できるので、メンテナンス時間も短縮できます。



自走式床洗浄機 BD 50/55 W Classic Bp

新開発のパラボリック（放物線形状）スクイジーは、Vスクイジーを装着した自社従来品と比べ、最大+30%の汚水回収効果を発揮します。また、ブラシ圧も強力で洗浄性能にも優れています。



製品動画はこちら



立ち乗り式床洗浄機 BR 65/95 RS Bp DOSE

視点が高い立ち乗り式は、人や物への衝突を感知しやすいため、事故リスクを削減出来ます。また、小回りが利くため、狭い場所の清掃も容易に行えます。ローラーブラシモデル（BR）は粗ゴミ回収機能により、事前に掃き掃除することなく床洗浄が行えます。

床面メンテナンス

ケルヒャー フロアケアシステム Eco

フロアケアシステム Ecoは、強力な洗浄力のパッドと水だけで、毎日の清掃と定期的なメンテナンスを行うことができます。洗浄剤使用による廃液処理の手間やランニングコストを削減し、環境に配慮した床洗浄を実現します。



床洗浄機



表面磨き用 イエローパッド



イエロー
ローラーパッド

イエロー
ディスクパッド

ドライ・ゾーン (清潔作業区域)

手押し式床洗浄機



BR 35/12 C Bp

自走式床洗浄機



BR 45/40 W Bp
BD 43/40 W Bp



BD 50/55 W Classic Bp

立ち乗り式床洗浄機



BD 50/40 RS Bp
BR 55/95 RS Bp



BD 65/95 RS Bp DOSE
BR 65/95 RS Bp DOSE
BR 75/95 RS Bp DOSE

オプションアクセサリ



ワックス表面磨き用
イエローローラーパッド

ワックス表面磨き用
イエローディスクパッド



写真は本体仕様が一部異なります

乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact 帯電防止

乾湿両方に使用でき、調理場や加工スペースの清掃に最適です。また、粉体回収時の静電気発生を軽減します。軽量で頑丈なプラスチックボディは錆びることがなく、耐久性に優れています。



乾湿両用クリーナー NT 50/1 Tact

乾湿両方に使用でき、調理場や加工スペースの清掃に最適です。また、51Lの大容量コンテナで効率的な作業が行えます。軽量で頑丈なプラスチックボディは錆びることがなく、耐久性に優れています。



産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact²

強化タイプのフィルターと自動チリ落とし機能により、大量の粉体でも目詰まりなく強力に吸引します。耐久性を重視した設計で厳しい環境にも対応します。



スチームクリーナー SG 4/4

高温スチームから熱湯まで自由に噴射できるので、油汚れの洗浄や除菌など、汚れの場所や種類に適した清掃ができます。また、清掃が難しい製造機器の衛生維持管理にも最適です。

乾湿両用クリーナー



NT 30/1 Tact 帯電防止



NT 50/1 Tact

産業用バキュームクリーナー



IVC 60/30 Tact²

スチームクリーナー



SG 4/4



キャティワゴン
(オプション)

敷地内清掃

構内外の清掃を安全に快適に行える清掃機器を取り揃えております。



自走式バキュームスイーパー KM 75/40 W

動力付の自走式のため広い面積の清掃に活躍します。走行や停止、ブラシの作動などの基本操作は、ハンドルレバーと前面のパネルで行うシンプル操作です。

動力はガソリンエンジンタイプとバッテリータイプからお選びいただけます。

※仕様変更により一部形状が異なります



手押し式スイーパー KM 70/20 C

屋内でも屋外でも押して歩くだけでゴミを掃き込みます。今までホウキとチリトリで作業していた敷地内の落ち葉や紙くすなどの清掃が、効率良く行えます。使用しない時には、ハンドルを折り曲げて壁などに立てかけることで、省スペースで収納ができます。



搭乗式バキュームスイーパー KM 90/60 R G

清掃能力は9,200m²/h。フィルターの目詰まりを取り除くフィルターちり落とし機能により、吸引力が持続し作業効率をアップします。また、ガソリンエンジンタイプは左右のサイドブラシを標準装備。清掃効率を高めます。(写真はガソリンエンジンタイプ)

敷地内清掃

自走式バキュームスイーパー



KM 75/40 W Bp

手押し式スイーパー



KM 70/20 C

搭乗式バキュームスイーパー



KM 90/60 R G

KÄRCHER

makes a difference

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。 暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

ケルヒャーは1985年、ニューヨークの自由の女神の洗浄を皮切りに、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきました。その中には、ブラジル・リオデジャネイロのキリスト像、ヴァチカン市国のサン・ピエトロ広場の柱廊、マウントラッシュモアの大統領巨大彫像などがあります。

日本では、2000年7月、20世紀最後の洗浄活動を国際平和都市・広島で行いました。洗浄の対象となったのは平和記念公園内にある9体のモニュメント。平和の願いをこめて設置されたこれらのモニュメントの保存に貢献したいというケルヒャーの願いが実現したものです。

日本橋クリーニングプロジェクト

ケルヒャー ジャパンと、名橋「日本橋」保存会は、国の重要文化財である「日本橋」を洗浄・再生する「日本橋クリーニングプロジェクト」を、2010年に実施しました。当プロジェクトは日本橋架橋100周年記念事業、ケルヒャー創立75周年記念事業、日独交流150周年記念事業として行われました。

信頼のアフターサービス

業務用製品は、お近くの営業拠点が迅速に対応します。



リオデジャネイロ/キリスト像 (1990)



ヴァチカン市国/サン・ピエトロ広場 (1998)



広島平和記念公園/原爆の子の像 (2000)



マウントラッシュモア/大統領巨大彫像 (2005)



洗浄前



洗浄完了後

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年

業務用製品

保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。



※記載の仕様、外観は開発、改良により予告なく変更する場合があります。 ※このカタログの記載内容は2022年8月現在のものです。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
» 業務用製品コールセンター » サービスフロント

TEL: 045-777-7410
FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))