

# KÄRCHER



グッドデザイン賞  
2021 受賞

## コードレスで 100Vマシンを凌ぐ 洗浄力\*を実現

### 選ばれたクリーニング性能

業務用高圧洗浄機で初となるコードレスモデルが誕生

\*社内比

業務用清掃機器 | コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp



製品動画はこちら

# HD 4/11 C Bp

ユーザー登録で  
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



グッド  
デザイン賞  
2021受賞



コードレスで圧倒的な清掃力  
互換性のあるバッテリー  
ケルヒャーバッテリーユニバース



ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能

## 1 高いパフォーマンス 100Vマシンを凌ぐ洗浄力

コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現（社内比）。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。



## 2 高性能・高機能バッテリー これまでの課題を解決した革新的バッテリー

バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。

充電状態と稼働時間（分）を正確に表示するリアルタイムテクノロジー搭載の液晶ディスプレイ

効率的な温度管理  
常に最適な温度範囲に保たれ、加熱や早期劣化からバッテリーを保護し、いつでも最大のパフォーマンスを発揮

弾力性素材を採用、優れたグリップ力と優れた耐衝撃性



オート保管モード  
最適な充電状態を自動で保つことでバッテリーの劣化を防止

過充電防止、温度管理機能  
電圧管理システムがすべてのセルの電圧を監視し、セル内での短絡の危険のある深放電からバッテリーを保護

IPX5 に準拠した防水性、あらゆる方向の噴流水から保護

## 3 広がる活動範囲 電源・水源に制限されません

バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。



オプション  
3m 自吸用ホースセット  
注文番号: 9.548-030.0

## 4 耐衝撃性・安全性 バッテリー端子を破損から保護

バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム性素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。



## 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定  
**2年**  
業務用製品  
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

### 標準装備

高圧ホース 10m  
注文番号:  
6.110-034.0



トリガーガン  
注文番号:  
4.118-005.0



3ジェットノズル  
注文番号:  
4.117-024.0



スプレーランス  
840mm  
注文番号:  
4.112-006.0



サイクロン  
ジェットノズル  
注文番号:  
4.114-056.0



### オプション

バッテリーパワープラス  
36/60 (6Ah)  
注文番号: 2.042-022.0



バッテリーパワープラス  
36/75 (7.5Ah)  
注文番号: 2.445-043.0



バッテリーパワープラス  
急速充電器 36/60  
注文番号: 2.445-049.0



### 洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤  
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (バッテリー)	モーター 出力 (kW)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 給水温度 (°C)	連続使用時間* エコモード/パワーモード (分)	充電 時間 (分)	水道 ホース (m)	質量 アクセサリ込み (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 4/11 C Bp	1.520-927.0	2×36V 6.0Ah 2×36V 7.5Ah	1.6	400	11	60	27/19 (6.0Ah) 34/24 (7.5Ah)	68 (6.0Ah) 81 (7.5Ah)	6	26.4	380×370×930

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※満充電時

## 取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ  
 ≫ 業務用製品コールセンター ≫ サービスフロント

TEL: 045-777-7410  
FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))