KÄRCHER

新開発のスクイジーで クラス最高※の 汚水回収力を実現

選ばれたクリーニング性能 ※当社従来品同クラス製品との比較

本体の高さを抑えることで、前方の視認性を従来品から44%改善※
衝突の危険性を軽減します

業務用清掃機器｜自走式床洗浄機　20インチモデル　BD 50/55 W Classic Bp

製品動画はこちら

業務用 自走式床洗浄機 20インチモデル

BD 50/55 W Classic Bp

狭い通路の床洗浄に最適

壁際の床洗浄も安心

1 クラス最高の汚水回収
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収

新開発のパラボリック(放物線形状)スクイジーは、Vスクイジーを装着した自社従来品40Lクラスと比べ、最大+30%の汚水回収効果を発揮します。またブラシ圧も強力で洗浄性能にも優れています。



2 コンパクトなのに大容量
コンパクトボディに55Lの大容量タンク

大容量タンクが給排水の回数を減らし作業効率をUP。高い生産性に貢献します。従来品の40Lモデルよりもコンパクトなサイズを実現したことで、前方の視認性が改善し衝突の危険性を軽減しました。

※自社調べ：自社従来品40Lクラスと比較し、身長158cmの清掃スタッフの前方視認範囲を計測

3 どなたでも簡単に清掃
操作もメンテナンスも簡単

操作ボタンがとても少ないため、どなたでも扱いやすく誤操作を防ぎます。汚水タンクは取り外せるため、本体の故障を気にせずに水洗いが可能です。

4 耐久性・メンテナンス性
アルミダイキャスト製品を採用

使用時に負荷の掛かるブラシヘッドとスクイジーにアルミダイキャスト製品を採用。耐久性向上により製品寿命が延び、メンテナンスのコストと時間を削減します。

安心の長期保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

ディスクブラシ 510mm
注文番号：4.905-026.0

パラボリック
スクイジーセット 850mm
注文番号：4.778-008.0

稼動時間 2時間モデル
メンテナンスフリーバッテリー（2個）
注文番号：9.548-176.0
充電器
注文番号：9.548-217.0

稼動時間 3時間モデル
メンテナンスフリーバッテリー（2個）
注文番号：9.548-246.0
充電器
注文番号：9.548-281.0

オプション

耐油性スクイジーゴム
注文番号：4.400-005.0

パッド取り付けディスク
注文番号：4.762-534.0

ディスクパッド各種　注文番号
ソフト：6.369-468.0
標準：6.369-079.0
ハード：6.369-078.0
ワックス表面磨き用：9.548-117.0
ワックス表層剥離用：9.548-119.0
マイクロファイバー：6.371-271.0

洗浄・除菌クリーナー（RM 732）
注文番号：6.295-596.0

ディープクリーナー（RM 69 ASF）
注文番号：6.296-049.0

機種名	注文番号（付属品含む）	注文番号（マシン本体）	動力（バッテリー）	清掃幅 洗浄/吸引（mm）	タンク容量 洗浄水/汚水（L）	清掃能力※2（m²/h）	ブラシ圧（kg）	ブラシモーター出力（W）	ブラシ回転数（rpm）	質量 バッテリー込み（kg）	充電時間	満充電時連続使用時間※3	寸法 長さ × 幅 × 高さ（mm）
BD 50/55 W Classic Bp	3.137-163.0 3.137-164.0	1.127-051.0	24V 90Ah 24V 115Ah	510 / 850	55 / 55	2,550	27	500	180	158 188	約 12 時間	最大 2 時間 最大 3 時間	1,328×610×1,073
BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック※1	3.137-176.0		24V 90Ah							158		最大 2 時間	

※1）インダストリアルパックは耐油性スクイジーゴム・ディープクリーナーを標準装備　※2）理論値　※3）連続使用時間は床面の素材によって異なります　・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社　www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ
業務用製品コールセンター
TEL：045-777-7410
FAX：045-777-7411

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
サービスフロント
TEL：0570-78-3140（ナビダイヤル）

（各電話窓口の受付時間 9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）