

KÄRCHER

ČIŠTĚNÍ V AUTOSALONU

Naše řešení pro vaši společnost



PROFESSIONAL | AUTOMOTIVE | AUTOSALONY

ČISTOTA JE POLOVINA ÚSPĚCHU.

Kärcher vám nabízí koncepty čištění, které jsou přizpůsobeny konkrétním požadavkům prodejců automobilů a servisních center. Přesvědčte se na následujících stránkách, co vám můžeme nabídnout, pokud jde o naši rozsáhlou řadu čisticích zařízení a zákaznická řešení služeb.

Obsah

- 5 Přehled strojů
- 6 Popis strojů
- 24 Čisticí prostředky

SPRAVUJTE SVŮJ ÚSPĚCH. POSKYTUJEME VÁM PODPORU.

Když se spojí nadání, může být téměř všechno mnohem jednodušší. Protože je úspěšnější sledovat cíle společně, vzájemně se doplňovat a učit se jeden od druhého. Dalo by se to nazvat principem pokroku. Říkáme tomu Kärcher Services. Slib partnerství. Od profesionálů pro profesionály.



PŘEHLED OBLASTÍ PRO VYUŽITÍ ČISTICÍCH STROJŮ

VENKOVNÍ PLOCHA

Vizitka úspěšné společnosti:
dokonalá čistota díky
inteligentním produktům Kärcher
pro venkovní čištění.

SHOWROOM

Čím lepší lesk, tím lepší prodej.
Spolehněte se na Kärcher,
aby vaše showroomy zářily jako
auta, která prodáváte.

DÍLNA

Bezpečnost práce díky čistotě:
důvěřujte čisticím řešením
Kärcher, abyste udělali dojem
na své zákazníky a zaměstnance.

SKLAD

Společnost Kärcher má pro každé
skladiště to správné řešení:
provést čištění rychle
a efektivně, zvýšit bezpečnost
práce, zajistit kvalitu produktu
a vyhnout se riziku úrazů.

ČIŠTĚNÍ VOZIDLA

Snadné profesionální mytí
automobilů: Kärcher nabízí
maximální flexibilitu, od
samoobslužného mytí aut až
po mycí systémy užitkových
vozidel.

PŘEHLED STROJŮ

Název	Objednáací č.	Venkovní plocha	Showroom	Dílna	Sklad	Čištění vozidla	Strana
AWT Fp	1.534-903.0					▪	6
B 110 R Bc Dose+SSD+R75	1.161-411.0				▪		6
B 40 W Bp Pack DOSE	1.533-210.2			▪			7
B 60 W Bp DOSE	1.384-020.2				▪		7
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0		▪				8
BR 30/4 C Adv	1.783-213.0		▪				8
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-467.0		▪				9
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0			▪			9
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0			▪	▪		10
HD 5/15 CX	1.520-932.0					▪	10
HD 7/17 MXA Plus	1.151-936.0					▪	11
HD 9/18 St	1.524-950.2					▪	11
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0					▪	12
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0					▪	12
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0					▪	13
IB 7/40 Adv	1-574-002.0			▪			13
Klean!Star	1.534-100.2					▪	14
KM 100/100 R G	1.280-105.0	▪					14
KM 70/20 C	1.517-106.0	▪					15
KM 75/40 W G	1.049-216.0	▪			▪		15
KM 85/50 R Bp	1.351-127.0				▪		16
L2P Blaster	1.574-200.0			▪			16
NT 22/1 Ap	1.378-600.0			▪			17
NT 30/1 Tact Te	1.148-211.0			▪			17
NT 65/2 Ap	1.667-291.0			▪			18
PT Fp	1.534-909.0					▪	18
Puzzi 9/1 Bp Pack	1.101-701.0					▪	19
Puzzi 10/1	1.100-130.0					▪	19
SB M80 Sm S	1.534-915.0					▪	20
SB MC2	1.319-000.2					▪	20
SB VC 1	1.070-003.2					▪	21
T 10/1	1.527-150.0		▪				21
T 12/1 ecoefficiency	1.355-135.0		▪				22
T 9/1 Bp Pack	1.528-121.0		▪				22



AWT Fp

Kompresor a praktický dávkovač vody

- Elektronický mincovník
- Programovatelná doba běhu
- Integrovaný dávkovač vody

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	423/423/1550
Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Ochranná třída	IP44

Vybavení

Objednací číslo 1.534-903.0



B 110 R Bc Dose+SSD+R75

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zemetací jednotkou
- Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Dávkování vody v závislosti na rychlosti

Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	750
Pracovní šířka sání (mm)	950
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	110/110
Plošný výkon, teoretický (m ² /h)	4500
Praktický plošný výkon (m ² /h)	3150
Počet otáček kartáčů (rpm)	1200
Baterie (V)	24

Vybavení

Auto-Fill ■ Pohon pojezdu ■ Vestavěná nabíječka ■ Automatické zastavení vody ■ DOSE ■ Parkovací brzda ■ Integrované zemetací zařízení ■ Magnetický ventil

Objednací číslo 1.161-411.0



B 40 W Bp Pack DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Funkce Auto Fill
- Přepínač EASY Operation
- Snadná manipulace
- Pohon pojezdu
- Individuálně konfigurovatelný přístroj

Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	550
Pracovní šířka sání (mm)	850
Max. plošný výkon (m ² /h)	3300
Praktický plošný výkon (m ² /h)	1980
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	40/40
Přítlak kartáčů (g/cm ²)	140 - 160
Počet otáček kartáčů (rpm)	1200

Vybavení

Válcové kartáče ■ DOSE ■ Zametací funkce ■ Konstrukce nádrží v nádrži

Objednávací číslo 1.533-210.2

Doporučené příslušenství

Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm

Objednávací číslo 4.762-411.0

Plnicí hadice

Objednávací číslo 6.680-124.0



B 60 W Bp DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Funkce Auto Fill
- Přepínač EASY-Operation
- Energeticky úsporný režim ecoefficiency
- Individuálně konfigurovatelný přístroj

Technické údaje

Druh proudu (V/Hz)	100 - 240/50 - 60
Pracovní šířka sání (mm)	850
Max. plošný výkon (m ² /h)	3900
Praktický plošný výkon (m ² /h)	2340
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	60/60
Přítlak kartáčů (g/cm ²)	265
Počet otáček kartáčů (rpm)	600 - 1300

Vybavení

Válcové kartáče ■ DOSE ■ Zametací funkce ■ Konstrukce nádrží v nádrži

Objednávací číslo 1.384-020.2

Doporučené příslušenství

Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm

Objednávací číslo 6.906-983.0

Plnicí hadice

Objednávací číslo 6.680-124.0

Kolo, olejuvzdorné

Objednávací číslo 6.435-702.0



BD 38/12 C Bp Pack

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Li-Ion baterie
- Energeticky úsporný režim ecoefficiency

Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	380
Pracovní šířka sání (mm)	480
Příkon (W)	500
Baterie (V / Ah)	25,2 / 21
Max. plošný výkon (m ² /h)	1520
Praktický plošný výkon (m ² /h)	760
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	12 / 12

Vybavení

Diskové kartáče ■ Systém dvou nádrží ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Transportní kolečka ■ Sací lišta, zahnutá

Objednací číslo 1.783-430.0

Doporučené příslušenství

Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm

Objednací číslo 6.907-151.0

Unašeč padů, 355 mm

Objednací číslo 6.907-150.0

Pad, středně měkký, červený, 356 mm

Objednací číslo 6.369-003.0



BR 30/4 C Adv

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Vypínatelné odsávání
- Pracuje při jízdě vpřed a vzad

Technické údaje

Druh proudu (V / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Pracovní šířka kartáčů (mm)	300
Pracovní šířka sání (mm)	300
Příkon (W)	820
Max. plošný výkon (m ² /h)	200
Praktický plošný výkon (m ² /h)	130
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	4 / 4

Vybavení

Válcové kartáče ■ Systém dvou nádrží ■ Sítový provoz ■ Transportní kolečka ■ 2 sací lišty rovné

Objednací číslo 1.783-213.0

Doporučené příslušenství

Válcový pad z mikrovlákna, 300 mm

Objednací číslo 4.762-453.0



BR 35/12 C Bp Pack *EU

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Včetně zametací funkce
- Výškově nastavitelná říditka

Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	350
Pracovní šířka sání (mm)	450
Příkon (W)	500
Baterie (V / Ah)	25,2 / 21
Max. plošný výkon (m ² /h)	1400
Praktický plošný výkon (m ² /h)	1050
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	12 / 12

Vybavení

Válcové kartáče ■ Systém dvou nádrží ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Variabilní přítlak ■ Transportní kolečka ■ Sací lišta, rovná

Objednávací číslo 1.783-467.0

Doporučené příslušenství

Válcový pad z mikrovlnáka, 350 mm
Objednávací číslo 4.037-066.0



BR 40/10 C ADV

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Vysoký čistící výkon
- S nastavitelným kontaktním tlakem

Technické údaje

Druh proudu (V / Hz)	220 - 240 / 50
Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	400
Příkon (W)	2300
Max. plošný výkon (m ² /h)	400
Praktický plošný výkon (m ² /h)	300
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10 / 10

Vybavení

Válcové kartáče ■ Systém dvou nádrží ■ Síťový provoz ■ Variabilní přítlak ■ Transportní kolečka ■ 2 sací lišty rovné

Objednávací číslo 1.783-311.0

Doporučené příslušenství

Sací lišta, 435 mm, rovná
Objednávací číslo 4.777-098.0
 Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 435 mm
Objednávací číslo 4.035-288.0



BR 45/22 C Bp Pack

Podlahový mycí stroj s odsáváním

- Li-Ion baterie
- Vestavěná nabíječka je součástí dodávky
- Výškově nastavitelná řídítka

Technické údaje

Druh proudu (V)	25,2
Pracovní šířka kartáčů (mm)	450
Pracovní šířka sání (mm)	500
Příkon (W)	až do 550
Baterie (V/Ah)	25,2/42
Max. plošný výkon (m ² /h)	1800
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	22/22

Vybavení

Válcové kartáče ■ Systém dvou nádrží ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Variabilní přítlak ■ Transportní kolečka ■ Sací lišta, rovná

Objednací číslo 1.783-460.0

Doporučené příslušenství

Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 450 mm

Objednací číslo 4.762-407.0

Plnicí hadice

Objednací číslo 6.680-124.0



HD 5/15 CX *EU

Vysokotlaký čistič

- Systém automatického snížení tlaku
- Pro vertikální i horizontální provoz
- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Průtok (l/h)	500
Pracovní tlak (bar/MPa)	150/15
Max. tlak (bar/MPa)	200/20
Příkon (kW)	2,8
Přípojovací kabel (m)	5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)	28,3

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force ■ Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Pracovní nástavec 840 mm ■ Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální ■ Rotační tryska ■ Buben na navijení hadic ■ Funkce čisticích prostředků Přisávání ■ Tlakový spínač

Objednací číslo 1.520-932.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 1

Objednací číslo 4.112-053.0

Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, 400 bar, 2x EASY!Lock

Objednací číslo 6.110-027.0

Rychlospojka

Objednací číslo 2.115-000.0

Rotační mycí kartáč

Objednací číslo 4.113-004.0



HD 7/17 MXA Plus

Vysokotlaký čistič

- Automatický buben na navijení hadice s pružinovým pohonem
- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Průtok (l/h)	700
Pracovní tlak (bar/MPa)	170 / 17
Max. tlak (bar/MPa)	255 / 25,5
Příkon (kW)	4,2
Připojovací kabel (m)	5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)	37,1

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force ■ Vysokotlaká hadice, 15 m, Flex ■ Pracovní nástavec 840 mm ■ Power tryska ■ Rotační tryska ■ Integrovaný buben na navijení VT hadice ■ ANTI!Twist ■ Tlakový spínač

Objednací číslo 1.151-936.0

Doporučené příslušenství

Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.112-000.0

Power tryska 40°, 080

Objednací číslo 2.113-057.0

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2

Objednací číslo 4.112-054.0



HD 9/18-4 St

Vysokotlaký čistič

- Kompaktní rozměry
- Konfigurace na míru
- Vysoká flexibilita
- Robustní s dlouhou životností

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Průtok (l/h)	460 - 900
Pracovní tlak (bar/MPa)	40 - 180 / 4 - 18
Max. tlak (bar/MPa)	200 / 20
Teplota přívodní vody (°C)	70
Příkon (kW)	6,8
Zajištění (A)	16

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální ■ Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli 1050 mm ■ Připraveno pro dálkové ovládání ■ Připraveno pro Servo Control

Objednací číslo 1.524-950.2

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, 400 bar, 2x EASY!Lock

Objednací číslo 6.110-027.0

Rychlospojka

Objednací číslo 2.115-000.0

Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h

Objednací číslo 4.113-002.0



HDS 10/20-4 M

Vysokotlaký čistič

- Hospodárný stupeň eco!efficiency
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Vodou chlazený motor na trojfázový proud

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Průtok (l/h)	500 - 1000
Pracovní tlak (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)	Min. 80 - Max. 155
Příkon (kW)	7,8
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	6,4
Přípojovací kabel (m)	5

Vybavení

Funkce čisticích prostředků 20 + 10 l nádrž ■ Ruční stříkáč pistolí EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaká hadice, 10 m, Dlouhá životnost ■ Pracovní nástavec 1050 mm ■ Power tryska ■ ANTI!Twist ■ zvětší plnitelné nádržky na čisticí prostředky, ochranu proti zavápnění a palivo ■ Obslužný panel se světelným indikátorem

Objednací číslo 1.071-900.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, 400 bar, 2x EASY!Lock

Objednací číslo 6.110-027.0

Rychlospojka

Objednací číslo 2.115-000.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0



HDS 12/18-4 SX

Vysokotlaký čistič

- Provoz se dvěma pracovními nastavci je možný
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Hospodárný stupeň eco!efficiency

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Průtok (l/h)	600 - 1200
Pracovní tlak (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)	Min. 80 - Max. 155
Příkon (kW)	8,4
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	7,7
Přípojovací kabel (m)	5

Vybavení

Ruční stříkáč pistolí EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaká hadice, 20 m, Dlouhá životnost ■ Pracovní nástavec 1050 mm ■ Power tryska ■ Integrovaný buben na navijení VT hadice ■ Tlakový spínač ■ Volitelně provoz se dvěma pracovními nastavci ■ Zástrčka pro změnu pólů

Objednací číslo 1.071-925.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3

Objednací číslo 4.112-055.0

Vysokotlaká hadice, 20 m, 315 bar, 2x EASY!Lock

Objednací číslo 6.110-032.0

Rychlospojka

Objednací číslo 2.115-000.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0



HDS 8/18-4 CX

Vysokotlaký čistič

- Hospodárný stupeň ecoefficiency
- Intuitivní jednoknoflíkový přepínač
- čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	300 - 800
Pracovní tlak (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)	Min. 80 - Max. 155
Příkon (kW)	6
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	5
Připojovací kabel (m)	5

Vybavení

Ruční stříkací pistole EASY!Force Advanced ▪ Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Pracovní nástavec 1050 mm ▪ Power tryska ▪ Tlumicí systém SDS Soft ▪ Integrovaný buben na navijení VT hadice ▪ Tlakový spínač ▪ Integrovaná palivová nádrž a nářž na čisticí prostředky

Objednací číslo 1.174-906.0

Doporučené příslušenství

Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2

Objednací číslo 4.112-054.0

Vysokotlaká hadice, 20 m, 315 bar, 2x EASY!Lock

Objednací číslo 6.110-032.0

Rychlospojka

Objednací číslo 2.115-000.0

Flexibilní nástavec, 1050 mm

Objednací číslo 4.112-035.0



IB 7/40 Adv

Zařízení pro otryskávání suchým ledem

- Odlučovač oleje a vody
- Efektivní proudění vzduchu v přístroji
- Sklolaminátová nádoba na suchý led
- Integrovaný úložný prostor pro trysky a nástroje

Technické údaje

Příkon (kW)	0,6
Kryt/rám	Nerezová ocel (1.4301)
Tlak vzduchu (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Kvalita vzduchu	Suchý a bez oleje
Objem vzduchu (m ³ /min)	0,5 - 3,5
Hladina hluku (dB)	99
Kapacita suchého ledu (kg)	15

Vybavení

Tuk pro tryskový závit ▪ Tryska s plochým paprskem ▪ Vidlicový klíč (pro výměnu trysek) 2 kusy ▪ Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou ▪ Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná) ▪ Nastavení množství ledu přímo na tryskací pistoli ▪ Nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskací pistoli ▪ Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli

Objednací číslo 1.574-002.0

Doporučené příslušenství

Tryska s plochým paprskem, krátká

Objednací číslo 4.574-040.0

Tryska s kulatým paprskem, dlouhá

Objednací číslo 4.574-037.0

Scrambler Kärcher

Objednací číslo 4.574-026.0

Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m

Objednací číslo 6.574-280.0



Klean!Star

Portálová mycí linka

- 3-kartáčová portálová mycí linka CWB 3 Klean!Star pro automatické čištění vozidel
- Rozšířená šíře průjezdu u zrcátek a kol
- Integrovaná funkce úspory vody

Technické údaje

Mycí výška (mm)	2100/2900
Přípojka čerstvé vody objem (l/min)	80
Přípojka čerstvé vody tlak (bar)	4
Napětí (V)	400
Frekvence (Hz)	50
Počet fází (Ph)	3

Vybavení

Objednací číslo 1.534-100.2



KM 100/100 R G

Zametací stroj s odsáváním

- Automatické očištění filtru
- Ergonomická koncepce obsluhy

Technické údaje

Pohon	Čtyřtaktní motor
Pohon - výkon (kW)	6,7
Druh pohonu	Benzín
Max. plošný výkon (m ² /h)	8000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m ² /h)	10400
Pracovní šířka (mm)	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1000

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr ■ Ruční oklep filtru ■ Automatické očištění filtru ■ Hlavní zametací válec výkyvný ■ Regulace sacího proudu ■ Klapka na hrubé nečistoty ■ Princip přehazování přes hlavu ■ Pohon pojezdu dopředu

Objednací číslo 1.280-105.0

Doporučené příslušenství

Zametací válec, měkký/přírodní
Objednací číslo 6.906-533.0

Kulatý filtr
Objednací číslo 6.414-532.0



KM 70/20 C

Zametač

- Válcový kartáč poháněný oběma koly
- Válec a boční kartáče plynule nastavitelné

Technické údaje

Druh pohonu	manuální
Max. plošný výkon (m ² /h)	2800
Pracovní šířka (mm)	480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	700
Objem nádrže brutto/netto (l)	42/20
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)	22
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	23

Vybavení

Filtr na jemný prach ▪ Zametací pohon ruční ▪ Hlavní zametací válec nastavitelný ▪ Madlo, sklopné ▪ Princip smetáčku a lopatky ▪ Venkovní provoz ▪ Vnitřní provoz

Objednací číslo 1.517-106.0

Doporučené příslušenství

ABS kleště na hrubé nečistoty
Objednací číslo 2.640-908.0



KM 75/40 W G

Zametací stroj s odsáváním

- Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
- Výměna válcového kartáče bez nářadí
- Efektivní systém čištění filtrů s výměnou filtru na čisté straně bez použití nástrojů

Technické údaje

Druh pohonu	Benzín
Pohon	Čtyřtákní motor
Výrobce motoru	Kohler
Pohon - výkon (W)	3300
Max. plošný výkon (m ² /h)	3375
Pracovní šířka (mm)	550
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	750

Vybavení

Polyesterový plochý skládaný filtr ▪ Ruční oklep filtru ▪ Pohon pojezdu dopředu ▪ Hlavní zametací válec nastavitelný ▪ Pojízdňá nádoba na zametené nečistoty ▪ Klapka na hrubé nečistoty ▪ Madlo, sklopné ▪ Princip přehazování přes hlavu

Objednací číslo 1.049-216.0

Doporučené příslušenství

Zametací válec tvrdý
Objednací číslo 6.906-885.0



KM 85/50 R Bp

Zametací stroj s odsáváním

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Zatahovací boční kartáč

Technické údaje

Pohon	Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V / W)	24/1000
Druh pohonu	Elektrický
Max. plošný výkon (m ² /h)	5100
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m ² /h)	6510
Pracovní šířka (mm)	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	850

Vybavení

Ruční oklep filtru ■ Mechanické čištění filtru ■ Hlavní zametací válec výkyvný ■ Regulace sacího proudu ■ Klapka na hrubé nečistoty ■ vč. baterie a zabudované nabíječky ■ Princip přehazování přes hlavu ■ Pohon pojezdu dopředu

Objednací číslo 1.351-127.0

Doporučené příslušenství

ABS 2. postranní kartáč, vlevo
Objednací číslo 2.852-321.0

Varovný maják
Objednací číslo 2.852-500.0



L2P - Blaster *EU

Zařízení pro otryskávání suchým ledem

- S integrovanou výrobou suchého ledu
- Kompaktní, mobilní design a snadné ovládání

Technické údaje

Příkon (kW)	1
Kryt/rám	Plastové rotační tělo
Testováno (kým) dle	CE
Tlak vzduchu (bar / MPa)	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Kvalita vzduchu	Suchý a bez oleje
Objem vzduchu (m ³ /min)	0,07 - 0,8
Hladina hluku (dB)	95

Vybavení

Tryska s plochým paprskem ■ Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou ■ Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná) ■ Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistolí ■ Elektronické řízení

Objednací číslo 1.574-200.0



NT 22/1 Ap

Mokro-suchý vysavač

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Sací nátrubek v hlavě zařízení
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Množství vzduchu (l/s)	71
Podtlak (mbar/kPa)	255/25,5
Objem nádrže (l)	22
Materiál nádrže	Plast
Příkon (W)	1300
Standardní jmenovitý průměr	DN 35

Vybavení

Sací hadice, 1,9 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Plast ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 300 mm ■ Spárová hubice ■ Filtrační patrona PES ■ Očištění filtru ApClean (poloautomatické očištění filtru) ■ Vodící kolečka s brzdou

Objednávací číslo 1.378-600.0

Doporučené příslušenství

Sací hadice, 4,0m

Objednávací číslo 2.889-135.0

Sada na čištění automobilů

Objednávací číslo 2.862-166.0

Auto-hubice DN 35

Objednávací číslo 6.906-108.0



NT 30/1 Tact Te*EU

Mokro-suchý vysavač

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25,4
Objem nádrže (l)	30
Materiál nádrže	Plast
Příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35

Vybavení

Sací hadice, 4 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,55 m, 35 mm, Ušlechtilá ocel ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci 1 kusy ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Adaptér pro připojení elektrického nářadí ■ Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství

Objednávací číslo 1.148-211.0

Doporučené příslušenství

Sací hadice, elektricky vodivá

Objednávací číslo 2.889-137.0

Sada na čištění automobilů

Objednávací číslo 2.862-166.0

Auto-hubice DN 35

Objednávací číslo 6.906-108.0

Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací

Objednávací číslo 2.889-151.0



NT 65/2 Ap

Mokro-suchý vysavač

- Poloautomatické čištění filtru
- Integrovaná příhrádka
- Integrovaná vypouštěcí hadice (odolná proti oleji)

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Množství vzduchu (l/s)	2 × 74
Podtlak (mbar / kPa)	254 / 25,4
Objem nádrže (l)	65
Materiál nádrže	Plast
Příkon (W)	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr	DN 40

Vybavení

Sací hadice, 4 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Kov ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Papír ■ Mokro-suchá podlahová hubice, 360 mm ■ Spárová hubice ■ Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná) ■ Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství ■ Plochý skládaný filtr Papír

Objednáací číslo 1.667-291.0

Doporučené příslušenství

Podlahová tryska DN 4

Objednáací číslo 6.906-383.0

Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul

Objednáací číslo 4.440-728.0

Auto-hubice DN 40

Objednáací číslo 6.900-952.0



PT Fp

Rozprašovač vůni pro neutralizaci pachů ve vozidle

- Programovatelná doba běhu
- Elektronický mincovník
- 4 druhy vůní

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	423 / 423 / 1550
Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Ochranná třída	IP44

Vybavení

Objednáací číslo 1.534-909.0



PUZZI 10/1

Extraktor

- Vyjímatelná nádoba na špinavou vodu
- Univerzální použití Ergonomická obouhřídelná rukojeť

Technické údaje

Max. plošný výkon (m ² /h)	20 - 25
Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar / kPa)	254 / 25,4
Nástřikové množství (l/min)	1
Nástřikový tlak (bar)	1
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/9
Výkon turbíny (W)	1250

Vybavení

Nástřiková hadice s integrovaným přívodem vody 2,5 m ■ Integrované uložení pro ruční hubici ■ Hubice na čalounění ■ Čisticí prostředky, RM 760 Tabs, 2 kusy ■ Další rukojeť ■ Háček na kabel ■ Úzká podlahová hubice s flexibilní sací stěrkou ■ Ruční náčiní

Objednací číslo 1.100-130.0

Doporučené příslušenství

Nástřiková sací hadice 4,0 m

Objednací číslo 6.394-375.0

Flexibilní podlahová hubice 240 mm kompl.

Objednací číslo 4.130-007.0

Ruční hubice pro Puzzi tepovače

Objednací číslo 4.130-116.0



PUZZI 9/1 Bp Pack

Extraktor

- Neomezené, flexibilní čištění, kdykoli je to nutné, s baterií Power+ 36/75
- Profesionální design s dlouhou životností a tím i ekonomický stroj
- Pohodlná doba provozu 35 minut s jedním nabitím stroje

Technické údaje

Výdrž baterie + 36/75 (min)	35
Doba nabíjení rychlonabíječka (min)	60
Výkon turbíny (W)	575
Průtok vzduchu (L/s) / Podtlak (kPa)	57 / 15
Nástřikový tlak (MPa) / rychlost (l/min)	0,16 / 0,55
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	9 / 7
Hmotnost (včetně baterie) (kg)	9,8
Rozměry (D × Š × V) (mm)	545 × 340 × 445

Vybavení

Hubice na čalounění ■ Hadice ■ Rychlonabíječka Power+ ■ Baterie Power+ 36/75

Objednací číslo 1.101-701.0



SB F M80 Sm S

Čistič rohoží

- Čistič rohoží pro čištění pryžových a textilních rohoží do šířky 80 cm
- Programovatelná doba běhu
- Výkonné kartáče

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	1509/531/1094
Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Ochranná třída	IP44

Vybavení

Vysokotlaká hadice ■ Průmyslová pistole ■ Pracovní nástavec ■ Tryska s plochým paprskem

Objednací číslo 1.534-915.0



SB MC2

Samoobslužný vysokotlaký cistič

- Umístění vybavení přímo na zařízení
- Doplnkový mycí program

Technické údaje

Pracovní tlak (bar)	100/120
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Horká voda (°C)	Max. 40
Průtok (l/h/l/h)	500/900
Rozměry (D × Š × V) (mm)	1825 × 900 × 1655

Vybavení

Objednací číslo 1.319-000.2



SB VC 1

Samoobslužný vysavač

- Automatické čištění filtru Tact
- Optimalizovaná ergonomická sací hubice
- Ergonomická nádoba na nečistoty s velkým objemem

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar)	254
Příkon (kW)	1,38
Objem nádrže (l)	36
Hladina hluku (dB)	60
Počet fází (Ph)	1
Frekvence (Hz)	50/60

Vybavení

Optimalizovaná sací hubice ■ Ergonomická nádoba na nečistoty s velkým objemem

Objednací číslo 1.070-003.2



T 10/1

Suchý vysavač

- Parkovací poloha pro podlahovou trysku
- Hák na kabel
- Uložení příslušenství

Technické údaje

Druh proudu (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Množství vzduchu (l/s)	53
Podtlak (mbar/kPa)	240/24
Objem nádrže (l)	10
Max. příkon (W)	Max. 800
Standardní jmenovitý průměr	DN 35
Délka kabelu (m)	10

Vybavení

Sací hadice, 2 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Kov ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Kombinovaná podlahová hubice ■ Materiál nádrže Plast ■ Clipsystém k prodloužení hadic ■ Trvalý filtrační koš Nylon

Objednací číslo 1.527-150.0

Doporučené příslušenství

Trvalý hlavní filtrační koš, T 7/1, T 10/1

Objednací číslo 5.731-624.0

Ochranný filtr motoru, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17

Objednací číslo 6.414-611.0



T 12/1 eco!efficiency

Suchý vysavač

- Zásuvný napájecí kabel
- Nízká hlučnost
- Nízká spotřeba energie
- Snadná údržba

Technické údaje

Druh proudu (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Množství vzduchu (l/s)	46
Podtlak (mbar/kPa)	185/18,5
Objem nádrže (l)	12
Max. příkon (W)	Max. 500
Standardní jmenovitý průměr	DN 35
Délka kabelu (m)	12

Vybavení

Sací hadice, 2 m, s kolenem ■ Sací trubka, 2 kusy, 0,5 m, Kov ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Kombinovaná podlahová hubice ■ Materiál nádrže Plast ■ Clipsystém k prodloužení hadic ■ Trvalý filtrační koš Nylon

Objednací číslo 1.355-135.0

Doporučené příslušenství

Parquetová hubice

Objednací číslo 2.889-196.0



T 9/1 Bp Pack

Vysavač

- Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+
- Rychlonabíječka
- Úsporný režim eco!efficiency

Technické údaje

Platforma baterie	36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l)	9
Hladina hluku (dB)	59
Množství vzduchu (l/s)	40
Podtlak (mbar/kPa)	210/22
Příkon (W)	500
Typ baterie	Vyměnitelná Lithium-iontová baterie

Vybavení

Varianta Baterie a nabíječka jsou součástí balení ■ Baterie Baterie 36 V/7,5 Ah + baterie (1 ks) ■ Nabíječka baterií 36 V baterie + rychlonabíječka (1 ks) ■ Sací hadice, 2 m, s kolenem ■ Teleskopická sací trubka ■ Filtrační sáček, 1 kusy, Vliesový filtrační vak ■ Trvalý filtrační koš Nylon ■ Kombinovaná podlahová hubice

Objednací číslo 1.528-121.0

Doporučené příslušenství

Starter kit Battery Power+ 36/75

Objednací číslo 2.445-070.0

Battery Power+ 36/60

Objednací číslo 2.042-022.0

Rychlonabíječka 36 V

Objednací číslo 2.445-045.0











ČISTICÍ PROSTŘEDKY









Čistící a ošetrovací prostředky Kärcher jsou stejně všestranné a výkonné jako stroje, ve kterých se používají - protože jsou speciálně vyvinuty pro použití s čistícími stroji Kärcher. Pouze tímto způsobem lze plně využít výkon systému, který se skládá ze stroje a čistícího prostředku.



Showroomy

	Použití	Vlastnosti	Velikost balení		
 <p>FloorPro Multi Reiniger RM 756 Univerzálně použitelný a extrémně úsporný. Údržbový čistič FloorPro Multi čistič RM 756 pro strojové a manuální čištění podlah a povrchů všeho druhu.</p>	Manuální údržbové čištění Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění	slabě alkalický Hodnota pH: 9	1 l	12	6.295-913.0
			2,5 l	4	6.295-915.0
			10 l	1	6.295-914.0
 					
 <p>Čistič jemné kameniny RM 753 Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné kameniny. Bez tenzidů a snadno oddělitelné.</p>	Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění Manuální údržbové čištění Ruční - hloubkové čištění	slabě alkalický Hodnota pH: 10,5	2,5 l	4	6.295-587.0
			10 l	1	6.295-082.0
			 		
 <p>Odstraňovač skvrn RM 769 Univerzální odstraňovač skvrn RM 769 pro všechny textilní potahy, čalounění a tvrdé povrchy - odstraňuje olej, dehet, lak na boty, lepidlo atd. Z povrchů odolných vůči rozpouštědlům.</p>	manuální	Hodnota pH:	500 ml	6	6.295-490.0
					

















Dílna

	Použití	Vlastnosti	Velikost balení		
 <p>RM 69** Průmyslový čistič FloorPro průmyslový čistič RM 69 pro čištění s nízkým obsahem pěny, pro průmyslové podlahy. Účinně odstraňuje i ty nejdolnější mastnoty, oleje, saze a minerální nečistoty.</p>	Údržba stroje Stroj - mezičištění Manuální údržbové čištění	slabě alkalický Hodnota pH: 10,7	2,5 l	4	6.296-058.0
			10 l	1	6.296-049.0
			20 l	1	6.296-050.0
 					
 <p>Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776 Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvížných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.</p>	Základní čištění	alkalický Hodnota pH: 13,3	10 l	1	6.295-545.0
			20 l	1	6.295-546.0
					
 <p>Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnový. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA.</p>	Vysokotlaký čistič Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění Podlahové mycí stroje s odsáváním - odstraňování vrstev manuální	alkalický Hodnota pH: 13,7	10 l	1	6.295-539.0
			 		

		Použití	Vlastnosti	Velikost balení		
Mytí vozidla						
	Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 2,5 l Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami. Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA.	Vysokotlaký čistič Postřikovače	alkalický Hodnota pH: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0
				10 l	1	6.295-556.0
				20 l	1	6.295-557.0
		 				
	Pěna na mytí aut RM 838 Alkalický pěnový čistič RM 838 pro bezdotykové mytí vozidel odstraňuje bez problémů silně olejové a mastné nečistoty, hmyz a silniční prach. Šetrný k laku.	Samoobslužné mycí místo s pracovním nástavcem MultiApp Vysokotlaký čistič s pěnovací tryskou	alkalický Hodnota pH: 13	20 l	1	6.295-838.0
						
	Čistič disků, alkalický RM 801 Classic Speciální čistič disků pro všechny povrchované disky z lehkého kovu a oceli (s výjimkou nelakovaných, vysoce leštěných zvláštních disků). Odstraňuje šetrně a intenzivně silně ulpívající nečistoty na discích jako je pouliční prach, brzdový prach, prach z otěru. Nenapadá betonové podlahy a úžlabí kol.	Postřikovače Samoobslužná mycí místa Mycí linka na vozidla	alkalický Hodnota pH: 13,5	20 l	1	6.295-323.0
						
	VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic Tento tekutý vosk ve spreji dává vozidlům briliantní lesk a dlouhodobou ochranu. Není ovlivněn kvalitou vody, takže poskytuje neposkvrněný povrch bez potřeby sušení. VDA kompatibilní.	Vysokotlaký čistič Samoobslužná mycí místa	slabě kyselý Hodnota pH: 4	2,5 l	4	6.295-583.0
				20 l	1	6.295-431.0
						
	Čistič vozidel RM 805 Čisticí prostředek na auta pro předstříkání pro mycí linky – pro užitková vozidla. Efektivně podporuje odstranění i nečistot, jako mazivo, saze, olej, dehet, hmyz a zašedlý povlak. Bez NTA.	Postřikovače Vysokotlaký čistič Mycí linka na vozidla	alkalický Hodnota pH: 12,8	20 l	1	6.295-550.0
						
	Systémová péče RM 110 Ochrana proti zvrápnění pro nové vysokotlaké čističe s ohřevem. Nová receptura Vám nabízí vedle lepší ochrany proti vápenným usazeninám v systému topné spirály (do 150 °C) integrovanou ochranu proti korozi všech dílů HDS stroje vedoucích vodu.	Vysokotlaký čistič s ohřevem	slabě alkalický Hodnota pH: 9	10 l	1	6.295-303.0
				20 l	1	6.295-488.0
		 				
	Systémová péče Advance 1 RM 110 ASF Ochrana proti zvrápnění s integrovanou ochranou proti korozi pro vysokotlaké čističe s ohřevem určená speciálně pro použití s novými HDS stroji s adaptací s systémové péče. Nová formulace systémové péče Advance 1 RM 110 nabízí vedle zlepšené ochrany před vápennými usazeninami v systému topné spirály (do 150 °C) i integrovanou ochranu proti korozi pro všechny díly vedoucí vodu.			1 l	6	6.295-625.0

		Použití	Vlastnosti	Velikost balení		
Čištění interiéru						
	CarpetPro Cleaner RM 760 prášek Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, představuje čistič pro základní extrakci s technologií Zapouzdření a prostředkem na eliminaci pachů. Odpadá náročné vymývání.	Základní čištění Průběžné čištění	slabě alkalický Hodnota pH: 8,8	0,8 kg	4	6.295-849.0
				10 kg	1	6.295-847.0
		 				

Mýcí systémy

	Použití	Vlastnosti	Velikost balení		
 <p>Čistič vozidel RM 890 Předstříkací prostředek alkalický; odstraňuje silniční nečistoty, mastnoty nebo hmyz ihned. VDA kompatibilní a vhodný pro všechny vodní systémy a typy tvrdosti vody.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>alkalický Hodnota pH: 13</p>	10 l	1	6.296-003.0
			20 l	1	6.296-004.0
 <p>Autošampon RM 891 Čistící prostředek na auto pro intenzivní a šetrné čištění laku. Napomáhá i k samočištění kartáčů, čímž prodlužuje jejich život. Urychluje sušení a je kompatibilní s VDA.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>slabě alkalický Hodnota pH: 8,7</p>	10 l	1	6.295-995.0
			20 l	1	6.295-996.0
 <p>Pěna na mytí aut RM 892 Má vynikající pěnové vlastnosti a účinně odstraňuje nečistoty. Snadno se oplachuje a je kompatibilní s vysoušecími prostředky a vosky. VDA kompatibilní a šetrný k laku.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>slabě alkalický Hodnota pH: 8,9</p>	10 l	1	6.295-998.0
			20 l	1	6.295-999.0
 <p>Urychlovač vysoušení RM 893 Urychluje vysoušení, zamezuje uchycování vody na povrchu. Zaručuje optimální výsledky sušení. Používejte střídě. Prostředek je mrazuvzdorný (-10 °C) a kompatibilní s VDA.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>slabě kyselý Hodnota pH: 5</p>	10 l	1	6.296-001.0
			20 l	1	6.296-002.0
 <p>Autošampon RM 894 Autošampon pro vynikající ochranu laku před živly se speciálním efektem vysokého lesku a dlouhodobou konzervací s minimálním použitím. VDA kompatibilní.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>neutrální Hodnota pH: 6,3</p>	10 l	1	6.295-993.0
			20 l	1	6.295-994.0
 <p>Intenzivní čistič vozidel RM 804 ASF Kyselý čistící prostředek pro předstříkání s ochranou proti korozi odstraňuje minerální znečištění, jako je omítka, vápno, malta a beton, z vozidel stavenišť a ocelových konstrukcí.</p>	<p>Postřikovače Vysokotlaký čistič Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>kyselý Hodnota pH: 1</p>	20 l	1	6.295-595.0
 <p>Čistič vozidel RM 805 Čistící prostředek na auta pro předstříkání pro mycí linky - pro užitková vozidla. Efektivně podporuje odstranění i nečistot, jako mazivo, saze, olej, dehet, hmyz a zašedlý povlak. Bez NTA.</p>	<p>Postřikovače Vysokotlaký čistič Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free</p>	<p>alkalický Hodnota pH: 12,8</p>	20 l	1	6.295-550.0
 <p>Autošampon VehiclePro Brush RM 811 Classic Autošampon RM 811 ASF, který je kompatibilní s voskem pro kartáčové mytí v automatických mycích linkách. Kombinace účinných látek podporuje kluznost kartáčů a tím chrání povrch vozu.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free </p>	<p>slabě alkalický Hodnota pH: 8,7</p>	20 l	1	6.295-439.0
 <p>Tekutá kůže VehiclePro RM 833 Tekutá kůže RM 833 je speciální prostředek urychlující sušení pro mycí linky ofukování. Umožňuje celoplošné stažení vody a uschne beze šmouh a skvrn. Vhodný i pro vysokotlaké čističe.</p>	<p>Mycí linka na vozidla</p> <p>NTA-free</p>	<p>alkalický Hodnota pH: 12</p>	20 l	1	6.295-391.0

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 193, Tel.: +420 323 553 001
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622
Kärcher Store Teplíce: Srbská 469, Teplíce-Soběduhy, Tel.: +420 474 531 000
Kärcher Center Mladá Boleslav: Jíčínská 1418 (retail park), Mladá Boleslav, Tel.: +420 311 219 801
Kärcher Center Jihlava: Pelhřimovská 70, 586 01 Jihlava, Tel.: +420 560 589 701
Kärcher Center Štěrboholy: Kutnohorská 641, Praha-Dolní Měcholupy, Tel.: +420 323 555 680

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056
Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222
Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598
Prodejna Sedláček, ul. Hanuše Jelínka 488, 261 01 Příbram V, Tel.: +420 318 626 915
Kärcher Center ČISTÍČÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027
Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502
Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995
Kärcher Center REA: Týnecká 939/31, 779 00 Olomouc, Tel.: +420 585 438 133
Kärcher Store Čistící stroje: Karlovarská 28, 301 66 Plzeň, Tel.: +420 373 390 390
Kärcher Center Čistící stroje, Sousedská 599, NC G, 460 01 Liberec, Tel.: +420 485 100 720
Kärcher Center REA: Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, Tel.: +420 583 215 479