

KÄRCHER



オプション: 左サイドブラシを使用

妥協のない堅牢な設計 衰えない回収力 抜群の操作性



選ばれたクリーニング性能

多彩なラインナップの中から最適なマシンをご提案

業務用清掃機器 | インダストリアルスイーパー



製品動画はこちら

インダストリアルスイーパー

NEW



KM 105/180 R Bp Classic



KM 120/250 R D Classic



KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D



KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R D



KM 170/600 R D Classic

「ケルヒャー・ケア」対象製品
新規 購入製品対象
無料 訪問点検サービス

ユーザー登録で
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索

※ご購入後30日以内に登録が必要です。



ご要望に応じた多彩なラインナップ。

排気ガスの臭い移り、騒音を気にされる環境にはバッテリーモデル。

工場や倉庫の屋内清掃、排気ガスの臭い移りが許されない食品・衣料業界、生鮮食品を扱う大型市場、大型イベントホールなどにはバッテリーモデルが最適です。また、近隣に住宅地がある場所や環境問題に注力されているお客様、生き物を育てている畜産業者様にもおすすめです。



NEW



KM 105/180 R Bp Classic



KM 130/300 R Bp (受注生産品)

重機運転の経験不要。オートマチック操作のプレミアムモデル。

プレミアムモデルはレバー操作のないオートマチック操作タイプです。重機の運転経験がない方や女性でも、簡単なトレーニングで直感的な運転・清掃を可能にします。また、清掃環境に合わせた豊富なアクセサリーをご用意。落下物から頭部を守る簡易保護ルーフから、全面ガラスにエアコン・ヒーター付きの全天候型ルーフまで、キャビン仕様だけでも豊富に取り揃えております。

KM 130/300 R Bp
(受注生産品)KM 130/300 R D
(受注生産品)

KM 150/500 R D

普段から重機を運転される方にはクラシックモデル。

シンプルな操作をコンセプトにレバーの本数を必要最小限に留め、普段から重機を運転されるお客様であれば直感的に運転ができるよう設計しました。一番需要のあると思われるクラシックモデルをサイズ違いで4製品をご用意。お客様の清掃される面積に合わせてお選びいただけます。



KM 120/250 R D Classic



KM 130/300 R D Classic



KM 150/500 R D Classic



KM 170/600 R D Classic

堅牢。高い回収力。抜群の操作性。

厳しい使用環境でも耐える妥協のない設計。独自のフィルターテクノロジーが回収力を落とすことなく連続作業を実現し、その扱いやすさは直感的な操作を可能にします。



高い耐久性と安全性

堅牢なスチールシャーシ、ノンパンクタイヤ、長寿命な構成部品、全油圧駆動、そのすべてが標準装備です。そして、エンジン用プレフィルター*がエンジンへの異物混入を防ぎ、エンジントラブルを防止します。
※バッテリーモデル (Bp) を除く

衰えない粉塵回収力

フラットパネルフィルターがホコリを逃さずキャッチ。周囲に粉塵を出しません。そして、独自のフィルターテクノロジーが効率良くチリとホコリを落とします。回収能力を落とすことなく清掃できるため、数値だけでは計れない高いパフォーマンスを発揮します。

抜群の扱いやすさ

人間工学に基づきシンプルな操作をコンセプトに作られ、どなたでも直感的な操作が可能です。上位モデルにボタン操作だけのイーザーオペレーションのマシンもラインナップ。重機運転に不慣れな方も容易に運転できます。

製品特徴



ノンパンクタイヤ

ハードな作業環境を想定した標準装備。パンクの心配がないため、運用コストの削減にも貢献します。



エンジン用プレフィルター

プレフィルターでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。



フィルターチリ落とし機能

振動型より強力 (当社比) な、多くの爪でフィルターを引っ掻いて粉塵を落とします。フィルター交換も簡単です。




イーザーオペレーションシステム

上位モデルにレバー操作のないオートマチック操作タイプもご用意。重機運転に不慣れな方でも容易に操作できます。



昇降式コンテナ

油圧駆動でダストコンテナを持ち上げ、任意の高さでゴミの廃棄が可能です。



ブラシ面圧調整機能

路面状況や屋内外の清掃に合わせて最適なブラシ面圧を調整可能。状況に応じた設定で効果的に粉塵を回収します。



シートスイッチ

座席に座らないとエンジンが始動しないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止するため安全です。



高い登坂能力

ケルヒャーのスイーパーは登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。

機種名	注文番号		動力	コンテナ容量 (L)	作業幅 サイドブラシ未使用/1個使用/2個使用*1 (mm)	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃能力*2 サイドブラシ1つ (m ² /h)	登坂能力 (%)	質量 アクセサリー込み (kg)
	付属品含む	マシン本体							
KM 105/180 R Bp Classic	1.186-051.0		バッテリー 36V	180	780 / 1,050 / 1,300	6 / 6	6,300	14	850
KM 120/250 R D Classic	1.186-004.0		ディーゼルエンジン	250	900 / 1,200 / 1,500	9 / 9	10,800	18	880
KM 130/300 R D Classic	1.186-140.0		ディーゼルエンジン	300	1,000 / 1,300 / 1,550	10 / 10	13,000	18	951
KM 130/300 R D (受注生産品)	1.186-120.0		ディーゼルエンジン	300	1,000 / 1,300 / 1,550	10 / 10	13,000	18	951
KM 130/300 R Bp (受注生産品)	9.548-365.0	1.186-129.0	バッテリー 36V	300	1,000 / 1,300 / 1,550	7 / 7	9,100	14	1,300
KM 150/500 R D Classic	1.186-141.0		ディーゼルエンジン	500	1,200 / 1,500 / 1,800	12 / 12	18,000	18	1,394
KM 150/500 R D	1.186-142.0		ディーゼルエンジン	500	1,200 / 1,500 / 1,800	12 / 14	18,000	18	1,440
KM 170/600 R D Classic	1.186-145.0		ディーゼルエンジン	600	1,350 / 1,700 / 2,000	14 / 14	23,800	18	1,530

■標準装備

□オプション

※1) 2個目のサイドブラシはオプション

※2) 理論値


最適なマシンをご提案。

クラシックモデルとプレミアムモデルからお選びいただけます。クラシックモデルは、全面的なパフォーマンスと非常に優れたコストパフォーマンスをご提供します。プレミアムモデルでは、アタッチメントキットと快適装備をオプションアクセサリからご自由にお選びいただくことが可能です。

清掃能力と操作性

プレミアムモデル 	屋内清掃にはこちら  KM 130/300 R Bp (受注生産品) 清掃面積 9,100m ² /h	シンプル操作	重機の操縦に不慣れな方にはこちら イージーオペレーションシステムのプレミアムモデル   KM 130/300 R D (受注生産品) 清掃面積 13,000m ² /h KM 150/500 R D 清掃面積 18,000m ² /h	
	バッテリーモデル		ディーゼルエンジンモデル	
クラシックモデル 	NEW  KM 105/180 R Bp Classic 清掃面積 6,300m ² /h	レバー操作	普段から重機を操縦する方にはこちら レバー本数を必要最小限に抑えたクラシックモデル     KM 120/250 R D Classic 清掃面積 10,800m ² /h KM 130/300 R D Classic 清掃面積 13,000m ² /h KM 150/500 R D Classic 清掃面積 18,000m ² /h KM 170/600 R D Classic 清掃面積 23,800m ² /h	

各モデルの清掃面積比較



寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	メイン ブラシ	サイドブラシ		バッテリー	充電器	ヘッド ライト	ウインカー	回転灯	ノンパンク タイヤ	シート スイッチ	油圧昇降式 ダスト コンテナ	駆動	駐車 ブレーキ	フィルター	フィルター ちり落とし 機能	充電 時間	満充電時 連続 使用時間
		標準 個数	増設 可能数														
1,847×1,065×1,388	■	1個	1個	■	■	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター	電動	10-12時間	約2.5時間
2,082×1,250×1,450	■	1個	1個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—
2,150×1,330×1,430	■	1個	1個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—
2,040×1,330×1,430	■	1個	1個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—
2,040×1,330×1,430	■	1個	1個	■	■	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター	電動	10-12時間	約2時間
2,442×1,570×1,640	■	1個	2個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—
2,442×1,570×1,640	■	1個	2個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—
2,450×1,750×1,670	■	1個	2個	—	—	■	■	■	■	■	■	後輪	■	メインフィルター プレフィルター	電動	—	—

豊富なオプションでお望みの仕様に。

お使いのマシンを清掃シーンに最適にカスタマイズするために、幅広いオプションをご用意しております。

サイドブラシは2つ目または3つ目まで増設可能^{※1}。サイドブラシ散水キットを活用いただくと、微細なホコリの発生を抑えられます。

保護ルーフは様々な清掃シーンに合わせ、簡易バージョンからエアコン付きフル装備まで豊富にご用意しております。

※1) 中面下部、製品スペックに増設可能数を掲載



左サイドブラシ+散水キット (KM 150/500 R)



全天候型ルーフ 屋根+四面ガラス (KM 150/500 R)



全天候型ルーフ 前面ガラス・ワイパー付
+ 左サイドブラシ+散水キット (KM 130/300 R)

1-3



4-8



9



10-13



20-22



23-25



26,27



28-33



オプション名		注文番号	KM 105/180 R Bp Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R D	KM 170/600 R D Classic
工場取り付けオプション										
車体カバー	KM 120,130 用	1	3.137-219.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KM 150 用	2	3.137-220.0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	KM 170 用	3	3.137-221.0							<input type="checkbox"/>
サイドブラシカバー		4	2.851-286.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
左サイドブラシ		5	2.851-287.0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6	2.852-808.0	<input type="checkbox"/>						
		7	2.852-518.0	<input type="checkbox"/>						
		8	2.852-725.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		9	2.851-274.0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		10	2.851-275.0							<input type="checkbox"/>
3rd サイドブラシ ^{※1}		11	2.851-277.7						<input type="checkbox"/>	
		12	2.851-278.7							<input type="checkbox"/>
サイドブラシ散水キット ^{※1}		13	2.852-811.7	<input type="checkbox"/>						
		14	2.851-281.7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		15	2.851-282.7						<input type="checkbox"/>	
		16	2.851-284.7							<input type="checkbox"/>
ステンレススチールホッパー ^{※1}		17	6.961-926.7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		18	6.961-927.7						<input type="checkbox"/>	
		19	6.961-928.7							<input type="checkbox"/>
簡易保護ルーフ ヘッドガードのみ ^{※2}		20	2.852-807.0	<input type="checkbox"/>						
		21	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		22	2.852-688.0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
保護ルーフ ^{※1} 屋根のみ		23	2.851-267.7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
		24	2.851-268.7						<input type="checkbox"/>	
		25	2.852-794.7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋根+前面ガラス・ワイパー付	26	2.851-269.7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		27	2.851-270.7						<input type="checkbox"/>	
		28	2.852-795.7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
全天候型ルーフ ^{※1} 前面ガラス・ワイパー付		29	2.851-271.7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		30	2.852-796.7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋根+四面ガラス	31	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>	
		32	2.852-797.7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ヒーター付	33	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>	
		34	2.852-799.7							<input type="checkbox"/>
	ヒーター & エアコン付	35	2.851-266.7						<input type="checkbox"/>	
		36	2.852-800.7							<input type="checkbox"/>

□マーク：適合オプション ※1) 工場取り付けオプションのため納品までお時間をいただきます。

※2) 日本取り付けのため別途工具をいただきます。

・記載の仕様・外観は開発・改良により予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日 (祝日、当社休日を除く)

https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html

