## Прайс-лист професійних миючих засобів від 01.02.2024

| Артикул | Назва | Зображення | РРЦ, грн, вкл. ПДВ 20%, 2024 | Короткий опис | Категорія продукту 1 – Стандарт 2 – Під замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ** | | | | | |
| 6.295-113.0 | PressurePro RM 25, 10 L | | 2 899 | Кислотний засіб для загального очищення санітарних приміщень апаратом високого тиску. Видаляє вапняні відкладення, іржу, пивний і молочний камінь, білкові та жирові забруднення. Підходить для очищення ємностей у харчовій промисловості. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: 0,5-10 %. Кислий pH: 0,2. | 1 |
| 6.295-584.0 | PressurePro Extra RM 31, 2,5 L | | 749 | Висококонцентрований засіб для загального очищення високим тиском на промислових підприємствах і в майстернях. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь і сажу за будь-яких температур води. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: 1,5-10 %. Лужний pH: 13. | 2 |
| 6.295-068.0 | PressurePro Extra RM 31, 10 L | | ~~2 115~~ 1 999 | | 1 |
| 6.295-069.0 | PressurePro Extra RM 31, 20 L | | ~~4 220~~ 3 999 | | 2 |
| 6.295-422.0 | PressurePro Extra RM 31, 200 L | | 31 499 | | 2 |
| 6.295-072.0 | PressurePro Extra RM 31, 1000 L | | 131 399 | | 2 |
| 6.295-560.0 | PressurePro RM 33, 20 L | | 4 599 | Високоефективний рідкий засіб для загального очищення, який видаляє найстійкіші масляні, жирові та смолисті забруднення, кіптяву і підгорілий цукровий глазур. Не містить нітрилотриацетату. Попереднє розбавлення – 1+3. Дозування: в апаратах вис. тиску – 4-8 %; у розбризкувачах – 10 %. Лужний pH: 13,5. | 2 |
| 6.295-561.0 | PressurePro RM 33, 200 L | | 40 999 | | 2 |
| 6.295-447.0 | PressurePro RM 43, 20 L | | ~~8 339~~ 7 599 | Інтенсивний засіб для видалення кіптяви, масляних, жирових та атмосферних забруднень. Під час нанесення набуває гелеподібної консистенції. Підходить для очищення цегляних, кам'яних, скляних і дерев'яних фасадів, а також шорсткої штукатурки та полімерних покриттів. Дозування: в апаратах вис. тиску – 6 %; у розбризкувачах – 6-8 %. Лужний pH: 13,8. | 2 |
| 6.295-579.0 | PressurePro RM 55, 2,5 L | | ~~745~~ 649 | Універсальний концентрований засіб, який не пошкоджує поверхні, для усунення жирових, масляних та атмосферних забруднень. Відмінно підходить для очищення алюмінієвих фасадів та обробки чутливих поверхонь. Дозування: в апаратах вис. тиску – 0,5-8 %; у розбризкувачах – 10 %; вручну – 2 %. Слаболужний pH: 10. | 2 |
| 6.295-090.0 | PressurePro RM 55, 10 L | | ~~2 520~~ 2 299 | | 2 |
| 6.295-557.0 | PressurePro RM 81, 20 L | | 4 230 | Активний концентрований засіб для очищення, який дбайливо усуває сильні масляні, жирові та мінеральні забруднення. Підходить для миття автомобілів, с/г техніки, тентів і двигунів. Не містить нітрилотриацетату. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: в апаратах вис. тиску: 1-5 %; у розбризкувачах: 5-25 %. Лужний pH: 12,3. | 1 |
| 6.295-558.0 | PressurePro RM 81, 200 L | | 32 299 | | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.295-654.0 | PressurePro RM 91 Agri, 10 L | | ~~2 189~~ 1 999 | Високоефективний засіб для прибирання в хлівах, свинарниках, доїльних приміщеннях і на птахофермах. Формує піну, яка чудово розчиняє жири і легко видаляє гній та інші органічні забруднення. Дозування: 3-5 %. Лужний pH: 13,5. | 2 |
| 6.295-656.0 | PressurePro RM 92 Agri, 10 L | | ~~1 989~~ 1 899 | Високоефективний засіб для прибирання у тваринницьких і доїльних приміщеннях. Розмочує присохлий гній, прискорюючи подальше очищення та скорочуючи витрати води. Містить інгібітори корозії, які виключають пошкодження обладнання, що очищається. Дозування: 1-3 %. Лужний pH: 14. | 2 |
| 6.295-658.0 | PressurePro RM 93 Agri, 10 L | | 2 345 | Кислотний засіб для очищення доїльних установок, молочних камер та іншого тваринницького обладнання. Усуває стійкі мінеральні забруднення, іржу та вапняний наліт. Містить інгібітори корозії, що унеможливлюють пошкодження обладнання, яке очищається. Дозування: 1-3 %. Кислий pH: 1,4. | 2 |
| 6.295-798.0 | PressurePro RM 99, 10 L | | 4 899 | Високоефективний засіб для дбайливого та ретельного видалення з модулів сонячних систем електро- і теплопостачання сажі, пилу, пилку, пташиного посліду та інших стійких забруднень. Розкладається біологічним шляхом, запобігає утворенню на поверхнях розводів і вапняного нальоту за будь-якої жорсткості води. Також підходить для очищення алюмінієвих рам. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: 0,5-1 %. Слаболужний pH: 9. | 1 |
| 6.295-799.0 | PressurePro RM 99, 20 L | | 8 939 | | 2 |
| 6.295-398.0 | PressurePro RM 101, 5 L | | ~~2 259~~ 2 100 | Засіб для швидкого видалення накипу на основі соляної кислоти. Розчиняє найстійкіші відкладення вапна і засобів для чищення, забезпечує тривалий захист від корозії. Призначено спеціально для очищення нагрівальних змійовиків апаратів високого тиску. Дозування: 10 %. Кислий pH: 0. | 1 |
| 6.295-971.0 | PressurePro Advance 1 RM 110, 1 L | | 299 | Засіб для захисту апаратів високого тиску з підігрівом води від звапніння та корозії, призначений спеціально для апаратів HDS з інтегрованою системою захисту. Формула на основі полімерів забезпечує не тільки поліпшений захист нагрівальних змійовиків від утворення вапняних відкладень (за температур до 150 °C), а й захист усіх водопровідних елементів апарата від корозії. Витрата на м³ води: 6 мл/°dH. Нейтральний pH: 7. | 1 |
| 6.295-303.0 | PressurePro RM 110, 10 L | | 2 850 | | 1 |
| 6.295-878.0 | PressurePro Advance 2 RM 111, 1 L | | ~~810~~ 759 | Забезпечує максимальний захист апаратів високого тиску з підігрівом води, оснащеним інтегрованою системою захисту. Виконує такі функції: захищає нагрівальний змійовик від звапніння (за температур до 150 °C); безперервно змащує насос високого тиску та доглядає за ним завдяки вмісту спеціальних присадок; захищає змійовик від іржавіння внаслідок контакту з дуже м'якою водою; використовується під час роботи апарата із системою рециркуляції води («чорна вода»); оберігає всі водопровідні елементи від корозії. Витрата на м³ води: 6 мл/°dH. Лужний pH: 12,3. | 2 |
| 6.295-402.0 | PressurePro RM 731, 5 L | | ~~1 799~~ 1 599 | Усуває найсильніші масляно-жирові, білкові та сажові забруднення з підлоги, робочих поверхонь і харчового технологічного обладнання. Зручний у використанні, не пошкоджує оброблювані поверхні. Не залишає слідів після змивання. Дозування: 1-6 %. Лужний pH: 13,1. | 2 |
| 6.295-596.0 | RM 732, 5 L засіб для очищення з дезінфікуючим ефектом | | ~~1 839~~ 1 399 | Має бактерицидний, фунгіцидний і певною мірою противірусний ефект, а також відмінну очищувальну дію. Застосування має здійснюватися з дотриманням вимог безпеки (див. інформацію про продукт і маркування на упаковці). Дозування: 1-3 %. Слаболужний pH: 9,9. | 1 |
| 6.295-417.0 | RM 732, 200 L засіб для очищення з дезінфікуючим ефектом | | ~~70 499~~ 62 999 | | 2 |
| 6.295-597.0 | Дезінфікуючий засіб RM 735, 5 L | | ~~1 955~~ 1 799 | Високоефективний нейтральний дезінфікуючий засіб. Має бактерицидний, фунгіцидний і певною мірою противірусний ефект (наприклад, проти гепатиту B). Застосування має здійснюватися з дотриманням вимог безпеки (див. інформацію про продукт і маркування на упаковці). Дозування: 0,75-2 %. Нейтральний pH: 7,6. | 2 |
| 6.295-539.0 | PressurePro RM 750, 10 L | | ~~2 175~~ 1 999 | Ефективно видаляє найстійкіші забруднення (масляні, жирові, сажові), а також сліди крові та білкові відкладення. З низьким піноутворенням. Дозування: в апаратах вищого тиску: 1-5 %; у підлогомийних машинах: - видалення захисних шарів: 10-50 %; - загальне чищення: 5-50 %; вручну: 5-50 %. Лужний pH: 13,7. | 2 |
| 6.295-323.0 | VehiclePro RM 801 Classic, 20 L | | ~~6 190~~ 5 999 | Спеціальний засіб для очищення будь-яких легкосплавних і сталевих дисків із захисним покриттям (крім полірованих дисків без лакового покриття). Дбайливо і ретельно видаляє найстійкіші забруднення – дорожній пил, продукти зносу шин і гальмівних колодок, сліди протиожеледних реагентів. Не пошкоджує бетонні підлоги та колісні жолоби. Дозування: у розбризкувачах: 10 %, у мийках самообсл. і авт. мийних установок: 10-20 %. Лужний pH: 13,5. | 1 |

| ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ І М'ЯКИХ МЕБЛІВ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.295-850.0 | CarpetPro iCapsol RM 760, 16 таблеток | | 599 | Засіб для загального очищення миючим пилососом, заснований на технології інкапсуляції бруду, у формі таблеток у водорозчинній плівці, що підтримує очищувальний ефект. Не потребує заключного промивання. Дозування: 2 табл. на 8 л води. Нейтральний, pH: 7. | 1 |
| 6.295-849.0 | CarpetPro iCapsol RM 760 OA 0,8 KG | | 769 | Високоефективний порошковий засіб для очищення для миючих пилососів, заснований на технології інкапсуляції iCapsol, що містить компонент для усунення запахів. Не потребує заключного промивання. Дозування: для загального очищення: 1 %; для проміжного очищення: 1 %. Нейтральний pH: 7,7. | 1 |
| 6.295-847.0 | CarpetPro iCapsol RM 760 OA, 10 KG | | ~~4 399~~ 3 899 | | 1 |
| 6.291-388.0 | CarpetPro RM 760 Classic, 10 KG | | 3 969 | Порошкоподібний засіб для загального очищення текстильних покриттів, оббивки стін і м'яких меблів (зокрема зі змішаними і синтетичними волокнами) миючим пилососом. Дозування: для загального очищення: 1 %; для проміжного очищення: 1 %. Слаболужний pH: 8,2. | 1 |
| 6.295-852.0 | CarpetPro RM 762, 5 L | | ~~5 289~~ 4 899 | Ефективний захисний засіб довгострокової дії для будь-яких текстильних покриттів. Створює на килимах, оббивці м'яких меблів і автомобільних сидіннях брудовідштовхувальний захисний шар, який уповільнює повторне забруднення. Полегшує подальше прибирання пилососом і покращує його результати. Попередньо очистити текстильну поверхню. Рівномірно наносити на чисту поверхню за допомогою розпилювача або миючого пилососа в режимі розпилення на відстані прибл. 30 см і дати висохнути. Дозування: 20%. Нейтральний pH: 5,5. | 2 |
| 6.295-844.0 | CarpetPro RM 763, 1 L | | ~~310~~ 289 | Високоефективний засіб для промивання текстильних покриттів з волокнами всіх типів, який видаляє залишки бруду і поверхнево активні речовини, скорочує витрати часу і праці на заключне промивання і освіжає фарби. Також заключне промивання залужених і пожовклих покриттів. Дозування: 1%. Слабокислий pH: 3,8. | 1 |
| 6.295-854.0 | CarpetPro RM 764 OA, 10 L | | ~~2 185~~ 1 999 | Високоефективний засіб для загального очищення миючим пилососом будь-яких текстильних підлогових покриттів (у т. ч. зі змішаними і синтетичними волокнами), а також оббивки стін та м'яких меблів. Дозування: для загального очищення: 1 %; для проміжного очищення: 1 %. Слаболужний pH: 9,2. | 1 |
| 6.295-198.0 | CarpetPro RM 767 OA, 10 L | | ~~3 840~~ 3 699 | Рідкий швидковисихаючий засіб для очищення текстильних покриттів і м'яких меблів миючим пилососом. Усуває неприємні запахи і покращує гігієнічні показники. Поверхня висихає до 70% швидше. Дозування: 1,2 %. Нейтральний pH: 6,4. | 2 |
| 6.296-127.0 | CarpetPro iCapsol RM 768, 10 L | | ~~4 639~~ 4 100 | Засіб для проміжного очищення текстильних поверхонь, який формує суху піну, реалізує технологію інкапсуляції бруду: забруднення зв'язуються миючим засобом і видаляються пилососом під час подальшого прибирання. Дозування для проміжного очищення: 6 %. Нейтральний pH: 6,1. | 2 |
| 6.295-490.0 | CarpetPro RM 769, 0,5 L | | ~~730~~ 680 | Універсальний засіб для видалення плям з будь-яких текстильних покриттів, м'яких меблів та твердих поверхонь. Видаляє різні плями (масляні, від клею, гуталіну тощо) з поверхонь, стійких до впливу розчинників. Без розведення. | 1 |
| 6.295-489.0 | RM 770, 1L | | 375 | Засіб для ефективного очищення будь-яких текстильних, еластичних і твердих підлогових покриттів, а також стель і стін (не містить поверхнево-активних речовин). Видаляє сильні масляно-жирові забруднення та сліди нікотину. Значно уповільнює повторне забруднення, збільшує інтервали між прибираннями. Слаболужний pH: 8,6. Дозування: 5-50 %. | 1 |

| ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТВЕРДИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.610-746.0 | FloorPro RM 69, 10 л | | 1 125 | Інтенсивний засіб для очищення підлоги, у т. ч. на промислових підприємствах. Легко видаляє стійкі жирові, масляні, сажові та мінеральні забруднення. Дозування: для підтрим. очищення: 0,5-3 %; для проміжн. очищення: 3-10 %. Лужний pH: 12,1. | 1 |
| 6.296-052.0 | FloorPro RM 69, 1000 L | | 89 999 | | 2 |
| 6.295-156.0 | FloorPro RM 746, 10 L | | 1 950 | Активний нейтральний засіб для очищення на мильній основі. Формує брудовідштовхувальний захисний шар, який перешкоджає ковзанню. Легко полірується, надає яскравого блиску. Дозування: 1-3%. Слаболужний pH: 9,2. | 2 |
| 6.295-162.0 | FloorPro RM 748,10 L | | ~~4 035~~ 3 399 | Нековзна емульсія на восковій основі для нанесення розпиленням на будь-які тверді підлогові покриття із захисним шаром. Використовується в поєднанні з однодисковою підлогомийною машиною, оснащеною падом. Відновлює та освіжає шар захисного покриття. Усуває з підлоги сліди ходіння. Дозування: без розведення. Витрата: 5 мл/м2. Слаболужний pH: 8,5. | 2 |
| 6.295-586.0 | FloorPro RM 751, 2.5 L | | 899 | Засіб для застосування в підлогомийних машинах ефективно видаляє цементні розводи, вапняний наліт, іржу, пивний та молочний камінь. Відмінно підходить для прибирання після закінчення будівництва. Дозування: для загального очищення: 5-25 %; для підтрим. очищення: 1-5 %; вручну: 0,5-1 %. Кислий pH: 0,7. | 2 |
| 6.295-129.0 | FloorPro RM 751, 10 L | | 2 830 | | 1 |
| 6.295-813.0 | FloorPro Extra RM 752, 10 L | | 1 379 | Особливо ефективний засіб для видалення сильних забруднень та зношених захисних шарів зі стійких до лугів підлогових покриттів. Усуває найстійкіші масляно-жирові та мінеральні забруднення. Дозування: для видалення захисних шарів: 20-50 %, для загального очищення: 5-20 %. Лужний pH: 13,2. | 1 |
| 6.295-082.0 | FloorPro RM 753, 10 L | | ~~2 450~~ 2 200 | Спеціальний засіб для очищення керамограніту та будь-яких інших пористих керамічних плиток. Надійно усуває масляні, жирові та мінеральні забруднення. Не порушує протиковзких властивостей кам'яної кераміки. Не містить поверхнево активних речовин, не потребує промивання. Дозування: для загального очищення: 5-20 %; для підтрим. очищення: 3-5 %; вручну: 3 %. Слаболужний pH: 10,5. | 2 |
| 6.295-811.0 | FloorPro RM 754, 10 L | | ~~2 255~~ 2 100 | Високоефективний засіб для легкого видалення воскових та полімерних захисних шарів з водостійких підлогових покриттів, у т.ч. чутливих до лугів. Не потребує заключного промивання. Дозування: для видалення захисних шарів – 15-50 %; для загального очищення – 10-20 %; для підтрим. очищення – 1-3 %. Слаболужний pH: 10,5. | 2 |
| 6.295-174.0 | FloorPro RM 755, 10 L | | ~~2 189~~ 1 899 | Засіб з низьким піноутворенням та цитрусовим ароматом для очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Висихає без утворення смуг і розводів. Відмінно підходить для кам'яних підлог з інтенсивним блиском. Дозування: для підтрим. очищення: 0,5-1 %; для проміжн. очищення 1-5 %. Лужний pH: 12. | 1 |
| 6.295-915.0 | FloorPro RM 756, 2,5 L | | ~~655~~ 625 | Винятково економічний засіб універсального призначення з потужним зволожувальним ефектом для щоденного механізованого та ручного прибирання підлогових покриттів та інших поверхонь будь-якого роду. Дозування: 0,25-1 %. Слаболужний pH: 9. | 2 |
| 6.295-914.0 | FloorPro RM 756, 10 L | | ~~1 805~~ 1 750 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.295-408.0 | FloorPro RM 758,  20 L | | ~~3 909~~ 3 599 | Інтенсивний засіб для очищення поверхонь ескалаторів і травалаторів, який захищає апарат та матеріали ескалатора від корозії. Усуває масляні, жирові та мінеральні забруднення. Сумісний з ескалаторами KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA та ін. Дозування: 10-40 %. Нейтральний pH: 6,7. | 1 |
| 6.295-284.0 | FloorPro RM 749, 10 L | | ~~3 210~~ 2 599 | Засіб для обробки підлогових покриттів із вмістом кальцію (мармуру, тераццо, бетонних блоків). Кристалізація підвищує твердість поверхні підлоги та її зносостійкість. Дозування: 10 мл/м2. Кислий pH: 0,8. | 2 |
| 6.295-117.0 | FloorPro RM 775, 5 KG | | ~~6 945~~ 6 199 | Засіб для кристалізації – обробка та зміцнення мармурових підлог і тераццо, який надає їм інтенсивного блиску. Витрата: прибл. 30 г/м2. Кислий pH: 1,4. | 2 |
| 6.295-545.0 | FloorPro RM 776,  10 L | | 1 955 | Високоактивний спеціальний засіб для видалення відбитків шин та слідів вилочних навантажувачів. Крім того, ефективно видаляє сильні масляні та сажові забруднення, полімерні та воскові захисні шари, а також сліди від клейкої стрічки. Дозування: 40 мл/м2. Лужний pH: 13,3. | 1 |
| 6.295-580.0 | FloorPro Extra RM 780, 2,5 L | | ~~915~~ 715 | Інтенсивний засіб для очищення і догляду, придатний для підтримуючого очищення будь-яких водостійких твердих та еластичних підлогових покриттів. Містить водорозчинні полімерні компоненти, які доглядають за поверхнею, водорозчинні. Уповільнює повторне забруднення. Відмінно підходить для спортивно-розважальних комплексів завдяки наданню протиковзких властивостей (є сертифікат за DIN V 18032 2:2001-04). З низьким піноутворенням, висихає без утворення смуг і розводів. Дозування: для підтрим. очищення – 0,5-2 %; вручну – 1-3 %. Слаболужний pH: 9. | 2 |
| 6.294-997.0 | FloorPro Extra RM 780, 10 L | | ~~2 875~~ 2 599 | | 2 |
| 6.295-816.0 | FloorPro Extra RM 782, 5 L | | ~~2 460~~ 2 199 | Засіб захисту, який утворює на водостійких підлогових покриттях дуже міцний та неслизький полімерний захисний шар. Відрізняється відмінною покриваністю, зчепленням з основою та зносостійкістю, а також підвищеною стійкістю до впливу спиртів і дезінфікуючих засобів.  Без розведення. Слаболужний pH: 8,6. | 2 |
| 6.295-817.0 | FloorPro RM 784, 5 L | | ~~2 115~~ 1 699 | Полімерна дисперсія для первинного нанесення на підлогові покриття, а також проміжного і підтримуючого догляду за ними. Утворює зносостійкий брудовідштовхувальний захисний шар, який перешкоджає ковзанню. Має високу покриваність. Дозування: для нанесення захисних шарів: без розбавлення; для хімічного очищення: 20-30 %; для відновлення шару: 30-50 %; для прибирання та догляду: 1-3 %. Нейтральний pH: 7,6. | 2 |

| ПРОДУКТИ ДЛЯ МИТТЯ АВТОМОБІЛІВ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.295-153.0 | PressurePro RM 41, 10 L | | ~~4 495~~ 3 999 | Обробка транспортних засобів перед зимовим сезоном або для консервації техніки, яка на довгий час виводиться з експлуатації. Ідеально підходить для с/г техніки. Консервант з високим вмістом воску карнауби, що забезпечує догляд за лаковим покриттям. Формує захисне покриття з інтенсивним блиском. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: 1-2 %. Слабокислий pH: 4,5. | 2 |
| 6.296-061.0 | VehiclePro RM 803 Classic, 10 L | | ~~2 355~~ 2 200 | Активний засіб для дбайливого попереднього миття високим тиском. Прискорює розм'якшення і видалення відкладень масел, мастил, а також слідів комах. Дозування: в апаратах вис. тиску: 1,5-6 %; в авт. мийних установах: 0,5-2 %; у мийках самообсл.: 1,5-6 %; у розбризкувачах: 2 %. Лужний pH: 13. | 2 |
| 6.296-062.0 | VehiclePro RM 803 Classic, 20 L | | ~~3 575~~ 3 299 | | 1 |
| 9.610-747.0 | VehiclePro RM 806, 1 L | | 199 | Концентрований засіб широкого спектра дії видаляє найстійкіші дорожні забруднення (пил, масла, мастила, сліди комах, деревну смолу, глину тощо). Попереднє розведення: 1+3 . Дозування: 0,8-2 % . Лужний pH: 13,3. | 1 |
| 9.610-748.0 | VehiclePro RM 806, 5 L | | 799 | | 1 |
| 9.610-749.0 | VehiclePro RM 806, 10 L | | 1 299 | | 1 |
| 6.295-554.0 | VehiclePro RM 806, 200 L | | 31 299 | | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.611-115.0 | K/PARTS Active Foam Standard, 10 L | | 995 | Ефективно видаляє такі стійкі забруднення як пил, мастила, смоли, глина і сліди комах. Створює стійкий шар піни, який ефективно розчиняє забруднення і легко змивається. Не шкодить покриттям автомобіля. Попереднє розведення: 1+3 – 1+5. Дозування: 0,8-2%. Концентрат pH: 13,3. | 1 |
| 6.295-439.0 | VehiclePro RM 811 Classic, 20 L | | 2 185 | Активний шампунь для автоматизованої щіткової мийки, сумісний з восковими покриттями. Спеціальна формула, яка підтримує ковзання щіток, оберігає поверхні автомобіля. Відповідає вимогам VDA.2. Дозування: 0,2 %. Слаболужний pH: 8,7. | 1 |
| 6.295-140.0 | VehiclePro RM 811 Classic 200 L | | 19 099 | | 2 |
| 6.295-430.0 | VehiclePro RM 812 Classic, 20 L | | 2 589 | Формує інтенсивну піну найвищої активності. Формула засобу оберігає поверхні автомобіля та щітки від пошкоджень. Відповідає вимогам VDA.2. Попереднє розведення: 1+3. Дозування: у мийках самообсл.: 0,8 %; в авт. мийних установках: 0,2 %. Слаболужний pH: 8,9. | 1 |
| 6.295-137.0 | VehiclePro RM 812 Classic, 200 L | | 21 799 | | 2 |
| 6.295-428.0 | VehiclePro RM 820 Classic, 20 L | | 4 315 | Рідкий восковий термоконсервант, який формує стійкий до атмосферних впливів шар, що захищає автомобіль від корозії. Містить натуральний віск карнауби. Відповідає вимогам VDA.1. Попереднє розведення: 1+9. Дозування: в апаратах вищого тиску: 1-2 %; в авт. мийних установках: 0,1-0,2 %; у мийках самообсл.: 1-2 %. Нейтральний pH: 6,3. | 1 |
| 6.295-143.0 | VehiclePro RM 820 Classic, 200 L | | 37 499 | | 2 |
| 6.295-438.0 | VehiclePro RM 824 Classic, 20 L | | 4 715 | Продукт «3 в 1»: сушка, захист і догляд. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки і відмінні результати сушіння (в т. ч. при використанні жорсткої води). Відповідає вимогам VDA.1. Попереднє розбавлення: в авт. мийних установках – без розбавлення, в апаратах вищого тиску – 1+9. Дозування: в авт. мийних установках: 0,1-0,2%; в апаратах високого тиску: 1-2%. Слабокислий pH: 4. | 1 |
| 6.295-074.0 | VehiclePro RM 824 Classic, 200 L | | 42 399 | | 2 |
| 6.295-779.0 | VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837, 20 L | | 10 820 | Пінополіроль, яка створює виражений довговічний консервувальний шар з ефектом відновлення пошкодженого лакового покриття. Оберігає поверхні від атмосферних впливів, підвищує блиск. Включає екстракт квіток лотоса. Дозування: в авт. мийних установках або в мийках самообсл. – 20-40 мл/авт. Слабокислий pH: 4. | 2 |
| 6.295-838.0 | VehiclePro RM 838, 20 L | | 5 299 | Лужний засіб для безконтактного пінного миття автомобілів, легко та дбайливо видаляє масляно-жирові забруднення, сліди комах і дорожній бруд. Дозування: 1-2 %. Попереднє розведення: 1+3. Лужний pH: 13. | 2 |
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ СТІЧНИХ ВОД** | | | | | |
| 6.295-164.0 | Флокулянт WaterPro RM 846, 20 KG | | ~~4 769~~ 4 299 | Реагент для підготовки води, забрудненої мінеральними маслами. Утворює великі стабільні пластівці, які допускають хорошу фільтрацію. Дозування: 0,1 %. Слаболужний pH: 8,7. | 2 |
| 6.295-630.0 | Флокулянт WaterPro RM 847, 1 L | | ~~1 269~~ 1 100 | Для ефективного очищення забруднених стічних вод, які утворюються після миття автомобілів та двигунів. Утворює великі пластівці, які добре фільтруються. Попереднє розведення: 1+9. Дозування: 0,07 %. Слабокислий pH: 5,3. | 2 |
| 6.295-450.0 | Активный кислород WaterPro RM 851, 20 L | | ~~5 979~~ 5 299 | Надійно запобігає утворенню неприємного запаху в контурі циркуляції технічної води за рахунок окислення активним киснем. Дозування: 0,002 %. Слабокислий pH: 3. | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | |
| 6.295-260.0 | PartsPro PC Bio 10, 20 L | | 9 149 | Біологічно активний засіб для очищення на водній основі, pH-нейтральний, не містить розчинників і не подразнює шкіру. Відмінно підходить для цехів та майстерень, в яких потрібно очищати деталі від сильних масляно-жирових забруднень і кіптяви. Без розведення. Нейтральний pH: 7. | 1 |
| 6.295-165.0 | PartsPro RM 39, 20 L | | ~~6 619~~ 6 299 | Рідкий знежирювальний засіб для поверхонь, чутливих до лугів. Не пошкоджує оброблювані матеріали, ефективно очищає і знежирює металеві деталі, забруднені маслами, мастилами та кіптявою. Забезпечує тимчасовий протикорозійний захист. Використовується головним чином, з АВТ та апаратами для очищення деталей. Дозування: 1-5%. Лужний pH: 10,5 (концентрат). | 2 |
| 6.295-219.0 | PressurePro RM 48, 20 L | | 5 429 | Забезпечує одночасне знежирення та фосфатування, а також тимчасовий протикорозійний захист. Створює хорошу адгезійну основу для лакофарбових матеріалів. Формує шар фосфату заліза синювато-жовтого відтінку. Дозування: 0,5-1 %. Кислий pH: 2. | 2 |
| 6.295-410.0 | PressurePro RM 48, 200 L | | 50 299 | | 2 |
| 6.295-255.0 | PartsPro Extra RM 63, 20 KG | | 4 899 | Видаляє найстійкіші забруднення – мастила, консистентні мастила, кіптяву тощо. Для очищення деталей і вузлів, не чутливих до лугів (двигунів, коробок передач, металеві, ливарні вироби тощо). Дозування: 5%. Лужний pH: 13,2. | 2 |
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ РУЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ** | | | | | |
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ В САНІТАРНИХ ПРИМІЩЕННЯХ** | | | | | |
| 6.295-677.0 | SanitPro CA 10 C eco!perform, 1 L | | 299 | Високоактивний в'язкий концентрований засіб із запахом свіжості для ручного очищення забруднених поверхонь у санітарних приміщеннях. Гелеподібна формула забезпечує хороше утримання на вертикальних поверхнях (наприклад, унітазів). Дозування: для підтрим. очищення чаш пісуарів та унітазів: без розб.; для загального очищення 10-100 %. Кислий pH: 0,6. | 1 |
| 6.295-678.0 | SanitPro CA 10 C eco!perform, 5 L | | 1 129 | | 1 |
| 6.295-679.0 | SanitPro CA 20 C eco!perform, 1 L | | 259 | Екологічний засіб для щоденного підтримуючого прибирання в санітарних приміщеннях, який не пошкоджує оброблювані матеріали. Дозування: 1-8 %. Кислий pH: 2,1. | 1 |
| 6.295-680.0 | SanitPro CA 20 C eco!perform, 5 L | | 869 | | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ** | | | | | |
| 6.295-681.0 | SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1 L | | ~~265~~ 235 | Універсальний концентрований засіб для очищення підлоги та предметів інтер'єру (у т. ч. блискучих поверхонь). Швидко висихає, не залишаючи розводів. З європейським екологічним маркуванням (є сертифікат). Дозування: 1 %. Нейтральний pH: 7,4. | 1 |
| 6.295-682.0 | SurfacePro CA 30 C eco!perform, 5 L | | ~~875~~ 845 | | 1 |
| 6.295-687.0 | SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0,5 L | | 179 | Готовий до застосування засіб для очищення скла, придатний також для очищення полімерних поверхонь. Швидко висихає, не залишаючи смуг і розводів. Упаковка містить 12 пляшок і 2 пульверизатори. Термін служби пульверизатора розрахований приблизно на 40 пляшок. Без розведення. Нейтральний pH: 5,2. | 1 |
| 6.295-688.0 | SurfacePro CA 40 R eco!perform, 5 L | | ~~730~~ 670 | Готовий до застосування засіб для очищення скла, придатний також для чищення полімерних поверхонь. Швидко висихає, не залишаючи смуг і розводів. Без розведення. Нейтральний pH: 5,2. | 1 |
| **ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТВЕРДИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ** | | | | | |
| 6.296-053.0 | FloorPro CA 50 C eco!perform, 1 L | | 260 | Засіб для ручного та механізованого прибирання будь-яких твердих та еластичних підлогових покриттів, придатний також для ручного очищення блискучих поверхонь і меблів. Висихає без розводів. З європейським екологічним маркуванням (є сертифікат). Дозування: 0,3-1 %. Нейтральний pH: 7,4. | 1 |
| 6.296-054.0 | FloorPro CA 50 C eco!perform, 5 L | | ~~890~~ 799 | | 1 |
| **АКСЕСУАРИ** | | | | | |
| 6.394-819.0 | Кран для каністри (5 л) | | 165 | Для дозованого та безпечного відбору засобів для чищення з каністр. Розміри (Д × Ш × В) 85 × 48 × 40 мм. | 1 |
| 6.394-758.0 | Кран для каністри (10 л) | | 320 | Для дозованого та безпечного відбору засобів для чищення з каністр. Розміри (Д × Ш × В) 60 × 90 × 70 мм. | 1 |
| 6.394-759.0 | Кран для каністри (20 л) | | 270 | Для дозованого та безпечного відбору засобів для чищення з каністр. Розміри (Д × Ш × В) 75 × 110 × 60 мм. | 1 |
| 6.295-722.0 | Пульверизатор, червоний, зі знімним пінним соплом для CA 20 | | 75 | Довговічна пульверизаторна головка зі знімним пінним соплом для обробки готовим до застосування засобом для підтримуючого прибирання в санітарних приміщеннях CA 20 R. З важелем, який відтягується 3 пальцями. Формує рівномірний струмінь, що допускає регулювання. Термін служби розрахований на 40 пляшок або до 15 000 натискань. Упаковка містить 12 пульверизаторів. Розміри (Д × Ш × В): 120 × 90 × 35 мм. | 1 |
| 6.295-723.0 | Пульверизатор, синій | | 70 | Довговічна пульверизаторна головка для обробки готовим до застосування засобом для чищення поверхонь CA 30 R. З важелем, який відтягується 3 пальцями. Формує рівномірний струмінь, що допускає регулювання. Розрахована як мінімум на 15 000 натискань (40 пляшок об'ємом 0,5 л). Об'єм 0,5 л. Розміри (Д × Ш × В): 120 × 90 × 35 мм. | 1 |
| 6.295-724.0 | Дозатор на пляшку 1 л | | 70 | Зручна у використанні головка для точного та ефективного дозування засобів для чищення. Підходить до будь-яких пляшок з концентратами об'ємом 1 л. Діапазон дозування: 5-20 мл. Розміри (Д × Ш × В): 310 × 35 × 35 мм. | 2 |
| 6.295-715.0 | Порожня пляшка SurfacePro CA 30 C-D eco!perform, 0,5 л | | 125 | Порожня пляшка багаторазового застосування з етикеткою для заправки робочим розчином засобу для чищення поверхонь, отриманим з концентрату. Економічне та екологічне рішення. | 2 |