

KÄRCHER

UUSI



UUDET KUUMAVESI- PESURIT


PROFESSIONAL | ESITTELYSSÄ UUDET KÄRCHER HDS -KUUMAVESIPESURIT

SUPER- JA MEDIUM-MALLIT


- 1 Automaattinen letkukela (XA-malleissa)
- 2 EASY!Force-pesupistooli
- 3 Servo Control: vesimäärän ja työpaineen säädin
- 4 Kaksi pesuainesäiliötä ja pesurinsuojaaineen säiliö
- 5 Kaksi isoa kumipyörää
- 6 Virtausnopeuden ja paineen säädin (höyrytoiminnon käyttöönotto)



- 7 Suihkuputken kiinnityspaikat molemmilla puolilla
- 8 Pakokaasun lämpötilan mittaus
- 9 Pikavalintakiekkö (OFF/KYLMÄ/ECO/KUUMA/HÖYRY)
- 10 Pesuaineen annostelun säädin (0,5/1/2/3/4/5/6%)
- 11 Muovikansi suojaa komponentteja roiskevedeltä ja lialta
- 12 Jarrut
- 13 Kääntyvä etupyörä



Automaattinen letkukela kelautuu kevyesti myös paineen alaisena ja jopa 45 asteen kuumassa. ANTI!Twist-toiminnon ansiosta letku ei kierry.



Letkukelallissa malleissa on vakiona uusi Ultra Guard -korkeapaineletku, joka on pinnoitettu naarmuuntumista estävällä suoja-kerroksella.



Suuri vedensuodatin, ylipaineventtiilit, lämpötilansäädin, pakokaasuanturi sekä värinävaimeusjärjestelmä (SDS) pitävät huolen toimintavarmuudesta.



eco!efficiency-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella (60 °C) ja auttaa vähentämään päästöjä.



Virtausnopeutta ja painetta voidaan säätää suoraan kannessa olevan aukon kautta. Höyrytoiminto 155 °C saadaan näin nopeasti käyttöön.



Laadukkaat materiaalit ja huolellisesti testattu teknologia tekevät Kärcher-kuumavesipesureista luotettavan ja pitkäikäisen työvälineen.



4-napainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyuden.

Kärcher HDS Medium- ja Supersarjan kuumavesipesurit

Varusteet
 Pumppu
 Pesuaineannostelija
 Pesurinsuoja-aine
 Letkukela
 Säädöt
 Höyrytoiminto
 Huippusuorituskyky, ergonomisuus ja helppokäyttöisyys

EASY!Force-pesupistooli
 Aksiaalipumppu
 Kaksi pesuainesäiliötä
 Automaattinen annostelu
 Automaattinen letkukela (XA-malleissa)
 Servo Control
 155 °C



KUSTANNUSTEHOKAS MEDIUM CLASSIC

1 Classic-varusteet

2 Virtausnopeuden ja paineen säädin

3 Tulovesisuodatin

4 Kestävä kampiakselipumppu

5 Puhkeamattomat renkaat

6 Vankka teräskehikko

7 Nostokoukku (esim. trukilla nostamiseen)


8 Pikavalintakiekkio (OFF/KYLMÄ/ECO/KUUMA)

9 Säilytyslokero varusteille

10 30 litran polttoainesäiliö

11 Öljytason ilmaisin

12 Lämmityspoltin



LONG LIFE



WATER-COOLED MOTOR

Varoventtiilit, lämpötilansäädin ja pakokaasuanturi. Komponenttien, kuten pumpun ja lämmityspatterin, suojaus käytön aikana. Vankka kone, jolla on pitkä käyttöikä ja korkea turvallisuus.

Sisäänrakennettu säilytyslokero, jossa voidaan säilyttää varusteita kuten suuttimia, suojalaseja tai työkaluja.

Tukeva putkimainen teräsrunko suojaa tekniikkaa ja mahdollistaa laitteen turvallisen ja helpon lastauksen nosturilla.

eco!efficiency-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella (60 °C) ja auttaa vähentämään päästöjä.

Veden määrää ja painetta voidaan säätää suoraan pumpusta. Se mahdollistaa tehon säätämisen puhdistuskohteen mukaan ja auttaa säästämään vettä.

Avoimen rakenteen ansiosta kaikki käyttöön tarvittavat komponentit ja huollon tarkastuspisteet ovat nopeasti ulottuvilla.

Vesijäähdytteinen, matalakierroksinen, 4-napainen sähkömoottori on erittäin kestävä. Kampiakselipumpussa on keraamiset männät ja messinkipääty.



Kärcher HDS Medium Classic -kuumavesipesurit

Varusteet	Classic
Pumppu	Kampiakselipumppu
Pesuaineannostelija	Ei
Pesurinsuoja-aineen annostelija	Ei
Letkukela	Ei
Servo Control	Ei
Putkimainen teräsrunko integroidulla nostokoukulla	
Helppo huoltaa avoimen rakenteen ansiosta	
Kestävää perustekniikkaa ja suurta pesutehoa	

KÄRCHER



Tekniset tiedot		HDS 12/18-4 S / SXA	HDS 13/20-4 S / SXA
Jännite (Pistotulppa)	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50 (16A)	3 / 400 / 50 (32A)
Vedentuotto	l/h	500-1200	600-1300
Säiliöt, polttoaine / pesuaineet	l	25 / 20+10	25 / 20+10
Työpaine	bar	30-180	30-200
Max. paine	bar	240	240
Liitäntäteho	kW	8	9,3
Max. lämpötila / höyry	°C	80 / 155	80 / 155
Paino (sis. varusteet)	kg	200 / 210	208 / 218
Mitat (P x L x K)	mm	1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1080	1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1080
S		1.071-959.0	1.071-937.0
SXA (sis. automaattinen letkukela)		1.071-960.0	1.071-936.0



Tekniset tiedot		HDS 9/20-4 M / MXA	HDS 10/21-4 M / MXA	HDS 10/21-4 M Classic
Jännite (Pistotulppa)	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50 (16A)	3 / 400 / 50 (16A)	3 / 400 / 50 (16A)
Vedentuotto	l/h	450-900	500-1000	1000
Polttoainesäiliö	l	25 / 20+10	25 / 20+10	30
Työpaine	bar	30-200	30-210	210
Max. paine	bar	240	250	270
Liitäntäteho	kW	6,4	7,8	7,5
Max. lämpötila / höyry	°C	80 / 155	80 / 155	80
Paino (sis. varusteet)	kg	155 / 167	160 / 172	151
Mitat (P x L x K)	mm	1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1210	1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 121	1075 x 722 x 892
M		1.071-941.0	1.071-939.0	1.071-937.0
MXA (sis. automaattinen letkukela)		1.071-940.0	1.071-938.0	1.071-936.0

OTA YHTEYTTÄ:

Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12, 01900 Nurmijärvi

09-68997710

myynti@karcher.fi

karcher.com