

**KÄRCHER**

# **KÄRCHER CATALOGUE PROFESSIONNEL**





## ICÔNES À VALEUR AJOUTÉE

Au fil des pages suivantes, recherchez ces icônes affichées avec chaque machine Kärcher. Découvrez ce qui fait de nos équipements de nettoyage professionnel des équipements parmi les plus innovants et les plus recherchés de l'industrie.



Mode économique et environnemental permettant de réduire la consommation d'énergie tout en offrant des performances de nettoyage optimales.



Le démarrage électrique est inclus avec certains nettoyeurs haute pression Kärcher.



Anti-crevaisson, pneus sans crevaisson.



Certaines pompes Kärcher bénéficient d'une garantie d'un an, à l'exclusion des pièces d'usure.



Testé par un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale (NRTL) et conforme aux normes de sécurité.



Cadran pour un fonctionnement facile fournit des informations auto-explicatives symboles pour identifier les modes de nettoyage.



La poignée-pistolet utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien de la gâchette.



Leadership en matière de conception énergétique et environnementale et est un système d'évaluation des bâtiments écologiques largement utilisé.



FACT - Application flexible La technologie de contrôle permet le réglage de la vitesse de la brosse pour différentes applications.



Conforme aux lois sur l'environnement.



Association nationale des fabricants de remorques qui fournit aux membres les normes de sécurité des véhicules automobiles fédéraux applicables.



De nombreux modèles Kärcher nord-américains sont équipés d'un moteur Honda.



La plupart des pompes Kärcher bénéficient d'une garantie de 7 ans, à l'exclusion des pièces d'usure.

<b>IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS</b>			
Comment identifier un équipement Kärcher par son nom	4	CV alimenté par batterie	82
Aperçu des produits	6	<b>GRANDE SURFACE</b>	
<b>CHARIOTS</b>		CV 66/2	84
<b>POLISSEUSE AUTOPORTÉE</b>		<b>HUMIDE/SEC</b>	
Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20	8	NT 22/1 AP	85
<b>EXTRACTEURS AUTOPORTÉS</b>		NT 2e génération : NT 30/1, 40/1 et 50/1	86
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO	9	NT 65/2 Tact	87
<b>AUTOPORTÉ</b>		NT 48/1	88
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20	11	NT 68/1	90
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe	12	<b>TRAÎNEAU</b>	
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec technologie Orb	13	Série T : T 10/1 et 15/1	91
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP	14	<b>SAC À DOS</b>	
Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26	15	BVL 5/1 Bp	93
<b>AUTOPORTÉ</b>		BV 7/1 et 11/1	94
Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS BP Deluxe	17	<b>CARTVAC</b>	
Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp	18	ECO! T11 BP CartVac	95
<b>POLISSEUSE</b>		<b>ACCESSOIRES</b>	
BDP 51/1500 C	19	Accessoires pour aspirateur	96
BDP 51/2000 C	20	<b>SPÉCIALITÉ</b>	
<b>EXTRACTEURS</b>		AP 100/50 M	97
<b>COMPACT</b>		<b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU CHAUDE</b>	
Presto <sup>MC</sup> 3	21	<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFÉS AU DIESEL</b>	
Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C	22	HDS Vertical	98
Puzzi <sup>MC</sup> 10/1	23	HDS Compact	99
BRC 30/15 C	24	HDS Mid	100
Cadet <sup>MC</sup> 7	25	Série Mojave	101
Admiral <sup>MC</sup> 8	26	HDS Spécial	102
Armada <sup>MP</sup> BRC 40/22 C	27	<b>ALIMENTATION AU GAZ, CHAUFFÉS AU DIESEL</b>	
Armada <sup>MP</sup> BRC 45/35 C	28	Série LFT	103
<b>AUTOTRACTÉ</b>		HDS P/PE Cage	104
Clipper <sup>MC</sup> 12	29	HDS PE/DE/GE Cage	105
<b>BOÎTE ET LANCE</b>		<b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION REMORQUES</b>	
Puzzi <sup>MC</sup> 30/4	30	Série TRK	106
Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E	31	<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFÉ AU NG/LP</b>	
<b>ACCESSOIRES</b>		HDS stationnaire	108
Accessoires pour extracteur	32	<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE</b>	
<b>MACHINES POUR LES PLANCHERS</b>		CABINET HDS	111
BDS 51/175-300 C	33	<b>RÉCUPÉRATION D'EAU/FILTRATION</b>	
BDS 43/175 C, BDS 51/175 C	34	<b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU FROIDE</b>	
Radiant <sup>MC</sup> avec technologie Orb	36	<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	
<b>INTÉRIEURE</b>		HD Portable	113
iCapsol <sup>MC</sup> BRS 43/500	35	HD Compact	114
<b>NETTOYEURS VAPEUR</b>		Cage moyenne HD	115
SG 4/4	37	HD Super	116
<b>AUTOLAVEUSES</b>		HD Spécial	117
<b>COMPACT</b>		Arceau de sécurité HD	118
BR 30/1 C Bp	38	Portable et support mural HD	119
BD 30/4 C Bp	39	Cabinet HD	120
BR 30/4 C	40	HD électrique	121
BR 35/12 C Bp	41	HD UHP	122
BD 38/12 C Bp	42	<b>ALIMENTATION AU GAZ</b>	
BRS 40/1000 C	43	Portable HD	123
BR 40/10 C Adv	44	Série HD Gaz	124
<b>AUTOTRACTÉ</b>		Série Teton	125
BD 43/25 C Bp	45	<b>CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE</b>	
BR 45/22 C Bp	46	Générateur d'eau chaude mobile	126
B 40 W Bp AVEC ORB	47	Générateur d'eau chaude stationnaire	127
B 40 W Bp	48	<b>DÉTERGENTS</b>	
BD 50/50 C Classic Bp	50	Détergents	128
BD 50/55 W Bp Classic	51	<b>QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS</b>	137
B 60 W Bp	52		
B 80 W Bp	54		
BD 70/75 W Bp CLASSIC	56		
BD 80/100 W Bp CLASSIC	57		
BR 75/75 W Bp	58		
BR 85/100 W Bp	59		
<b>AUTOPORTÉ</b>			
BD 50/70 R Bp	60		
B 110 R	62		
B 150 R Bp	64		
<b>TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES</b>			
Têtes de nettoyage et brosses	66		
<b>SOUFFLEURS</b>			
AB 84 CUL	70		
<b>BALAIS</b>			
<b>COMPACT</b>			
EB 30/1	71		
<b>AUTOTRACTÉ</b>			
KM 70/20 C	72		
KM 70/30 C Bp Adv	73		
KM 75/40 W Bp	74		
CVS 65/1 Bp	75		
KM 85/50 W Bp	76		
<b>AUTOPORTÉ</b>			
KM 100/100 R Bp	77		
<b>ASPIRATEURS</b>			
<b>VERTICAL</b>			
Sensor <sup>MD</sup> S	78		
Sensor <sup>MD</sup> S2 HEPA	79		
Sensor <sup>MD</sup> XP	80		
CV 300 et CV 380	81		
Versamatic HEPA	82		
Série CV	83		

# COMMENT IDENTIFIER LES ÉQUIPEMENTS KÄRCHER PAR LEUR NOM

C'est plus facile que vous ne le pensez.

Toutes les machines de la marque Kärcher sont nommées systématiquement de sorte que chaque nom de machine explique ce qu'est le produit. Par exemple, le nom d'un aspirateur dorsal commencerait par « BV ». Tous les noms ne se traduisent pas aussi directement, par exemple tous les noms de balayeurs commencent par « KM ». Les chiffres dans le nom font référence à la largeur du chemin de nettoyage, à la capacité de charge de la machine et/ou à la vitesse du moteur. Les informations complémentaires qui suivent les numéros expliquent certains des avantages supplémentaires de la machine, par exemple « Bp » signifie « battery powered » (alimentation par batterie). Utilisez les tableaux ci-dessous pour vous aider à identifier les détails de votre machine Kärcher.



## CV 60/1 RS BP

CV = aspirateur  
 60 = trajet de nettoyage en cm  
 1 = nombre de moteurs  
 RS = autoporté  
 Bp = alimentation par batterie



## KM 100/100 R Bp

KM = balayeuse  
 100 = chemin de balayage en cm  
 100 = taille de la trémie combinée en litres  
 R = autoportée  
 Bp = alimentation par batterie



## B 60 W Bp

B = épurateur  
 60 = volume du réservoir de 60 litres/15,85 gallons  
 W = modèle à conducteur marchant avec entraînement par traction  
 Bp = modèle alimenté par batterie



### TYPE DE MACHINE

Code	Caractéristiques ou attributs
AB	Souffleur
AP	Nettoyant multi-surfaces tout usage
B	Autolaveuse
BD	Autolaveuse avec brosse à disque
BDP	Polisseuse
BDS	Machine pour les planchers
BR	Autolaveuse avec brosse cylindrique
BRC	Extracteur autonome
BV	Aspirateur à dos
CV	Aspirateur vertical
CVU	Aspirateur vertical
EB	Balayeuse compacte
HD	Nettoyeur haute pression à eau froide
HDS	Nettoyeur haute pression à eau chaude
KM	Balayeuse
NT	Aspirateur eau et poussière
PS	Pulvérisateur portable
Puzzi <sup>MC</sup>	Spotter ou boîte et extracteur
SG	Dissolvant de chewing-gum
SGV	Vapeur
T	Aspirateur-traineau

### CAPACITÉ

Litres	Gallons
4	1
10	2,64
12	3,17
25	6,6
40	10,6
50	13,21
60	15,85
70	18,49
80	21,13
90	23,78
120	31,7
150	39,63
250	66,04

### ZONE DE

CM	Pouces
30	12
35	14
38	15
40	16
43	17
45	18
51	20
55	22
65	26
71	28
75	30
90	36
100	40
120	47


### OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTRETIEN DES

Code	Options
AP	Système de nettoyage semi-automatique des filtres
Bp	Alimenté par batterie
C	Autolaveuses = assistance au tampon, extracteurs =
D	Brosse de disque
HEPA	Filtration de l'air de niveau HEPA
GPL	Gaz propane liquide
R	Brosse cylindrique
R	Machine autoportée
S	Orbital
TACT	Technologie de nettoyage à air comprimé déclenché
Te	Prise de courant automatique
W	Autolaveuses = entraînement par traction, extracteurs =

### OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU NETTOYEUR

Code	Options
+	Télécommande marche-arrêt avec temporisation
Ea	230 V / 1 phase
Eb	230 V / 3 phases
Ec	460 V / 3 phases
Ed	120 V / 1 phase
G	Alimentation au gaz
Gb	Alimentation en gaz, entraînement par Belt
GeB	Alimentation en gaz, démarrage électrique, entraînement
Mt	Mini remorque
P	Moteur à essence
Pe	Moteur à essence, démarrage électrique

# OPTIMISER VOS PROCESSUS DE NETTOYAGE POUR LA DÉSINFECTION



La réalité du COVID-19 met en lumière la nécessité de désinfecter les installations, très probablement avec le même budget qu'auparavant. Pour ce faire, il faut jeter un regard neuf sur les processus de nettoyage afin d'identifier les zones de perte de temps et de ressources.

Commencez par documenter les processus actuels, en vous concentrant sur des détails tels que les mouvements de la personne qui nettoie, le nombre d'étapes

qu'elle franchit, le temps de réalisation, les outils utilisés, ce qui a été nettoyé et quand. Recherchez les zones de gaspillage, comme l'utilisation de serviettes en papier pour le nettoyage au lieu de chiffons. Une fois le processus documenté, dessinez une carte de la zone et tracez le mouvement du nettoyeur sur la carte, en documentant ce qui s'est passé à chaque point de la carte. Enfin, créez un organigramme montrant la progression de chaque étape du processus.

Ensuite, commencez à créer le nouveau processus en vous demandant « pourquoi » chaque étape a été réalisée. À chaque point, recherchez des solutions pour combiner ou éliminer des étapes afin d'augmenter la production. Les personnes qui effectuent les tâches de nettoyage sont profondément impliquées dans cette conversation et contribuent à son succès.

La conclusion sera un nouveau processus qui devra être testé, documenté et comparé

à l'ancien processus. Documentez et comparez les résultats pour noter les améliorations. Et n'oubliez pas que l'optimisation est un processus continu de recherche de moyens d'amélioration, ce qui signifie que même le nouveau processus créé doit être revu à l'avenir.

## POINTS DE CONTACT

L'application de désinfectants dans un établissement peut s'avérer une tâche écrasante si l'on considère le volume des surfaces. Par conséquent, une stratégie efficace consiste à déterminer les zones de désinfection de votre établissement et la fréquence à laquelle chaque zone doit être désinfectée. Cela variera en fonction du type d'installation dans laquelle vous vous trouvez ainsi que de l'occupation de l'installation, alors travaillez avec le personnel de sécurité ainsi qu'avec votre représentant Kärcher pour développer vos zones et vos fréquences.

- ❑ **Zone 1 Points de contact élevé** - Il s'agit des zones que les occupants touchent fréquemment avec les mains ou la peau exposée et qui nécessitent l'application la plus fréquente d'un désinfectant. Ces zones doivent être désinfectées plusieurs fois par jour et comprennent des zones telles que les poignées de porte, les poignées de robinet, les fontaines à eau, les claviers et les boutons.
- ❑ **Zone 2 Zones autour des points de contact élevés** - Il s'agit des zones proches des points de contact élevés qui peuvent être touchés par les mains ou la peau exposée, comme la porte près d'une poignée ou le bureau autour d'un clavier. Ces zones nécessitent des applications régulières de désinfectant, mais pas aussi fréquemment que les zones 1.
- ❑ **Zone 3 Zones rarement touchées par la peau** - Les zones telles que les sols sont désinfectées de temps en temps car elles sont rarement touchées par la peau, mais peuvent abriter des matières biologiques.

Il existe un certain nombre de solutions Kärcher pour l'application de désinfectants. Pour les entreprises qui démontrent visiblement leur engagement en faveur d'un environnement sûr pour les personnes qui vivent, travaillent, se soignent et étudient dans leur établissement, cela signifie qu'aucune zone ne doit être fermée et que l'application de désinfectants est un rappel manifeste de cet engagement.



# TOUS LES PRODUITS. CHAQUE APPLICATION DE NETTOYAGE.

<b>POLISSEUSES</b>	Série BDP	Chariot™ 2 iGloss 20	<b>MACHINES POUR LES PLACHERS</b>	Série BDS	Radiant w/ORB	<b>SOUFFLEURS</b>	AB 84 CUL	<b>NETTOYEURS VAPEUR</b>	SG 4/4	
										
<b>EXTRACTEURS</b>	Presto™ 3	Puzzi™ 8/1 C	Puzzi™ 10/1	BRC 30/15 C	Cadet™ 7	Admiral™ 8	Armada® BRC 40/22 C	Clipper™ 12		
										
<b>EXTRACTEURS</b>	Armada® BRC 45/38 C	Chariot™ 3 iExtract 26 DUO	Puzzi™ 30/4	Puzzi™ 50/14 Puzzi™ 50/35	<b>AUTOLAVEUSES</b>	BR 30/1 C Bp	B 30/4 C Bp	BR 30/4 C	BR 40/10 C Adv	BRS 40/1000 C
										
<b>AUTOLAVEUSES</b>	BR 35/12 C	BD 38/12 C Bp	BD 43/25 C Bp	BR 45/22 C Bp	BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/55 W Bp Classic	B 50 W	B 60 W	BR 75/75 W Bp Classic	
										
<b>AUTOLAVEUSES</b>	BD 70/75 W Bp Classic	B 80 W	BD 80/100 W Bp Classic	BR 85/100 W Bp Classic	Chariot™ 2 iScrub 20	Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe	Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe w/ORB	Chariot™ 2 iScrub 22 SP	Chariot™ 3 iScrub 26	
										
<b>AUTOLAVEUSES</b>	BD 50/70 R Bp	B 110 R Bp	B 150 R Bp	<b>INTÉRIEURE</b>	BRS 43/500	Armada® BRC 40/22 C	Armada® BRC 45/38 C	Chariot™ 3 iExtract 26 DUO		
										
<b>BALAIS</b>	EB 30/1	CVS 65/1 Bp	KM 70/20 C	KM 70/30 C Bp Adv	KM 75/40 W Bp	KM 85/50 W Bp	KM 100/100 R Bp			
										

**ASPIRATEURS**

CV Series	CV 300/380	Sensor® S	Sensor® S2 HEPA	Sensor® XP	Versamatic® HEPA	BVL 5/1 Bp	Série BV/VAC PAC™	CV 66/2	Chariot™ CV 60/1 RS BP Deluxe	Chariot™ 3 CV 86/1 RS Bp
-----------	------------	-----------	-----------------	------------	------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------------	--------------------------

**ASPIRATEURS HUMIDE/SEC**

T 10/1	T 12/1	T 15/1	NT 22/1 Ap	NT Tact 2nd Generation	NT 48/1	NT 65/2 Tact2	NT 68/1
--------	--------	--------	------------	------------------------	---------	---------------	---------

**NETTOYEURS À HAUTE PRESSION > REMORQUES**

TRK-3500	TRK-6000	Gamme HDS Vertical	Gamme HDS Compacte	Série Mojave	Gamme HDS Mid	Gamme HDS Special
----------	----------	--------------------	--------------------	--------------	---------------	-------------------

**NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU CHAUDE**

Série Jalapao	Série LFT	HDS P/PE Cage	HDS Cabinet	HDS Stationary	Gamme HD Portable	Gamme HD Compact	Gamme HD Cage Mid
---------------	-----------	---------------	-------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

**NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU FROIDE**

Gamme HD Special	Gamme HD Super	Gamme HD UHP	Gamme HD Cage	Support mural HD	HD Portable	Série HD électrique	Série Teton	Série HD Gas	Série HD Cabinet
------------------	----------------	--------------	---------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------	------------------

**SPECIALITÉ**

BR 47/35	AP 100/50 M	ECO! T11 Bp CartVac	Oil/NG Générateur d'eau chaude stationnaire	Générateur d'eau chaude mobile	Mississippi	Détergents Kärcher	Produits chimiques Red Carpet	<b>SERVICES</b>	Kärcher Service
----------	-------------	---------------------	---	--------------------------------	-------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 IGLOSS 20



## Polissage innovant en position debout.

Le Chariot<sup>MC</sup> 2 iGloss 20 est synonyme de brillance. Constatez comment notre conception autoportée améliore la vitesse et la qualité de votre brunissage. Ce modèle est idéal pour les espaces restreints et très fréquentés en raison de sa taille compacte et de sa mobilité à 360 degrés. Obtenez la brillance que vous recherchez avec le moteur de 2000 tr/min de ce modèle, tout en ayant le plus faible niveau sonore de l'industrie. Pour la qualité de l'air intérieur, la poussière est recueillie dans un sac jetable pratique.

## Travailler plus intelligemment et non plus durement

- Notre technologie brevetée de nettoyage autoportée augmente considérablement la productivité et la qualité du nettoyage

## Convivialité du site

- Le système de contrôle intuitif avec des paramètres de nettoyage prédéfinis simplifie la formation et fournit des résultats de nettoyage plus cohérents.

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 IGLOSS 20

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	24 000
Zone de nettoyage	po	20
Entraînement du tampon	po	20
Moteur à patins	cv	3
Vitesse du tampon	tr/min	2000
Système électrique		36 V : 3 x 12 V/130 Ah ou 225 Ah, 36 V 3 x 12 V/114 Ah AGM ou 234 Ah AGM
Niveau de bruit de fonctionnement (actif/passif)	dba	62/60
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	2,3
Vitesse de transport	mi/h	2,3
Rayon de braquage minimum	pi	2,13
Poids avec batteries	lb	636
Dimensions (L x P x H)	po	44 x 23,5 x 51,75

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-092.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/130 Ah batteries avec chargeur de tablette, contrôle passif de la poussière
1.008-101.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué, contrôle actif de la poussière
1.008-099.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/225 Ah batteries avec chargeur de tablette, contrôle actif de la poussière

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.628-479.0	Sacs à poussière à filtre 3 plis, paquet de 10
■ 8.633-398.0	Sacs filtrants (lot de 10)
□ 8.600-486.0	Clé, jeu de 2

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO



## Technologie d'extraction intermédiaire et profonde DUO combinée à la productivité Chariot<sup>MC</sup>.

Lorsque vous avez besoin d'une productivité d'extraction et de nettoyage intermédiaire pour de grandes surfaces de sol souple, le Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO est la seule réponse. Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer rapidement et efficacement vos tapis est disponible sur cet extracteur, y compris les accessoires hors-allée en option pour une productivité encore plus grande.

### Productivité

- Les deux moteurs d'aspiration permettent d'éliminer davantage de saleté et de crasse du tapis

### Économies de coûts

- Réduisez le coût de la main-d'œuvre grâce à notre conception productive autoportée, ce qui vous permet d'accomplir davantage de tâches avec le même effectif

## CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	14 185/6 864 (provisoire/restaurant)
Zone de nettoyage	po	26
Capacité de solution/récupération	gal	25/28
Aspirateur	cv	2 x 0,75
Élévation d'eau	entrée d'eau	71,8
Système électrique		36 V : 3 x 12 V 205-234 Ah
Niveau de bruit	dBA	69
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	0,5 à 1,0
Vitesse de transport	mi/h	4,1
Rayon de braquage minimum	pi	2,7
Poids avec batteries	lb	825
Dimensions (L x P x H)	po	56,1 x 29,5 x 50

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur de tablette	
1.008-117.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur de tablette
1.008-148.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V lithium avec chargeur de tablette
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur embarqué	
1.008-120.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur d'étagère et accessoire hors-allée ( <b>doit commander le tuyau et la lance séparément</b> )	
1.008-132.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur d'étagère et attachement hors-allée
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur embarqué et accessoire hors-allée ( <b>doit commander le tuyau et la lance séparément</b> )	
1.008-135.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué et attachement hors-allée

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Référence	Description
Accessoires d'attache hors-allée	
<input type="checkbox"/> 8.632-900.0	Lance AquaFoil <sup>MC</sup>
<input type="checkbox"/> 8.600-061.0	Lance standard
<input type="checkbox"/> 8.600-005.0	Lance de repérage
<input type="checkbox"/> 8.600-414.0	Ensemble de tuyaux de 12 pi
<input type="checkbox"/> 8.600-415.0	Tuyaux de solution de 16 pi x 1,5 po vac x 250 psi
<input type="checkbox"/> 8.628-416.0	Tuyaux de solution 25 pi x 1,5 po vac x 250 psi
<input type="checkbox"/> 8.600-486.0	Clé, jeu de 2

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20



## 50 % plus productif.

Le Chariot<sup>MC</sup> 2 iScrub 20 est plus productif, plus maniable et plus facile à utiliser que tout autre autolaveuse de 20 po. Nous avons conçu cette autolaveuse autoportée avec la productivité comme objectif numéro un. Cette machine nettoie cinquante pour cent plus de surface qu'une autolaveuse autotractée traditionnelle et avec un coût d'investissement inférieur, un taux de productivité plus élevé, tout en étant simple à entretenir.

### Axé sur la productivité

- La technologie Aqua-Mizer offre une couverture jusqu'à 50 % supérieure.

### La sécurité avant tout

- Une maniabilité remarquable et la meilleure visibilité à 360° du secteur.

### Facile à utiliser

- Il est doté d'un panneau de commande intuitif et d'un réservoir de récupération hygiénique facile à nettoyer et entièrement accessible, avec un tuyau de vidange de la solution.

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	18 800
Zone de nettoyage	po	20
Capacité de solution/récupération	gal	10/10
Aspirateur	cv	0,63
Élévation d'eau	entrée	47,3
Système électrique		36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM
Niveau de bruit	dba	66,9
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	2,4
Vitesse de transport	mi/h	2,4
Rayon de braquage minimum	pi	2,13
Poids avec batteries	lb	615
Dimensions (L x P x H)	po	44 x 27,2 x 51,75

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-009.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, entraînement du tampon, batteries 36 V/130 Ah, chargeur embarqué 21A
1.008-010.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur automatique 21A
1.008-011.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21A

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.632-606.0	Gomme de racloir frontal Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
<input type="checkbox"/> 8.632-607.0	Gomme de racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
<input type="checkbox"/> 8.634-205.0	Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
<input type="checkbox"/> 8.634-206.0	Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
■ 8.600-041.0	Conducteur à coussinets, 20 po
<input type="checkbox"/> 8.600-042.0	Brosse en polypropylène, 20 po
<input type="checkbox"/> 8.628-387.0	Brosse à polir en nylon 20 po
<input type="checkbox"/> 8.600-043.0	Brosse en nylon, 20 po
<input type="checkbox"/> 8.600-044.0	Brosse à grain doux, 20 po
<input type="checkbox"/> 8.640-378.0	Kit, lame de racloir, caoutchouc gommeux
<input type="checkbox"/> 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

■ Inclus  Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE



## Dépasser vos attentes en matière de récurage.

Faites l'expérience d'un gain de productivité de cinquante pour cent avec la Chariot<sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe par rapport à une autolaveuse conventionnelle à conducteur à pied de 20 po. Avec un coût d'investissement plus bas, un taux de production plus élevé et un entretien facile, cette autolaveuse dépasse toutes les attentes. Ce modèle est équipé d'un chargeur intégré et d'un compteur de produits chimiques en option pour un gain de temps encore plus important.

### Axé sur la productivité

- Le chargeur embarqué permet de recharger n'importe où
- Dosage chimique disponible en option
- Une conception et une taille qui offrent une maniabilité remarquable et la meilleure visibilité à 360° du secteur
- Rayon de braquage serré de 48 po pour une meilleure maniabilité



## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	18 000	Vitesse de travail maximale	mi/h	2,4
Zone de nettoyage	po	20	Vitesse de transport	mi/h	2,4
Capacité de solution/récupération	gal	10/10	Rayon de braquage	pi	2,13
Aspirateur	cv	0,63	Poids avec batteries	lb	615
Élévation d'eau	entrée	47,3	Dimensions (L x P x H)	po	44 x 27,2 x 51,75
Système électrique		36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah	Aspiration du moteur	pcm	51
Niveau de bruit	dBA	67			
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10			

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-016.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, entraînement du tampon, batteries 36 V/130 Ah, chargeur automatique 21A
1.008-049.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur automatique 21A
1.008-059.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21A
1.008-065.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, pont de lavage à brosse poly, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21A
1.006-192.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, 36 V, batterie au lithium avec chargeur d'étagère

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.600-041.0	Haut-parleur, 20 po
□ 8.632-606.0	Gomme de racloir frontal Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
□ 8.632-607.0	Gomme de racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
□ 8.634-205.0	Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
□ 8.634-206.0	Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe
□ 8.600-042.0	Brosse en polypropylène, 20 po
□ 8.628-387.0	Brosse à polir en nylon 20 po
□ 8.600-043.0	Brosse en nylon, 20 po
□ 8.600-044.0	Brosse à grains doux, 20 po
□ 8.640-378.0	Kit, lame de racloir, caoutchouc gommeux
□ 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE AVEC TECHNOLOGIE ORB



## Nettoyage de finition et récurage avec la technologie Orb.

Exploitez les gains de productivité de notre plateforme Chariot<sup>MC</sup>, qui permet de gagner du temps, associée à notre technologie supérieure de nettoyage Orb. Cette autolaveuse est la solution ultime pour le récurage à fond et l'élimination sans produits chimiques des finitions des sols. Elle offre un nettoyage écologique en utilisant moins de produits chimiques, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre, ainsi que les meilleurs résultats de nettoyage de sa catégorie grâce au double mouvement de notre technologie Orb.

### Mécanique orbitale supérieure

- La vraie mécanique orbitale permet le nettoyage le plus efficace possible.
- Hautement productif avec les meilleurs résultats de nettoyage de sa catégorie, le mouvement orbital double offre des performances supérieures à celles d'un disque rotatif.
- Enlèvement sans produits chimiques des revêtements sur les VCT, le béton et la pierre tendre.
- Une solution productive pour le récurage et le revernissage des sols, qui permet à une seule personne de s'en charger.
- Nettoyage écologique - utilisation de moins de produits chimiques, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre.

### Productivité

- La technologie brevetée Chariot<sup>MC</sup> augmente considérablement la productivité

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE AVEC TECHNOLOGIE ORB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	18 000
Zone de nettoyage	po	20
Capacité de solution/récupération	gal	10/10
Aspirateur	cv	0,63
Élévation d'eau	entrée	47,3
Système électrique		36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM
Niveau de bruit	dBA	67
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	2,4
Vitesse de transport	mi/h	2,4
Rayon de braquage minimum	pi	2,13
Poids avec batteries	lb	676
Dimensions (L x P x H)	po	44 x 27,2 x 51,75

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-138.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec la technologie ORB <sup>MC</sup> , conducteur de tampon orbital, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21A

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.632-606.0	Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc gommeux
<input type="checkbox"/> 8.632-607.0	Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc gommeux
<input type="checkbox"/> 8.634-205.0	Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane
<input type="checkbox"/> 8.634-206.0	Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane
<input checked="" type="checkbox"/> 8.639-259.0	Conducteur à coussinets, 20 po
<input type="checkbox"/> 8.640-378.0	Kit, lame de racloir, caoutchouc gommeux
<input type="checkbox"/> 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

■ Inclus  Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 22 SP



## Pré-balayage, lavage et récupération de la solution en un seul passage avec le lavage cylindrique.

Réjouissez-vous des gains de productivité et de puissance de cette combinaison de notre gamme Chariot<sup>MC</sup> 2 avec notre technologie supérieure de lavage cylindrique. Économisez du temps et de l'argent en pré-balayant, en frottant et en aspirant en un seul passage avec cette machine. Tous les avantages d'un Chariot<sup>MC</sup> traditionnel sont présents sur cette unité, notamment les améliorations ergonomiques, les gains de productivité et le fonctionnement intuitif facile.

### Productivité avec le lavage cylindrique

- Deux brosses cylindriques contre-rotatives de 22 po assurent le pré-balayage, le brossage et la récupération de la solution en un seul passage pour un nettoyage en profondeur, en particulier sur les surfaces jointoyées et structurées.

### Facile à utiliser

- Le rayon de braquage ultra serré permet à Chariot<sup>MC</sup> de tourner dans des couloirs de 5 pi.
- Accès facile au bac à déchets pour le déversement et le nettoyage.
- Accès largement ouvert au compartiment de la batterie et au réservoir de récupération.

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 22 SP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	19 700
Zone de nettoyage	po	22
Capacité de solution/récupération	gal	10/10
Aspirateur	cv	0,63
Élévation d'eau	entrée d'eau	47,3
Système électrique		36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM
Niveau de bruit	dB(A)	71,5
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	2,4
Vitesse de transport	mi/h	2,4
Rayon de braquage minimum	pi	2,13
Poids avec batteries	lb	660
Dimensions (L x P x H)	po	44 x 29,3 x 51,8

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-071.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP, pont de lavage cylindrique, batteries 36 V/130 Ah, chargeur automatique 21A
1.008-073.0	Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP, pont de lavage cylindrique, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué.

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 4.762-410.0	Brosse cylindrique orange, 22 po, poils hauts/bas pour les sols irréguliers
<input checked="" type="checkbox"/> 4.035-184.0	Brosse cylindrique rouge, 22 po, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés
<input type="checkbox"/> 4.762-411.0	Brosse cylindrique verte, 22 po, poils durs
<input type="checkbox"/> 4.762-409.0	Pinceau cylindrique blanc, 22 po, doux
<input type="checkbox"/> 4.762-415.0	Arbre à patins cylindriques, 22 po (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.635-692.0	Cylindrique de 22 po à décapage sans produits chimiques (doit avoir des arbres à patins 4.762-415.0)
<input type="checkbox"/> 4.114-010.0	Tampon cylindrique en microfibres, 22 po, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre
<input type="checkbox"/> 6.273-207.0	Jeu de lames de racloir, résistant à l'huile
<input type="checkbox"/> 6.369-735.0	Bloc blanc, comprend une pochette, 22 po
<input type="checkbox"/> 6.369-732.0	Bloc jaune, 22 po
<input type="checkbox"/> 6.369-733.0	Tampon vert, 22 po
<input type="checkbox"/> 6.369-734.0	Tampon rouge, 22 po, grain moyen pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés
<input type="checkbox"/> 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

■ Inclus  Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26



## La nouvelle génération de lavage autoportée.

Faites le travail du premier coup avec l'impressionnante productivité de récurage de la Chariot<sup>MC</sup> 3 iScrub 26. Comparée à une autolaveuse autotractée, cette machine est deux fois plus productive. Ce qui est encore mieux, c'est que la Chariot<sup>MC</sup> ne vous coûtera pas un centime de plus que l'autolaveuse traditionnelle que vous utilisez actuellement. Il s'agit de la nouvelle génération d'équipements de nettoyage autoportée, développée à partir de nos années d'expertise en tant qu'innovateurs dans le secteur du nettoyage sur pied.

### Performance de l'épurateur

- Le système Aqua-Mizer réduit la consommation d'eau et de produits chimiques
- Système de dosage des produits chimiques avec taux de dilution réglable
- La conception productive autoportée vous permet d'accomplir plus de travail avec un personnel de même taille
- Une réduction de la fatigue de l'opérateur signifie une augmentation de la productivité
- Avec une longueur d'avance sur la concurrence, nous avons développé la gamme Chariot<sup>MC</sup> il y a plus de 10 ans et avons continuellement affiné notre offre.

### CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	27 639
Zone de nettoyage	po	26
Capacité de solution/récupération	gal	25/27
Aspirateur	cv	0,63
Élévation d'eau	entrée	47,3
Système électrique		36 V 3 x 12 V 205 Ah ou 225 Ah, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM
Niveau de bruit	dBA	66
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	3,0
Vitesse de transport	mi/h	4,1
Rayon de braquage minimum	pi	2,5
Poids avec batteries	lb	825
Dimensions (L x P x H)	po	56,5 x 33 x 50

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26

## ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-104.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/234 Ah, chargeur de tablette
1.008-105.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, entraînement du tampon, batteries 36 V/225 Ah, chargeur embarqué
1.008-107.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, entraînement du tampon, batteries AGM 36 V/234 Ah, chargeur embarqué
1.008-150.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, conducteur de tampon, batteries lithium-ion, chargeur de tablette

## ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.600-021.0	Entraînement du tampon pour Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26 (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.600-022.0	Brosse en polypropylène (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.600-023.0	Brosse en nylon (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.600-024.0	Brosse à grain doux (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

# CHARIOT™ CV 60/1 RS BP DELUXE



## Intuitive, agile and seamless to operate.

L'aspirateur autoporté ChariotMC CV 60/1 Deluxe constitue notre nouvelle génération de ChariotMC 2 iVac 24 ATV. Spécialement conçu pour l'utilisateur, cet aspirateur garantit une utilisation et un confort sans heurts, tout en améliorant considérablement les performances et la productivité. Les sacs d'aspirateur de classe HEPA offrent une protection optimale de la santé des utilisateurs. Il est également équipé de notre nouveau système Comfort Ride qui permet de réduire la fatigue de l'utilisateur.

### Système Comfort Ride

- La plateforme anti-fatigue de l'utilisateur s'adapte activement aux transferts de poids et à l'équilibre.
- La position de l'utilisateur est déplacée pour améliorer la visibilité et la maniabilité.

### Cartouche de brosses doubles et balai latéral

- Deux brosses contrarotatives pour de superbes performances.
- Brosse universelle pour les sols souples et durs.
- Le balai latéral permet de nettoyer les bords et d'éliminer les opérations secondaires.

## CHARIOT™ CV 60/1 RS BP DELUXE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité	pi <sup>2</sup>	21 250
Zone de nettoyage/largeur	po	24
Moteur de propulsion	cv	2,0
Capacité du sac	gal	4,7
Débit du moteur de l'aspirateur	pcm	72
Élévation d'eau du moteur de l'aspirateur	po	47,3
Tension	V	36
Escalade nominale max.	%	10
Dimensions	L x l x H	48 x 29 x 52

### ÉQUIPEMENT

Numéro de commande	Description
1.012-101.0	Chariot™ CV 60/1 RS Bp Deluxe avec batteries AGM, chargeur embarqué
1.012-103.0	Chariot™ CV 60/1 RS Bp Deluxe avec batteries au lithium, chargeur embarqué

### ACCESSOIRES

Numéro de commande	Description
■ 8.644-214.0	Sacs de filtration HEPA (paquet de 5)
■ 8.634-050.0	Brosse universelle
□ 8.634-882.0	Brosse à tapis
□ 8.634-884.0	Brosse pour sols durs
□ 8.645-262.0	Trousse d'accessoires à lance (brosse à épousseter, suceur de crevasse, tubes d'extension, tuyau de 10 pi inclus)
□ 8.634-487.0	Brosse à épousseter
□ 6.903-403.0	Buse de crevasse
□ 6.906-954.0	Outil pour plancher
□ 8.600-009.0	Tube d'extension
□ 8.645-088.0	Accessoires pour tuyau de 10 pi
□ 8.600-486.0	Clés (jeu de 2)

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS BP



## Debout pour la propreté.

Faites confiance à cet aspirateur autoportée de nouvelle génération pour couvrir de grandes surfaces de manière rapide, efficace et ergonomique afin d'améliorer l'apparence de votre établissement et la qualité de l'air intérieur. Cet aspirateur commercial autoportée HEPA à haute performance et à nettoyage multi-surfaces est conçu pour une productivité et une maniabilité accrues sur les sols durs et souples. Dans les applications où une balayeuse, un aspirateur grande surface ou un balai à poussière peuvent être utilisés, la série d'aspirateurs Chariot<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp est tout ce dont vous avez besoin.

### Performances de l'aspirateur

- Norme de filtration HEPA pour la qualité de l'air intérieur
- Les gros débris sont retenus dans la trémie, ce qui évite les blocages
- Le silence de 66 dBA en mode ECOM permet de nettoyer pendant la journée

### Avantage du Chariot<sup>MC</sup>

- Obtenez un retour rapide sur votre investissement avec la productivité Chariot<sup>MC</sup>

## CHARIOT<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	32 313
Zone de nettoyage	po	34
Capacité du sac	gal	4,4
Aspirateur	cv	0,94
Élévation d'eau	entrée d'eau	58,2
Système électrique		36 V : 3 x 12 V 205-234 Ah
Niveau de bruit de fonctionnement - mode	dBA	68/66
Capacité d'escalade - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	3,7
Vitesse de transport	mi/h	3,7
Rayon de braquage minimum	pi	2,8
Poids avec batteries	lb	766
Dimensions (L x P x H)	po	52 x 34 x 50

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-142.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 225 Ah, chargeur de plateau
1.008-143.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 234 Ah, chargeur d'étagère AGM
1.008-145.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 225 Ah, chargeur embarqué
1.008-146.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 234 Ah, chargeur embarqué AGM
1.008-149.0	Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 36 V/Batteries lithium, chargeur de tablette

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.631-462.0	Sacs de filtration HEPA (paquet de 5)
■ 8.634-059.0	Brosse universelle
□ 8.621-509.0	Paquet de 10 sacs à poussière
□ 8.634-883.0	Brosse à tapis
□ 8.634-885.0	Brosse pour sols durs
□ 8.600-486.0	Clés, jeu de 2

## BDP 51/1500 C



### Faites briller vos sols.

La BDP 51/1500 C est une polisseuse efficace qui remet en état vos sols durs. Elle est dotée d'une poignée réglable facile à utiliser et d'un pare-chocs non marquant pour protéger votre machine et votre installation. Nous avons inclus des caractéristiques telles qu'un verrouillage mécanique pour empêcher les démarrages accidentels, pour plus de sécurité. Le disjoncteur intégré protège le moteur pour une longue durée de vie et une grande durabilité.

#### Conçu pour une utilisation quotidienne

- Boîtier robuste avec pare-chocs non marquant pour protéger la machine et l'installation.

#### Autoprotection

- Le verrouillage de sécurité mécanique empêche les démarrages accidentels.

#### Caractéristiques pratiques

- Système de réglage de la hauteur des poignées facile à utiliser et entièrement réglable.
- Grandes roues non marquantes de 5 po pour un transport facile.

### BDP 51/1500 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de tampon	po	20
Vitesse du tampon	tr/min	1500
Niveau de bruit	dBA	62
Moteur	cv	1,50, une seule vitesse, moteur CC à aimant permanent
Poids	lb	112
Dimensions (L x l x H)	po	31 x 21,5 x 48
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	9091
Diamètre de la roue	po	5 x 1,25, non marquant (quatre chacun)
Longueur du câble d'alimentation	pi	75

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.009-101.0	BDP 51/1500 C, brunissoir de 20 po

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.622-247.0	Tampon, conducteur, brunissoir 20 po

■ Inclus □ Facultatif

## BDP 51/2000 C



### Vos sols brilleront comme des éclairs.

Avec un verrouillage de sécurité mécanique qui empêche les démarrages accidentels, un disjoncteur et un système de fusibles intégrés pour protéger le moteur et une base et un boîtier d'interrupteur en aluminium robuste, la BDP 51/2000 est une polisseuse durable qui fait de la sécurité et des résultats brillants sa priorité numéro un.

#### Performance

- La poignée flottante s'ajuste automatiquement à la hauteur de l'opérateur, ce qui simplifie l'utilisation et assure une brillance constante.

#### Sécurité

- Le verrouillage de sécurité mécanique empêche les démarrages accidentels.
- Disjoncteur intégré pour protéger le moteur.

#### Durabilité

- Boîtier robuste avec pare-chocs non marquant pour protéger la machine et l'installation.



### BDP 51/2000 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de tampon	po	20
Vitesse du tampon	tr/min	2000
Niveau de bruit	dBA	67
Moteur	cv	1,5, une seule vitesse, moteur CC à aimant permanent
Poids	lb	112
Dimensions (L x l x H)	po	32 x 24 x 48,5
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	10 000
Diamètre de la roue	po	5 x 1,25
Longueur du câble d'alimentation	pi	75

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.009-099.0	BDP 51/2000 C, brunissoir de 20 po

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.622-247.0	Tampon, conducteur, brunissoir 20 po
□ 8.600-139.0	Sacs à poussière (paquet de 10)

■ Inclus □ Facultatif

# PRESTO<sup>MC</sup> 3



## Parfait pour faire disparaître les taches.

Faites disparaître les taches comme par magie avec le Presto<sup>MC</sup> 3. Lorsque vous devez éliminer rapidement des taches, il n'existe pas d'option plus pratique et plus facile à utiliser. Conçue pour être portable et légère, cette machine est dotée d'un moteur de 1,16 CV et d'une pompe de 55 psi pour nettoyer en profondeur la moquette. Elle peut également accueillir une variété d'outils pour tout type d'endroit ou de tissu.

### Élimination facile des taches

- La capacité pratique de deux gallons et la conception bien équilibrée permettent un nettoyage rapide et facile des taches sur les tapis

### Des résultats probants

- Le moteur d'aspiration de 1,16 CV et la pompe de 55 psi offrent une puissance de nettoyage et de séchage plus agressive.

### Fonctions conviviales

- Le réservoir de récupération translucide permet à l'utilisateur de surveiller le niveau d'eau de récupération.

## PRESTO<sup>MC</sup> 3

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de solution/récupération	gal	2/2
Niveau de bruit	dB(A)	50
Longueur du câble d'alimentation	pi	25
Aspirateur	Cv, étape	1,16, 2 étapes
Élévation d'eau	po	85
Pression de la pompe	psi	53
Débit	gpm	0,14
Poids	lb	18
Dimensions (L x P x H)	po	19 x 10 x 16,5

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.003-012.0	Presto <sup>MC</sup> 3, mini extracteur/spotter de deux gallons avec outil manuel standard

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.600-003.0	Chariot Presto <sup>MC</sup>
<input type="checkbox"/> 8.622-203.0	Adaptateurs pour mini-chariots Presto <sup>MC</sup> : Presto <sup>MC</sup> 3 utilise des raccords non standard et peut nécessiter un adaptateur
<input type="checkbox"/> 8.600-075.0	Adaptateur 1/8 à 1/4 à déconnexion rapide pour le tuyau de solution accessoire
<input type="checkbox"/> 8.602-494.0	Le tuyau adaptateur permet de connecter les outils Presto <sup>MC</sup> 3 directement aux autres extracteurs
<input type="checkbox"/> 8.600-076.0	Le tuyau adaptateur permet de connecter les outils Presto <sup>MC</sup> 3 à des ensembles de tuyaux plus longs
<input type="checkbox"/> 8.621-879.0	Outil à main et assemblage de tuyaux

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 8/1 C



## Pratique et compact, il permet un nettoyage facile.

Le nettoyeur à extraction par pulvérisation Puzzi<sup>MC</sup> 8/1 C, pratique, compact et puissant, est idéal pour les petites surfaces et le nettoyage intermédiaire avec d'excellents résultats de nettoyage.

### Facile à utiliser

- L'interrupteur au pied permet de l'allumer et de l'éteindre facilement, sans avoir à se pencher.
- Couvercle à dôme transparent pour une vérification facile du fonctionnement.

### Facile à transporter

- Roulettes pivotantes pour faciliter les manœuvres.
- Léger - avec un poids inférieur à 20 livres, il peut être porté sans effort pour monter et descendre les escaliers.

### Fonctions intelligentes

- Solution haute - pression et tuyau d'aspiration de 2,44 m (8 pi)
- Réservoir d'eau sale amovible.



## PUZZI<sup>MC</sup> 8/1 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de solution/récupération	gal	2,1/1,8
Niveau de bruit	dBA	72
Longueur du câble d'alimentation	pi	33
Aspirateur	Cv, étape	1,5 CV
Élévation d'eau	po	88
Pression de la pompe	psi	14,5 à 43,5
Débit	gpm	0,26
Poids	lb	22
Dimensions (L x P x H)	po	22,5 x 13 x 16,5

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.100-244.0	Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C, avec tuyau de pulvérisation de 98 po avec alimentation en eau intégrée et outil manuel

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.394-826.0	Tuyau de 8 pi, complet avec raccords
■ 4.130-063.0	Outil manuel de rembourrage
□ 4.130-008.0	Carpet nozzle flexible 240mm
□ 4.130-009.0	Carpet nozzle flexible 350mm
□ 4.130-010.0	Crevice nozzle
□ 4.321-001.0	D handle Spray/suction tube
□ 4.762-014.0	Hard surface adapter
□ 4.130-000.0	Spray/suction gun
□ 6.394-375.0	Spray/suction hose
□ 4.025-004.0	Spray/suction tube
□ 4.130-001.0	Upholstery nozzle

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 10/1



## Extraction par pulvérisation puissante et compacte.

Lorsque vous recherchez la solution idéale pour les petites surfaces et le nettoyage de détail, optez pour ces extracteurs par pulvérisation. La nature compacte de cette machine la rend parfaite pour les espaces restreints et les petits travaux, car elle s'adapte facilement à ces espaces. Même s'il s'agit d'une petite machine, elle nettoie en profondeur avec autorité grâce à son moteur d'aspiration de 1,67 CV. Les tapis sèchent également plus rapidement grâce à leur conception supérieure.

### Un design intelligent

- La poignée réglable de l'outil au sol permet une prise plus sûre et un positionnement ergonomique de l'opérateur.
- Fonctionnement simple à deux interrupteurs.

### Compact pour les petites surfaces

- Idéal pour les petits espaces tels que les escaliers ou les véhicules.
- Extraction par pulvérisation pour les petites surfaces et le nettoyage des tissus d'ameublement.

### Performance d'extraction par pulvérisation

- Les moquettes sèchent jusqu'à 63 % plus vite qu'avec d'autres

## PUZZI<sup>MC</sup> 10/1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de solution/récupération	gal	2,6/2,3
Niveau de bruit	dBA	73
Longueur du câble d'alimentation	pi	25
Aspirateur	Cv, étape	1,5
Élévation d'eau	po	88
Pression de la pompe	psi	14,5
Débit	gpm	0,26
Poids	lb	23
Dimensions (L x P x H)	po	26 x 13 x 17

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.100-133.0	Puzzi <sup>MC</sup> 10/1 C, extracteur de tapis avec tuyau de pulvérisation de 99 po avec alimentation en eau intégrée et outil manuel

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.391-410.0	Tuyau de 8 pi, complet avec raccords
■ 4.130-127.0	Lance de sol, en 2 parties, avec tube en aluminium
■ 4.762-220.0	Kit pour surface dure (se fixe sur les lances 4.130-127.0 et 4.130-394.0)
□ 4.130-394.0	Lance de sol, raccord rapide, tube en aluminium et buse en métal
□ 4.762-014.0	Adaptateur pour surface dure

■ Inclus □ Facultatif

## BRC 30/15 C



### Extraction compacte, rapide et simple.

Faites connaissance avec la solution la plus rapide et la plus simple pour l'extraction de petites surfaces. Le BRC 30/15 C est conçu pour nettoyer les moquettes de manière productive avec moins d'efforts, ce qui permet de gagner du temps et de la productivité. Dans un souci de simplicité, cette machine nécessite un entretien minimal. Il est léger et compact, ce qui le rend facile à utiliser et à transporter. Solution compacte de nettoyage en profondeur.

#### Solution compacte de nettoyage en profondeur

- Moteur de l'aspirateur haute performance pour un temps de séchage plus rapide

#### L'extraction n'est pas une sinécure

- Silencieux, léger, facile à utiliser
- Conçu pour un service minimal

#### Portable et mobile

- Grandes roues non marquantes de 10 po pour un transport et une maniabilité faciles
- Poignée rabattable pour un transport facile dans tout véhicule



### BRC 30/15 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	10,5
Capacité de solution/récupération	gal	4,5/4
Niveau de bruit	dBA	77
Longueur du câble d'alimentation	pi	25
Aspirateur	Cv, étape	1,5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe	psi	26
Débit	gpm	0,38
Poids	lb	79
Dimensions (L x P x H)	po	23 x 14 x 28

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-058.0	BRC 30/15 C, extracteur de tapis de 4 gallons

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.621-604.0	Brosse, chevron, 10 po
■ 8.629-552.0	Brosse, extracteur, poils naturels
■ 8.631-030.0	Ensemble, adaptateur (mamelon 1/8 po m x 1/4 po fpt)
□ 8.629-036.0	Tuyau et kit d'outils à main, sac inclus
□ 8.600-075.0	Adaptateur 1/8 à 1/4 à déconnexion rapide pour le tuyau de solution accessoire

■ Inclus □ Facultatif

# CADET<sup>MC</sup> 7



## Rien n'égale la valeur et la facilité d'utilisation de l'extracteur autonome Cadet<sup>MC</sup> 7.

Il est facile de comprendre pourquoi le Cadet<sup>MC</sup> 7 est un extracteur si populaire. Il a fait ses preuves en tant que machine fiable et robuste qui nettoie les tapis en profondeur pour les rendre comme neufs. Les commandes de l'opérateur sont intuitives et ergonomiques pour des heures de travail sans douleur.

### Brillant nettoyage en profondeur

- Nettoie efficacement les tapis en profondeur
- Patin d'aspiration flottant pour une récupération supérieure

### Valeur inégalée

- Le choix de la valeur du nettoyage en profondeur
- Une conception robuste et fiable

### Facile à utiliser

- La conception sans tuyau permet de le remplir et de le vider facilement
- La conception ergonomique réduit la fatigue de l'opérateur

## CADET 7

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	15
Capacité de solution/récupération	gal	7/7
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	2100
Niveau de bruit	dB	69
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Aspirateur	Cv, étape	1,5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe	psi	90
Débit	gpm	0,57
Poids	lb	87
Dimensions (L x P x H)	po	41 x 17,5 x 34

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-022.0	Cadet <sup>MC</sup> 7, extracteur de tapis de sept gallons

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.808-240.0	Kit MicroFilter <sup>MC</sup> de qualité de l'air pour Clipper <sup>MC</sup> 12/Admiral <sup>MC</sup> 8/Cadet <sup>MC</sup> 7, comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.623-611.0	Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air
<input type="checkbox"/> 8.623-411.0	Cordon d'alimentation

■ Inclus  Facultatif

# ADMIRAL<sup>MC</sup> 8



## Redonnez à votre tapis son état d'origine.

Regardez votre tapis se transformer pour retrouver son état d'origine grâce au puissant Admiral<sup>MC</sup> 8 à grande vitesse. Faites un travail rapide sur vos sols sales grâce à la valeur de nettoyage impressionnante de cette machine. Tout est facile à utiliser, des commandes intuitives et ergonomiques aux réglages faciles de la brosse.

### Rendez votre travail plus facile et plus rapide

- Poignée réglable avec des commandes faciles à utiliser du bout des doigts pour une maniabilité supérieure et le confort de l'opérateur.

### Restaurer vos sols

- Nettoie efficacement les tapis en profondeur
- Patin d'aspiration flottant pour une récupération supérieure

### Un choix judicieux

- Valeur d'extraction profonde
- Une conception robuste et fiable

## AMIRAL 8

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	15
Capacité de solution/récupération	gal	8/8
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	2500
Niveau de bruit	dBA	68
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Aspirateur	Cv, étape	1,5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe	psi	90
Débit	gpm	0,57
Poids	lb	92
Dimensions (L x P x H)	po	45 x 17,5 x 36

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-017.0	Admiral <sup>MC</sup> 8, extracteur de tapis de huit gallons

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.622-960.0	Lame de racloir de rechange de 15 po
<input type="checkbox"/> 9.808-240.0	Kit MicroFilter <sup>MC</sup> de qualité de l'air pour Clipper <sup>MC</sup> 12/Admiral <sup>MC</sup> 8/Cadet <sup>MC</sup> 7, comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.623-611.0	Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air
<input type="checkbox"/> 8.623-411.0	Cordon d'alimentation

■ Inclus  Facultatif

# ARMADA<sup>MD</sup> BRC 40/22 C



## Faire avancer l'innovation.

Il n'a jamais été aussi facile et agréable de nettoyer vos tapis! Conçue pour être le nec plus ultra en matière de maniabilité et de productivité, l'Armada<sup>MD</sup> BRC 40/22 fait avancer l'innovation. Profitez de l'ergonomie supérieure de l'extraction en marchant vers l'avant! Le plateau de l'extracteur pivote pour permettre un nettoyage dans n'importe quelle direction. Cet extracteur permet une amélioration de la productivité de 30 à 60 %, ainsi qu'une réduction des temps de séchage. Notre technologie de nettoyage permet un nettoyage intermédiaire productif et un nettoyage par extraction en profondeur dans une seule machine.

### Ergonomie de la marche avant

- Le seul extracteur autotracté permettant un mouvement vers l'avant.

### Praticité dans le monde réel

- Notre technologie de nettoyage permet de réduire de 40 % le temps de séchage des tapis.

## ARMADA<sup>MD</sup> BRC 40/22 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	16
Capacité de solution/récupération	gal	6/5
Productivité pratique - restaurateur/Interim	pi <sup>2</sup> /hr	5437/9723
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	68/65
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Aspirateur	Cv, étape	1,5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe - restaurateur/Interim	psi	100/50
Débit - restaurateur/Interim	gpm	0,65/0,1
Poids	lb	100
Dimensions (L x P x H)	po	45 x 18 x 37

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.008-060.0	Armada <sup>MD</sup> BRC 40/22 C, 120 V

### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 8.623-411.0	Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long
■ 4.762-000.0	Brosse à tapis de 16 po
■ 8.640-946.0	Filtre à solution en ligne
□ 8.600-001.0	Kit d'outils manuels de luxe (comprenant un tuyau d'aspiration/solution de 12 pi, un sac de transport)

■ Inclus □ Facultatif

# ARMADA® BRC 45/38 W



## Un extracteur qui vous facilitera le nettoyage et le rendra plus agréable, tout en augmentant votre productivité.

Cet extracteur innovant est équipé d'une fonction d'extraction à marche avant et d'une tête articulée, ce qui facilite le nettoyage des tapis, tout en effectuant le moins de mouvements possibles. Grâce à sa grande taille, l'extracteur BRC 45/38 est adapté au nettoyage rapide et aisé des grandes surfaces. Il est doté en outre du mode Eco!Efficiency (efficacité écoénergétique) pour le nettoyage de jour, d'un écran à DEL pour un retour d'information immédiat à l'opérateur et d'un système de gestion des cordons pour une meilleure organisation. De plus, grâce à sa brosse sans outil et son sabot d'aspiration amovible, l'entretien quotidien est facile.

### Economie de la marche avant

- Un extracteur autotracté équipé d'un moteur d'entraînement de traction qui permet un mouvement vers l'avant en toutes circonstances
- La tête orientable de l'extracteur tourne à +/-200° et fournit une excellente maniabilité dans tous les sens

### Contrôles simplifiés et écrans AC

- La sélection du mode de fonctionnement à l'aide d'un seul cadran est intuitive et facilite la formation
- Vérifiez la puissance, la solution, le moteur de la brosse et le moteur de l'aspirateur en un coup d'œil

## ARMADA® BRC 45/38 W

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	18
Capacité de solution/récupération	gal	10
Productivité pratique - restaurateur/Interim	pi <sup>2</sup> /hr	6,116 / 10,938
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBa	68
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Aspirateur	Cv, étape	1.5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe - restaurateur/Interim	psi	100 / 50
Débit - restaurateur/Interim	gpm	0.8 / 0.15
Poids	lb	125
Dimensions (L x P x H)	po	37.5 x 21.75 x 43

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-061.0	Armada® BRC 45/38 W, 120 Volt

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.623-411.0	Yellow power cord, 50 feet long
■ 8.640-500.0	18 inch carpet brush
■ 8.640-946.0	In-line solution filter

■ Inclus □ Facultatif

# CLIPPER<sup>MC</sup> 12



## Nettoyez les moquettes les plus sales avec puissance.

Il est facile de comprendre pourquoi le Clipper<sup>MC</sup> 12 est l'extracteur de tapis de taille moyenne le plus productif du secteur. Le design ergonomique et le panneau de commande intuitif en font un modèle très convivial. Son puissant moteur d'aspiration et son sabot d'aspiration flottant garantissent que vos sols retrouvent leur état d'origine.

### Travaillez plus intelligemment, pas plus durement

- Commandes pratiques du bout des doigts pour le confort de l'opérateur
- Le réservoir de récupération se soulève pour être vidé facilement

### Donnez de l'éclat à vos sols

- Nettoie puissamment même les moquettes les plus sales
- Le sabot d'aspiration flottant suit le contour du sol pour de meilleurs résultats



## CLIPPER 12

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	18
Capacité de solution/récupération	gal	12/12
Productivité pratique - restaurateur/Interim	pi <sup>2</sup> /hr	3200
Niveau de bruit	dBA	69
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Aspirateur	étape cv.	1,5, 3
Élévation d'eau	po	120
Pression de la pompe	psi	90
Débit	gpm	0,57
Poids avec batteries	lb	105
Dimensions (L x P x H)	po	28 x 23 x 46

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.008-025.0	Clipper <sup>MC</sup> 12, extracteur de tapis de douze gallons

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.602-509.0	Brosse à granulés
<input type="checkbox"/> 8.622-959.0	Lame de racloir de rechange de 18 po
<input type="checkbox"/> 9.808-240.0	Le kit Air Quality MicroFilter <sup>MC</sup> pour CLP12/ADM8/CDT7 comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.623-611.0	Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air
<input type="checkbox"/> 8.623-411.0	Cordon d'alimentation

■ Inclus  Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 30/4



## Extraction économique et facile.

Nettoyez la saleté de vos tapis, et non l'argent de votre porte-monnaie, avec cet extracteur économique à boîte et lance. La santé de vos clients et de vos employés est importante, c'est pourquoi nous avons inclus un filtre intégré de niveau HEPA standard. La conception de la boîte et de la lance permet une portabilité maximale afin que vous puissiez remédier aux dégâts et aux déversements dès qu'ils se produisent.

### Conçu pour une utilisation en journée

- N'émettant que 66 dBA, il ne dérange pas les autres.

### Facile à utiliser

- Notre flexible breveté ajuste la buse d'extraction pour qu'elle repose à plat sur le sol, pour une aspiration maximale et le confort de l'opérateur.
- Rangement embarqué des accessoires avec le système Home Base.
- Les réservoirs de solution sont faciles à remplir et à vider.

## PUZZI 30/4

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	14
Capacité de solution/récupération	gal	8/4
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	S.O.
Niveau de bruit	dBA	66
Aspirateur	cv	1,6
Élévation d'eau	po	102
Cote de débit d'air	pcm	157
Pression de la pompe	psi	58
Débit	gpm	0,8
Chauffage	watts	S.O.
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Poids	lb	58
Dimensions (L x P x H)	po	23 x 18 x 37

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.101-126.0	Puzzi <sup>MC</sup> 30/4, avec un tuyau de 13 pi avec alimentation en eau intégrée et outil au sol

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.394-375.0	Tuyau d'aspiration (13 pi)
■ 4.130-011.0	Buse de sol flexible (13,75 po)
■ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
■ 4.130-000.0	Poignée avec voyant
□ 4.130-009.0	Buse de sol
□ 4.130-001.0	Brosse à meubles
□ 4.130-010.0	Buse de crevasse
□ 4.762-017.0	Adaptateur pour surface dure
□ 4.130-007.0	Lance de moquette complète

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 50/35 C, PUZZI<sup>MC</sup> 50/14 E



## Polyvalence d'un extracteur portable.

Prenez le contrôle de vos sols sales avec cet extracteur portable qui nettoie en profondeur. Les Puzzi<sup>MC</sup> 50/35 C, Puzzi<sup>MC</sup> 50/14 E offrent une puissance de nettoyage en profondeur et une polyvalence dans une machine facile à transporter. Il est doté d'une conception conviviale qui facilite la formation et accroît également la productivité.

### Fonctionnel et puissant

- La pression de pulvérisation réglable de 0 à 500 psi offre la polyvalence nécessaire pour nettoyer les tissus d'ameublement délicats et la puissance nécessaire pour nettoyer les tapis les plus sales.
- Grande accessibilité aux composants de service pour faciliter l'entretien et le nettoyage.
- Toutes les commandes sont placées de manière pratique dans un emplacement facile à atteindre.

		PUZZI <sup>MC</sup> 50/35 C	PUZZI <sup>MC</sup> 50/14 E
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>			
Zone de nettoyage/largeur	po	S.O.	S.O.
Capacité de solution/récupération	gal	13/11	13/11
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	S.O.	S.O.
Niveau de bruit	dBA	73	73
Aspirateur	Cv, étape	1 étape	2 étapes
Élévation d'eau	po	74	107
Cote de débit d'air	pcm	73	111
Pression de la pompe	psi	500	200
Débit	gpm	0,87	0,87
Chauffage	watts	S.O.	1850
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40
Poids	lb	115	134
Dimensions (L x P x H)	po	31 x 22 x 43	31 x 22 x 43

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.006-672.0	Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, extracteur de tapis par pulvérisation de treize gallons (Remarque : le tuyau et la lance doivent être commandés séparément)
9.840-925.0	Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, extracteur de moquette par pulvérisation de treize gallons avec un kit de lance et de tuyau standard
1.006-673.0	Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E, extracteur de tapis par pulvérisation de treize gallons avec chauffage de 1850 W (Remarque : le tuyau et la lance doivent être commandés séparément)

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.632-900.0	Lance AquaFoil <sup>MC</sup>
<input type="checkbox"/> 8.632-885.0	Porte-tuyaux
<input type="checkbox"/> 9.840-819.0	Ensemble de tuyaux et de lances Deluxe lance AquaFoil <sup>MC</sup> 500 psi, ensemble de tuyaux de 25 pi et sac
<input type="checkbox"/> 9.840-637.0	Ensemble complet de tuyau et de lance Pro Wand 500 psi, ensemble de tuyau de 25 pi et sac
<input type="checkbox"/> 8.626-074.0	Jeu de tuyaux de l'aspirateur 500 psi, 16,5 pi
<input type="checkbox"/> 8.624-189.0	Jeu de tuyaux pour aspirateur 500 psi, 25 pi
<input type="checkbox"/> 8.600-060.0	Lance professionnelle de luxe avec tuyau haute température, 500 psi
<input type="checkbox"/> 8.628-466.0	Kit d'esthétique automobile/tuyaux d'aspiration et de solution de 25 pi, kit d'outils pour tapis et tapisseries de 500 psi et suceur plat de 500 psi
<input type="checkbox"/> 8.628-464.0	Outil d'esthétique automobile 500 psi
<input type="checkbox"/> 8.628-465.0	Suceur plat de finition

■ Inclus □ Facultatif

## ACCESSOIRES POUR EXTRACTEUR



### Accessoires pour vos extracteurs.

Pour tirer le meilleur parti de vos travaux d'extraction difficiles, utilisez un ou plusieurs accessoires pour améliorer l'aspect du tapis. Des équipements de chauffage aux lances de luxe, nous avons ce que vous cherchez. De l'outil manuel pour tapis et tissus d'ameublement à double séchage qui nettoie en profondeur et sèche plus rapidement, aux lances de luxe, standard et à taches qui peuvent être utilisées avec n'importe quel extracteur Kärcher, nous avons le bon outil pour n'importe quel travail.

#### Être plus efficace

- Le bon accessoire pour le travail peut améliorer considérablement l'efficacité et la productivité

#### Sauvez votre dos

- Le choix de l'accessoire approprié peut améliorer considérablement l'ergonomie de l'opérateur.

### ACCESSOIRES

Référence	Description	BRC 30/15*	Cadet™ 7	Admiral™ 8	Armada® BRC 40/22 C	Clipper™ 12&	Armada® BRC 45/38 W	BRC 46/76 W	Chariot™ 3 IExtract DUO	Puzzi™ 50/14 E & 50/35 C
8.600-415.0	Hose assembly 16', 250 PSI									■
8.604-106.0	Pro spray powered sprayer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.600-060.0	Deluxe professional wand with high temp hose, 500 psi									■
8.600-061.0	Standard wand	■	■	■	■	■	■	■	■	
8.600-005.0	Spotting wand	■	■	■	■	■	■	■	■	
9.840-628.0	Spotting wand kit (includes 12 foot vacuum/solution hose, carrying bag)	■	■	■	■	■	■	■	■	
8.600-000.0	Double dry hand tool	■								
9.840-617.0	Double dry hand tool kit (includes 12 foot vacuum/solution hose, carrying bag)	■								
8.600-002.0	Hand tool combines solution spray with 3.5 inch vacuum head, up to 250 psi	■								
8.600-001.0	Deluxe hand tool kit (includes 12-foot vacuum/solution hose, carrying bag)	■	■	■	■	■	■	■	■	
8.604-119.0	Fast-action spray wand with 25 foot solution hose							■	■	
8.600-246.0	1.5-inch vac hose coupler, required for accessory tool use									
8.626-069.0	Fill hose with faucet adapter	■	■	■	■	■	■			
8.600-175.0	Hose carrying case—nylon mesh	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.600-414.0	Hose assembly 12 foot x 1.5 inches vac x 250 psi solution hoses		■	■	■	■	■	■	■	■
8.600-415.0	Hose assembly 16 foot x 1.5 inches vac x 250 psi solution hoses							■	■	■
8.628-416.0	Hose assembly 25 foot x 1.5 inches vac x 250 psi solution hoses							■	■	■
8.632-900.0	AquaFoil wand							■	■	■
8.626-074.0	Vacuum hose set 500 psi, 16.5 foot									■
8.624-189.0	Vacuum hose set 500 psi, 25 foot									■
9.840-819.0	Deluxe hose and wand kit 500 psi, AquaFoil wand, 25 foot hose set and bag									■
9.840-637.0	Complete hose and wand kit 500 psi, Pro Wand, 25 foot hose set and bag									■

\* Adaptateur de solution (8.600-075.0) requis pour Clipper™ Duo et BRC 30/15 lors de l'utilisation d'outils manuels ou de baguettes.

# ICAPSOL<sup>MC</sup> BRS 43/500



## Rapide à nettoyer, rapide à sécher.

L'iCapsol<sup>MC</sup> BRS 43/500 est la solution productive pour le nettoyage des tapis. Le procédé de nettoyage de tapis iCapsol<sup>MC</sup> Interim nettoie les tapis plus rapidement, en améliore l'aspect et les garde plus longtemps propres. Notre produit chimique iCapsol<sup>MC</sup> Encapsulating Interim Cleaning décompose puis entoure la saleté et les autres résidus de détergent du nettoyage précédent. Il sèche en 20 minutes environ pour former un cristal dur et non collant qui enveloppe le sol et qui s'enlève facilement à l'aide d'un aspirateur.

### Technologie d'encapsulation

- La technologie iCapsol<sup>MC</sup> encapsule la saleté dans des microcristaux qui sont facilement aspirés lorsque la moquette est sèche en 20 minutes.
- Le système de brosses unique comprend deux brosses contrarotatives qui nettoient et agitent efficacement les deux côtés du velours de la moquette.



### ICAPSOL<sup>MC</sup> BRS 43/500

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de la zone de nettoyage	po	17
Brosses (cylindriques, 2 chacune)	po	16
Moteur	cv	0,5
Vitesse de la brosse	tr/min	470
Niveau de bruit	dBA	66
Cordon d'alimentation	pi	40
Poids	lb	48 à 55
Dimensions (L x P x H)	po	15,25 x 18 x 45,5

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.006-713.0	iCapsol <sup>MC</sup> BRS 43/500, nettoyeur de tapis provisoire à encapsulation de 17 po (réservoir de pulvérisation non inclus)
1.006-714.0	iCapsol <sup>MC</sup> BRS 43/500 Deluxe, 17 po, nettoyeur de tapis provisoire à encapsulation avec réservoir de pulvérisation intégré

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.621-485.0	Brosse de rechange (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.628-441.0	Pulvérisateur à pompe de 2 gallons avec lance magique
<input type="checkbox"/> 8.629-774.0	Brosse à tapis en laine (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 8.622-530.0	Réservoir de solution 2 gallons
<input type="checkbox"/> 8.601-255.0	Jet size 11001, 0,24 Gpm à 50 psi, encapsulation
<input type="checkbox"/> 8.622-497.0	Sangle pour le réservoir de pulvérisation

#### DÉTERGENTS

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.695-226.0	iCapsol <sup>MC</sup> produit chimique d'encapsulation 4 x 1 gallon, caisse
<input type="checkbox"/> 8.695-469.0	iCapsol <sup>MC</sup> produit chimique d'encapsulation 12 x 1 pinte, caisse
<input type="checkbox"/> 8.695-227.0	iCapsol <sup>MC</sup> encapsulateur/protecteur 4 x 1 gallon, caisse
<input type="checkbox"/> 8.695-470.0	iCapsol <sup>MC</sup> encapsulateur/protecteur 12 x 1 pinte, caisse

- Inclus  Facultatif

## BDS 51/175-300 C



### Fonctionnement fort, solide et robuste.

Le machine à plancher BDS 51/175-300 C est des unité durable et de haute qualité qui offrent puissance et polyvalence pour le récurage et le décapage. Elles sont dotées d'une poignée réglable pour s'adapter à différentes tailles d'utilisateurs et de roues non marquantes de cinq po pour permettre un transport facile.

#### Machine à plancher construite pour la durabilité et la fiabilité

- Moteur robuste pour une fiabilité quotidienne
- Condensateurs de démarrage et de fonctionnement séparés pour plus de durabilité
- Le cordon est protégé contre les ruptures ou les déchirures
- Boîtier de la poignée robuste et solide pour un fonctionnement sans problème

### BDS 51/175-300 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de tampon	po	20
Vitesse du tampon	tr/min	175/300
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	2222
Niveau de bruit	dB(A)	63
Tension	V	115
Moteur	cv	1,75
Diamètre de la roue	po	5 x 1,25
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Poids	lb	119
Dimensions (L x P x H)	po	24,5 x 21 x 47

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.009-097.0	BDS 51/175-300 C, 20 po, double vitesse avec plaque d'embrayage

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.628-429.0	Tampon conducteur, 20 po pour machine à double vitesse (BDS 51/175-300)
□ 8.600-062.0	Réservoir de solution 4 gallons
□ 8.600-507.0	Verrouillage central
□ 8.628-371.0	Brosse à granulation agressive de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-013.0	Brosse à granulation douce de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-014.0	Brosse à polir en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-380.0	Brosse à récurer en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-011.0	Brosse en polypropylène de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.625-258.0	Disque de ponçage de 17 po
□ 8.628-369.0	Brosse à granulation agressive de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-378.0	Brosse à granulation douce de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-379.0	Brosse à polir en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-377.0	Brosse à récurer en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-370.0	Brosse en polypropylène de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.625-259.0	Disque de ponçage de 20 po

■ Inclus □ Facultatif

## BDS 43/175 C, BDS 51/175 C



### Fonctionnement fort, solide et robuste.

Les machines à plancher BDS 43/175 C et BDS 51/175 C sont des unités durables et de haute qualité qui offrent puissance et polyvalence pour le récurage et le décapage. Elles sont dotées d'une poignée réglable pour s'adapter à différentes tailles d'utilisateurs et de roues non marquantes de 5 po pour permettre un transport facile.

#### Machine à plancher construite pour la durabilité et la fiabilité

- Moteur robuste pour une fiabilité quotidienne
- Condensateurs de démarrage et de fonctionnement séparés pour plus de durabilité
- Le cordon est protégé contre les ruptures ou les déchirures
- Boîtier de la poignée robuste et solide pour un fonctionnement sans problème

		BDS 43/175 C	BDS 51/175 C
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>			
Taille de tampon	po	17	20
Vitesse du tampon	tr/min	175	175
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	1923	2222
Niveau de bruit	dB(A)	63	63
Tension	V	115	115
Moteur	cv	1,5	1,5
Diamètre de la roue	po	5 x 1,25	5 x 1,25
Longueur du câble d'alimentation	pi	50	50
Poids	lb	114	118
Dimensions (L x l x H)	po	23 x 18 x 47	24,5 x 21 x 47

#### ÉQUIPEMENT

Numéro de	Description
1.009-102.0	BDS 43/175 C, 17 po
1.009-103.0	BDS 51/175 C, 20 po

#### ACCESSOIRES

Numéro de	Description
■ 8.600-012.0	Tapis conducteur, 17 po avec plaque d'embrayage (BDS 43/175)
■ 8.628-430.0	Tapis conducteur, 20 po avec plaque d'embrayage (BDS 51/175)
■ 8.628-429.0	Tampon conducteur, 20 po pour machine à double vitesse (BDS 51/175-300)
□ 8.600-062.0	Réservoir de solution 4 gallons (compatible avec les modèles 1.009-096.0, 1.009-095.0 et 1.009-097.0)
□ 8.645-238.0	Réservoir de solution 4 gallons (compatible avec les modèles 1.009-102.0 et 1.009-103.0)
□ 8.600-507.0	Verrouillage central
□ 8.628-371.0	Brosse à granulation agressive de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-013.0	Brosse à granulation douce de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-014.0	Brosse à polir en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-380.0	Brosse à récurer en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.600-011.0	Brosse en polypropylène de 17 po avec plaque d'embrayage
□ 8.625-258.0	Disque de ponçage de 17 po
□ 8.628-369.0	Brosse à granulation agressive de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-378.0	Brosse à granulation douce de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-379.0	Brosse à polir en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-377.0	Brosse à récurer en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.628-370.0	Brosse en polypropylène de 20 po avec plaque d'embrayage
□ 8.625-259.0	Disque de ponçage de 20 po

■ Inclus □ Facultatif

# RADIANT<sup>MC</sup> AVEC TECHNOLOGIE ORB



## Il n'y a rien de carré dans cette machine à plancher.

Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est plus performante, moins coûteuse et plus facile à utiliser toute la journée. Faites tout et plus encore avec cette machine polyvalente! Le Radiant<sup>MC</sup> avec technologie Orb peut tout faire, mieux, pour encore moins que ces fastidieuses machines de type carré. Grâce à une véritable mécanique orbitale à double mouvement, nous éliminons les vibrations brutales de la concurrence tout en vous offrant des performances supérieures.

### Mieux qu'un carré ennuyeux

- Assure une usure uniforme des plaquettes, ce qui se traduit par des performances meilleures et plus rapides
- Le système de solutions intégrées utilise mieux les ressources
- La conception à faible vibration permet des heures d'utilisation sans fatigue



## RADIANT<sup>MC</sup> AVEC TECHNOLOGIE ORB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de tampon	po	17
Vitesse du tampon	tr/min	1725/80
Productivité (tapis/strippage/pierre)	pi <sup>2</sup> /hr	7000/6000/120
Niveau de bruit	dBA	56
Moteur	cv/V/Hz	1/110/60
Diamètre de la roue	po	10
Longueur du câble d'alimentation	pi	75
Poids	lb	95
Dimensions (L x P x H)	po	29 x 17 x 48

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.005-297.0	Radiant <sup>MC</sup> avec technologie Orb, conducteur de coussinets de 17 po avec réservoir de solution

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.640-055.0	Chauffeur de coussinets en aluminium
□ 8.643-509.0	Paquet de plaques de remplacement pour conducteur de 17 po (1 par paquet)
□ 8.637-464.0	Coussinet pour le nettoyage des tapis (paquet de 10)
□ 8.637-466.0	Coussinet pour encapsulation des tapis (paquet de 5)
□ 8.637-471.0	Ensemble de poids
□ 8.637-468.0	Brosse à récurer, pour carreaux et coulis
□ 8.637-467.0	Tampon à décaper sans produit chimique (paquet de 10)
□ 8.638-625.0	Tampons en mélamine (paquet de 5)
□ 8.638-626.0	Brosse à récurer, pour le béton
□ 8.640-045.0	Kit complet de restauration de la pierre (étapes 1-5)
□ 8.640-047.0	Coussinet en pierre, étape 1
□ 8.640-048.0	Coussinet en pierre, étape 2
□ 8.640-049.0	Coussinet en pierre, étape 3
□ 8.640-050.0	Coussinet en pierre, étape 4
□ 8.640-051.0	Coussinet en pierre, étape 5
□ 8.640-054.0	Entretien des coussins de pierre
□ 8.637-903.0	Pilote pour l'enlèvement du lippage (pas de disques inclus)
□ 8.637-904.0	Disques d'enlèvement du lippage (paquet de 8)
□ 8.640-053.0	Chauffe-tampon en mousse (recommandé pour l'étape 1)
□ 8.642-802.0	Protection contre les éclaboussures, orbitale 17 po
□ 8.643-510.0	Brosse à tapis orbitale

■ Inclus □ Facultatif

## SG 4/4



### Nettoyage hygiénique sans utilisation de produits chimiques.

Le temps, c'est de l'argent, en particulier dans le domaine du nettoyage commercial. Le défroisseur SG 4/4 est doté d'un ingénieux système de remplissage à deux réservoirs permettant une utilisation continue. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer jusqu'à 99,999 % des bactéries sans produit chimique. Il est également idéal pour nettoyer les cuisines et les coulis.

#### Utilisation continue

- Notre système unique à deux réservoirs permet une utilisation continue.
- Le temps nécessaire pour chauffer l'unité est très court.

#### S'adapter à vos besoins

- Contrôle du niveau de la vapeur.
- Passez à l'eau chaude sous pression pour éliminer les saletés tenaces.

#### Conçu pour votre santé

- Seule l'eau est utilisée par le SG 4/4 afin de vous faire économiser de l'argent et d'améliorer la santé des utilisateurs et des invités.

### SG 4/4

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	V	110
Température/pression de la vapeur	°F/psi	248/58
Capacité du réservoir	gal	1,06
Longueur du câble	po	24,5
Poids sans accessoires	lb	17,6
Dimensions (L x P x H)	po	19 x 12,6 x 10,8

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.092-805.0	Nettoyeur à vapeur commercial SG 4/4
9.841-414.0	Nettoyeur vapeur commercial SG 4/4 avec chariot de transport

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.322-020.0	Tuyau à vapeur
■ 4.127-024.0	Tube d'extension
■ 2.884-280.0	Outil à main
■ 6.906-185.0	Buse de sol
■ 2.863-263.0	Jeu de buses à moteur
■ 2.884-281.0	Buse à jet ponctuel
■ 4.013-030.0	Entonnoir
■ 2.863-264.0	Set de brosses rondes
□ 2.863-025.0	Buse de fenêtre
□ 6.273-140.0	Lame d'essuie-glace (fenêtre)
□ 2.863-062.0	Décapant pour papier peint
□ 2.863-171.0	Ensemble de chiffons en microfibre Steam+Clean pour salles de bains (comprend 4 chiffons différents)
□ 2.863-172.0	Ensemble de chiffons en microfibras Steam+Clean pour la cuisine (comprend 4 chiffons différents)
□ 2.863-173.0	Ensemble de serpillières en microfibre veloutée Steam+Clean (comprend 2 serpillières)
□ 2.863-174.0	Housses en tissu velours en microfibre Steam+Clean pour l'outil à main (comprend 2 chiffons)
□ 6.962-097.0	Entonnoir de remplissage
□ 2.885-465.0	Remplacement de l'outil de plancher
■ 6.962-239.0	Chariot de transport à deux roues (standard sur 9.841-414.0)

■ Inclus □ Facultatif

## BR 30/1 C BP



### Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues.

Grâce à la technologie à rouleau microfibre, elle se distingue, en effet, par un résultat de nettoyage supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel des sols et permet jusqu'à 60 % de réduction des temps de séchage. Alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 18 volts issue du Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp convient notamment au nettoyage courant des surfaces peu étendues dans les bureaux, les commerces, les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou encore dans les cantines, les écoles et les hôpitaux.

#### Excellent résultat de nettoyage

- Résultat supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel.
- Fonction de prébalayage intégrée avec peigne réduit voire évite le dépoussiérage ou le passage de l'aspirateur poussières.

#### Temps de séchage rapide

- Séchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un nettoyage manuel.
- Les temps de séchage rapides réduisent les risques de dérapage dus aux sols mouillés.

### BR 30/1 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail des brosses	po/cm	12/30
Rendement surfacique théorique	ft <sup>2</sup> /hr	1400
Révolutions des rouleaux/min	1/min	500/650
Flux de solution (normal/boost)	oz/m	1.0-4.4
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	40
Volume du réservoir	l/gal	1/0.26
Volume du bac d'eau	l/gal	0.7/0.18
Niveau de pression acoustique	dBA	55
Poids	lbs	13.4
Dimensions (L x W x H)	po	14.4 x 12 x 47

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.783-051.0	BR 30/1 C Bp, autolaveuse avec batterie LI-ION - 12 po
9.513-040.0	BR 30/1 C Bp, autolaveuse avec batterie LI-ION - 12 po - paquet de valeur avec une batterie supplémentaire

#### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 4.445-134.0	Battery Power annexe d'appareils 18V, 25AH
■ 4.445-135.0	Chargeur Battery Power 18V
■ 4.030-088.0	Jeu de rouleaux, standard, gris/bleu
□ 4.030-126.0	Jeu de rouleaux, durs,

■ Inclus □ Facultatif

## BD 30/4 C BP



### Transpirez les petites choses.

Lorsque vous gérez une petite installation encombrée, vous êtes confronté au défi de nettoyer manuellement autour des meubles et autres zones étroites. Le BD 30/4 C Bp est la solution que vous attendiez. Obtenez des résultats professionnels à chaque fois avec cette autolaveuse compacte. Il s'adapte partout où vous devez nettoyer, dans et autour des meubles, dans les couloirs étroits et plus encore.

#### Conçu pour les zones fréquentées

- Taille idéale pour le nettoyage des zones étroites et encombrées
- Capture 100 % de l'eau dans les coins, laissant vos sols sûrs et secs

#### Fonctionnement en journée

- Mode d'efficacité Eco! pour un fonctionnement silencieux pendant la journée
- Notre conception innovante permet de frotter en arrière

### BD 30/4 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	11
Type de brosse	cylindrique/disque/	disque
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	11
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	12
Entraînement	aide au remplissage/	aide au remplissage
Capacité de solution/récupération	gal	0,8/1,1
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	6000/3600
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	69/66
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Autonomie de la batterie	min	60
Temps de charge de la batterie	min	120
Durée de vie de la batterie - cycles de charge	x milliers	2
Pression de la brosse	lb	22
Vitesse de la brosse	tr/min	190
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	240
Aspiration du moteur	pcm	10,4
Waterlift	entrée d'eau	9
Poids avec batteries	lb	44
Dimensions (L x l x H)	po	22 x 15 x 41

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.783-231.0	BD 30/4 C Bp, autolaveuse compacte avec une brosse à disque de 11 po

#### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 6.670-127.0	Brosse à disques rouge
■ 6.670-126.0	Batterie
■ 6.670-130.0	Chargeur de batteries
■ 6.670-234.0	Jeu de lames de racloir
□ 6.670-129.0	Entraînement du tampon
□ 6.371-153.0	Tapis rouge
□ 6.371-154.0	Coussin vert

■ Inclus □ Facultatif

## BR 30/4 C



## Un nettoyage compact partout.

Abandonnez le balai à franges et optez pour l'autolaveuse compacte BR 30/4 C plus productive et plus hygiénique. Cette machine vous permettra d'obtenir des sols propres et secs et elle est plus facile à utiliser qu'un balai à franges. Il est aussi facile à utiliser qu'un aspirateur vertical, ce qui le rend parfait pour tout environnement professionnel.

## L'alternative au balai à franges

- Les planchers sont nettoyés à la brosse et restent secs, vous permettant de revenir rapidement et en toute sécurité sur la surface à entretenir
- La saleté et les souillures sont capturées et retirées du sol sans que l'employé n'entre en contact avec celles-ci
- Construit pour supporter les rigueurs d'une utilisation quotidienne

## Facile à utiliser

- Léger (24 livres seulement)
- Facile à remplir et à vider

## BR 30/4 C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	12
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	cylindrique
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	2,4
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	12
Entraînement	aide au remplissage/traction	aide à la brosse
Capacité de solution/récupération	gal	1/1
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	2152/1400
Niveau de bruit	dBA	71
Longueur du câble d'alimentation	pi	33
Pression de la brosse	lb	32
Vitesse de la brosse	tr/min	1450
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	820
Aspiration du moteur	pcm	51
Waterlift	entrée d'eau	56
Poids avec batteries	lb	24
Dimensions (L x l x H)	po	15,4 x 13 x 46,5

## ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.783-221.0	BR 30/4 C, épurateur compact de 1 gallon, 12 po, avec récupération

## ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.762.005.0	Brosse cylindrique, rouge
■ 4.777-008.0	Barre d'aspiration
□ 4.762-484.0	Brosse cylindrique, orange
□ 4.762-452.0	Brosse cylindrique, blanche
□ 4.762-453.0	Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre
□ 9.840-766.0	Kit de remplacement standard (comprend 1 brosse rouge, 2 cartouches de racloir)
□ 6.649-600.0	Câble d'alimentation de 10 m
□ 4.762-499.0	Brosse cylindrique, bleue, pour le nettoyage des moquettes
□ 5.033-275.0	Barre d'aspiration, nettoyage de tapis (2 nécessaires pour le nettoyage de tapis)

■ Inclus □ Facultatif

## BR 35/12 C BP



### La course se gagne toujours dans les virages.

Grâce à notre innovant pont de lavage orientable, le BR 35/12 C Bp peut nettoyer jusqu'au mur à un angle de 90°. Il peut également nettoyer en marche arrière, ou dans n'importe quelle direction. La colonne de direction télescopique et réglable en hauteur permet une ergonomie optimale pour tout opérateur. La colonne de direction repliable permet également de le fixer facilement pour le transport.

#### Pour des sols plus propres

- Notre plateau récurveur innovant et orientable permet de frotter dans n'importe quelle direction, et assure un nettoyage parfait jusqu'au bord
- La poignée télescopique s'adapte à la hauteur de l'opérateur
- La hauteur de la brosse est réglable pour de multiples types de sols
- Les caractéristiques uniques du mode eco!efficiency de Kärcher augmentent le temps d'utilisation de 50 % et réduisent le bruit de 40 %

#### BR 35/12 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	14
Type de brosse	cylindrique/disque/	cylindrique
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	3,8
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	18
Entraînement	aide au remplissage/	aide à la brosse
Capacité de solution/récupération	gal	3/3
Productivité théorique/pratique	pi²/hr	11 000/6600
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	66/62
Chargeur de batteries	étagère/plateau	embarqué
Autonomie de la batterie - mode std/Eco!	min	66/90
Temps de charge de la batterie	heures	1-3
Durée de vie de la batterie - cycles de charge	x milliers	3
Pression de la brosse	lb	29
Vitesse de la brosse	tr/min	700 à 1050
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	280
Aspiration du moteur	pcm	42
Waterlift	entrée d'eau	32
Poids avec batteries	lb	77
Dimensions (L x l x H)	po	39 x 18 x 51

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.783-470.0	BR 35/12 C Bp, autolaveuse de 14 po avec brosses cylindriques

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.037-031.0	Pinceau cylindrique, rouge, moyen
□ 4.037-036.0	Brosse cylindrique, blanche, souple
□ 4.037-037.0	Brosse cylindrique, orange, haut/bas
□ 4.037-038.0	Brosse cylindrique, verte, dure
□ 4.037-039.0	Brosse cylindrique, noire, très dure
□ 4.762-009.0	Tampon cylindrique, arbre cylindrique
□ 6.369-053.0	Coussinets cylindriques sur manchon, jaunes, souples
□ 6.369-047.0	Coussinets cylindriques sur manchon, rouge, moyen
□ 6.369-052.0	Coussinets cylindriques sur manchon, verts, durs
□ 4.037-040.0	Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre
□ 4.037-127.0	Jeu de lames de racloir, en option, Linatex
■ 4.037-035.0	Jeu de lames de racloir, standard, résistant à l'huile, polyuréthane
■ 6.654-294.0	Batterie lithium-ion, 21 Ah

■ Inclus □ Facultatif

# BD 38/12 C BP



## Pour des sols plus propres.

Considérez le BD 38/12 comme une version à disque de 15 po du populaire BR 35/12. La conception permet la conduite la plus facile d'une autolaveuse à disque à conducteur marchant sur le marché. Le racloir suit le disque pour assurer un ramassage à 100 % de la solution, même dans les coins.

### Laveuse à disques innovante et dirigeable

- Extrêmement agile pour un nettoyage efficace des espaces réduits et très meublés.
- Facile à utiliser : frottez jusqu'au mur.

### Praticité dans le monde réel

- La batterie au lithium-ion à charge rapide a une durée de vie plus longue que les batteries normales.
- Très compact, léger et facile à transporter et à faire rouler sur les marches.
- L'application est également possible dans les zones sensibles au bruit en raison du niveau de bruit considérablement réduit.

### BD 38/12 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	15
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	disque
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	15
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	16
Entraînement	aide au remplissage/traction	aide à la brosse
Capacité de solution/récupération	gal	3,2/3,2
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	11 210/6725
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	65/62
Chargeur de batteries	étagère/plateau	embarqué
Autonomie de la batterie - mode std/Eco!	min	60/120
Temps de charge de la batterie	heures	2-3
Durée de vie de la batterie - cycles de charge	x milliers	3
Pression de la brosse	lb	35-46
Vitesse de la brosse	tr/min	180/150
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	280
Aspiration du moteur	pcm	42
Waterlift	entrée d'eau	32
Poids avec batteries	lb	79
Dimensions (L x l x H)	po	37 x 30 x 51

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.783-431.0	BD 38/12 C, autolaveuse compacte avec brosse à disque de 15 po

#### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 6.907-151.0	Brosse à disques, rouge
■ 6.654-294.0	Batterie lithium-ion, 21 Ah
□ 6.907-150.0	Plaque de conducteur de tampon
■ 4.037-059.0	Lames de la raclette, en polyuréthane transparent et résistant à l'huile, comprenant une lame avant et une lame arrière
□ 6.369-003.0	Tampons à disques rouges, ensemble de 5
□ 6.369-002.0	Tampons à disques verts, moyennement souples, verts, jeu de 5
□ 6.369-001.0	Plaquettes de disque noires, dures, lot de 5
□ 6.905-060.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre, lot de 5

■ Inclus □ Facultatif

## BRS 40/1000 C



### Résiste à la saleté et à la crasse.

La polyvalence est le principal avantage de cette machine hybride. La BRS 40/1000 C fait le lien entre une machine de sol et une autolaveuse à conducteur à pied, ce qui la rend plus polyvalente que les autres machines de cette gamme de prix. Les brosses cylindriques lui permettent de nettoyer en profondeur les surfaces difficiles comme le carrelage et les joints ou les sols irréguliers.

#### Productif

- Machine pour les planchers utilisant des brosses cylindriques pour un nettoyage agressif des sols poreux ou irréguliers

#### Polyvalent

- Peut fonctionner comme une machine traditionnelle pour la productivité dans les zones ouvertes ou comme une machine autotractée pour le nettoyage détaillé

#### La convivialité en tête

- Compact et portable
- Simple à utiliser et à entretenir

### BRS 40/1000 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de tampon	po	16
Vitesse du tampon	tr/min	600
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	4305/3200
Niveau de bruit	dBA	69
Tension	V	120
Moteur	watts	1100
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Poids	lb	60
Dimensions (L x P x H)	po	20 x 18 x 47

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.783-332.0	BRS 40/1000 C, 16 po, 2,6 gallons, autolaveuse cylindrique tout usage (brosses non incluses)

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 4.762-003.0	Pinceau cylindrique, rouge, moyen (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-250.0	Brosse cylindrique, blanche (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-251.0	Brosse cylindrique, orange (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-252.0	Brosse cylindrique, verte (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-274.0	Brosse cylindrique, poils naturels (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-481.0	Brosse cylindrique, noire (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.762-228.0	Tige cylindrique pour tampon (2 nécessaires pour les tampons en microfibres)
<input type="checkbox"/> 6.369-724.0	Coussinet cylindrique, jaune, complet (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 6.369-725.0	Coussinet cylindrique, vert, complet (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 6.369-726.0	Coussinet cylindrique, rouge, complet (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 6.369-727.0	Coussinet cylindrique, blanc, complet (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.114-004.0	Tampon cylindrique en microfibres, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre (2 nécessaires)
<input type="checkbox"/> 4.114-003.0	Pinceau cylindrique, blanc, souple (2 nécessaires)

- Inclus  Facultatif

## BR 40/10 C ADV



### L'autolaveuse compacte, puissante et facile à utiliser.

Compacte, mais puissante, la BR 40/10 C Adv est l'autolaveuse idéale pour les travaux de petite et moyenne envergure. Une pression de nettoyage réglable et plusieurs options de brosses sont disponibles pour une flexibilité permettant de nettoyer tout type de sol dur. Les grands réservoirs d'eau propre et d'eau sale permettent des durées de fonctionnement plus longues pour maximiser la productivité.

#### Performance de nettoyage accrue

- La conception compacte permet un récurage puissant dans les endroits encombrés
- Deux racloirs pour un ramassage en marche avant ou arrière
- Grands réservoirs de 2,5 gallons pour une plus longue durée de fonctionnement
- Pas de retrait de brosse ou de racloir pour un entretien facile

#### BR 40/10 C ADV

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	16
Type de brosse	cylindrique/disque/	cylindrique
Quantité de brosses	unités	2
Diamètre de la brosse	po	3,7
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	17
Entraînement	aide au remplissage/	aide à la brosse
Capacité de solution/récupération	gal	2,5/2,5
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	4305/2585
Niveau de bruit	dBA	71
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Pression de la brosse	lb	88
Vitesse de la brosse	tr/min	660
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	500
Aspiration du moteur	pcm	42
Waterlift	entrée d'eau	40
Poids avec batteries	lb	66
Dimensions (L x l x H)	po	20,5 x 18,5 x 15

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.783-312.0	BR 40/10 C Adv, autolaveuse de 16 po avec brosses cylindriques

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.623-411.0	Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long
■ 4.762-003.0	Brosse cylindrique, rouge (2 nécessaires)
■ 4.777-097.0	Racloir
□ 8.635-691.0	Tampon cylindrique de 16 po, sans produits chimiques (2 nécessaires)
□ 4.762-254.0	Brosse cylindrique, brosse à tapis pour tapis bouclés (2 nécessaires)
□ 4.777-417.0	Assemblage du racloir pour le nettoyage des tapis (2 nécessaires pour l'utilisation de la brosse de nettoyage des tapis), conçu pour une aspiration optimale sur les sols souples
□ 4.762-250.0	Brosse cylindrique, blanche (2 nécessaires)
□ 4.762-251.0	Brosse cylindrique, orange (2 nécessaires)
□ 4.762-252.0	Brosse cylindrique, verte (2 nécessaires)
□ 4.762-481.0	Brosse cylindrique, noire (2 nécessaires)
□ 4.777-098.0	Racloir résistant à l'huile (2 nécessaires)
□ 4.762-228.0	Tige cylindrique pour tampon (2 nécessaires pour les tampons en microfibres)
□ 6.369-724.0	Coussinet cylindrique, jaune, complet (2 nécessaires)
□ 6.369-726.0	Coussinet cylindrique, rouge, complet (2 nécessaires)
□ 6.369-725.0	Coussinet cylindrique, vert, complet (2 nécessaires)
□ 6.369-727.0	Coussinet cylindrique, blanc, complet (2 nécessaires)
□ 4.114-004.0	Tampon cylindrique en microfibres, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre (2 nécessaires)

■ Inclus □ Facultatif

## BD 43/25 C BP



### La qualité est à votre portée.

Il s'agit de l'autolaveuse 17 po la plus économique et la plus productive. Sa taille compacte permet de l'utiliser facilement dans les endroits exigus. Le BD 43/25 C Bp présente un design épuré et facile à entretenir. Chaque aspect du design a été rationalisé pour une qualité ultime à un prix qui ne vous ruinera pas.

#### Qualité abordable et formation facile

- Excellente performance de récurage pour le prix
- Simple, EASY!Dial facile à utiliser
- Les commandes à code couleur permettent à l'opérateur de savoir ce qui est important

#### Une conception réfléchie

- Indicateur de niveau d'eau douce
- Système Home Base pour faciliter le transport d'articles supplémentaires

### BD 43/25 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	17
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	tampon
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	17
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33
Entraînement	aide au remplissage/traction	aide au remplissage
Capacité de solution/récupération	gal	6,6/6,6
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	17 200/11 180
Niveau de bruit	dBA	66
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Pression de la brosse	lb	59-62
Vitesse de la brosse	tr/min	180
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	500
Aspiration du moteur	pcm	51
Waterlift	entrée d'eau	48
Poids avec batteries	lb	240
Dimensions (L x l x H)	po	45 x 20 x 41

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
9.512-968.0	BD 43/25 C Bp, autolaveuse à pied de 6,6 gallons avec brosses, batteries AGM et chargeur de tablette
9.512-967.0	BD 43/25 C Bp, autolaveuse à pied de 6,6 gallons avec brosses, batteries humides et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
□ 4.762-533.0	Entraînement du tampon
■ 4.905-022.0	Brosse à disques rouge, 17 po
□ 4.777-416.0	Racloir courbée, 33,5 po, sans roulette, caoutchouc
■ 4.777-179.0	Racloir en forme de V, 33,5 po
□ 4.777-401.0	Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses
□ 4.777-411.0	Racloir courbée, 33,5 po, avec roulette, polyuréthane

■ Inclus □ Facultatif

## BR 45/22 C BP



## Le récurage dirigeable a grandi.

Le grand frère de notre populaire BR 35/12, notre BR 45/22 apporte encore plus de productivité à notre conception innovante d'autolaveuse orientable. Cette machine est dotée d'un réservoir plus grand et d'un chemin de nettoyage de 18 po, ce qui équivaut à une amélioration de 30 % de la productivité par rapport à la BR 35/12. Elle est facile à transporter et à manipuler, et dispose d'une batterie lithium-ion longue durée.

## Pont de lavage innovant et orientable

- Le plateau récurer dirigeable offre la meilleure maniabilité de sa catégorie
- Facile à utiliser et à déplacer d'un emploi à l'autre
- La batterie lithium-ion offre une longue autonomie

## Conçu avec soin

- Le mode ecoefficiency permet d'économiser les ressources, de prolonger la durée de fonctionnement et de rendre la machine plus silencieuse
- Utilisation facile grâce aux commandes à code couleur
- Tuyau d'évacuation des eaux sales pour une vidange facile

## BR 45/22 C BP

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	18
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	cylindrique
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	3,75
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	20
Entraînement	aide au remplissage/traction	aide à la brosse
Capacité de solution/récupération	gal	6/6
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	18 210/11 835
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dB(A)	66/62
Chargeur de batteries	étagère/plateau	embarqué
Autonomie de la batterie - mode std/Eco!	min	90/120
Pression de la brosse	lb	38
Vitesse de la brosse	tr/min	750/1050
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	280
Aspiration du moteur	pcm	42
Waterlift	entrée d'eau	32
Poids avec batteries	lb	121
Dimensions (L x l x H)	po	36 x 22 x 44

## ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.783-461.0	BR 45/22 C Bp, pont de lavage cylindrique, batteries lithium-ion, chargeur embarqué

## ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 6.654-491.0	Batterie lithium-ion, 21 Ah (2 nécessaires)
■ 4.762-392.0	Brosse cylindrique rouge, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés
■ 4.037-097.0	Jeu de lames de racloir
□ 4.762-408.0	Brosse noire cylindrique, poils extrêmement rigides pour la saleté tenace sur les sols accidentés
□ 4.762-407.0	Brosse verte cylindrique, poils rigides pour un nettoyage agressif des sols à surface irrégulière
□ 4.762-406.0	Brosse cylindrique orange, poils hauts et bas pour le nettoyage de tous les sols de surface jointoyés
□ 4.762-405.0	Brosse blanche cylindrique, poils doux pour un nettoyage en douceur de tous les sols
□ 4.037-093.0	Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre
□ 6.600-210.0	Clés

■ Inclus □ Facultatif

## B 40 W BP AVEC ORB



### La technologie orbitale double offre une solution de nettoyage écologique.

Le B 40 W Bp avec Orb offre une solution de nettoyage écologique pour les programmes de récurage et de recouvrement. Cette machine utilise moins de produits chimiques, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre - le tout pouvant être réalisé facilement par une seule personne. Avec la clé intelligente Kärcher et le concept de fonctionnement avancé EASY, le B 40 W Bp avec Orb offre un spectre de sécurité et de protection pour les opérateurs, les machines et vos sols.

#### Double récurage orbital

- Les milliers de points de contact de l'entraînement orbital fournissent le plus haut niveau d'action mécanique sur la surface du sol

#### Silencieux et efficace

- Idéal pour le nettoyage des zones sensibles au bruit telles que les bureaux, les hôpitaux et les hôtels



### B 40 W BP AVEC ORB

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	20, Orb
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	disque
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	20
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33,5
Entraînement	aide au remplissage/traction	traction
Capacité de solution/récupération	gal	10,6/10,6
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	21 530/13 995
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	69/60
Chargeur de batteries	étagère/plateau	embarqué
Pression de la brosse	lb	50/70
Vitesse de la brosse	tr/min	1725/30
Puissance du moteur d'entraînement	cv	0,5
Aspiration du moteur	pcm	S.O.
Waterlift	entrée d'eau	S.O.
Poids avec batteries	lb	384
Dimensions (L x l x H)	po	49 x 33,5 x 45

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-930.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides, chargeur embarqué et pont orbital D51
9.512-931.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué et pont orbital D51

Voir la section Têtes de nettoyage et brosses pour des informations sur les plateaux orbitaux de « conversion unique » et de « remplacement ».

# B 40 W BP



## Silencieux, compact, innovant et personnalisable.

Nous avons construit cette machine pour qu'elle soit facile à utiliser, sûre et facile à entretenir. Notre clé intelligente Kärcher (KIK) et notre fonctionnement avancé EASY sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles la famille B 40 W offre un spectre complet de sécurité et de protection pour les opérateurs, les machines et vos sols.

### Contrôle complet

- Le contrôle à 100 % de la vitesse des brosses de lavage vous permet d'équilibrer la puissance de lavage, les niveaux de bruit et la consommation d'énergie.

### Plateaux interchangeables

- Choisissez des plateaux à disques et cylindriques de 17 à 22 po.
- Chacun d'eux peut être changé rapidement et sans outils.

### DISQUE B 40 W

### B 40 W CYLINDRIQUE

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		DISQUE B 40 W	B 40 W CYLINDRIQUE
Zone de nettoyage/largeur	po	17-20	18-22
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	disque	cylindrique
Quantité de brosses	unités	1	2
Diamètre de la brosse	po	17-20	3,75
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33,5	33,5
Entraînement	aide au remplissage/traction	traction	traction
Capacité de solution/récupération	gal	10,6/10,6	10,6/10,6
Productivité théorique	pi <sup>2</sup> /hr	17 200-21 530	18 210-23 680
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	69/60	69/60
Chargeur de batteries	étagère/plateau	embarqué	embarqué
Pression de la brosse	lb	135-160	80-86
Vitesse de la brosse	tr/min	180	1200
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	130/500	130/500
Aspiration du moteur	pcm	47	47
Waterlift	entrée d'eau	48	48
Poids avec batteries	lb	307-384	307-384
Dimensions (L x l x H)	po	49 x 20,5 x 45	49 x 20,5 x 45

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-841.0	B 40 W Bp, autolaveuse autotractée de 10,6 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué et tête de brosse D43
9.512-847.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 130 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse D43
9.512-844.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 105 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse D43
9.512-842.0	B 40 W Bp, autolaveuse autotractée de 10,6 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué et tête de brosse D51
9.512-848.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 130 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse D51
9.512-845.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 105 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse D51
9.512-840.0	B 40 W Bp, autolaveuse autotractée de 10,6 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué et tête de brosse R55
9.512-846.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 130 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse R55
9.512-843.0	B 40 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 10,6 gallons avec batteries humides de 105 Ah, chargeur embarqué et tête de brosse R55

Voir la section Têtes de nettoyage et brosses pour les plateaux de lavage disponibles.

## B 40 W ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.777-411.0	Ensemble racloir courbe, 33,5 po, avec roulette, polyuréthane
■ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
■ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
■ 5.035-344.0	Clé de l'opérateur, jaune
■ 5.035-348.0	Clé de contremaître, grise
□ 4.035-369.0	Couvercle avec système de rinçage du réservoir
□ 4.035-345.0	Système de remplissage rapide du réservoir (nécessite 9.083-003.0)
□ 9.083-003.0	Raccord de tuyau
□ 6.273-207.0	Jeu de lames de racloir, résistant à l'huile (standard avec 4.777-411.0)
□ 6.273-229.0	Jeu de lames de racloir, anti-rayures et résistantes à l'huile
□ 6.273-290.0	Jeu de lames de racloir, pour sols texturés
□ 6.273-213.0	Jeu de lames de racloir, EPDM
□ 4.777-401.0	Assemblage de la racloir avec des lames droites réversibles en polyuréthane
□ 4.777-416.0	Assemblage du racloir avec des lames courbes en EPDM
□ 4.035-374.0	Kit Home Base (comprend un support de balai, un clip de balai et un crochet pour bouteille)
□ 4.035-406.0	Mallette de transport du kit Home Base
□ 6.980-078.0	Clip de balai (nécessite 5.035-488.0)
□ 5.035-655.0	Support pour balai à franges
□ 5.035-656.0	Crochet de soutien pour vadrouille
□ 6.980-080.0	Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.035-408.0	Clé de commande, jaune, jeu de 5

# BD 50/50 C CLASSIC BP



## Le nettoyage professionnel, désormais facilité.

Cet épureur-laveur à conception économique vous offre toute la puissance du nettoyage pour vous attaquer aux nettoyages des grandes surfaces : environnements commerciaux, écoles, établissements de soins de santé

### Facile à utiliser

- Trois modes de nettoyage permettent à n'importe quel opérateur de faire le travail correctement
- Le design fin de la Kärcher BD 50/50 Vous permet de voir plus facilement devant l'autolaveuse
- Le boîtier du port d'attache permet de transporter d'autres articles essentiels sur les machines, ce qui réduit les visites au placard à fournitures

### BD 50/50 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	20	Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	tampon	Pression de la brosse	lb	59-62
Quantité de brosses	unités	1	Vitesse de la brosse	tr/min	180
Diamètre de la brosse	po	20	Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	500
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33	Aspiration du moteur	pcm	51
Entrainement	aide au remplissage/traction	aide au remplissage	Waterlift	entrée d'eau	48
Capacité de solution/récupération	gal	13,2/13,2	Poids avec batteries	lb	306
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	21 530/13 995	Dimensions (L x l x H)	po	47 x 21 x 39
Niveau de bruit	dBA	66			

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.513-035.0	BD 50/50 C Bp Classic, autolaveuse à conducteur marchant de 13 gallons avec batteries humides, chargeur de tablette et conducteur de tampon
9.513-034.0	BD 50/50 C Bp Classic, autolaveuse à conducteur marchant de 13 gallons avec batteries AGM, chargeur de tablette et conducteur de tampon

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.762-534.0	Le tourne-disque, 20 po, comporte un raccord à changement rapide et un verrouillage central
■ 4.777-179.0	Racloir en V, 900 mm, avec roulette, polyuréthane
□ 6.273-023.0	Lames de rechange pour racloir en forme de V 1010 mm
□ 4.905-029.0	Brosse, noire dure - Pour les saletés tenaces et le nettoyage de base. Pour les surfaces résistantes à l'usure.
□ 4.905-026.0	Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)
□ 6.369-079.0	Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5
□ 6.369-078.0	Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5
□ 6.369-077.0	Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5
□ 6.369-468.0	Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5
□ 4.777-179.0	Barre d'aspiration en forme de V 900 mm CN
□ 6.273-023.0	Jeu de lèvres en caoutchouc ondulé résistant à l'huile
□ 6.371-146.0	Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage
□ 4.777-401.0	Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses
□ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
□ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.035-406.0	Mallette de transport du kit Home Base
□ 6.980-078.0	Clip de balai (nécessite 5.035-488.0)
□ 6.980-080.0	Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.070-075.0	Crochet universel

■ Inclus □ Facultatif

## BD 50/55 W CLASSIC BP



### Robuste, compact, polyvalent et convivial.

Cette autolaveuse à conducteur marchant alimentée par batterie sait comment impressionner lors des nettoyages d'entretien dans divers endroits. Que ce soit dans le commerce de détail ou dans l'industrie : La tête de brosse à disques avec une largeur de travail de 20 po et une pression de contact de 60 livres, les deux grands réservoirs de 55 l (15 gallons), ainsi que le racloir de 850 mm (33 po) de large, assurent d'excellents résultats de nettoyage.

#### Machine classique et polyvalente.

- Opération facile à utiliser
- Système à quatre roues avec deux roues motrices
- Tête de brosse en aluminium surélevée pour une excellente performance de nettoyage

### BD 50/55 W

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	20	Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	disque	Pression de la brosse	lb	60
Quantité de brosses	unités	1	Vitesse de la brosse	tr/min	180
Diamètre de la brosse	po	20	Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	500
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33	Aspiration du moteur	pcm	51
Capacité de solution/récupération	gal	15 / 15	Poids avec batteries	lb	255
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	27 450/17,500	Dimensions (L x l x H)	po	52 x 23 x 42
Niveau de bruit	dba	66			

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.513-030.0	BD 50/55 W Bp Classic, autolaveuse à conducteur accompagnant de 15 gallons avec batteries AGM, chargeur et brosses
9.513-031.0	BD 50/55 W Bp Classic, autolaveuse à conducteur marchant de 15 gallons avec batteries humides, chargeur de tablette et brosses

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 9.753-228.0	Brosse à disque rouge D51, standard
■ 4.778-008.0	Barre d'aspiration parabolique, 850 mm/33 po, standard
■ 4.400-011.0	Jeu de lèvres en caoutchouc Linatex 850 mm/33 po, standard avec 4.777-008.0
□ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.905-026.0	D51 Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage
□ 4.905-029.0	D51 Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les surfaces résistantes, noire
□ 4.905-027.0	D51 Brosse à disques naturelle, pour nettoyer et polir les revêtements de sol texturés
□ 4.905-028.0	D51 Brosse à disques blanche, très douce, pour le nettoyage en douceur des revêtements de sol sensibles
□ 6.980-080.0	Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)
□ 6.980-078.0	Mopclip (nécessite 5.035-488.0)

■ Inclus □ Facultatif

## B 60 W BP



### Efficace et silencieux. Tout ce dont vous avez besoin.

La B 60 W Bp est une autolaveuse à conducteur marchant conçue pour être efficace dès le départ. Réalisez davantage avec un personnel de même taille grâce à la productivité impressionnante de cette machine. Choisissez entre une mécanique cylindrique, à disques ou oscillante et différentes largeurs pour répondre à vos besoins avec nos plateaux de lavage interchangeables. Choisissez un réglage pour vos opérateurs avec notre système innovant de clés KIK.

#### Contrôle complet

- Le contrôle à 100 % de la vitesse des brosses de lavage vous permet d'équilibrer la puissance de lavage, les niveaux de bruit et la consommation d'énergie.

#### Plateaux interchangeables

- Chacun d'eux peut être changé rapidement et sans outils.

#### B 60 W + R 65

#### B 60 W + D 65

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		B 60 W + R 65	B 60 W + D 65
Zone de nettoyage/largeur	po	26	26
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	Cylindrique	Disque
Quantité de brosses	unités	2	2
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	39	39
Entraînement	assistance ou traction par coussinets	Traction	Traction
Capacité de solution/récupération	gal	16/16	16/16
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	27 980/18 180	27 980/18 180
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	66/61	66/61
Chargeur de batteries	étagère/plateau	Embarqué	Embarqué
Pression de la brosse	lb	193	95
Vitesse de la brosse	tr/min	600-1300	180
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	300/580	300/580
Aspiration du moteur	pcm	47	47
Waterlift	entrée d'eau	67	67
Poids avec batteries	lb	425	400
Dimensions (L x l x H)	po	60 x 29 x 45	60 x 29 x 45

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-865.0	B 60 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à rouleaux R65
9.512-862.0	B 60 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à rouleaux R65
9.512-861.0	B 60 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 16 gallons avec batteries humides, chargeur embarqué, couvercle et tête à disc D65
9.512-864.0	B 60 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à disc D65

## B 60 W BP ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.777-080.0	Racl, lames en polyuréthane de 39 po, en forme de V, résistantes à l'huile, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R 65 et D 65
■ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
■ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.035-386.0	Couvercle avec système de rinçage du réservoir
□ 4.035-345.0	Système de remplissage rapide du réservoir (nécessite 9.083-003.0)
□ 9.083-003.0	Raccord de tuyau
□ 6.273-214.0	Jeu de lames de racloir, EPDM bleu
□ 6.273-208.0	Jeu de lames de racloir, résistant à l'huile (standard avec 4.777-412.0)
□ 6.273-205.0	Jeu de lames de racloir, anti-rayures et résistantes à l'huile
□ 6.273-291.0	Jeu de lames de racloir, pour sols texturés
□ 4.035-472.0	Nouvel élément de connexion pour les têtes de brosse cylindriques, B 60 W
□ 4.035-473.0	Kit d'accessoires à utiliser sur la tête B 60
□ 4.035-408.0	Clé KIK

Voir la section **Têtes de nettoyage et brosses** pour les plateaux de lavage disponibles.

## B 80 W BP



### Cette autolaveuse large se transporte facilement partout.

Les autolaveuses B 80 W BP couvrent rapidement une grande surface, tout en restant facilement manœuvrables. Elles sont équipées d'un pont de lavage robuste, interchangeable et facile à entretenir. Choisissez entre un disque ou un cylindre dans des largeurs de 26 po ou 30 po.

#### Des ponts de lavage bien conçus

- Les plateaux se lèvent et s'abaissent automatiquement selon les besoins
- Les plateaux interchangeables se changent rapidement et sans outils

#### Écran ACL à quatre couleurs

- Sélectionnez facilement votre mode de nettoyage grâce aux symboles faciles à lire sur le grand écran à 4 couleurs



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		<b>B 80 W BP + R 65</b>	<b>B 80 W BP + R 75</b>
Zone de nettoyage/largeur	po	26	30
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	Cylindrique	Cylindrique
Quantité de brosses	unités	2	2
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	39	39
Entraînement	aide au remplissage/traction	Traction	Traction
Capacité de solution/récupération	gal	21/21	21/21
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	27 980/18 180	32 290/21 000
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dBA	69/66	69/66
Chargeur de batteries	étagère/plateau	Embarqué	Embarqué
Pression de la brosse	lb	213	213
Vitesse de la brosse	tr/min	400-1550	400-1550
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	350/580	350/580
Aspiration du moteur	pcm	53	53
Waterlift	entrée d'eau	67	67
Poids (sans batterie/ avec batterie)	lb	282 / 617	284 / 617
Dimensions (L x P x H)	po	61 x 29 x 45	61 x 32 x 45

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-884.0	B 80 W BP, autolaveuse à conducteur marchant de 21 gallons avec batteries AGM, chargeur intégré et tête de brosse R65
9.512-885.0	B 80 W BP, autolaveuse à conducteur marchant de 21 gallons avec batteries AGM, chargeur intégré et tête de brosse R75

## B 80 W BP ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.777-080.0	Racl, lames en polyuréthane de 39 po, en forme de V, résistantes à l'huile, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R 75 et D 75
■ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
■ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
□ 8.600-251.0	Câble asm, bat. Cavalier x 15 po (requis avec les unités sans batterie)
□ 4.035-345.0	Système de remplissage rapide du réservoir (nécessite 9.083-003.0)
□ 9.083-003.0	Raccord de tuyau
□ 6.273-205.0	Jeu de lames de racloir, anti-rayures et résistantes à l'huile
□ 6.273-291.0	Jeu de lames de racloir, pour sols texturés
□ 4.035-408.0	Clé KIK

Voir la section **Têtes de nettoyage et brosses** pour les plateaux de lavage disponibles.

## BD 70/75 W BP CLASSIC



### Plus petit, mais toujours puissant.

Cette autolaveuse de conception économique vous offre toute la puissance de nettoyage nécessaire pour effectuer de gros travaux - parfaite pour les environnements de vente au détail, les épicerie, les municipalités et les BSC.

#### Facile à utiliser

- Adaptable aux besoins spécifiques de nettoyage des types de sols
- La grande brosse en aluminium est robuste et durable
- Des options de batteries humides et AGM sont disponibles

#### BD 70/75 W BP CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	28
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	tampon
Quantité de brosses	unités	2
Diamètre de la brosse	po	14
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	41
Entraînement	aide au remplissage/traction	traction
Capacité de solution/récupération	gal	19,8 / 19,8
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	30645 / 19 920
Niveau de bruit	dBA	63
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Pression de la brosse	lb	66-150
Vitesse de la brosse	tr/min	180
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	500
Aspiration du moteur	pcm	51
Waterlift	entrée d'eau	64
Poids avec batteries	lb	512 humide / 556 AGM
Dimensions (L x l x H)	po	57 x 30 x 42

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-978.0	BD 70/75 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 19,8 gallons avec batteries AGM et chargeur de tablette
9.512-979.0	BD 70/75 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 19,8 gallons avec batteries humides et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.762-590.0	Tableau d'entraînement de la plaquette STRONG (standard)
■ 6.369-003.0	Coussinets rouges, mi-souples (standard), lot de 5
■ 4.777-108.0	Racloir, 1030mm (standard avec lames d'aspiration)
■ 4.037-144.0	Lames d'aspiration, 1030 mm, bleu (standard)
□ 4.905-010.0	Pinceau à disques, rouge, moyen
□ 4.905-013.0	Brosse à disque, noire, dure
□ 4.905-012.0	Brosse à disques, naturelle, douce
□ 4.905-011.0	Brosse à disques, blanche, très douce
□ 4.037-145.0	Lames d'aspiration, 1030 mm (polyuréthane)
□ 9.753-088.0	Plaque de transport du racloir
□ 4.444-015.0	Accessoire pour tuyau d'aspiration
□ 2.644-140.0	Kit complémentaire de balise d'alerte

■ Inclus □ Facultatif

## BD 80/100 W BP CLASSIC



### Qualité et durabilité dans un ensemble rentable.

Cette autolaveuse de conception économique vous offre toute la puissance de nettoyage nécessaire pour effectuer de gros travaux - parfaite pour les environnements de vente au détail, les épiceries et les BSC.

#### Facile à utiliser

- Compartiment de rangement à l'arrière pour le chargeur de la tablette et d'autres accessoires.
- Un frein automatique est intégré à la boîte-pont et un grand plateau à brosses en aluminium, très économique, est inclus.

#### BD 80/100 W BP CLASSIC

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	32
Type de brosse	cylindrique/disque/	tampon
Quantité de brosses	unités	2
Diamètre de la brosse	po	16
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	43
Entraînement	aide au remplissage/traction	traction
Capacité de solution/récupération	gal	26,4 / 26,4
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	35 025/22 770
Niveau de bruit	dBA	63
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	étagère
Pression de la brosse	lb	88-200
Vitesse de la brosse	tr/min	180
Puissance du moteur de l'aspirateur	watts	600
Aspiration du moteur	pcm	53
Waterlift	entrée d'eau	67
Poids avec batteries	lb	705
Dimensions (L x l x H)	po	59 x 33 x 42

##### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-928.0	BD 80/100 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 26,4 gallons avec batteries AGM et chargeur de tablette
9.512-929.0	BD 80/100 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 26,4 gallons avec batteries humides et chargeur de tablette
9.512-036.0	BD 80/100 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 26,4 gallons avec batteries li-ion et chargeur de tablette

##### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.762-591.0	Platine d'entraînement (standard)
■ 6.371-332.0	Coussin, rouge, moyennement souple (standard)
■ 4.777-102.0	Racloir, 1100 mm (standard avec lames d'aspiration)
■ 4.037-138.0	Lames d'aspiration, 1230 mm, bleu (standard)
□ 4.905-000.0	Pinceau à disques, rouge, moyen
□ 4.905-032.0	Brosse à disque, noire, dure
□ 4.905-031.0	Brosse à disques, naturelle, douce
□ 4.905-030.0	Brosse à disques, blanche, très douce
□ 4.037-140.0	Lames d'aspiration 1230 mm, transparentes
□ 9.753-088.0	Plaque de transport du racloir
□ 2.644-140.0	Kit complémentaire de balise d'alerte

■ Inclus □ Facultatif

## BR 75/75 W BP CLASSIC



### Nettoyage intensif en toute simplicité.

Nettoyez comme jamais par le passé avec le modèle BR 75/75 W Bp Classic, une autolaveuse autotractée cylindrique avec entraînement de traction, qui fait désormais partie de notre gamme Classic en expansion. Il s'agit d'une merveille conçue pour la simplicité, la fiabilité et l'utilisation aisée. Elle peut s'adapter aux conditions difficiles grâce à sa capacité de nettoyage exceptionnelle et sa construction robuste.

#### Plateau de récurage robuste

- Les composants usés et sollicités, comme le plateau de récurage et le racloir, sont fabriqués en aluminium durable, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une plus grande longévité dans les applications de nettoyage quotidiennes.

#### BR 75/75 W Bp Classic

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	30 po
Type de brosse	cylindrique
Quantité de brosses	2
Diamètre de la brosse	4 po
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	40,5 po
Entraînement	traction
Capacité de solution/récupération	19,8 gal / 19,8 gal
Productivité théorique/pratique	30 645 / 21 342 pi <sup>2</sup> /h
Niveau de bruit	65 dBA
Chargeur de batteries	étagère
Pression de la brosse	66 lb
Vitesse de la brosse	600 tr/m
Puissance du moteur de l'aspirateur	500 W
Aspiration du moteur	51 pcm
Élévation d'eau	64 po d'eau
Poids avec batteries	556 lb
Dimensions (L x l x H)	57 po x 30 po x 42 po

Référence	Description
9.513-068.0	BR 75/75 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 19,8 gallons avec brosses à rouleaux, batteries humides et chargeur de tablette
9.513-069.0	BR 75/75 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 19,8 gallons avec brosses à rouleaux, batteries AGM et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Numéro de	Description
■ 4.777-108.0	Racloir, 1030 mm (standard avec lames d'aspiration)
■ 4.037-144.0	Lames d'aspiration, 1030 mm, bleu (standard)
□ 4.037-145.0	Lames d'aspiration, 1030 mm (polyuréthane)
□ 9.753-088.0	Plaque de transport du racloir
□ 2.644-140.0	Kit complémentaire de balise d'alerte
□ 2.763-047.0	Tête de brosse cylindrique en aluminium R 75 de 30 po
□ 6.907-729.0	Pinceau cylindrique blanc, souple, 30 po
□ 4.035-605.0	Brosse cylindrique rouge, 30 po
□ 6.907-730.0	Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 30 po
□ 6.907-731.0	Brosse cylindrique verte, dure, 30 po
□ 6.907-732.0	Brosse noire cylindrique, très agressive, 30 po
□ 5.035-488.0	Kit Home Base (adaptateur et crochet de câble)
□ 6.980-077.0	Crochet double (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.035-406.0	Mallette de transport du kit Home Base
□ 6.980-078.0	Clip de balai (nécessite 5.035-488.0)
□ 6.980-080.0	Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)
□ 4.070-075.0	Crochet universel

■ Inclus □ Facultatif

## BR 85/100 W BP CLASSIC



### Une machine robuste facile à utiliser.

Le modèle BR 85/100 W Bp Classic est l'autolaveuse autotractée cylindrique à moteur d'entraînement de traction de pointe qui révolutionnera votre routine de nettoyage. Cette machine est conçue pour la simplicité, la fiabilité et la facilité d'utilisation, elle est donc idéale pour lustrer les environnements difficiles grâce à sa capacité de nettoyage exceptionnelle et sa construction robuste.

#### Plateau de récurage robuste

- Les composants usés et sollicités, comme le plateau de récurage et le racloir, sont fabriqués en aluminium durable, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une plus grande longévité dans les applications de nettoyage quotidiennes.

#### BR 85/100 W Bp Classic

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Zone de nettoyage/largeur</b>	34 po
<b>Type de brosse</b>	cylindrique
<b>Quantité de brosses</b>	2
<b>Diamètre de la brosse</b>	4 po
<b>Largeur de la barre d'aspiration (racloir)</b>	43 po
<b>Entraînement</b>	traction
<b>Capacité de solution/récupération</b>	26,4 gal / 26,4 gal
<b>Productivité théorique/pratique</b>	35 025 / 24 192 pi <sup>2</sup> /h
<b>Niveau de bruit</b>	65 dBA
<b>Chargeur de batteries</b>	étagère
<b>Pression de la brosse</b>	88 lb
<b>Vitesse de la brosse</b>	600 tr/m
<b>Puissance du moteur de l'aspirateur</b>	500 W
<b>Aspiration du moteur</b>	51 pcm
<b>Élévation d'eau</b>	64 po d'eau
<b>Poids avec batteries</b>	705 lb
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	59 po x 33 po x 42 po

Numéro de commande	Description
9.513-066.0	BR 85/100 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 26,4 gallons avec brosses à rouleau, batteries humides et chargeur de tablette
9.513-067.0	BR 85/100 W Bp, autolaveuse à conducteur marchant de 26,4 gallons avec brosses à rouleau, batteries AGM et chargeur de tablette

##### ACCESSOIRES

Numéro de	Description
■ 4.777-102.0	Racloir, 1100 mm (standard avec lames d'aspiration)
■ 4.035-606.0	Brosses cylindriques rouges de 34 po
□ 4.037-138.0	Lames d'aspiration, 1230 mm, bleu (standard)
□ 4.037-140.0	Lames d'aspiration 1230 mm, transparentes
□ 9.753-088.0	Plaque de transport du racloir
□ 2.644-140.0	Kit complémentaire de balise d'alerte
□ 4.035-406.0	Kit Home Base
□ 6.907-772.0	Brosse cylindrique blanche de 34 po
□ 6.907-734.0	Brosse cylindrique orange de 34 po
□ 6.907-735.0	Brosse cylindrique verte de 34 po
□ 6.907-736.0	Brosse cylindrique noire de 34 po

■ Inclus □ Facultatif

## BD 50/70 R BP



### Roulez n'importe où.

Nous avons conçu l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R pour les espaces restreints et encombrés qui nécessitent maniabilité et productivité en un seul ensemble. Il s'agit d'une machine consciente de la valeur - chaque aspect de cette machine a été rationalisé pour fournir le meilleur nettoyage au meilleur prix.

#### Mince et compact

- Avec seulement 52 po de long, c'est la plus compacte des autolaveuses autoportée de notre gamme.
- Même s'il s'agit d'une machine plus petite, elle ne manque pas de productivité. Il nettoie à un taux théorique de 25 715 pi<sup>2</sup>/hr.

### BD 50/70 R BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	20
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	Disque ou tampon
Quantité de brosses	unités	1
Diamètre de la brosse	po	20
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	33,5
Entraînement	aide au remplissage/traction	Traction
Capacité de solution/récupération	gal	18/20
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	25 715/18 000
Niveau de bruit	dBA	66
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	Étagère
Pression de la brosse	lb	56
Vitesse de la brosse	tr/min	155
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	300/600
Aspiration du moteur	pcm	53
Waterlift	entrée d'eau	65
Poids sans les piles	lb	428
Dimensions (L x l x H)	po	52 x 23 x 42
Rayon de braquage minimum	pi	2,7
Capacité à grimper - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	3,4

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
9.512-825.0	BD 50/70 R Bp, autolaveuse autoportée de 18 gallons avec batteries AGM et tête de 18 po
9.512-826.0	BD 50/70 R Bp, autolaveuse autoportée de 18 gallons avec batteries humides et tête de 18 po

## BD 50/70 R BP ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 4.905-026.0	Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)
■ 4.762-534.0	Le tourne-patin, 19 po, est équipé d'un accouplement à changement rapide et d'un verrou central (standard sur les machines à tourne-patin)
□ 6.371-146.0	Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage
□ 6.369-468.0	Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5
■ 6.369-079.0	Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5 (standard sur les machines à disque)
□ 6.369-078.0	Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5
□ 6.369-077.0	Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5
□ 4.905-029.0	Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur Uniquement pour les surfaces résistantes, noire
□ 4.905-027.0	Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage
□ 4.905-028.0	Brosse à disques, très douce, pour le nettoyage des sols sensibles et le polissage, blanche
□ 6.371-271.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre
□ 4.777-401.0	Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses
■ 4.777-079.0	Barre d'aspiration en forme de V 900 mm/35 po, nouvelle version pour les ventes à partir de Q4 2021

# B 110 R



## Performances d'aspiration exceptionnelles.

Le tout nouveau B 110 R est parfait pour tous les étages. Le robuste pare-chocs avant évite d'endommager la machine et d'autres objets, tandis que l'alimentation en eau en fonction de la vitesse permet d'économiser l'eau et les détergents. Le nouveau racloir ramasse plus d'eau et demande moins d'attention, et le siège réglable permet aux travailleurs de se sentir plus à l'aise pendant les longues périodes de travail.

### Des mises à jour avancées pour une machine haut de gamme

- Pare-chocs avant et feux de position
- Plateau de lavage latéral pour un nettoyage près du bord
- Siège confort réglable
- Assistant de conduite en côte et frein électronique automatique

## B 110 R BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	30
Type de brosse	cyindrique/disque/tampon	Cylindrique et disque
Quantité de brosses	unités	2
Diamètre de la brosse	po	cyindrique 4 po, disque 15 po
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	37
Entraînement	aide au remplissage/traction	Traction
Capacité de solution/récupération	gal	29/29
Productivité théorique/pratique - plateau de 30 po	pi <sup>2</sup> /hr	48 440/31 485
Niveau de bruit	dB(A)	59 à 74
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	Étagère
Pression de la brosse	lb	165
Vitesse de la brosse	tr/min	180/1200
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	600
Aspiration du moteur	pcm	53
Waterlift	entrée d'eau	68
Poids avec batteries	lb	1190
Dimensions (L x l x H)	po	65 x 30 x 52
Rayon de braquage minimum	pi	2,87
Capacité à grimper - pente maximale	% grade	10
Vitesse de travail maximale	mi/h	3,8

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.513-001.0	B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries humides et tête de brosse R75
9.513-002.0	B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries humides et tête de brosse D75
9.513-003.0	B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries AGM et tête de brosse R75
9.513-004.0	B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries AGM et tête de brosse D75

## B 110 R ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.778-007.0	Racloir parabolique de 950 mm
■ 2.763-005.0	Plateau de lavage D 75 (selon le modèle choisi)
■ 2.763-047.0	Pont de lavage R 75 (selon le modèle choisi)
■ 4.039-366.0	Jeu de lames de racloir Linatex
□ 4.035-605.0	Brosse rouge pour le pont de lavage R 75
□ 6.907-731.0	Brosse verte pour le pont de lavage R 75
□ 6.907-732.0	Brosse noire pour le pont de lavage R 75
□ 6.907-730.0	Brosse orange pour le pont de lavage R 75
□ 6.907-729.0	Brosse blanche pour le pont de lavage R 75
□ 4.039-357.0	Lame de racloir de rechange en polyuréthane
□ 8.644-917.0	Pont de lavage latéral droit (installation d'usine uniquement)
□ 2.644-231.0	Kit d'aspiration de pulvérisation
□ 4.039-350.0	Kit de balises d'alerte
□ 4.039-327.0	Couvercle avec rinçage du réservoir
□ 2.644-245.0	Système de dosage
□ 4.035-406.0	Boîte de port d'attache
□ 4.039-349.0	Kit d'accessoires de base pour balai à franges

■ Inclus □ Facultatif

## B 150 R BP



### Faites la course à l'efficacité avec le B 150.

Le B 150 R peut couvrir jusqu'à 58 125 pi<sup>2</sup>/heure, ce qui en fait l'un des modèles les plus performants du marché. Une machine à laver d'une productivité impressionnante. Bien qu'il puisse couvrir de grandes zones rapidement, nous avons veillé à ce qu'il ait une grande visibilité pour la sécurité. Notre système d'exploitation KIK et les commandes à code couleur rendent les opérations simples et intuitives. Le KIK permet aux managers de contrôler les fonctions et les paramètres que leurs employés peuvent utiliser et régler.

#### Modèle avancé avec transmission intégrale (commande spéciale)

- Rampes propres avec des pentes allant jusqu'à 18 %
- Un système unique de freinage sur toutes les roues pour plus de sécurité
- Utilisez le grand écran ACL couleur pour tout régler selon vos besoins, notamment la pression de contact, le volume d'eau, la vitesse de la brosse, etc.

#### Laissez la machine faire le travail

- Le rinçage automatique du réservoir et le remplissage automatique sont fournis en standard pour permettre à l'opérateur d'effectuer d'autres tâches pendant le rinçage et le remplissage



#### B 150 R + R 75    B 150 R + D 75    B 150 R + R 85    B 150 R + D 90

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 150 R + R 85	B 150 R + D 90
Zone de nettoyage/largeur	po	30	30	34	35
Type de brosse	cylindrique/disque/tampon	Cylindrique	Disque	Cylindrique	Disque
Quantité de brosses	unités	2	2	2	2
Diamètre de la brosse	po	3,5	7,5	3,5	17,7
Largeur de la barre d'aspiration (racloir)	po	37	37	47	42
Entraînement	aide au remplissage/traction	Traction	Traction	Traction	Traction
Capacité de solution/récupération	gal	40/40	40/40	40/40	40/40
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	48 438/31 485	48 438/31 485	54,895/38,630	58 125/37 780
Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!	dba	67/64	67/64	67/64	67/64
Chargeur de batteries	étagère/sur le tableau	Étagère	Étagère	Étagère	Étagère
Pression de la brosse	lb	245	224	275	238
Vitesse de la brosse	tr/min	1200	140	1,200	140
Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur	watts	600/750	600/750	600/750	600/750
Aspiration du moteur	pcm	55	55	55	55
Waterlift	entrée d'eau	72	72	72	72
Poids sans les piles	lb	959 à 1146	959 à 1146	959-1,146	959 à 1146
Dimensions (L x l x H)	po	65 x 31 x 56			
Rayon de braquage minimum	pi	2,9	2,9	2,9	2,9
Capacité à grimper - pente maximale	% grade	10	10	10	10
Vitesse de travail max.	mi/h	3,7	3,7	3,7	3,7

## B 150 R BP ACCESSOIRES

### ÉQUIPEMENT


Référence	Description
9.513-017.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides 305 Ah et tête de brosse D75
9.513-018.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides 305 Ah et tête de brosse D90
9.513-019.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides 305 Ah et tête de brosse R75
9.513-043.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides 305 Ah et tête de brosse R85
9.513-021.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM 330 Ah et tête de brosse D75
9.513-022.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM 330 Ah et tête de brosse D90
9.513-023.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R75
9.513-044.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R85
9.513-045.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R85
9.513-010.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries humides 305 Ah et tête de brosse R75
9.513-046.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries humides 305 Ah et tête de brosse R85
9.513-012.0	B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R75

Voir la section **Têtes de nettoyage et brosses pour les plateaux de lavage disponibles.**

### ACCESSOIRES


Référence	Description
■ 4.778-009.0	Racloir, lames en linatex résistantes, 46 po, de série sur les machines équipées de plateaux de lavage R85 et D90
■ 4.778-007.0	Racloir, 37 po, lames en linatex résistantes, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R75 et D75
□ 2.642-058.0	Kit d'aspiration par pulvérisation - pour le nettoyage des zones difficilement accessibles à la machine (installation sur site requise)
□ 6.435-733.0	Roue arrière non marquante, pour une utilisation sur des sols sensibles qui se marquent facilement (installation sur site requise)
□ 4.444-015.0	Accessoires de tuyaux d'aspiration, pour aspirer l'eau des coins (par exemple, des congélateurs)
□ 4.035-516.0	Balise d'avertissement à 360° (installation sur site requise)
□ 4.777-402.0	Ensemble de racloirs droites de 37 po, pour les machines équipées du pont de lavage R 75
□ 4.777-403.0	Ensemble de racloirs droites de 42 po, pour les machines équipées du pont de lavage R 90
□ 6.273-215.0	Lame de racloir bleue (2 nécessaires)
□ 6.273-209.0	Lame de racloir marron, résistante à l'huile
□ 6.273-206.0	Lame de racloir brune, sans traces et résistante à l'huile
□ 2.641-811.0	Système de dosage du produit de nettoyage DS 3 - peut être directement raccordé à l'alimentation principale en eau; le réservoir d'eau fraîche est rempli du mélange d'eau et de produit de nettoyage. Également en relation avec le système de remplissage ABS.
□ 6.435-810.0	Pneus avant, traction - avec profil en V et composé de pneus présentant des propriétés de traction particulièrement bonnes. Résistant à l'huile.
□ 6.951-073.0	Balai latéral de rechange, à utiliser avec les ponts de lavage de type R (paquet de 1)

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES




Série D

Têtes de disques



Série R

Têtes cylindriques



Série S

Têtes vibrantes

Nous proposons trois niveaux d'épuration différents pour répondre à vos besoins particuliers. Les trois types R (cylindrique), D (disque) ou S (vibration) ont chacun leurs avantages spécifiques. Les disques sont idéaux pour le récurage quotidien. Les têtes cylindriques sont idéales pour les saletés tenaces ou les surfaces irrégulières. Les têtes S sont très efficaces pour décaper les sols. Quel que soit votre besoin, Kärcher vous couvre.

## D 43 | PONT DE LAVAGE DISC DE 17 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-023.0	Tête D 43, pont de lavage de 17 po pour toutes les unités B 40 alimentées par batterie	■				
4.762-533.0	Entraînement du tampon	■				
6.905-526.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre	■				
4.905-023.0	Brosse à disques, fibres naturelles	■				
6.369-470.0	Plateau à disques, rouge (usage général/standard)	■				
4.905-022.0	Brosse à disques rouge, 17 po	■				
4.905-024.0	Brosse à disques, blanche 17 po	■				
4.905-025.0	Brosse à disques, noire 17 po	■				
6.369-472.0	Disque vert (agressif)	■				
6.369-473.0	Plaquette de disque noire (très agressive)	■				
6.369-469.0	Tampon de disque blanc (doux)	■				
6.371-081.0	Plateau de disque beige (agrégat léger)	■				
6.371-149.0	Patin de disque, naturel	■				

## D 51 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 20 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-026.0	Tête D 51, plateau de lavage 20 po / 510 mm pour tous les appareils B 40 alimentés par batterie	■				
8.642-710.0	Kit de conversion unique, tête Orbital D 51 (pour les numéros de série 10358 et supérieurs)*	■				
8.638-801.0	Assemblage, pont, D 51 orbital (assemblage de remplacement du pont)	■				
4.905-026.0	Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)	■				
4.905-028.0	Brosse à disques, très douce, pour le nettoyage des sols sensibles et le polissage, blanche	■				
4.905-029.0	Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur Uniquement pour les surfaces résistantes, noire	■				
4.905-027.0	Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage	■				
4.762-534.0	Le tourne-patin, 19 po, est équipé d'un accouplement à changement rapide et d'un verrou central (standard sur les machines à tourne-patin)	■				
6.371-271.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre	■				
6.369-079.0	Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5	■				
6.369-078.0	Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5	■				
6.369-077.0	Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5	■				
6.369-468.0	Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5	■				
6.371-146.0	Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage	■				

\* Pour les numéros de série 10357 et inférieurs, la référence 6.613-512.3 doit également être commandée

## D 55 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 22 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-001.0	D 55 tête de brosse, tête à disques, 22 po		■			
4.905-015.0	Brosse à disques, blanche - souple		■			
4.905-016.0	Brosse à disques, poils naturels		■			
4.905-014.0	Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 55		■			
4.905-017.0	Brosse à disques, noire - très agressive		■			
4.762.445.0	Entraînement du tampon		■			
6.371-153.0	Tapis à disques, rouge (souple)		■			
6.371-154.0	Bloc de disques, vert (moyen)		■			
6.371-155.0	Patin de disque, noir (dur)		■			

## D 65 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 26 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-003.0	D 65 tête de brosse, tête à disques, 26 po		■	■		
4.905-011.0	Brosse à disques, blanche - souple		■	■		
4.905-012.0	Brosse à disques, poils naturels		■	■		
4.905-010.0	Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 65		■	■		
4.905-013.0	Brosse à disques, noire - très agressive		■	■		
4.762-446.0	Entraînement du tampon		■	■		
6.369-003.0	Tampons à disques rouges, ensemble de 5		■	■		
6.369-002.0	Tampons à disques verts, moyennement souples, verts, jeu de 5		■	■		
6.369-001.0	Plaquettes de disque noires, dures, lot de 5		■	■		
6.369-959.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre		■	■		

**D 75 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 30 PO**

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-005.0	D 75 tête de brosse, tête à disques, 30 po			■	■	■
4.905-019.0	Brosse à disques, blanche - souple			■	■	■
4.905-020.0	Brosse à disques, poils naturels			■	■	■
4.905-018.0	Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 75			■	■	■
4.905-021.0	Brosse à disques, noire - très agressive			■	■	■
4.762-447.0	Entraînement du tampon			■	■	■
6.369-791.0	Tapis à disques, rouge (souple)			■	■	■
6.369-790.0	Bloc de disques, vert (moyen)			■	■	■
6.369-789.0	Patin de disque, noir (dur)			■	■	■
6.371-078.0	Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre			■	■	■

**D 90 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 36 PO**

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-008.0	D 90 tête de brosse, disque, 36 po					■
4.905-003.0	Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 90					■
4.905-004.0	Brosse à disques, poils naturels					■
4.905-005.0	Brosse à disques, blanche - souple					■
4.905-006.0	Brosse à disques, noire - très agressive					■
4.762-493.0	Entraînement du tampon					■
6.369-022.0	Patin de disque, noir - dur					■
6.369-023.0	Tampon à disques, vert - moyen					■
6.369-024.0	Tampon à disques, rouge - souple					■

**R 45 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 18 PO**

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-020.0	Tête R 45, pont de lavage de 18 po pour les machines à entraînement non-tracteur (pour les unités C)	■				
2.763-019.0	Tête R 45, plateau de lavage de 18 po pour les machines à traction (pour les unités W)	■				
4.762-392.0	Brosse cylindrique rouge, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés	■				
4.762-405.0	Brosse blanche cylindrique, poils doux pour un nettoyage en douceur de tous les sols	■				
4.762-406.0	Brosse cylindrique orange, poils hauts et bas pour le nettoyage de tous les sols de surface jointoyés	■				
4.762-407.0	Brosse verte cylindrique, poils rigides pour un nettoyage agressif des sols à surface irrégulière	■				
4.762-408.0	Brosse noire cylindrique, poils extrêmement rigides pour la saleté tenace sur les sols accidentés	■				
4.762-413.0	Arbre cylindrique du tampon (requis pour toutes les brosses ci-dessous)	■				
4.114-009.0	Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre	■				
6.367-105.0	Coussinet cylindrique, jaune (souple)	■				
6.367-107.0	Tampons cylindriques, rouges, usage général	■				
6.367-108.0	Tampon cylindrique, blanc, (très doux) pour les sols brillants	■				
6.367-106.0	Tampon cylindrique, vert (dur et agressif)	■				

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## R 55 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 22 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-013.0	Tête R 55, pont de lavage de 22 po pour les machines à entraînement non-tracteur (pour les unités B 40 C)	■				
2.763-011.0	Tête R 55, plateau de lavage de 22 po pour machines à traction (pour B 40 W)	■				
2.736-002.0	Tête R 55, plateau de lavage de 22 po (pour les machines B 60 et 90)	■				
4.035-184.0	Brosse cylindrique rouge, 22 po, poils moyennement durs, nettoyage complet des sols lisses et texturés	■				
4.762-409.0	Pinceau cylindrique blanc, 22 po, doux	■				
4.762-410.0	Brosse cylindrique orange, 22 po, poils hauts/bas pour les sols irréguliers	■				
4.762-411.0	Brosse cylindrique verte, 22 po, poils durs	■				
4.762-412.0	Brosse cylindrique noire 22 po	■				
4.762-415.0	Arbre à patins cylindriques, 22 po (2 nécessaires)	■				
8.635-692.0	Cylindrique, dénudage 22 po	■				
4.114-010.0	Tampon cylindrique en microfibres, 22 po, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre	■				
6.369-732.0	Bloc jaune, 22 po	■				
6.369-734.0	Tampon rouge, 22 po, grain moyen pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés	■				
6.369-735.0	Bloc blanc, comprend une pochette, 22 po	■				
6.369-733.0	Tampon vert, 22 po	■				
2.763-002.0	R 55 tête cylindrique, 22 po		■			
6.906-977.0	Brosse cylindrique, blanche, souple		■			
4.035-193.0	Brosse cylindrique, rouge, standard avec la tête R 55		■			
6.906-978.0	Brosse cylindrique, orange, brosse à coulis haut-bas		■			
6.906-979.0	Brosse cylindrique, verte, dure		■			
6.906-980.0	Brosse cylindrique, noire, très agressive		■			
8.635-692.0	Cylindrique, dénudage 22 po		■			
4.762-432.0	Brosse cylindrique, rouge (2 nécessaires)		■			
6.369-389.0	Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20		■			
6.369-454.0	Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20		■			
6.369-455.0	Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20		■			

## R 65 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 26 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-004.0	Tête de brosse R 65, cylindrique, 26 po		■	■		
6.906-981.0	Pinceau cylindrique blanc, doux		■	■		
4.035-187.0	Brosse cylindrique rouge		■	■		
6.906-982.0	Brosse cylindrique orange, haute et basse pour le coulis		■	■		
6.906-983.0	Brosse verte cylindrique, dure		■	■		
6.906-984.0	Brosse noire cylindrique, très agressive		■	■		
4.762-433.0	Arbre à patins cylindriques		■	■		
6.369-389.0	Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20		■	■		
6.369-454.0	Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20		■	■		
6.369-455.0	Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20		■	■		
6.369-456.0	Tampon cylindrique rouge, moyen, lot de 20		■	■		

## R 75 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 30 PO

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-006.0	Tête de brosse R 75, cylindrique, 30 po			■		
6.906-985.0	Brosse cylindrique, blanche, souple			■		
6.907-415.0	Brosse cylindrique, rouge, standard avec la tête R 75			■		
6.906-986.0	Brosse cylindrique, orange, brosse à coulis haut-bas			■		
6.906-987.0	Brosse cylindrique, verte, dure			■		
6.906-988.0	Brosse cylindrique, noire, très agressive			■		
4.762-434.0	Arbre à patins cylindriques			■		
6.369-389.0	Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20			■		
6.369-454.0	Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20			■		
6.369-455.0	Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20			■		
6.369-456.0	Tampon cylindrique rouge, moyen, lot de 20			■		

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## R 75 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM DE 30 PO

Numéro de	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-047.0	Tête de brosse cylindrique en aluminium R 75 de 30 po				■	■
6.907-729.0	Pinceau cylindrique blanc, souple, 30 po				■	■
4.035-605.0	Brosse cylindrique rouge, 30 po				■	■
6.907-730.0	Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 30 po				■	■
6.907-731.0	Brosse cylindrique verte, dure, 30 po				■	■
6.907-732.0	Brosse noire cylindrique, très agressive, 30 po				■	■

## R 85 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM DE 34 PO

Numéro de	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-048.0	Tête de brosse cylindrique en aluminium R 85 de 34 po					■
6.907-772.0	Pinceau cylindrique blanc, souple, 34 po					■
4.035-606.0	Brosse cylindrique rouge, 34 po					■
6.907-734.0	Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 34 po					■
6.907-735.0	Brosse cylindrique verte, dure, 34 po					■
6.907-736.0	Brosse noire cylindrique, très agressive, 34 po					■

## S 65 | PONT DE LAVAGE DE 26 PO VIBRATION

Référence	Description	B 40	B 60	B 80	B 110	B 150
2.763-030.0	Tête de brosse S 65, plateau de lavage oscillant, 26 po		■	■		
4.036-063.0	Kit de raccordement de la tête orbitale S 65, nécessaire pour le raccordement de S 65 orbitale, B 60 et B 80 (nécessaire)		■	■		
8.635-789.0	Tampon, S 65 préparation de surface, paquet de 5		■	■		
8.635-788.0	Tampon, S 65, rouge, paquet de 5		■	■		
8.635-836.0	Tampon, S 65, blanc, paquet de 5		■	■		

## AB 84 CUL



### Réduire le temps de séchage des tapis jusqu'à 50 %.

Assez puissant pour tous les travaux, mais assez économique pour ne pas faire sauter la banque, l'AB 84 CUL est votre souffleur de choix. Si vos sols ou votre moquette sont mouillés, vous pouvez sécher vos installations jusqu'à 50 % plus vite et reprendre vos activités plus rapidement. Cet appareil économique est doté de trois vitesses ainsi que de trois positions verticales différentes afin que vous puissiez diriger l'air là où vous le souhaitez. Le puissant mouvement d'air de 3000 pcm favorise un séchage rapide en un rien de temps.

- Trois vitesses de déplacement d'air pour chaque type de travail
- Support moteur robuste en quatre points pour résister à une utilisation intensive et à une manipulation brutale
- Pince à tapis intégrée pour les travaux de restauration après inondation
- Trois positions debout différentes pour permettre de diriger l'air dans n'importe quel angle
- Poignée verticale et roues de transport pour plus de sécurité et de commodité

#### AB 84 CUL

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air - niveau 1, 2, 3	pcm	3000/2500/2000
Vitesse du ventilateur - niveau 1, 2, 3	tr/min	1600/1350/1050
Longueur du câble d'alimentation	pi	25
Puissance du moteur	CV	0,5
Tension	V	115
Poids	lb	39
Dimensions (L x P x H)	po	22,8 x 16 x 21,5

##### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.004-039.0	AB 84 CUL, souffleur d'air commercial à trois vitesses avec poignée verticale

## EB 30/1



### Outil de nettoyage rapide.

Cette balayeuse ultra-silencieuse et compacte est parfaite pour les nettoyages rapides dans les zones occupées et bondées. Le bloc-piles rechargeable assure la sécurité en éliminant les risques de trébuchement. La EB 30/1 est conçue pour les petits travaux de nettoyage dans les environnements de travail professionnels.

#### Conçu pour les environnements à fort trafic

- Balayeuse électrique sans fil conçue pour les applications commerciales.
- Nettoyage provisoire flexible et professionnel.
- La batterie puissante et rechargeable offre jusqu'à 45 minutes d'utilisation sur une surface dure et jusqu'à 30 minutes sur un tapis.
- Le fonctionnement extrêmement silencieux permet de nettoyer même pendant les heures de bureau, ce qui en fait un outil idéal pour les zones sensibles au bruit.
- Chargeur de batterie rapide disponible en option pour une charge complète en 50 minutes.

### EB 30/1

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage	po	12
Capacité du conteneur	po <sup>3</sup>	67
Niveau de bruit	dBA	56
Autonomie de la batterie	min	30 à 45
Temps de charge standard de la batterie	hr	1
Poids	lb	6
Dimensions (L x P x H)	po	10 x 12 x 43

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.545-121.0	EB 30/1, balayeuse à batterie lithium-ion

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.654-328.0	Batterie lithium-ion
■ 6.654-197.0	Chargeur rapide de batterie pour EB 30/1
■ 4.762-400.0	Brosse cylindrique
□ 4.762-401.0	Brosse rouge rigide cylindrique, pour les surfaces dures

■ Inclus □ Facultatif

## KM 70/20 C



### Des performances supérieures avec une puissance manuelle.

Le balayage rapide et l'entretien facile sont réunis dans un seul et même ensemble pratique. Cette balayeuse offre des performances de balayage supérieures dans une balayeuse manuelle compacte. Elle est construite pour être robuste et durable pour une longue durée de vie.

#### Rapide et efficace

- Les balayeuses à pousser sont le moyen le plus simple de nettoyer les chemins, les halls, les trottoirs et les entrepôts de manière rapide et pratique.
- La brosse cylindrique principale est entraînée par les deux roues, de sorte qu'elle balaie aussi bien dans les virages à droite qu'à gauche.

#### Construite pour durer

- Entraînement par pignon en métal robuste pour une longue durée de vie.
- Conception durable.

#### Facile à utiliser

- La hauteur de la brosse cylindrique peut être facilement réglée sur cinq positions grâce à un bouton situé sur le manche.

### KM 70/20 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur/trajet de nettoyage - balai principal	po	19
Chemin de nettoyage/largeur avec 1 sb	po	28
Chemin de nettoyage/largeur avec 2 sb	po	36
Diamètre du balai latéral	po	13
Capacité du conteneur à déchets	gal	11
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	30 000
Poids	lb	50,7
Dimensions (L x l x H)	po	51,2 x 30,14 x 40,7

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.517-106.0	KM 70/20 C, balayeuse à conducteur marchant de 28 po

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.966-005.0	Balai latéral, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces
■ 6.906-041.0	Balai principal, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces
■ 4.040-772.0	Filtre à poussière
□ 2.640-908.0	Ramasseur de déchets - pour ramasser les déchets

■ Inclus □ Facultatif

## KM 70/30 C BP ADV



### Balayage efficace sur les sols durs ou mous.

Rapide et efficace pour le balayage à l'intérieur ou à l'extérieur, sur sol dur ou sur moquette, pour ceux qui ont besoin de faire le travail correctement dès la première fois. Faites confiance à cette balayeuse pour répondre rapidement à tous vos besoins de balayage grâce à son balai électronique hautement productif. Elle est également dotée d'un contrôle actif de la poussière pour une qualité d'air optimale. Des caractéristiques conviviales telles que le réglage facile de la hauteur du balai et le réglage de la hauteur du manche en font une machine populaire auprès de ceux qui l'utilisent.

#### Balayage productif

- Permet un balayage rapide et efficace des sols durs et souples
- Zone de nettoyage de 28 po

#### Nous avons pensé à vous

- Pour une large gamme d'applications à l'intérieur et à l'extérieur, avec un système d'entraînement par batterie particulièrement silencieux à 69 dBA.
- Comprend un système de contrôle actif de la poussière avec un ventilateur séparé et un filtre plié plat pour un balayage sans poussière à l'intérieur.
- Réglage simple du balai cylindrique principal et du balai latéral.

### KM 70/30 C BP ADV

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur/trajet de nettoyage - balai principal	po	19
Chemin de nettoyage/largeur avec 1 sb	po	28
Diamètre du balai latéral	po	13
Capacité du conteneur à débris	gal	11
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	30 800
Niveau de bruit	dBA	59
Méthode de balayage	direct/renversement	direct
Poids	lb	105,8
Dimensions (L x l x H)	po	48,8 x 28 x 45,2

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-556.0	KM 70/30 C, balayeuse à conducteur marchant de 28 po avec batterie scellée et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.966-005.0	Balai latéral, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces
■ 6.906-041.0	Balai principal, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces
■ 6.904-367.0	Filtre à poussière plat
□ 2.640-908.0	Ramasseur de déchets - pour ramasser les déchets
□ 5.731-625.0	Élément filtrant - filtre en plastique, résistant à l'eau, lavable, réduit les coûts d'entretien
□ 6.907-041.0	Balai cylindrique standard - poils universels résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces

■ Inclus □ Facultatif

## KM 75/40 W BP



### Autopropulsé pour une productivité accrue.

Assez grande pour faire le travail, mais maniable pour nettoyer les zones encombrées, comptez sur la KM 75/40 W Bp pour vos besoins de balayage. Cette machine offre la polyvalence nécessaire pour nettoyer n'importe où - tapis ou sols durs, à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous l'avons construite pour qu'elle fonctionne jour après jour dans les applications commerciales les plus difficiles.

#### Hautement productif

- Nettoie efficacement à l'intérieur et à l'extérieur pour une polyvalence accrue
- Autopropulsé, zone de nettoyage de 30 po pour une productivité accrue
- Les commandes faciles à comprendre augmentent l'efficacité de l'opérateur
- Le système de balayage par le haut avec une trémie facilement amovible rend la vidange rapide et efficace

#### Qualité de l'air améliorée

- Le système de contrôle actif de la poussière assure une meilleure qualité de l'air
- L'air est aspiré à travers un filtre de style automobile de haute efficacité
- Secoueur de filtre manuel pour un nettoyage facile et des résultats constants
- Dérivation du balayage humide pour le nettoyage des surfaces mouillées

### KM 75/40 W BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur/trajet de nettoyage - balai principal	po	22
Chemin de nettoyage/largeur avec 1 sb	po	30
Diamètre du balai latéral	po	16,5
Capacité du conteneur à déchets	gal	10,5
Productivité efficace	pi <sup>2</sup> /hr	36 328
Niveau de bruit	dBA	64
Méthode de balayage	direct/renversement	renverser
Poids	lb	172
Dimensions (L x l x H)	po	56 x 30 x 46,5

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-700.0	KM 75/40 W Bp, balayeuse à conducteur marchant de 30 po avec batterie AGM et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.905-626.0	Balai latéral, poils doux
■ 6.906-884.0	Balai principal
■ 5.731-635.0	Filtre plat plissé - filtre en plastique, résistant à l'eau, lavable, réduit les coûts d'entretien
□ 6.905-625.0	Balai latéral, dur pour les gros travaux de nettoyage
□ 6.906-885.0	Balai principal, à poils durs
□ 6.906-950.0	Brosse roulante antistatique
□ 2.641-571.0	Kit de balayage de moquette (comprend un filtre à peluches, une brosse cylindrique antistatique et une triple roulette)
□ 6.906-886.0	Balai cylindrique principal, doux/naturel - spécialement conçu avec des poils naturels pour balayer la poussière fine sur les sols intérieurs lisses.

■ Inclus □ Facultatif

## CVS 65/1 BP



### Le spécialiste du tapis pour différents styles de tapis.

En un seul passage, notre aspirateur-balayeuse pour tapis CVS 65/1 Bp Pack, alimenté par batterie, montre ses atouts, impressionnant les utilisateurs avec des résultats de nettoyage comparables à ceux d'un aspirateur-balai vertical. La puissante batterie lithium-ion de 36 V permet jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu et le nettoyage d'environ 19 375 pieds carrés de tapis avec une seule charge.

#### Système de balayage optimisé pour différents types de plancher

- Les grandes surfaces de tapis peuvent être nettoyées efficacement en peu de temps
- Productivité élevée

#### 36/75 Power+ Battery

- Notez facilement la capacité restante de la batterie
- Utilisation productive et efficace de la machine

#### CVS 65/1 BP

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Performance sur le terrain	19 375 pi <sup>2</sup> /h
Largeur de la zone de travail	18 po
Largeur de zone de travail avec 1 SB	26 po
Contenant de déchets	5 gal
Zone de filtrage	3,1 pi <sup>2</sup>
Autonomie avec une seule charge de batterie	60 min
Temps de charge (100 %)	81 min
Tension de la batterie	36 V
Capacité	7,5 Ah
Niveau de puissance sonore	56 dBA
Poids	88 lb
Dimensions (L x l x H)	30 po x 26,5 po x 21 po

##### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.517-302.0	Balayeuse aspirante CVS 65/1 Bp
9.513-038.0	Balayeuse aspirante CVS 65/1 Bp, paquet de valeur avec une batterie supplémentaire

##### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 2.445-075.0	Batterie Power+ 36 V
■ 2.445-053.0	Chargeur rapide Batterie Power+ 36 V
■ 2.886-002.0	Balai principal antistatique
■ 2.884-355.0	Brosse latérale standard
■ 6.907-449.0	Filtre à particules fines
□ 5.745-280.0	Préfiltre
□ 5.032-196.0	Sac Home Base
□ 2.884-358.0	Paquet de 10 sacs jetables

■ Inclus □ Facultatif

## KM 85/50 W BP



### Machine robuste et facile à utiliser, avec des performances élevées sur le terrain.

Robuste, conçue avec un châssis à double paroi et une brosse latérale pivotante, la balayeuse à conducteur marchant KM 85/50 W Bp alimentée par batterie impressionne dans les applications difficiles de l'environnement industriel. Cette machine fiable et compacte est confortable et intuitive à utiliser grâce à une poignée de poussée et dispose d'une traction avant et arrière. Un grand filtre plissé plat permet de travailler pratiquement sans poussière, tandis qu'un double racloir garantit un nettoyage efficace. Le rouleau de balayage principal et le filtre sont très simples à changer sans aucun outil.

#### Robuste et fiable pour les applications difficiles

- Cadre rotatif robuste à double paroi
- Un balai latéral pour éviter les dommages
- Grandes roues pour un meilleur confort d'utilisation

### KM 85/50 W BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de la zone de travail	po	33
Performances pratiques	pi <sup>2</sup> /h	41 170 pi <sup>2</sup> /hr
Capacité du conteneur	gal	13
Classement	W	912
Vitesse de travail	km/hr	4,5
Zone de filtrage	pi <sup>2</sup>	23
Niveau de pression acoustique	dB(A)	67
Poids (sans accessoires)	lb	309
Dimensions (L x l x H)	po	61 x 43 x 42

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.513-005.0	KM 85/50 W Bp, balayeuse à conducteur marchant de 34 po avec batterie AGM et chargeur de tablette
9.513-006.0	KM 85/50 W Bp, balayeuse à conducteur marchant de 34 po avec batterie humide et chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 5.731-585.0	Filtre plissé plat lavable
■ 4.762-430.0	Laminoir inverseur complet
■ 6.906-132.0	Balai latéral (standard)
□ 5.035-488.0	Adaptateur Homebase
□ 6.980-078.0	Porte-manteau gris
□ 4.762-443.0	Laminoir inverseur complet dur
□ 4.762-442.0	Laminoir inverseur complet soft
□ 4.035-524.0	Jeu de pinces pour déchets en vrac
□ 2.850-266.0	Balai latéral complet gauche
□ 6.905-625.0	Balai latéral dur
□ 6.905-626.0	Balai latéral souple
□ 4.070-006.0	Agents de nettoyage de réservoirs complets
□ 6.980-077.0	Double crochet

■ Inclus □ Facultatif

## KM 100/100 R Bp



Un KM 100/100 R Bp excelle dans les endroits où un contrôle de la poussière est important. Un grand filtre cylindrique élimine efficacement les poussières les plus tenaces et abrasives. La vitesse variable en marche avant et arrière, combinée à l'avant pour la sécurité aux extrémités des allées, en fait une balayeuse d'entrepôt parfaite qui s'adapte facilement à tout type de budget de balayage. Pour un usage intérieur et extérieur.

- Protection contre les chocs idéale pour les zones avec obstacles
- Grande surface de filtration avec système de nettoyage automatique du filtre
- Filtre et brosse à rouleau faciles à retirer sans outils pour un entretien flexible
- Disposition claire et logique de tous les panneaux de commande pour faciliter l'utilisation

### KM 100/100 R BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de la zone de nettoyage	po	40
Productivité	pi <sup>2</sup> /hr	83 960
Taille de la trémie	gal	2 x 13,2
Longueur du balai principal	po	27,55
Diamètre du balai latéral	po	17,32
Poids	lb	1190 lb avec batteries
Longueur	po	79,0
Largeur	po	39,6
Hauteur	po	53,2

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.512-498.0	KM 100/100 R Bp, balayeuse autoportée 40 po avec batteries humides et chargeur de tablette
9.512-837.0	KM 100/100 R Bp, balayeuse autoportée 40 po avec batteries AGM et chargeur de tablette

#### Accessoires

Référence	Description
■ 6.905-986.0	Balai latéral
■ 6.906-375.0	Balai principal
■ 6.414-532.0	Filtre à poussière cylindrique
■ 9.512-416.0	Chargeur automatique de batterie 24 volts, 30 ampères
□ 6.906-133.0	Balai à côté doux - pour les poussières extrêmement fines
□ 6.906-065.0	Balai à côté dur - pour les sols tenaces ou les débris lourds
□ 6.906-533.0	Balai principal souple - pour le sable léger ou la poudre fine
□ 6.906-534.0	Balai principal antistatique - pour l'aspiration des tapis
□ 6.906-532.0	Balai principal dur - pour les sols tenaces ou les débris lourds
□ 2.851-050.7	Balai latéral gauche installé en usine UNIQUEMENT ++
□ 2.641-688.0	Kit de lance d'aspiration à distance (installation de la chauve-souris en supplément)*
□ 2.640-496.7	Protection contre le bruit (y compris la balise) ++

■ Inclus □ Facultatif

++ Option installée en usine. Veuillez prévoir jusqu'à 8 semaines pour la livraison.

# SENSOR<sup>MD</sup> S



## La fiabilité au meilleur prix.

L'aspirateur le plus performant du secteur, dont la réputation de fiabilité n'est plus à faire. Le Sensor<sup>MD</sup> S est l'aspirateur vertical de confiance avec une réputation éprouvée de fiabilité, de performance et de facilité d'entretien. Avec sa conception à moteur unique et son poids léger, cette machine est confortable à utiliser et offre des performances optimales. Cette machine utilise un seul moteur pour réduire le poids afin de diminuer la fatigue de l'opérateur et d'augmenter la productivité.

### Leader en matière de fiabilité

- Nous fabriquons des aspirateurs verticaux de qualité depuis 1979.

### La productivité en tête

- Le poids ultra-léger de la poignée permet une utilisation sans effort.
- La caractéristique « à plat sur le sol » permet de nettoyer facilement sous les meubles.

### Respiration plus facile

- Le Sensor<sup>MD</sup> S est équipé d'un filtre à haute efficacité qui retient 99,6 % des particules de 0,3 micron.

## SENSOR<sup>MD</sup> S12

## SENSOR<sup>MD</sup> S15

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		SENSOR <sup>MD</sup> S12	SENSOR <sup>MD</sup> S15
Zone de nettoyage	po	12	15
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	2510	3137
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40
Niveau de bruit	dBA	69	69
Cote de débit d'air	pcm	105	105
Tension		110 V	110 V
Moteur	cv	1,6	1,6
Taille du sac à débris	qt	5,6	5,6
Dimensions (L x l x H)	po	11 x 12 x 46	11 x 15 x 46
Poids	lb	16	16,5

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.012-615.0	Sensor <sup>MD</sup> S12, 120 V/60 Hz
1.012-616.0	Sensor <sup>MD</sup> S15, 120 V/60 Hz

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.600-050.0	Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
<input type="checkbox"/> 9.840-643.0	Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250)
<input type="checkbox"/> 8.600-522.0	Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron
<input type="checkbox"/> 8.628-485.0	Kit filtre HEPA Sensor <sup>MD</sup> (comprend : filtre et 8 sacs haute efficacité)
<input type="checkbox"/> 8.614-145.0	Filtre d'échappement Sensor <sup>MD</sup> de remplacement pour Sensor <sup>MD</sup> XP
<input type="checkbox"/> 8.614-140.0	Filtre d'échappement de rechange pour Sensor <sup>MD</sup> S
<input type="checkbox"/> 8.600-495.0	Brosse de remplacement à double rangée de 12 po
<input type="checkbox"/> 8.613-881.0	Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP15
<input type="checkbox"/> 8.613-849.0	Brosse de remplacement à double rangée de 15 po
<input type="checkbox"/> 8.613-877.0	Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP18
<input type="checkbox"/> 8.614-243.0	Poignée grise Sensor <sup>MD</sup> de remplacement avec câble
<input type="checkbox"/> 8.614-086.0	Buse de crevasse
<input type="checkbox"/> 8.613-769.0	Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
<input type="checkbox"/> 8.614-090.0	Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté
<input type="checkbox"/> 8.628-474.0	Kit de brosse à épousseter, comprenant : une brosse à épousseter et un clip de maintien à monter sur la poignée
<input type="checkbox"/> 8.625-413.0	Housse d'aspirateur souple Sensor <sup>MD</sup> de 12 po

■ Inclus □ Facultatif

# SENSOR<sup>MD</sup> S2 HEPA



## Conçu pour être fiable et facile à entretenir.

Les aspirateurs HEPA Sensor<sup>MD</sup> S2 sont les leaders du marché en termes de performances de nettoyage et de fiabilité. La filtration finale HEPA est standard pour une qualité optimale de l'air intérieur. Ces aspirateurs silencieux et légers sont conçus pour le nettoyage de jour dans des environnements sensibles au bruit. Conçu pour répondre aux besoins de performance des marchés de l'hôtellerie, de l'éducation, des soins de santé et des résidences pour personnes âgées.

### Filtration finale HEPA

- Filtre HEPA standard pour une meilleure qualité de l'air intérieur.

### La meilleure garantie de sa catégorie

- La garantie « pare-chocs à pare-chocs » de 3 ans vous assure la meilleure protection que le secteur puisse offrir.

#### SENSOR<sup>MD</sup> S2 12 HEPA

#### SENSOR<sup>MD</sup> S2 14 HEPA

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		SENSOR <sup>MD</sup> S2 12 HEPA	SENSOR <sup>MD</sup> S2 14 HEPA
Zone de nettoyage	po	12	14
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	2510	2917
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40
Niveau de bruit	dba	69	69
Cote de débit d'air	pcm	105	105
Tension	v	110 V	110 V
Moteur	cv	1,3	1,3
Taille du sac à débris	gal	1,4	1,4
Dimensions (L x l x H)	po	11 x 12 x 46	11 x 14 x 46
Poids	lb	20	20,5

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.012-070.0	Sensor <sup>MD</sup> S2 12 HEPA, 120 V/60 Hz
1.012-071.0	Sensor <sup>MD</sup> S2 14 HEPA, 120 V/60 Hz

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.600-522.0	Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron
■ 8.639-454.0	Filtre HEPA
■ 8.631-930.0	Suceur plat (noir)
■ 8.631-929.0	Outil de tapisserie (noir)
■ 8.613-769.0	Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
■ 8.639-756.0	Cordon de 40 pi (jaune)
■ 8.639-763.0	Bande de brosse 12 po (standard sur Sensor <sup>MD</sup> S2 12 HEPA)
■ 8.600-244.0	Brosse de remplacement de 14 po
■ 8.600-164.0	Brosse de remplacement de 18 po
□ 8.600-050.0	Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
□ 9.840-643.0	Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250)
□ 8.614-090.0	Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté
□ 8.628-474.0	Le kit de brosse à épousseter comprend : Brosse à épousseter et pinceau à monter sur le manche

■ Inclus □ Facultatif

# SENSOR<sup>MD</sup> XP



## Souvent imité, jamais égalé.

Le Sensor<sup>MD</sup> XP est un aspirateur puissant avec réglage automatique de la hauteur de la brosse. Avec sa réputation de fiabilité, de performance et de facilité d'entretien, le Sensor<sup>MD</sup> XP est l'aspirateur le plus fiable et le plus pratique du secteur. Dotée d'un réglage automatique de la hauteur de la brosse, cette machine élimine efficacement les salissures susceptibles d'abîmer vos tapis et vos sols durs, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Faites confiance au Sensor<sup>MD</sup> XP pour nettoyer vos sols de manière efficace et fiable pendant de nombreuses années.

### Leader en matière de fiabilité

- Durabilité et fiabilité éprouvées dans l'industrie.
- Réglage automatique de la hauteur de la brosse pour assurer un nettoyage optimal.
- Répond aux normes CRI pour la qualité de l'air intérieur.

		SENSOR <sup>MD</sup> XP 12	SENSOR <sup>MD</sup> XP 15	SENSOR <sup>MD</sup> XP 18
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>				
Zone de nettoyage	po	12	15	18
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	2655	3451	3659
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40	40
Niveau de bruit	dBA	69	69	69
Cote de débit d'air	pcm	105	105	105
Tension	110 V/220 V	110 V	110 V	110 V
Moteur	cv	1,6	1,6	1,6
Taille du sac à débris	qt	5,6	5,6	5,6
Dimensions (L x l x H)	po	11 x 15 x 46	11 x 15 x 46	11 x 18 x 46
Poids	lb	16	16,5	17

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.012-611.0	Sensor <sup>MD</sup> XP 12, 120 V/60 Hz
1.012-612.0	Sensor <sup>MD</sup> XP 15, 120 V/60 Hz
1.012-613.0	Sensor <sup>MD</sup> XP 18, 120 V/60 Hz

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.600-050.0	Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
<input type="checkbox"/> 9.840-643.0	Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250)
<input type="checkbox"/> 8.600-522.0	Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron
<input type="checkbox"/> 8.628-485.0	Kit filtre HEPA Sensor <sup>MD</sup> (comprend : filtre et 8 sacs haute efficacité)
<input type="checkbox"/> 8.643-406.0	Filtre d'échappement de remplacement pour Sensor <sup>MD</sup> XP (versions 2020 ou plus récentes)
<input type="checkbox"/> 8.600-495.0	Brosse de remplacement à double rangée de 12 po
<input type="checkbox"/> 8.613-881.0	Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP 15
<input type="checkbox"/> 8.613-877.0	Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP 18
<input type="checkbox"/> 8.614-243.0	Poignée grise Sensor <sup>MD</sup> de remplacement avec câble
<input type="checkbox"/> 8.614-086.0	Buse de crevasse
<input type="checkbox"/> 8.613-769.0	Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus
<input type="checkbox"/> 8.614-090.0	Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté
<input type="checkbox"/> 8.628-474.0	Kit de brosse à épousseter, comprenant : une brosse à épousseter et un clip de maintien à monter sur la poignée
<input type="checkbox"/> 8.625-413.0	Housse d'aspirateur souple Sensor <sup>MD</sup> de 12 po

■ Inclus □ Facultatif

## CV 300 ET CV 380



### Le choix sanitaire qui dure.

Beaucoup de nos concurrents vendent des aspirateurs verticaux à bas prix, le seul problème étant qu'ils se désagrègent rapidement et que vous vous retrouvez avec un autre aspirateur cassé à jeter à la poubelle. Si vous en avez assez de gaspiller votre argent, optez pour nos aspirateurs verticaux CV 300 et CV 380. Le CV 300 et le CV 380 offrent puissance, fiabilité et qualité d'air pur, le tout à un prix qui ne vous ruinera pas. Ces modèles sont dotés d'une articulation traditionnelle non orientable entre la base et le corps pour une meilleure ergonomie et une utilisation tout au long de la journée. Équipé d'un système de filtration en trois étapes de qualité HEPA, qui assure une efficacité de 99,9 % jusqu'à 0,3 micron, ce qui en fait le choix idéal pour les zones sensibles à la poussière.

### Solide et robuste

- Construit pour durer des années. L'aspirateur vertical fiable et abordable.
- Coût total de possession réduit.

### Respiration plus facile

- Système de filtration en 3 étapes S-Class avec filtration HEPA pour une meilleure qualité de l'air intérieur.

		CV 300	CV 380
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>			
Zone de nettoyage	po	12	15
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	3104	3881
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40
Niveau de bruit	dBA	69,5	70
Cote de débit d'air	pcm	102	102
Tension	110 V/220 V	110 V	110 V
Moteur	cv	0,24	0,24
Taille du sac à débris	qt	3,7	3,7
Dimensions (L x l x H)	po	11 x 12 x 48	11 x 15 x 48
Poids	lb	17	17

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.012-059.0	CV 300, 120 V/60 Hz
1.012-060.0	CV 380, 120 V/60 Hz

### ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
<input type="checkbox"/> 8.600-495.0	Brosse de remplacement à double rangée de 12 po
<input type="checkbox"/> 8.613-849.0	Brosse de remplacement à double rangée de 15 po
<input type="checkbox"/> 8.628-479.0	Sacs à poussière à filtre 3 plis, paquet de 10
<input checked="" type="checkbox"/> 8.632-214.0	Filtre, échappement
<input type="checkbox"/> 8.633-398.0	Sac filtrant, paquet de 10
<input checked="" type="checkbox"/> 8.628-477.0	Filtre, protection du moteur
<input checked="" type="checkbox"/> 8.630-933.0	Filtre d'évacuation du ventilateur de l'aspirateur
<input type="checkbox"/> 8.634-975.0	Outil, outil d'extension de 20 po
<input type="checkbox"/> 8.632-244.0	Outil, clips pour outils, gris foncé
<input type="checkbox"/> 8.632-245.0	Outil, crevasse, gris foncé
<input type="checkbox"/> 8.614-100.0	Brosse à épousseter, gris foncé
<input type="checkbox"/> 8.614-629.0	Embout pour tapisserie d'ameublement, gris foncé
<input type="checkbox"/> 8.604-147.0	Kit d'outils d'aspiration (suceur plat, suceur pour meubles rembourrés et clip de fixation)

■ Inclus □ Facultatif

# VERSAMATIC HEPA



## Le choix sanitaire qui dure.

Le Versamatic HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic avec une filtration de qualité HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous fabriquons les aspirateurs les plus durables du marché. Le Versamatic HEPA assurera la longévité de votre moquette et améliorera la qualité de votre air intérieur grâce à sa filtration HEPA standard.

### Respiration plus facile

- Répond aux normes CRI pour la qualité de l'air intérieur
- Norme de filtration HEPA

### Flexibilité pour accomplir le travail

- Tuyau détachable pour un nettoyage rapide et facile des détails
- Démontage de la brosse sans outil pour un entretien facile
- Commande de réglage de la hauteur des poils

## VERSAMATIC<sup>MD</sup> HEPA 14

## VERSAMATIC<sup>MD</sup> HEPA 18

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		14	18
Zone de nettoyage	po	14	18
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	3104	3881
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40
Niveau de bruit	dBA	69,5	70
Cote de débit d'air	pcm	102	102
Tension	V	120	120
Moteur	cv	0,24	0,24
Taille du sac à débris	ltr	3,5	3,5
Dimensions (L x l x H)	po	11 x 14 x 48	11 x 14 x 48
Poids	lb	17	17

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.012-606.0	Versamatic HEPA 14, aspirateur vertical de 14 po à double moteur
1.012-607.0	Versamatic HEPA 18, aspirateur vertical de 18 po à double moteur

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.600-046.0	Paquet de 10 sacs à poussière
<input type="checkbox"/> 9.840-641.0	Caisse de 30 paquets de 10 sacs à poussière (nombre total = 300)
<input type="checkbox"/> 8.614-333.0	Filtre à moteur
<input type="checkbox"/> 8.643-103.0	Filtre d'échappement de remplacement (HEPA)
<input type="checkbox"/> 8.613-769.0	Tuyau d'extension Versamatic Plus
<input type="checkbox"/> 8.614-086.0	Buse de crevasse
<input type="checkbox"/> 8.600-244.0	Brosse de remplacement de 14 po
<input type="checkbox"/> 8.614-253.0	Bande de brosse de rechange de 14 po, poils extra rigides
<input type="checkbox"/> 8.600-164.0	Brosse de remplacement de 18 po
<input type="checkbox"/> 8.614-254.0	Bande de brosse de rechange de 18 po, poils extra rigides
<input type="checkbox"/> 8.614-701.0	Belt d'entraînement de la brosse de rechange
<input type="checkbox"/> 8.614-089.0	Portée de la saleté de démonstration

■ Inclus □ Facultatif

## SÉRIE CV



## Conçu pour être fiable et facile à entretenir.

Ces montants à forte aspiration et à faible poids de poignée sont extrêmement faciles à utiliser et non fatigants. Grâce à un puissant moteur de 1,5 CV, ils offrent une performance d'aspiration impressionnante allant jusqu'à 101 pi cubes par minute (PCM) et une hauteur d'eau de 76 po. Ils comprennent des outils intégrés pour le nettoyage des interstices et des meubles rembourrés, une rallonge et un tuyau flexible pour un nettoyage sans effort des zones difficiles à atteindre. Le filtre HEPA en option pour les besoins de filtration très élevés.

## Léger et polyvalent

- Outils embarqués parfaits pour tous les types d'utilisation.

## La meilleure garantie de sa catégorie

- La garantie « pare-chocs à pare-chocs » de 3 ans vous assure la meilleure protection que le secteur puisse offrir.

		CV 30/1	CV 38/1	CV 38/2
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>				
Zone de nettoyage	po	12	15	15
Productivité (pratique)	pi <sup>3</sup> /h	2510	2917	2917
Longueur du câble d'alimentation	pi	40	40	40
Niveau de bruit	dB(A)	80	68	67
Cote de débit d'air	pcm	102	102	102
Tension	V	110 V	110 V	110 V
Moteur	cv	1,3	1,3	1,3 x 2
Taille du sac à débris	gal	1,4	1,4	1,4
Dimensions (L x l x H)	po	13 x 12 x 48	13 x 15 x 48	15 x 14 x 46
Poids	lb	18,5	19	21

## ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.023-113.0	CV 30/1 Aspirateur vertical, 110 V
1.435-109.0	CV 38/1 Aspirateur vertical, 110 V
1.033-333.0	CV 38/2 Aspirateur vertical, 110 V

## ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.900-233.0	Suceur pour tapisserie d'ameublement DN35
■ 6.906-240.0	Buse de crevasse DN35
■ 6.904-305.0	Sac filtrant molletonné 10 Stk.
■ 6.904-309.0	Polaire pour sac filtrant 30 x 10 Stk. neutre
■ 6.904-294.0	Sacs filtrants, 10 pièces
□ 6.904-303.0	Sacs filtrants 30 x 10 Stk.
■ 6.904-301.0	Tissu pour sac filtrant
■ 6.414-760.0	Filtre emballé HEPA
■ 6.414-765.0	Éponge filtrante emballée de manière neutre 3 St.
■ 5.731-611.0	Protection du moteur du filtre
□ 6.906-641.0	Brosse à rouleau noir M
□ 6.906-643.0	Brosse à rouleau noire
□ 6.906-642.0	Brosse à rouleau rouge
□ 6.906-644.0	Brosse à rouleau rouge

■ Inclus □ Facultatif

## CV 66/2



## Élargissez vos horizons en matière de nettoyage.

Si vous devez aspirer des surfaces de taille moyenne, c'est l'aspirateur qu'il vous faut. Le large passage de l'aspirateur de 26 po permet d'aspirer rapidement n'importe quelle zone, tout en étant suffisamment petit et maniable pour s'adapter aux espaces plus restreints. Les outils accessoires en option permettent de réaliser des travaux de détail, évitant à l'opérateur de devoir retourner au placard de rangement pour une autre machine.

## Performances de l'aspirateur

- Les deux brosses contrarotatives agitent, soulèvent et nettoient les deux faces de la moquette en éliminant 50 % de saleté en un seul passage.

## Facilité d'utilisation

- Les très grandes roues arrière non marquantes de 10 po et les deux grandes roulettes avant de 3 po offrent une maniabilité supérieure qui réduit la fatigue de l'opérateur.

## CV 66/2

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage	po	26
Productivité (pratique)	pi <sup>2</sup> /h	9300
Longueur du câble d'alimentation	pi	75
Niveau de bruit	dB(A)	73
Cote de débit d'air	pcm	129
Tension	110 V/220 V	110 V
Moteur	cv	0,5
Taille du sac à débris	qt	13,7
Dimensions (L x l x H)	po	51,5 x 30,5 x 44
Poids	lb	151

## ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.012-588.0	CV 66/2, aspirateur de surface de 26 po de large

## ACCESSOIRES

Référence	Description de l'article
■ 8.631-462.0	Sacs de filtration HEPA (paquet de 5)
□ 8.630-501.0	Le kit d'outils comprend une lance, un tuyau et un support de montage. Le tuyau s'étend jusqu'à 8,5 pi. Le support s'installe automatiquement à l'aide de
□ 8.621-509.0	Paquet de 10 sacs à poussière

■ Inclus □ Facultatif

## NT 22/1 AP



### Unité d'entrée de gamme, de faible poids.

Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et léger comme une plume : notre aspirateur à l'eau et à sec NT 22/1 Ap donne des résultats impressionnants lors de travaux de nettoyage légers et modérés dans un certain nombre d'applications commerciales. Grâce au système de nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité, il peut traiter la poussière, les grosses saletés et les liquides sans effort. Certification classe L pour la poussière (efficacité de 99,0 %)

### Utilisation maximale de la capacité du conteneur

- Le raccord du tuyau d'aspiration fixé directement sur la tête de l'appareil permet d'utiliser au maximum la capacité du conteneur et de gagner du temps en évitant de vider le conteneur aussi souvent.

### Légèreté et dimensions compactes

- La machine est facile et pratique à transporter et à stocker.

### NT 22/1 Ap L

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cote de débit d'air	pcm	150
Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	12
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	6,2
Capacité du conteneur	gal	5,8
Longueur du câble	pi	20
Niveau de bruit	dBA	72
Poids	lb	13
Dimensions (L x l x H)	po	16 x 15 x 20

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description de l'article
1.378-605.0	NT 22/1 Ap

#### Accessoires

Référence	Description
■ 2.889-219.0	Filtre à cartouche en PES résistant à l'humidité pour le nettoyage par aspiration à sec ou humide. Certifié classe L pour la poussière.
■ 2.889-217.0	Sac filtrant en polaire, résistant à la déchirure. Certifié classe L pour la poussière.
■ 2.889-199.0	Coude en plastique, gris, avec système de clips C-35.
■ 2.889-263.0	Buse pour sol humide/sèche, NW 35, largeur 300 millimètres, gris. Brosses et raclours inclus. Inserts faciles à changer.
■ 2.889-159.0	Buse de crevasse DI 35.
■ 2.889-218.0	Jeu de tubes d'aspiration en plastique, NW 35, gris, en 2 parties, chacun 0,5 mètre.
□ 2.889-148.0	Coude ergonomique pour le nouveau système de clip. Avec glissière de contrôle du flux d'air, dans un design antistatique.
□ 2.889-168.0	Coude ergonomique pour le nouveau système de clip. Conception conductrice d'électricité. Particulièrement adapté aux fortes concentrations de poussières
□ 2.889-170.0	Coude ergonomique pour le nouveau système de clip.
□ 2.889-152.0	Brosse pour sols secs et humides de 360 mm de large avec inserts faciles à changer. Bandes de brosses et raclours inclus.
□ 6.906-108.0	Outil d'aspiration de voiture en plastique, plat et angulaire, d'une largeur de travail d'environ 90 mm. Uniquement pour les aspirateurs NT.
□ 2.889-175.0	Jeu de tubes d'aspiration en acier inoxydable, NW 35, en 2 parties, chacune de 0,55 millimètre.
□ 6.902-074.0	Tube d'aspiration, en métal, chromé, NW 35. Longueur : 0,5 mètre.
□ 2.889-134.0	Flexible d'aspiration de 2,5 m avec nouvelle fermeture à baïonnette et clip.
□ 2.889-136.0	Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité avec nouvelle fermeture à baïonnette et clip. Longueur : 2,5 m

■ Inclus □ Facultatif

## NT 2E GÉNÉRATION : NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1



### Plus fort et plus robuste que jamais.

Ce puissant aspirateur ramasse les grosses saletés et les liquides ainsi que de grandes quantités de poussières fines. Tact, le système de nettoyage entièrement automatique, nettoie le filtre avec des jets d'air puissants. Il est idéal pour de longues périodes d'utilisation ininterrompue et une puissance d'aspiration élevée et constante. Il est entièrement conforme à la réglementation OSHA sur la poussière de silice.

#### Système Tact (système de nettoyage automatique des filtres)

- Les souffles d'air nettoient le filtre, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et d'allonger la durée de vie du filtre, et donc de réaliser des économies.

#### Pratique et facile à utiliser

- Rangement embarqué pour tous les accessoires, comprend deux crochets pour le tuyau d'aspiration et le cordon d'alimentation.
- Aucun filtre à installer ou à retirer.
- Les connexions à baïonnette et à clip garantissent une connexion facile et sûre de toutes les pièces accessoires à l'aspirateur.

#### NT 30/1 TACT

#### NT 40/1 TACT TE

#### NT 50/1 TACT TE

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		NT 30/1 TACT	NT 40/1 TACT TE	NT 50/1 TACT TE
Cote de débit d'air	pcm	150	150	150
Élévation d'eau	po	102	102	102
Capacité du conteneur	gal	8,2	10,3	13,5
Puissance maximale	W	1380	1380	1380
Niveau de pression acoustique	dBA	68	68	68
Poids	lb	30,0	32	40
Longueur du cordon	pi	25	25	25
Tuyau d'aspiration		1-3/8 po x 13 pi	1-3/8 po x 13 pi	1-3/8 po x 13 pi
Dimensions (L x P x H)	po	22 x 14,5 x 22,2	22 x 14,5 x 25,7	25,1 x 14,5 x 41,1

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.148-206.0	NT 30/1 Tact
1.148-316.0	NT 40/1 Tact Te
1.148-416.0	NT 50/1 Tact Te

## NT 48/1



### Un nettoyage robuste et polyvalent.

Cette machine est un aspirateur eau et poussière robuste et polyvalent. Construit pour traiter les saletés humides ou sèches difficiles, cet aspirateur est la machine qui résistera à une utilisation quotidienne difficile. Le racloir frontal en option permet de récupérer l'eau de manière encore plus productive. Le grand filtre offre une puissance d'aspiration impressionnante et de longs intervalles de travail, ce qui améliore votre productivité.

#### Portable

- Aspirateur eau et poussière mobile et polyvalent pour les petits et moyens travaux et les endroits multiples.
- La poignée intégrée assure un transport facile et confortable.

#### La commodité du monde réel

- Racloir frontal en option pour un ramassage plus productif.

### NT 48/1

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	12
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	8
Longueur du câble d'alimentation	pi	25
Capacité de la poubelle	gal	12
Niveau de bruit	dB(A)	72
Cote de débit d'air	pcm	142
Waterlift	entrée	80
Moteur	watts	1380
Poids	lb	22
Dimensions (L x l x H)	po	19 x 15,3 x 30,3

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.428-623.0	NT 48/1, aspirateur eau et poussière de 13 gallons

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.414-789.0	Filtre à poussière cylindrique
■ 6.904-285.0	Sac filtrant en papier (paquet de 5, 1 sac inclus avec la machine)
■ 6.906-512.0	Buse polyvalente
■ 6.900-385.0	suceur de crevasse tout usage de 8,3 po
■ 4.440-626.0	Tuyau de 8 pi x 1,375 po avec poignée confortable
■ 6.900-514.0	Tube d'aspiration en métal, 1,4 po x 1,6 pi
■ 6.906-240.0	Buse de crevasse, 1,4 po
□ 6.904-211.0	Sac filtrant humide
□ 6.906-384.0	Buse polyvalente en aluminium de 14,6 po avec brosse cylindrique réglable en hauteur, bandes de brosses et racloirs résistants à l'huile
□ 6.907-409.0	Buse polyvalente en plastique de 10,2 po
□ 6.907-408.0	Tête polyvalente en plastique de 14,2 po avec bandes cylindriques, brosses et racloir standard
□ 6.906-383.0	Tête polyvalente en aluminium de 17,7 po avec bandes cylindriques, brosses et racloirs résistants à l'huile, réglables en hauteur
□ 2.860-113.0	Outil à main pour tapisserie d'ameublement
□ 2.860-114.0	Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32
□ 6.903-033.0	Suceur plat de 11,4 po
□ 6.905-988.0	Buse de tapisserie en plastique 4,7 po, 35 mm DI
□ 6.903-034.0	Brosse pour radiateur à utiliser avec 6.900-385.0
□ 6.903-035.0	Plastique, diamètre du tuyau 3,9 po
□ 6.903-862.0	Brosse d'aspiration, cheveux naturels, pivotante, 35 mm DI
□ 2.860-116.0	Jeu de buses, suceur plat, suceur pour meubles rembourrés, brosse ronde, 35 mm DI
□ 2.863-147.0	Brosse universelle, poils souples 35 mm DI
□ 8.622-960.0	Lame de racloir de rechange de 15 po

■ Inclus □ Facultatif

## NT 65/2 TACT



### Construit solidement pour vos besoins professionnels.

Le NT 65/2 comprend deux moteurs puissants, un système de filtre breveté, un nettoyage semi-automatique du filtre et une grande capacité du récipient, le tout pour vous fournir une puissance d'aspiration constante pour bien faire le travail.

#### Zone de stockage embarquée

- Grand espace de rangement embarqué pour les outils et les accessoires.

#### Tuyau de drainage intégré résistant à l'huile

- Un tuyau de drainage facilement accessible pour une élimination pratique et sûre de la solution.

#### Caractéristiques pratiques

- Filtre autonettoyant
- Aucun filtre à installer ou à retirer
- Contrôle électronique du niveau du réservoir

### NT 65/2 TACT

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	14
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	13
Longueur du câble d'alimentation	pi	33
Capacité de la poubelle	gal	17,2
Niveau de bruit	dB(A)	73
Cote de débit d'air	pcm	280
Waterlift	entrée	88
Moteur	watts	1800
Poids	lb	54
Dimensions (L x l x H)	po	22 x 19,5 x 34,5

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.667-310.0	NT 65/2 Tact <sup>2</sup> , aspirateur à eau de 17 gallons avec outil de plancher

## ACCESSOIRES POUR LES NT 30/1, 40/1, 50/1 ET 65/2

Référence	Description
■ 6.907-277.0	Filtre plat plissé, PES (standard sur NT 65)
■ 5.032-427.0	Tube coudé 40 mm (standard sur NT 65)
■ 6.906-321.0	Tuyau d'aspiration 40 mm (standard sur NT 65)
■ 6.904-285.0	5 sachets-filtres en papier (standard sur NT 65)
■ 6.900-275.0	Tube d'aspiration en métal 40 mm - paquet de 2, 550 mm de long par section (standard sur NT 65)
■ 6.903-033.0	Suceur plat 40 mm (standard sur NT 65)
■ 6.907-408.0	Buse pour sol sec et humide de 40 mm à 360 mm de large (standard sur le NT 65)
■ 2.889-192.0	Jeu de tubes de l'aspirateur en acier inoxydable
■ 2.889-135.0	Tuyau d'aspiration 13 pi (versions Te)
■ 2.889-134.0	Tuyau d'aspiration 8 pi (30/1 Tact L)
■ 2.889-170.0	Courbe ergonomique
■ 2.889-152.0	Brosse pour sols secs et humides
■ 2.889-159.0	Buse de crevasse
■ 2.889-151.0	Adaptateur pour outils électriques (versions Te)
■ 2.889-154.0	Sacs filtrants en laine polaire 30 L pour les deux modèles 30/1
■ 2.889-155.0	Sacs filtrants en polaire pour 40/1 et 50/1
■ 6.907-629.0	Filtre HEPA (inclus avec NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1)
□ 2.889-137.0	Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 13 pi conducteur d'électricité
□ 2.889-136.0	Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 8 pi conducteur d'électricité
□ 2.889-164.0	Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 8 pi résistant à la chaleur
□ 2.889-172.0	Coude ergonomique de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) avec poignée souple électriquement conductrice
□ 2.889-148.0	Coude ergonomique de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) avec poignée souple et régulation de la puissance d'aspiration
□ 6.907-455.0	Filtre plat plissé PTFE
□ 2.679-000.0	Buse à poussière de forage de 1-3/8 po de diamètre (DN 35)
□ 2.643-868.0	Poignée de poussée pour NT 40/1 Tact Te L
□ 2.889-138.0	Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi
□ 2.889-139.0	Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 8 pi
□ 2.889-141.0	Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi conducteur d'électricité
□ 2.889-140.0	Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi résistant à l'huile
□ 2.889-171.0	Coude ergonomique de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), avec poignée souple
□ 2.889-172.0	Coude ergonomique de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), avec poignée souple conductrice d'électricité
□ 2.889-194.0	Jeu de tubes de l'aspirateur de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 2 x 1,8 pi, acier inoxydable
□ 6.907-629.0	Filtre HEPA pour NT 30/1, NT 40/1 et NT 50/1
□ 2.889-174.0	Buse large pour sols secs et humides avec inserts facilement interchangeables pour les applications sèches et humides
□ 6.907-276.0	Filtre plat plissé (pour NT 65/2 Tact)
□ 6.904-364.0	Filtre HEPA (pour NT 65/2 Tact)
□ 5.453-016.0	Adaptateur pour outils électriques, filetage femelle 35 mm - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)
□ 2.639-873.0	Coupleur de tuyau 40 mm - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)
□ 5.407-108.0	Manchon réducteur 40 mm à 35 mm filetage mâle - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)
□ 5.453-042.0	Adaptateur pour outils électriques, convient aux haubans de cette taille : 1,06 po - 1,10 po DE, 1,25 po - 1,32 po DE, 1,37 po - 1,44 po DE, 1,47 po
□ 5.453-016.0	Adaptateur pour outils électriques, convient aux haubans de cette taille : 1,06 po - 1,07 po DE, 1,27 po - 1,30 po DE, 1,40 po - 1,41 po DE
□ 5.407-108.0	Adaptateur d'outil électrique : se raccorde à un tuyau de 40 mm, se visse à un tuyau de 35 mm ou à un adaptateur d'outil 5.453-016.0
□ 2.637-217.0	Adaptateur en « Y » pour outils électriques
□ 5.453-085.0	Manchon adaptateur pour outils électriques 40 x 50 mm
□ 5.031-703.0	Anneau de tension (à commander avec 5.407-113.0)

■ Inclus □ Facultatif

# NT 68/1



## Utilité avec facilité.

Réalisez facilement des travaux de taille moyenne à grande avec cet aspirateur eau et poussière. Conçu avec un moteur d'aspiration robuste de 1,8 CV pour accomplir toutes les tâches que vous lui confiez. Si vous souhaitez encore plus de productivité, le racloir frontal en option permet de récupérer rapidement l'eau. Des caractéristiques bien pensées telles que la vidange sans basculement et le stockage embarqué en font le choix de l'opérateur pour les aspirateurs eau et poussière.

### Performance

- Le racloir frontal en option permet de ramasser l'eau de manière plus productive.
- La capacité de 18 gallons offre une mobilité facile pour les travaux de moyenne et grande envergure.

### Une conception réfléchie

- Complet avec un compartiment de rangement des outils embarqué avec un support de rangement des panneaux de sécurité
- Ensemble du racloir auto-réglable

## NT 68/1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	24,5
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Capacité de la poubelle	gal	18
Niveau de bruit	dBA	71
Cote de débit d'air	pcm	142
Waterlift	entrée	80
Moteur	watts	1200
Poids	lb	64
Dimensions (L x l x H)	po	35,5 x 24,5 x 37,5

### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.103-494.0	NT 68/1, aspirateur eau et poussière de 18 gallons avec racloir frontal de 24 po, avec outils

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 5.731-595.0	Filtre humide pour Recover <sup>MC</sup> 18
<input type="checkbox"/> 6.414-552.0	Filtre à cartouche (sec)
<input type="checkbox"/> 5.731-595.0	Filtre à cartouche (humide)
<input type="checkbox"/> 6.900-385.0	suceur de crevasse tout usage de 8,3 po
<input type="checkbox"/> 6.906-240.0	Buse de crevasse, 1,4 po
<input type="checkbox"/> 6.906-384.0	Buse polyvalente en aluminium de 14,6 po avec brosse cylindrique réglable en hauteur, bandes de brosses et racloirs résistants à l'huile
<input type="checkbox"/> 6.907-409.0	Ensemble d'outils pour le sol : buse polyvalente en plastique de 10,2 po, gris basalte
<input type="checkbox"/> 6.903-018.0	Tête polyvalente en aluminium de 14,6 po avec des lames cylindriques, des bandes de brosse et des lames de racloir réglables en hauteur
<input type="checkbox"/> 6.907-408.0	Ensemble d'outils pour le sol : Tête polyvalente en plastique de 14,2 po avec cylindres, bandes de brosses et racloir standard, gris basalte
<input type="checkbox"/> 6.906-383.0	Tête polyvalente en aluminium de 17,7 po avec bandes cylindriques, brosses et racloirs résistants à l'huile, réglables en hauteur
<input type="checkbox"/> 2.860-113.0	Outil à main pour tapisserie d'ameublement
<input type="checkbox"/> 2.860-114.0	Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32
<input type="checkbox"/> 6.903-033.0	Suceur plat de 11,4 po
<input type="checkbox"/> 6.900-922.0	Suceur de crevasse de 14,6 po, métal
<input type="checkbox"/> 6.902-154.0	Lance
<input type="checkbox"/> 8.635-292.0	Montage du racloir frontal
<input type="checkbox"/> 6.906-512.0	Tête de racloir

■ Inclus □ Facultatif

## T 10/1, T 12/1 ET T 15/1



### C'est fait pour être vu, pas pour être entendu.

Grâce à leur moteur d'aspiration très silencieux, vous pouvez faire confiance à la série T pour ne pas déranger les autres pendant leur utilisation. De plus, ces aspirateurs-traîneaux sont légers et portables, ce qui vous permet de faire le ménage en un rien de temps et de redonner à votre établissement son aspect professionnel.

#### Productif

- La poignée ergonomique permet une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes d'utilisation.

#### Pratique

- Silencieux pour un fonctionnement pendant les heures de bureau normales.

		T10/1	T12/1	T15/1
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>				
Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	11,2	11,2	11,2
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	8,2	8,2	8,2
Longueur du câble d'alimentation	pi	33	40	50
Capacité de la poubelle	gal	2,65	3,2	4
Niveau de bruit	dB(A)	64	61	62
Cote de débit d'air	pcm	129	129	129
Waterlift	entrée d'eau	98	101	98
Poids	lb	13,2	14,6	17,8
Dimensions (L x l x H)	po	14 x 12 x 15	16 x 12,5 x 13,5	17 x 12,5 x 15,5

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.527-152.0	T 10/1, aspirateur de 2,65 gallons
1.355-127.0	T 12/1, aspirateur de 3 gallons
1.355-228.0	T 15/1, aspirateur de 4 gallons

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.440-907.0	Tuyau de 8,2 pi incluant une poignée de main confortable
■ 6.906-618.0	Lance métallique 2 pièces
■ 5.731-619.0	Insert de filtre rond (pour un fonctionnement sans sacs filtrants)
■ 6.907-410.0	Outil combiné tapis et plancher en bois dur
■ 6.904-315.0	Toison pour sac filtrant
□ 6.904-321.0	Sacs indéchirables en laine polaire (200 unités)
□ 6.904-312.0	Sac filtre papier (10 PK) pour T 12/1 et T 12/1
□ 6.904-318.0	Caisse de 200 sachets-filtres en papier
□ 6.904-316.0	Sac filtrant en tissu pour T 12/1 et T 12/1
□ 6.414-801.0	Filtre HEPA
□ 2.860-143.0	Jeu d'outils (tapisserie, crevasse, brosse-lance Clip-on)
□ 6.903-402.0	Outil pour tapisserie d'ameublement - 4,72 po, plastique
□ 6.903-403.0	Suceur plat
□ 6.903-887.0	Brosse à épousseter, plastique
□ 6.903-524.0	Lance à hauteur réglable
□ 2.860-114.0	Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32
□ 2.860-113.0	Outil à main pour tapisserie d'ameublement
□ 6.904-333.0	Paquet de 10 sacs à poussière pour T 10/1
□ 6.904-318.0	Caisse de 200 sachets-filtres en papier

■ Inclus □ Facultatif

## CV 30/2 BP



### Pour tous les tapis et surfaces dures.

Cet appareil est le premier aspirateur vertical à brosse alimenté par batterie pour le nettoyage professionnel de tous les tapis et surfaces dures. Il s'adapte parfaitement au revêtement de sol grâce à la détection automatique du sol. La brosse puissante nettoie en profondeur les fibres des sols textiles et les redresse visiblement. Compact et maniable, l'aspirateur vertical à brosse alimenté par batterie nettoie facilement sous les lits et autres meubles grâce à sa garde au sol particulièrement basse. Il convient donc parfaitement au personnel de nettoyage des bâtiments ou du secteur hôtelier.

#### Brosse à rouleau autonettoyante

- Les poils ramassés par la brosse sont séparés et aspirés. Nettoyage rapide et efficace de la brosse à rouleau sans avoir à la démonter.
- Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse à rouleau.

### CV 30/2 BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	12
Capacité de la poubelle	gal	0,8
Niveau de bruit	dB(A)	64
Cote de débit d'air	pcm	72
Durée de fonctionnement - puissance/éco	min	32/50
Moteurs		2
Poids	lb	17,6
Dimensions (L x l x H)	po	9,8 x 12,2 x 45,3

#### ÉQUIPEMENT

Numéro de	Description
1.023-203.0	CV 30/2 Bp, aspirateur vertical 12 pouces avec double moteur et brosse à rouleau autonettoyante

#### ACCESSOIRES

Numéro de	Description
■ 2.889-342.0	Filtre HEPA
■ 2.445-076.0	Batterie Power+ 36/60
■ 2.445-053.0	Chargeur Batterie Power+ 36/60
■ 2.889-159.0	Buse de crevasse
■ 6.905-998.0	Suceur pour tapisserie d'ameublement
■ Inclus □ Facultatif	

## BVL 5/1 BP



### Aspirateur dorsal ultra-léger et puissant.

Ultra-léger et extrêmement robuste grâce au matériau innovant EPP : L'aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp de Kärcher, puissant et durable, pour les tâches de nettoyage dans les espaces les plus étroits.

#### EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et extrêmement durable.
- Ultra-léger. Extrêmement écologique, car il est recyclable à 100 %.

#### Grande ergonomie

- Cadre de portage extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le panneau de commande situé sur la ceinture permet de contrôler facilement toutes les fonctions.
- Le tuyau d'aspiration peut être raccordé différemment pour les droitiers et les gauchers.

### BVL 5/1 BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	3,3
Longueur du câble d'alimentation	pi	sans cordon, alimenté par batterie
Durée de fonctionnement - puissance/éco	min	43/62
Capacité de la poubelle	gal	1,3
Niveau de bruit	dBA	65
Cote de débit d'air	pcm	85
Moteur - puissance/éco	watts	500/230
Poids	lb	11,0
Dimensions (L x l x H)	po	9 x 13 x 20

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.394-272.0	BVL 5/1 Bp, aspirateur dorsal alimenté par une batterie lithium-ion de 1,3 gallon, fabriqué en EPP
9.513-032.0	BVL 5/1 Bp, 1,3 gallon, aspirateur à dos alimenté par batterie lithium-ion, fabriqué avec du matériel EPP paquet VALEUR AVEC UNE 1 BATTERIE SUPPLEMENTAIRE

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 2.445-076.0	Batterie Power+ 36/60 (vendu après, de série)
■ 2.445-053.0	Chargeur batterie Power+ 36/60 (vendu après juillet 2021), standard
■ 2.889-130.0	Suceur plat NW35, standard
■ 2.889-148.0	Coude emballé antistatique NW35, standard
■ 2.889-129.0	Buse Combi NW35, standard
■ 2.862-008.0	Tube télescopique NW35, standard
■ 6.905-998.0	Buse pour tapisserie d'ameublement complète NW35, standard
■ 2.889-346.0	Tuyau d'aspiration conditionné NW35, standard
□ 6.904-335.0	Sac filtrant en polaire, paquet de 10
□ 2.889-342.0	Filtre HEPA

■ Inclus □ Facultatif

# ASPIRATEUR PAC<sup>MC</sup> SÉRIE HEPA



## Respirez facilement grâce à la filtration HEPA.

La série BV/VAC PAC HEPA est un aspirateur dorsal portable, idéal pour augmenter la productivité et l'efficacité, tout en économisant de l'argent. Respirez plus facilement grâce à la filtration de niveau HEPA standard sur ces aspirateurs. Ils sont également dotés d'un système de harnais ergonomique, permettant à l'opérateur de se déplacer rapidement et facilement pour une productivité maximale.

### Répond à vos besoins

- La filtration HEPA est désormais standard et assure une qualité d'air optimale en filtrant avec une efficacité de 99,9 % jusqu'à 0,3 micron
- Le tuyau d'aspiration est un modèle pivotant monté sur le dessus pour une utilisation à gauche ou à droite



### BV 7/1 ASPIRATEUR PAC 6 HEPA

### BV 11/1 ASPIRATEUR PAC 10

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Unité	BV 7/1	BV 11/1
Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	13	13
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	60	60
Longueur du câble d'alimentation	pi	50	50
Capacité de la poubelle	qt	6	10
Niveau de bruit	dba	67	67
Cote de débit d'air	pcm	112	112
Waterlift	entrée d'eau	104	104
Moteur	watts	1200	1200
Poids	lb	10	11
Dimensions (L x l x H)	po	8,5 x 8,8 x 19,8	8,5 x 8,8 x 23,7

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.014-013.0	BV 7/1 VAC PAC 6 HEPA aspirateur à dos, 6 qt. (avec tuyau et kit d'outils)
1.014-014.0	BV 11/1 VAC PAC 10 HEPA aspirateur à dos, 10 qt. (avec tuyau et kit d'outils)

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.628-666.0	Lance, 2 PC aluminium double courbe
■ 8.619-894.0	Assemblage du tuyau
■ 8.639-285.0	Filtre plissé HEPA
■ 8.619-884.0	Sac en tissu pour VAC PACTM HEPA 10 / BV 11/1
■ 8.619-885.0	Sacs en papier de 10 quarts, paquet de 10 pour BV 11/1
■ 8.619-891.0	Sacs en papier pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 / BV 7/1
■ 8.619-890.0	Sacs en tissu pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 / BV 7/1
■ 8.619-887.0	Dôme de filtre
■ 8.604-141.0	Kit d'outils VAC PAC <sup>MC</sup> (n° 02293 suceur plat, n° 02083 brosse à épousseter, n° 02084 outil de rembourrage, n° 02085 brosse de rembourrage, n° 02086 tube d'extension)
□ 8.628-451.0	Suceur plat
□ 8.600-008.0	Outil de tapisserie d'ameublement de 5 po
□ 8.628-360.0	Brosse à tapisserie
□ 8.600-007.0	Outil de dépoussiérage de 3 po avec adaptateur
□ 8.628-445.0	Outil, tapis
□ 8.628-444.0	Outil de ramassage à sec, à poils courts
□ 8.619-876.0	Suceur plat VAC PACTM
□ 8.631-254.0	Ensemble de harnais pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 et 10 et BV 11/1
□ 8.642-914.0	Outil pour tapis enroulement latéral de 15 po avec col de 1,5 po
□ 8.642-915.0	Brosse pour sols durs à enroulement latéral de 15 po avec cou de 1,5 po
□ 8.642-916.0	Outil pour tapis enroulement latéral de 18 po avec col de 1,5 po
□ 8.642-917.0	Brosse pour sols durs à enroulement latéral de 18 po avec cou de 1,5 po

■ Inclus □ Facultatif

## ECO! T11 BP CARTVAC



### Le nettoyage de jour repensé.

Le Kärcher ECO! T11 Bp Liner CartVac est une solution de nettoyage mobile professionnelle conçue avec un aspirateur hybride intégré. Le design épuré du Kärcher CartVac permet un rangement organisé des produits de nettoyage, offrant une apparence plus professionnelle que les chariots de conciergerie actuels.

#### Fabrication robuste

- Le corps de l'ECO! Le CartVac T11 bénéficie d'une garantie de 10 ans pour des années d'utilisation.

#### Facile à utiliser

- Interrupteur d'alimentation simple à une touche.
- Le cordon d'alimentation enroulé et rétractable est facile à gérer et à ranger.

#### Fonctionnement silencieux

- Le niveau sonore de 58 dBA est idéal pour le nettoyage de jour alors que le niveau sonore au niveau du corps de la machine n'est en fait que de 53 dBA.
- Les grandes roues arrière de 12 po permettent une plus grande maniabilité.

#### ECO! T11 BP LINER

#### ECO! T11 BP LINER DELUXE

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		ECO! T11 BP LINER	ECO! T11 BP LINER DELUXE
Largeur de l'aspirateur, outil de plancher	po	11	11
Longueur du tuyau d'aspiration	pi	20	20
Longueur du câble d'alimentation	pi	20	20
Capacité de la poubelle	gal	S.O.	40
Taille du sac d'aspirateur	qt	10	10
Niveau de bruit	dBa	58 à la lance, 53 au corps de la machine	58 à la lance, 53 au corps de la machine
Cote de débit d'air	pcm	85	85
Waterlift	entrée d'eau	65	65
Moteur	watts	500	500
Poids	lb	180	194
Dimensions (L x l x H)	po	46 x 25 x 43	46 x 25 x 43

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.013-100.0	ECO! T11 Bp Liner
1.013-101.0	ECO! T11 Bp Liner Deluxe

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 6.907-410.0	Outil combiné tapis et plancher en bois dur
■ 6.903-403.0	Suceur plat
■ 8.634-487.0	Brosse à meubles
■ 8.619-885.0	Sacs en papier de 10 litres, paquet de 10
■ 8.637-463.0	Batterie
■ 8.640-211.0	Sac d'aspirateur en tissu
□ 6.980-078.0	Attache pour vadrouille
■ 8.640-187.0	Poubelle, 40 gallons (modèle Deluxe)
■ 8.640-189.0	Pochette de fournitures Home Base (modèle Deluxe)

■ Inclus □ Facultatif

## ACCESSOIRES POUR LE VIDE



### Un travail fait rapidement est un travail bien fait.

Choisissez parmi une variété d'accessoires pour votre aspirateur afin d'augmenter votre productivité. Nous avons le bon outil pour chaque tâche. Qu'il s'agisse de l'outil manuel double pour tapis et meubles rembourrés qui nettoie en profondeur et sèche plus rapidement, ou des lances de luxe, standard et de détachage qui peuvent être utilisées avec n'importe quel aspirateur du groupe Windsor Kärcher, nous avons le bon outil pour n'importe quel travail.

#### Augmenter sa productivité

- Le bon outil peut augmenter considérablement la productivité

#### Réponse à des besoins spécialisés

- Réaliser des travaux qui seraient impossibles ou du moins beaucoup plus difficiles sans ces outils personnalisés

### ACCESSOIRES

Référence	Description
8.628-443.0	Outil de raclage en plastique de 14 po
8.628-447.0	Outil de raclage en métal de 14 po
8.628-444.0	Outil à poils en plastique de 14 po
8.628-446.0	Outil à poils métalliques de 14 po
8.628-445.0	Outil pour tapis en plastique de 14 po
8.628-448.0	Outil pour tapis en aluminium moulé de 12 po
8.628-449.0	Outil pour tapis en aluminium moulé de 18 po
8.604-140.0	Outil multifonctionnel en plastique de 11 po avec réducteur
8.628-453.0	Outil multifonctionnel en plastique de 11 po
8.600-007.0	Outil de dépoussiérage de 3 po avec adaptateur
8.600-008.0	Outil de tapisserie d'ameublement de 5 po
8.628-360.0	Brosse pour outils de tapisserie (pour n° 02084)
6.903-403.0	Suceur plat
8.628-451.0	Suceur plat en plastique de 28 po
8.628-438.0	Réducteur/Adaptateur
8.614-087.0	Suceur de crevasse (pour n° 89079)
8.614-468.0	Brosse à épousseter (pour n° 89079)
8.614-627.0	Buse pour tapisserie (pour n° 89079)
8.614-653.0	Brosse pour murs et tissus d'ameublement (pour n° 89079)
8.606-312.0	Outil SpotLite
8.603-302.0	Outil de balayage rapide
8.628-459.0	1 pièce lance double courbe en aluminium de 54 po
8.628-462.0	1 pièce lance double courbe en aluminium de 49 po
8.628-460.0	2 pièces lance double courbe en acier de 54 po
8.628-461.0	1 pièce lance droite en aluminium de 54 po
8.600-009.0	Tube d'extension de 20 po de long
8.609-022.0	Lance pour SpotLite ou Quick Sweep
8.642-918.0	Outil pour tapis 15 po sidewinder avec col de 35 mm
8.642-919.0	Brosse synthétique pour sols durs de 15 po à enroulement latéral avec col de 35 mm
8.642-920.0	Brosse à épousseter 8 po à enroulement latéral, naturel, avec col de 35 mm

## AP 100/50 M



### Une machine, un environnement totalement propre.

L'AP 100/50 M est une machine spécialisée dans le nettoyage sans contact. Elle est conçue pour éliminer les salissures et les bactéries tout en augmentant la sécurité. Elle distribue avec précision des solutions de nettoyage à une pression sûre, puis elle rince à basse ou haute pression et aspire les surfaces complètement sèches en 1/3 de temps en moins que les méthodes de nettoyage conventionnelles.

#### Nettoyage sans contact

- La conception de pointe du nettoyage sans contact permet à l'opérateur de disposer d'un poste de travail sans encombrement, tout en offrant un accès facile aux outils, produits chimiques et accessoires.

#### Configuration

- Un nettoyage quotidien éliminera complètement les souillures et les bactéries, laissant votre établissement « Compass<sup>MC</sup> » propre.

### AP 100/50 M

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de nettoyage/largeur	po	S.O.
Capacité de solution/récupération	gal	29/19
Productivité théorique/pratique	pi <sup>2</sup> /hr	S.O.
Niveau de bruit	dBA	79
Aspirateur	Cv, étape	1,25, 2
Élévation d'eau	po	82
Cote de débit d'air	pcm	S.O.
Pression de la pompe (basse/haute)	psi	100-200/700-900
Débit	gpm	0,66 à 1,25
Longueur du câble d'alimentation	pi	50
Poids	lb	210
Dimensions (L x P x H)	po	36 x 24,75 x 43

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.007-080.0	AP 100/50 M, machine de nettoyage multi-surfaces - nettoyeur haute pression et aspirateur eau et poussière

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.840-620.0	Kit d'outils 4 en 1 (47432, 47431, 47422, 02484)
<input type="checkbox"/> 8.604-130.0	Lance haute pression de luxe
<input type="checkbox"/> 8.600-048.0	400 psi, outil de nettoyage du coulis
<input type="checkbox"/> 9.840-622.0	Kit d'outils pour aspirateur à sec (filtre, brosse à poussière, outil pour le sol)
<input type="checkbox"/> 8.628-455.0	Outil de nettoyage des tapis
<input type="checkbox"/> 8.630-188.0	Pulvérisateur à pression / Outil de pré-pulvérisation
<input type="checkbox"/> 8.624-018.0	Tuyau d'aspirateur de rechange, 30 pi
<input type="checkbox"/> 8.620-035.0	Tuyau d'alimentation en solution de remplacement, 25 pi
<input type="checkbox"/> 8.628-339.0	Sac utilitaire/accessoires (adaptation personnalisée)
<input type="checkbox"/> 8.623-211.0	Bouchon et alimentation en produits chimiques avec tube d'immersion
<input type="checkbox"/> 8.630-254.0	Porte-tuyaux
<input type="checkbox"/> 8.628-422.0	Puissant ventilateur pour le séchage des surfaces
<input type="checkbox"/> 8.630-261.0	Support pour souffleur de vent du nord

- Inclus    □ Facultatif

#### DÉTERGENTS

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.695-241.0	Compass <sup>MC</sup> Clean - nettoyant/dégraissant pour services alimentaires, 4 x 1 gal (3,8 l), caisse
<input type="checkbox"/> 8.695-242.0	Compass <sup>MC</sup> Shine - nettoyant/désodorisant concentré pour salle de bains, 4 x 1 gal (3,8 l), caisse
<input type="checkbox"/> 8.695-243.0	Compass <sup>MC</sup> Rinse - agent de séchage sans taches, 12 x 1 qt., caisse

## CLASSE VERTICALE HDS



### La mobilité dans toute sa splendeur.

Cette machine verticale performante et robuste offre une maniabilité exceptionnelle, un transport facile et une utilisation intuitive. Idéale pour les artisans, les commerces et les entreprises de nettoyage.

#### Caractéristiques

- Transport sans effort sur les paliers ou les escaliers et stockage peu encombrant.
- Large pneu sans crevaison pour les surfaces non pavées.
- Le grand filtre à mailles fines protège de manière fiable contre les dommages causés par les particules de saleté.
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée - fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entrainement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 1.7/12 U Ed	1.064-907.0	1,7	1200	Direct	2,3	110-120 V / 1 ph	12,5	Kärcher Axial	178	28 x 28 x 46

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-006.0	Lance de pulvérisation de 33 po
■ 6.110-034.0	Tuyau haute pression de 33 pi
■ 4.117-027.0	Buse à triple jet, 032
□ 2.112-015.0	Lance de nettoyage de gouttière
□ 4.112-032.0	Lance de dessous de caisse
□ 6.110-051.0	Tuyau haute pression, 33 pi DN8, adapté à l'industrie alimentaire, pièce d'extension
□ 6.110-049.0	Tuyau de nettoyage des tuyaux
□ 2.111-013.0	Nettoyant de surface FR 30 ME
□ 2.111-011.0	Nettoyant de surface FR 30
□ 4.115-000.0	Dispositif de sablage humide
□ 4.113-003.0	Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels
□ 4.113-004.0	Brosse à laver rotative à poils de nylon
□ 2.113-000.0	Buse motorisée avec un angle de pulvérisation de 25°
□ 4.114-019.0	Buse Dirt Blaster 035
□ 4.637-033.0	Injecteur de détergent pour haute pression
□ 2.115-000.0	Raccord rapide
□ 2.115-001.0	Mamelon à bouchon
□ 4.112-000.0	Lance de pulvérisation de 41 po

■ Inclus □ Facultatif

## CLASSE COMPACTE HDS



### Tout est dans le détail.

Les machines électriques à eau chaude de fabrication allemande de Kärcher sont les plus avancées du marché. Elles sont équipées de la pompe axiale brevetée de Kärcher, intégrée à un moteur bipolaire pour une efficacité optimale. Le brûleur à air descendant efficace et compact de Kärcher utilise beaucoup moins de carburant que les échangeurs de chaleur standard. Les unités sont équipées de série d'un dispositif d'arrêt en cas de manque de carburant, d'une protection contre le manque d'eau, d'un dispositif d'arrêt en cas de température élevée, d'une protection contre les surcharges thermiques, d'un pistolet EASY!Force et d'un tuyau de 50 pi. Toutes les unités sont certifiées ETL selon les normes UL et CSA.



### Caractéristiques

- Le mode eco!efficiency – économique et respectueux de l'environnement, même pendant les périodes d'utilisation prolongées. Ce mode permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> de 20 %.
- Roues et mécanisme de direction robustes pour la maniabilité
- Grandes poignées intégrées dans le châssis
- Aide au basculement intégrée pour franchir sans effort les obstacles tels que les marches et virages

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entrainement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 3.0/20 C Ea	1.170-903.0	1.3-2.9	460-2000	Direct	5,6	220-240 / 1 ph	18,5	Kärcher Axial	285	40 x 28 x 41

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-030.0 ■	Tuyau haute pression, 15 m (50 pi), deux côtés EASY!Lock, DI 8
■ 2.113-007.0 ■	Buse motorisée, 042
□ 4.111-041.0 ■	Adaptateur pour le raccordement de la poignée-pistolet EASY!Force à un tuyau de 3/8 po

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Compatible avec EASY!Lock

## HDS CLASSE MOYENNE



### La machine à tout faire.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude idéal pour les concessionnaires automobiles, les entrepreneurs du bâtiment, l'agriculture et les municipalités. Les machines de classe moyenne établissent la norme en matière de performances, de facilité d'utilisation, d'économie et de durée de vie.



eco:efficiency

### Caractéristiques

- Le mode eco:efficiency - économique et respectueux de l'environnement, même pendant les périodes d'utilisation prolongées. Ce mode permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 20 %.
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 4.0/20-4M Ea	1.071-907.0	2,0 à 4,0	460-2000	Direct	8	220-240 V / 1 ph	Kärcher Axial	495	51 x 32 x 45
HDS 4.5/22-4M Ea	1.071-908.0	2,4 à 4,5	460 à 2250	Direct	9,5	220-240 V / 1 ph	Kärcher Axial	501	51 x 32 x 45
HDS 3.5/30-4M Ea	1.071-911.0	2,0 à 3,5	460 à 3000	Direct	9,5	220-240 V / 1 ph	Kärcher Axial	500	51 x 32 x 45

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-029.0 ■	Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist
■ 2.113-012.0 ■	Buse de puissance, 062 (pour machine 1.071-908.0)
■ 2.113-021.0 ■	Buse de puissance, 040 (pour machine 1.071-911.0)
■ 2.113-026.0 ■	Buse de puissance, 060 (pour machine 1.071-907.0)
□ 4.111-041.0 ■	Adaptateur pour le raccordement de la poignée-pistolet EASY!Force à un tuyau de 3/8 po
□ 4.118-008.0 ■	Servocommande
□ 8.750-685.0	Enrouleur à pivot de 100 pi
□ 8.921-775.0	Support pour enrouleur de tuyau (complet avec adaptateur EASY!Lock, coude mâle-femelle et tuyau de liaison de 6 pi)

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## SÉRIE MOJAVE



### Robuste et innovant.

La nouvelle série Kärcher Mojave est la machine polyvalente parfaite pour une variété d'applications et de groupes cibles, y compris l'agriculture, l'automobile et les transports. Les machines offrent les plus hautes performances pour les meilleurs résultats de nettoyage - le tout combiné dans un ensemble robuste. Les composants comprennent des caractéristiques uniques sur le marché et sont combinés à des composants de haute qualité conçus pour une durée de vie élevée du produit.

### Nouvelles fonctionnalités et mises à niveau innovantes

- Démarrage/arrêt automatique de série
- Équipé des accessoires EASY!Force, d'un compteur d'heures, d'une DEL d'état, crochet de grue, et autres caractéristiques améliorées
- Étage de vapeur, servocommande et panneaux latéraux en acier inoxydable inclus sur les unités Premium



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Moteur	Électrique	Amps	Mode vapeur	Réglage de la pression	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard	1.109-153.0	3,0	2000	4 pôles	208-230 V/1 ph	26	Non	Au déchargement	507	50 x 40 x 50
HDS 3.5/30-4 Ea Standard	1.109-155.0	3,5	3000	4 pôles	230 V/1 ph	35	Non	Au déchargement	507	50 x 40 x 50
HDS 4.0/20-4 Ea Premium	1.109-157.0	4,0	2000	4 pôles	230 V/1 ph	30	Oui	Servocommande	550	50 x 40 x 50
HDS 4.0/30-4 Ef Premium	1.109-165.0	4,0	3000	4 pôles	575 V/3 ph	12	Oui	Servocommande	550	50 x 40 x 50
HDS 5.0/30-4 Ef Premium	1.109-168.0	5,0	3000	4 pôles	575 V/3 ph	13	Oui	Servocommande	550	50 x 40 x 50
HDS 5.0/30-4 Eh/Eb Premium	1.109-166.0	5,0	3000	4-pole	208-230V / 3ph	34	Yes	Servo Control	550	50 x 40 x 50

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-029.0 ■	Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist (inclus sur les unités Premium)
■ 6.110-030.0 ■	Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist (inclus sur les unités standard)
■ 2.113-007.0 ■	Buse de puissance 25042 pour HDS 3.0/20-4 Ea/Eg
■ 2.113-021.0 ■	Buse de puissance 25040 pour HDS 3.5/30-4 Ea
■ 4.115-020.0 ■	Buse de puissance 25058 pour HDS 4.0/20-4 Ea Premium
■ 2.114-008.0 ■	Buse à vapeur (incluse sur HDS 4.0/20-4 Ea)
■ 4.118-008.0 ■	Cadran de servocommande (inclus sur HDS 4.0/20-4 Ea)
□ 8.750-685.0	Enrouleur à pivot de 100 pi
□ 9.808-276.0	Kit de support pour enrouleur de tuyau (enrouleur de tuyau non inclus)

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## CLASSE SPÉCIALE HDS



### Le spécialiste de l'émission zéro.

Le HDS-E 3.3/25-4M Ec sans émission avec chauffage électrique est idéal lorsque les gaz d'échappement sont indésirables ou interdits. Grâce au type unique d'isolation du chauffage et au mode Kärcher ecoefficiency, le HDS-E 3.3/25-4M Ec est efficace et écologique. Les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.



### Caractéristiques

- mode ecoefficiency - économique et écologique, même pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Fonctionnement intuitif avec un grand sélecteur à bouton unique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS-E 3.3/25-4M Ec	1.030-902.0	1,6 à 3,3	465 à 2520	Direct	7,5	460 V / 3 ph	31	Kärcher Axial	290	50 x 32 x 45
HDS-E 3.3/25-4M Ef	1.030-903.0	1,6 à 3,3	465 à 2520	Direct	7,5	575 V / 3 ph	28	Kärcher Axial	352	50 x 32 x 45

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.
■ 4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-030.0 ■	Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist
■ 2.113-009.0 ■	Buse de puissance, TR 25047
□ 2.111-013.0 ■	Nettoyant de surface, FR 30 ME
□ 4.111-037.0 ■	Coupleur
□ 4.118-007.0 ■	Servocommande
□ 4.111-036.0 ■	Adaptateur pour le raccordement de la lance EASY!Lock à la buse de la sableuse M18
□ 4.111-041.0 ■	Adaptateur pour le raccordement du pistolet EASY!Lock à un tuyau de 3/8 po
□ 8.750-685.0	Enrouleur à pivot de 100 pi
□ 8.921-775.0	Support pour enrouleur de tuyau (complet avec adaptateur EASY!Lock, coude mâle-femelle et tuyau de liaison de 6 pi)

■ Inclus □ Facultatif

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## SÉRIE LFT



**Monté sur remorque ou sur camion, il est idéal pour le nettoyage en déplacement.**

La série LFT permet le nettoyage à l'eau chaude mobile. un nettoyeur haute pression abordable, chauffé au diesel, équipé d'une pompe haute pression de qualité industrielle, d'un compteur horaire, d'un contrôle thermostatique du brûleur et d'une enveloppe supérieure en acier inoxydable. Certifié selon les normes de sécurité UL et CSA.

### Caractéristiques

- Pompe triplex à entraînement par courroie avec une garantie de 7 ans
- Moteur à démarrage électrique, soit un moteur Kärcher avec une garantie limitée de 4 ans, soit un moteur Vanguard avec une garantie limitée de 3 ans
- Contrôle thermostatique du brûleur
- Réservoirs d'essence et de diesel d'une capacité de 10 gallons
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable
- Compteur horaire



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	cv	Moteur	Démarrage*	Pompe	Brûleur	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x h) po
Patin LFT 5,0/35	1.110-103.0	5,0	3500	Courroie	18	Vanguard	Électrique	Série T	12 V	676	43 x 46 x 57
Patin LFT 5,0/40	1.110-101.0	5,0	4000	Courroie	25	Kärcher bicylindre en V	Électrique	Série T	12 V	688	43 x 46 x 57
Patin LFT 8,0/30	1.110-102.0	8,0	3000	Courroie	25	Kärcher bicylindre en V	Électrique	Série X	12 V	690	43 x 46 x 57

### ACCESSOIRES

Order No.	Description
■ 9.802-227.0	Pistolet et lance RL-56 bleu (dispositif de protection de buse non inclus)
■ 8.925-245.0	Tuyau, 1/2 po x 50 pi 2W 5000 psi SW/SO/CPL
■ 8.756-030.0	Douille pour raccord rapide Foster, 1/4 po mâle en laiton
■ 8.756-797.0	Kit injecteur chimique 3 à 5 gpm
■ Inclus □ Facultatif	

## HDS P / PE CAGE



### Remarquable sur tous les terrains.

Construits sur un cadre robuste en acier de 1-1/4 po recouvert de poudre, ces modèles compacts de cages à gaz sont conçus pour les sites de construction, les fermes et les usines. Les différents modèles permettent un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 3500 psi. Chacun d'entre eux est équipé d'une pompe Kärcher avec une garantie limitée de 7 ans, d'un moteur de qualité industrielle et de pneus anti-crevaisson.



POWERED by  
**HONDA**



### Caractéristiques

- Pneus sans crevaisson
- Garantie de 7 ans sur la pompe
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CC	Moteur	Démarrage	Pompe	Brûleur	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 3.5/35 Pe Cage	1.575-553.0	3,5	3500	Direct	389	Honda GX390	Électrique	Kärcher KS	12 V CC	595	50 x 40 x 58
HDS 2.8/25 P Cage	1.575-555.0	2,8	2500	Direct	208	Kohler CH270	Recul	Kärcher KG	12 V CC	406	50 x 40 x 50
HDS 3.5/35 Pe Cage	1.110-085.0	3,5	3500	Direct	389	Vanguard 400	Electric	Kärcher KS	12V DC	595	50 x 40 x 58

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

■ Inclus    □ Facultatif

## HDS PE / DE / GE CAGE



### La bête de somme de l'industrie.

Les patins à huile de la série Kärcher sont les bêtes de somme de l'industrie des nettoyeurs haute pression. Fournissant jusqu'à 8,0 gpm d'eau chaude et jusqu'à 3500 psi, ces machines robustes à essence ou diesel sont construites sur un cadre ouvert en acier épais de 1-1/4 po à revêtement par poudre et sont idéales pour être montées dans un camion ou sur une remorque. Le moteur à démarrage électrique et les puissantes pompes Kärcher KT et KX à entraînement par Belt sont isolés du reste de la machine sur un sous-châssis monté sur amortisseurs pour réduire les vibrations. La combinaison de vapeur est standard sur tous les modèles.



POWERED by  
**HONDA.**



### Caractéristiques

- Moteurs Honda, Vanguard et Kubota avec démarrage électrique
- Pompes à trois pistons à entraînement par Belt Kärcher, garanties 7 ans
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CC	Moteur	Carburant	Pompe	Brûleur	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 3.9/30 Pe Cage	1.575-600.0	3.9	3000	Belt	389	Honda GX390	Gas	Kärcher KT	12V DC	790	54 x 56 x 55
HDS 4.7/35 Pe Cage	1.575-603.0	4.7	3500	Belt	688	Honda GX630	Gas	Kärcher KT	12V DC	855	54 x 56 x 55
HDS 4.7/35 Pe Cage	1.575-604.0	4.7	3500	Belt	688	Honda GX630	Gas	Kärcher KT	120V AC	890	54 x 56 x 55
HDS 5.6/35 De Cage	1.110-622.0	5.4	3500	Belt	1123	Kubota D1105-E3B	Diesel	Kärcher KT	12V DC	1214	54 x 56 x 55
HDS 8.0/30 Ge Cage	1.575-611.0	8.0	3000	Belt	688	Honda GX660	Gas	Kärcher KX	12V DC	805	54 x 56 x 55
HDS 8.0/30 Ge Cage	1.575-612.0	8.0	3000	Belt	688	Honda GX660	Gas	Kärcher KX	120V AC	865	54 x 56 x 55

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

### OPTIONS (INSTALLÉES EN USINE)

Référence	Description
□ 8.903-430.0	Adaptateur de conduit de fumée sans manchon

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
□ 8.904-051.0	Batterie installée (uniquement disponible en option pour les modèles Honda GX630 et GX660)

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

# TRK-6000



TRK-6000 - illustré avec des options et un nettoyeur haute pression à eau chaude fonctionnant au gaz; convient aux nettoyeurs haute pression fonctionnant au gaz et au diesel. La boîte à outils représentée n'est plus offerte sur cette unité.

## Solution mobile personnalisable.

Kärcher a rendu la personnalisation d'un système de lavage mobile pour le nettoyage sur site aussi simple que 1-2-3 :

1. Choisissez parmi 2 remorques robustes : la TRK-6000 à double essieu avec un réservoir d'eau de 330 gallons ou la TRK-2500 avec un réservoir d'eau de 200 gallons.
2. Choisissez un nettoyeur haute pression à eau chaude compatible monté sur patins.
3. Personnalisez votre remorque grâce à un large choix d'options et d'accessoires, tels que des enrouleurs de tuyaux, des revêtements



### Caractéristiques

- Câblage électrique encastré dans le cadre tubulaire
- Porte-plaque d'immatriculation éclairé et feux arrière encastrés
- Cric pivotant de 1000 livres avec un coupleur à boule de 2-5/16 po pour un accrochage rapide et facile de la remorque
- Deux vannes à bille à 3 voies pour une commutation facile du débit d'eau du réservoir de stockage vers un robinet
- Réservoir d'eau de 200-330 gallons en polyéthylène haute densité avec un orifice d'accès de 12 po, un robinet de vidange de 1-1/2 po, un robinet à flotteur de 3/4 po et un filtre d'entrée à 50 mailles; et deux chaînes de 5/16 po pour plus de sécurité
- Freins électriques et kit de désincarcération
- Cage en acier robuste pour la sécurité lors du transport

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	Essieu	(GVWR) lb	Réservoir d'eau (gallons)	Poids de l'emballage (lb)*	Dimensions de l'emballage (L x l x h) po
TRK-6000	1.103-807.0	Tandem	6000	330	1980	185 x 82 x 65

\* Remorque et réservoir d'eau uniquement

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.904-051.0	Batterie installée sur le nettoyeur haute pression
<input type="checkbox"/> 8.902-436.0	Attelage à œil Lunette 3 po (TRK-3500)
<input type="checkbox"/> 8.902-438.0	Freins hydrauliques, deux essieux, attelage à boule 2-5/16 po (TRK-6000)
<input type="checkbox"/> 8.902-441.0	Freins hydrauliques, essieu simple, attelage à boule 2 po (TRK-3500)
<input type="checkbox"/> 8.902-452.0	Freins hydrauliques, deux essieux, attelage à œil Lunette 3 po (TRK-6000)
<input type="checkbox"/> 8.924-493.0	Attelage à boule de 2 po à 2-5/16 po (TRK-3500)
<input type="checkbox"/> 8.902-471.0	Attelage à œil Lunette 3 po (TRK-6000)
<input type="checkbox"/> 8.902-442.0	Kit de freins hydrauliques (essieu simple, attelage à œillet Lunette 3 po) (TRK-3500)
<input type="checkbox"/> 8.912-409.0	Rack à produits chimiques de 2 seaux de 5 gallons pour TRK-6000 seulement (installé en usine seulement)
<input type="checkbox"/> 8.915-156.0	Tuyau haute pression, 3/8 po x 100 pi, 2 fils, installé
<input type="checkbox"/> 8.902-447.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour 100 pi de tuyau haute pression de 3/8 po
<input type="checkbox"/> 8.902-448.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour 200 pi de tuyau haute pression de 3/8 po
<input type="checkbox"/> 8.902-449.0	Kit de dévidoir pour 75 pi de tuyau d'arrosage industriel de 3/4 po
<input type="checkbox"/> 8.902-455.0	Kit de montage sur patin et de plomberie (nécessaire pour monter le nettoyeur haute pression sur la remorque)
<input type="checkbox"/> 8.902-469.0	Plaque de signalisation
<input type="checkbox"/> 8.902-466.0	Roues chromées, paire (2 paires requises pour TRK-6000)
<input type="checkbox"/> 8.902-468.0	Ailes chromées, paire, essieu tandem TRK-6000
<input type="checkbox"/> 8.902-467.0	Ailes chromées, paire, TRK-3500 essieu simple

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

## TRK-2500 HDS 4.7/35



### Performance de nettoyage pratique.

Le kit de remorque pour nettoyeur haute pression TRK-2500 HDS 4.7/35 de Kärcher comprend la remorque TRK-200, le nettoyeur haute pression HDS 4.7/35 Pe Cage, le kit de montage, la batterie et les enrouleurs de tuyaux haute et basse pression. Cet ensemble est robuste, abordable, polyvalent et facile à expédier et à stocker.

Le TRK-2500 est fabriqué en acier robuste de calibre 10. L'ensemble roue-essieu est doté d'une suspension à ressorts à lames pouvant supporter jusqu'à 3500 lb. La languette de 39 po est dotée d'une charnière pivotante qui permet de gagner de l'espace de rangement.



POWERED by  
**HONDA**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	Essieu	(GVWR) lb	Réservoir d'eau (gallons)	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x h) po
TRK-2500 HDS 4.7/35	1.103-843.0	Unique	3500	200	1815	123 x 76 x 70

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.917-558.0	Boîte à selle (chacune)
<input type="checkbox"/> 8.917-559.0	Protection contre les pierres
<input type="checkbox"/> 8.917-560.0	Support utilitaire

### TRK-2500 HDS 4.7/35 L'ENSEMBLE COMPREND

Produit	Description
TRK-2500	Remorque à essieu simple, GVWR 3500 lb, réservoir d'eau 200 gallons
HDS 4.7/35 Pe Cage	Nettoyeur haute pression à eau chaude, 4,7 gpm, 3500 psi, 688 CC, moteur Honda GX630, gaz, brûleur 120 V CA
Kit de montage	Kit de montage sur patins
Batterie	Batterie installée sur le nettoyeur haute pression
Enrouleurs de tuyau	Enrouleurs de tuyaux haute et basse pression installés en usine



### Caractéristiques du HDS 4.7/35

- Moteur Honda et bobine en acier inoxydable
- Cadre de patins en acier de 1-1/4 po et moteur à démarrage électrique
- Brûleur disponible en 120 V CA
- Pompe à trois pistons à entraînement par Belt Kärcher
- Accessoires de style nord-américain

- Poignée pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse - utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée - fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation.

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

■ Inclus □ Facultatif  
■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

# HDS STATIONNAIRE NORD-AMÉRICAIN




## Haute performance de nettoyage.

Le nettoyeur haute pression nord-américain Kärcher HDS, chauffé au gaz naturel ou au GPL, fournit une puissance industrielle allant jusqu'à 9,5 gpm à 3000 psi. Fabriqué aux États-Unis, chaque modèle est construit avec des rivets structurels anodisés, des moteurs industriels et des pompes Kärcher qui bénéficient d'une garantie de 7 ans.



### Caractéristiques

- La conception de l'armoire à accès facile, avec six panneaux amovibles et des fixations à verrouillage facile, permet d'accéder facilement aux composants pour l'entretien dans les endroits exigus
- L'anneau de polisseuse en pivotant et doté d'une veilleuse d'allumage séparée qui reste en place, permet d'accéder et de retirer facilement l'anneau de polisseuse.
- Le système amélioré de tension de la Belt « Stay-Tite » maintient la tension de la Belt sur la pompe avec une barre de torsion pour un réglage précis de la tension
- Le serpentine chauffage est fabriqué à partir d'un tube d'acier laminé à froid, sans fuite, de calibre 80, et est enveloppé d'une épaisse couverture isolante qui garde les parois de l'armoire fraîches au toucher
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation



### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.
□ 8.917-509.0	Kit, télécommande sans fil pompe/brûleur/détergent
□ 8.921-832.0	Émetteur portable sans fil
□ 8.917-817.0	Kit, support mural émetteur sans fil
□ 8.921-774.0	Kit NG, station à distance câblée - pompe et brûleur
□ 8.921-773.0	Kit NG, détergent à distance câblé
□ 8.922-157.0	Boîtier de télécommande (câblé) (interrupteur pompe/brûleur inclus, ajouter 8.921-773.0 pour l'interrupteur détergent). Pour une télécommande supplémentaire
□ 8.917-507.0	Trousse de marche/arrêt automatique Snap-N-Go avec verrouillage (sans contrôle à distance ou télécommande sans fil)
□ 9.807-646.0	Kit de démarrage/arrêt automatique Snap-N-Go sans verrouillage (télécommande filaire, nécessite 8.921-774.0)
□ 8.917-508.0	Trousse de temporisation Snap-N-Go
□ 8.921-776.0	Kit, combo vapeur
□ 9.801-040.0	Déviateur de tirage, 10 po, jusqu'à 5 gpm
□ 8.717-730.0	Déviateur de tirage, 12 po, plus de 5 gpm
□ 8.753-474.0	Registre d'aspiration, 10 po
□ 8.753-478.0	Registre d'aspiration, 12 po
□ 8.753-706.0	Réducteur, empilement 12 po à 10 po
□ 8.753-707.0	Réducteur, empilement 10 po à 8 po
□ 8.923-213.0	Déplacement de l'orifice de sortie
■ Inclus □ Facultatif ■	Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

# HDS STATIONNAIRE - NG

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	BTU	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
<b>Conception d'armoire moyenne, chauffé au gaz naturel 3,5 à 5,0 gpm</b>											
HDS 3.5/20 Ea ST NG	1.109-715.0	3,5	2000	Belt	5	230 V / 1 ph	25	KD4020R / 1350	815	320 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ea ST NG	1.109-716.0	4	2200	Belt	6,2	230 V / 1 ph	29	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eb ST NG	1.109-717.0	4	2200	Belt	6,2	230 V / 3 ph	16	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ef ST NG	1.109-719.0	4	2200	Belt	6,2	575 V / 3 ph	6,5	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eg ST NG	1.109-720.0	4	2200	Belt	6,2	208 V / 1 ph	30	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eh ST NG	1.109-721.0	4	2200	Belt	6,2	208 V / 3 ph	18	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ea ST NG	1.109-723.0	3,9	3000	Belt	8,2	230 V / 1 ph	36	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eb ST NG	1.109-724.0	3,9	3000	Belt	8,2	230 V / 3 ph	25	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ef ST NG	1.109-726.0	3,9	3000	Belt	8,2	575 V / 3 ph	14	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eg ST NG	1.109-727.0	3,9	3000	Belt	8,2	208 V / 1 ph	38	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eh ST NG	1.109-728.0	3,9	3000	Belt	8,2	208 V / 3 ph	27	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ea ST NG	1.109-730.0	5,0	2300	Belt	8,2	230 V / 1 ph	36	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eb ST NG	1.109-731.0	5,0	2300	Belt	8,2	230 V / 3 ph	25	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ef ST NG	1.109-733.0	5,0	2300	Belt	8,2	575 V / 3 ph	14	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eg ST NG	1.109-734.0	5,0	2300	Belt	8,2	208 V / 1 ph	38	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eh ST NG	1.109-735.0	5,0	2300	Belt	8,2	208 V / 3 ph	27	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ea ST NG	1.109-736.0	4,8	3000	Belt	10	230 V / 1 ph	42	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eb ST NG	1.109-737.0	4,8	3000	Belt	10	230 V / 3 ph	26	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ef ST NG	1.109-739.0	4,8	3000	Belt	10	575 V / 3 ph	14	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eg ST NG	1.109-740.0	4,8	3000	Belt	10	208 V / 1 ph	49	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eh ST NG	1.109-741.0	4,8	3000	Belt	10	208 V / 3 ph	32	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	BTU	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
<b>Conception de grande armoire, chauffé au gaz naturel 6,3+ gpm</b>											
HDS 6.3/32 Eb ST NG	1.109-744.0	6,3	3200	Belt	15	230 V / 3 ph	39	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ef ST NG	1.109-746.0	6,3	3200	Belt	15	575 V / 3 ph	18	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Eh ST NG	1.109-747.0	6,3	3200	Belt	15	208 V / 3 ph	39	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eb ST NG	1.109-748.0	8,0	3200	Belt	20	230 V / 3 ph	46	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ef ST NG	1.109-750.0	8,0	3200	Belt	20	575 V / 3 ph	21	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eh ST NG	1.109-751.0	8,0	3200	Belt	20	208 V / 3 ph	60	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eb ST NG	1.109-752.0	9,5	3000	Belt	20	230 V / 3 ph	52	KX1036R / 1650	1910	816 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ef ST NG	1.109-754.0	9,5	3000	Belt	20	575 V / 3 ph	21	KX1036R / 1650	1910	816 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eh ST NG	1.109-755.0	9,5	3000	Belt	20	208 V / 3 ph	30	KX1036R / 1650	1910	816 000	64 x 35 x 61

## HDS STATIONNAIRE - LP

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraîne- ment	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	BTU	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
<b>Conception d'armoire moyenne, chauffé au gaz liquéfié 3,5 à 5,0 gpm</b>											
HDS 3.5/20 Ea ST LP	1.109-756.0	3,5	2000	Belt	5	230 V / 1 ph	25	KD4020R / 1350 h	815	320 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ea ST LP	1.109-757.0	4	2200	Belt	6,2	230 V / 1 ph	29	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eb ST LP	1.109-758.0	4	2200	Belt	6,2	230 V / 3 ph	16	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ef ST LP	1.109-760.0	4	2200	Belt	6,2	575 V / 3 ph	6,5	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eg ST LP	1.109-761.0	4	2200	Belt	6,2	208 V / 1 ph	30	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eh ST LP	1.109-762.0	4	2200	Belt	6,2	208 V / 3 ph	18	KM4035R / 1250	843	364 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ea ST LP	1.109-764.0	3,9	3000	Belt	8,2	230 V / 1 ph	36	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eb ST LP	1.109-765.0	3,9	3000	Belt	8,2	230 V / 3 ph	25	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ef ST LP	1.109-767.0	3,9	3000	Belt	8,2	575 V / 3 ph	14	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eg ST LP	1.109-768.0	3,9	3000	Belt	8,2	208 V / 1 ph	38	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eh ST LP	1.109-769.0	3,9	3000	Belt	8,2	208 V / 3 ph	27	KM4035R / 1225	856	354 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ea ST LP	1.109-771.0	5,0	2300	Belt	8,2	230 V / 1 ph	36	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eb ST LP	1.109-772.0	5,0	2300	Belt	8,2	230 V / 3 ph	25	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ef ST LP	1.109-774.0	5,0	2300	Belt	8,2	575 V / 3 ph	14	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eg ST LP	1.109-775.0	5,0	2300	Belt	8,2	208 V / 1 ph	38	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eh ST LP	1.109-776.0	5,0	2300	Belt	8,2	208 V / 3 ph	27	KT6035R / 1225	856	439 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ea ST LP	1.109-777.0	4,8	3000	Belt	10	230 V / 1 ph	42	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eb ST LP	1.109-778.0	4,8	3000	Belt	10	230 V / 3 ph	26	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ef ST LP	1.109-780.0	4,8	3000	Belt	10	575 V / 3 ph	14	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eg ST LP	1.109-781.0	4,8	3000	Belt	10	208 V / 1 ph	49	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eh ST LP	1.109-782.0	4,8	3000	Belt	10	208 V / 3 ph	32	KT6035R / 1225	885	415 000	49 x 24 x 48

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraîne- ment	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	BTU	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
<b>Conception de grande armoire, chauffé au gaz naturel 6,3+ gpm</b>											
HDS 6.3/32 Eb ST LP	1.109-785.0	6,3	3200	Belt	15	230 V / 3 ph	39	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ef ST LP	1.109-787.0	6,3	3200	Belt	15	575 V / 3 ph	18	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Eh ST LP	1.109-788.0	6,3	3200	Belt	15	208 V / 3 ph	39	KT6035R / 1625	1825	507 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eb ST LP	1.109-789.0	8,0	3200	Belt	20	230 V / 3 ph	46	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ef ST LP	1.109-791.0	8,0	3200	Belt	20	575 V / 3 ph	21	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eh ST LP	1.109-792.0	8,0	3200	Belt	20	208 V / 3 ph	60	KX9536R / 1458	1840	658 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eb ST LP	1.109-793.0	9,5	3000	Belt	20	230 V / 3 ph	52	KX1036R / 1650	1910	775 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ef ST LP	1.109-795.0	9,5	3000	Belt	20	575 V / 3 ph	21	KX1036R / 1650	1910	775 000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eh ST LP	1.109-796.0	9,5	3000	Belt	20	208 V / 3 ph	60	KX1036R / 1650	1910	775 000	64 x 35 x 61

# CABINET HDS



## Technologie de nettoyage pour l'intérieur.

Ce nettoyeur haute pression à eau chaude tout électrique Kärcher présente la technologie du réservoir d'eau chaude pour fournir de l'eau chaude à la demande, idéal pour le nettoyage intérieur. L'eau est chauffée en passant par un serpentin à l'intérieur d'un réservoir d'eau de 80 gallons. Les éléments chauffants génèrent 138 000 BTU pour produire de l'eau chaude jusqu'à 180 °F. Tous les modèles sont certifiés ETL et CSA.



### Caractéristiques

- Les armoires en acier robuste sont protégées par une finition en poudre époxy; l'armoire supérieure est ventilée pour un fonctionnement frais
- La soupape d'économie de la pompe thermique empêche les dommages en évacuant l'eau recirculée
- Le commutateur de faible débit d'eau évite d'endommager les éléments chauffants en raison d'un manque d'eau
- Injecteur de détergent facile à fixer et quatre buses à raccord rapide
- La fonction de démarrage automatique permet d'allumer l'appareil en appuyant sur la gâchette
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entrainement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HDS 4.0/20 E Ef	1.109-956.0	3,5	2000	Belt	5	575 V / 3 ph	46	Kärcher KM	620	34 x 25 x 52
HDS 4.0/30 E Ef	1.109-957.0	3,5	3000	Belt	7,5	575 V / 3 ph	49	Kärcher KM	640	34 x 25 x 52

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

### OPTIONS (INSTALLÉES EN USINE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-012.0	Arrêt temporisé (remplace le démarrage/arrêt automatique) (uniquement pour les unités 460 V)
<input type="checkbox"/> 9.801-002.0	Armoire en acier inoxydable pour le nettoyeur à pression (seulement pour les unités 460 V)


■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

## MISSISSIPPI RECOVERY



### Siphonner les eaux boueuses.

Empêchez les eaux de lavage de s'écouler dans un égout ou de s'éloigner de votre zone en collectant les eaux usées du lavage sous pression. À mesure que les lois de l'EPA se généralisent et s'efforcent de préserver la qualité de l'eau, les entreprises de nettoyage et les chantiers de construction devront récupérer leurs eaux de lavage et de ruissellement. Éliminez le problème avec la série Mississippi Recovery qui est capable de récupérer et de transférer jusqu'à 30 gpm d'eau et de la transférer dans un réservoir de retenue. Son faible encombrement permet de monter le Mississippi sur une remorque. Maîtrisez totalement l'écoulement de l'eau grâce aux digues et aux couvercles de drain en option, qui empêchent l'eau de s'écouler dans un drain ou de s'éloigner de votre site. Livré en standard avec 50 pi de tuyau d'aspiration et une tête de dalot.



#### Caractéristiques

- Le moteur d'aspiration à 3 étages fournit un vide de 100 pcm et de 100 po de hauteur
- Commandes simples sur le trottoir pour une utilisation facile
- Convient à l'eau jusqu'à 120 °F et est compatible avec les nettoyeurs de surface et les machines à eau chaude
- Système de fixation par boulonnage configuré sur la base pour être monté sur une remorque afin d'être transporté d'un site à l'autre ou kit de roues pivotantes en option
- L'orifice de vidange et le panier filtrant sont réunis pour éviter le colmatage des boues

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	Électrique	Réservoir	Moteur de l'aspirateur	AMP	Récupération	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
Mississippi Recovery	1.103-516.0	120 V	27 gallons	3 étages, 100 pcm, levée étanche	15	30 gpm	127	24 x 27 x 59

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.618-451.0	50 pi de tuyau d'aspiration 2 po haute température
■ 8.928-850.0	Tête de dalot

#### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.751-299.0	Nettoyeur de surface Mosmatic avec port d'aspiration
<input type="checkbox"/> 8.928-887.0	Kit de roues pivotantes
<input type="checkbox"/> 8.925-858.0	Kit de tuyau d'évacuation du vide

#### COUVERTURES DE DRAINS ET DIGUES D'EAU

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.751-135.0	Couvercle de drain, 36 po x 36 po, PVC 30 oz
<input type="checkbox"/> 8.751-136.0	Couvercle de drain, 48 po x 48 po, PVC 30 oz
<input type="checkbox"/> 8.751-137.0	Couvercle de drain, 48 po x 48 po, uréthane
<input type="checkbox"/> 8.751-138.0	Digue d'eau, 10 pi, PVC 22 oz
<input type="checkbox"/> 8.751-139.0	Digue d'eau, 10 pi, uréthane 40 oz
<input type="checkbox"/> 8.751-140.0	Digue d'eau, 20 pi, PVC 22 oz
<input type="checkbox"/> 8.751-141.0	Digue d'eau, 20 pi, uréthane 40 oz

## PORTABLE HD



### Pratique, quel que soit le contexte.

Le PRO HD 400 ED est un nettoyeur haute pression à eau froide léger, résistant et compact qui offre une mobilité ultime pour les applications sur site. Il est conçu pour être entreposé, transporté et utilisé tant à la verticale qu'à l'horizontale. Il comprend, entre autres caractéristiques, une pompe axiale fiable à 3 pistons avec une culasse en laiton, un dispositif de décompression automatique pour protéger la pompe et des options de rangement



### Caractéristiques

- Utilisation à la verticale et à l'horizontale pour une flexibilité et une stabilité optimales
- Sangle en caoutchouc pour un rangement sécurisé du tuyau haute pression
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
Pro HD 400 ED	1.520-990.0	1,7	1300	Direct	120 V / 1 ph ~ / 60 Hz	14	Kärcher Axial	45	36 x 14 x 13

### ACCESSOIRES

	Référence	Description
■	4.118-005.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force
■	4.112-006.0 ■	Lance de pulvérisation de 33 po
■	6.110-034.0 ■	Tuyau EASY!Lock de 33 pi
■	2.113-062.0 ■	Buse motorisée, 030
□	4.113-003.0 ■	Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels
□	4.111-022.0 ■	Connecteur de buse
□	4.111-037.0 ■	Couplage
□	2.115-000.0 ■	Couplage à blocage rapide
□	2.115-001.0 ■	Raccord fileté
□	4.114-018.0 ■	Dirt Blaster performant
□	4.112-000.0 ■	Lance de pulvérisation de 41 po, 1050 mm
□	2.111-016.0 ■	Nettoyeur de surface FR TR Classic
□	2.111-017.0 ■	Nettoyeur de surface FR Classic DIY
□	4.111-032.0 ■	Adaptateur M 22 articulé
□	4.112-011.0 ■	Pièce de connecteur à vis
□	6.110-034.0 ■	Tuyau d'extension de 33 pi

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## CLASSE COMPACTE HD



### Conçu pour bouger.

Le nettoyeur haute pression compact à eau froide HD 1.8/13 C offre un maximum de portabilité, de maniabilité et de fonctionnalités intelligentes. Il peut être stocké, transporté et utilisé en position verticale et horizontale. Avec un poids de 55,6 livres, cette unité de construction professionnelle peut facilement être déplacée par une seule personne dans et hors des véhicules et autour d'un site de nettoyage. Il comprend également des possibilités de rangement pour les accessoires.



### Caractéristiques

- Utilisation à la verticale et à l'horizontale pour une flexibilité et une stabilité optimales
- Poignée de transport supplémentaire pour faciliter le chargement, le déchargement et le déplacement
- Filtre d'admission d'eau amovible et facile à nettoyer qui protège la pompe des débris
- Sangle en caoutchouc pour un rangement sécurisé du tuyau haute pression
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 1.8/13 C	1.520-916.0	1,8	1300	Direct	120 V / 1 ph ~ / 60 Hz	14	Kärcher Axial	55,6	37 x 15 x 14

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0	■ Poignée-pistolet EASY!Force
■ 4.112-006.0	■ Lance de pulvérisation de 33 po
■ 6.110-034.0	■ Tuyau EASY!Lock de 33 pi
■ 4.117-027.0	■ Buse à triple jet, 032
□ 2.112-000.0	■ Kit Inno Foam
□ 2.112-010.0	■ Jeu de mousse facile
□ 4.112-035.0	■ Lance de pulvérisation flexible
□ 6.110-049.0	■ Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 1740 psi
□ 6.110-050.0	■ Tuyau de nettoyage de tuyaux 98 pi, 1740 psi
□ 6.110-008.0	■ Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 3625 psi
□ 4.113.004.0	■ Brosse à laver rotative à poils de nylon
□ 4.113-003.0	■ Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels
□ 2.111-011.0	■ Nettoyeur de surface FR 30
□ 2.111-016.0	■ Nettoyeur de surface FR TR Classic
□ 2.111-010.0	■ Nettoyeur de surface FRV TR 30
□ 4.115-006.0	■ Dispositif de sablage humide
□ 4.111-022.0	■ Connecteur de buse
□ 4.111-037.0	■ Accouplement pour connecter deux tuyaux EASY!Lock
□ 2.115-000.0	■ Couplage à blocage rapide
□ 2.115-001.0	■ Raccord fileté

■ Inclus □ Facultatif

## CAGE DE CLASSE MOYENNE HD



### Pour une utilisation commerciale dans des conditions difficiles.

Qu'il s'agisse d'une utilisation verticale ou horizontale, le Cage mid class non chauffé peut faire face à toutes les situations dans le cadre d'une utilisation commerciale quotidienne et difficile. Ces machines mobiles et très robustes sont équipées d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton, qui permet d'améliorer jusqu'à 15 % les performances de nettoyage et l'efficacité énergétique.

#### Caractéristiques

- Décharge automatique de la pression pour protéger les composants et prolonger leur durée de vie.
- Pompe et boîtier électrique faciles d'accès.
- Un cadre robuste en acier tubulaire protège tous les composants et peut être utilisé pour fixer la machine à un véhicule de service.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 2.3/15 M Cage Ed	1.150-936.0	2,3	1500	Direct	110 V / 1 ph	19	Kärcher Axial	86	18 x 16 x 39
HD 3.0/20 M Cage Ea	1.150-939.0	3,0	2000	Direct	230 V / 1 ph	18	Kärcher Axial	86	18 x 16 x 39
HD 3.0/20-4 M Cage Ea, version à 4 pôles	1.524-944.0	3,0	2000	Direct	230 V / 1 ph	18	Kärcher Axial	92,5	18 x 16 x 39

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0	EASY!Force Advanced
■ 4.112-006.0	Tube de jet TR 840 mm
■ 2.113-005.0	Buse de puissance TR 25036 (standard sur 1.150-936.0)
■ 2.113-007.0	Buse de puissance TR 25042 (standard sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0)
□ 6.110-034.0	Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m
□ 6.110-035.0	Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist
□ 6.110-014.0	Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist
□ 6.110-030.0	Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist
□ 6.110-027.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist
□ 6.110-023.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist
□ 6.110-029.0	Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist
□ 2.115-001.0	Accouplement mâle
□ 2.115-000.0	Raccord rapide
□ 4.114-040.0	Souffleur de poussière, grand
□ 4.114-019.0	Dirt Blaster, petit
□ 2.111-013.0	Nettoyant pour surfaces dures FR 30 Me
□ 2.111-010.0	Nettoyant de surface FRV 30
□ 4.112-045.0	Lance de pulvérisation PowerControl 034 (pour utilisation sur 1.150-936.0)
□ 4.112-046.0	Lance de pulvérisation PowerControl 042 (pour utilisation sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0)

## SUPER CLASSE HD



### Pour les travaux difficiles en utilisation continue.

Là où de grandes quantités de saletés s'accumulent chaque jour, les modèles Kärcher super classe fiables fournissent des services indispensables. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que dans les installations industrielles et municipales.



### Caractéristiques

- Les pompes axiales robustes à trois pistons sont dotées d'une culasse en laiton résistant aux détergents et de soupapes en acier inoxydable; les pompes sont protégées par un pressostat et une soupape de surdébit
- Le moteur à basse vitesse, à 4 pôles, refroidi par air, est plus silencieux et plus froid que les moteurs traditionnels, ce qui prolonge sa durée de vie
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 3.5/30-4S Ea	1.286-908.0	1.8-3.5	435-3000	Direct	9	220/240 V / 1 ph	28	Kärcher Axial	178	47 x 21 x 23

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-005.0	Poignée-pistolet EASY!Force
■ 4.112-000.0	Lance de pulvérisation de 41 po
■ 6.110-030.0	Tuyau EASY!Lock 50 po avec protection anti-torsion
■ 2.113-022.0	Buse motorisée, 045
□ 4.118-008.0	Servocommande
□ 2.112-000.0	Kit Inno Foam
□ 2.112-015.0	Lance de nettoyage de gouttière
□ 4.112-035.0	Lance de pulvérisation flexible
□ 6.110-049.0	Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 1740 psi
□ 6.110-050.0	Tuyau de nettoyage de tuyaux 98 pi, 1740 psi
□ 6.110-008.0	Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 3625 psi
□ 2.111-023.0	Nettoyeur de surfaces dures FR TR 50 ME
□ 2.111-012.0	FRV TR 30 ME
□ 2.111-011.0	Nettoyeur de surface FR 30
□ 2.111-010.0	Nettoyeur de surfaces dures FRV TR 30
□ 4.115-000.0	Dispositif de sablage humide
□ 2.113-020.0	Buse de 25" pour l'application du produit de nettoyage
□ 4.114-019.0	Buse Dirt Blaster 035
□ 4.637-033.0	Injecteur de détergent pour haute pression
□ 4.111-037.0	Couplage

## CLASSE SPÉCIALE HD



### Pour des exigences d'hygiène strictes.

Le nettoyeur haute pression à eau froide a été conçu spécifiquement pour une utilisation industrielle polyvalente dans l'industrie sanitaire/alimentaire. Cette machine haut de gamme de la classe compacte vous permet de régler la pression et le débit d'eau de manière transparente.



### Caractéristiques

- Tuyau haute pression non marquant, compatible avec les aliments
- Roues grises résistantes à l'usure et non marquantes
- Accepte l'eau d'entrée à des températures allant jusqu'à 180 °F
- L'accès au réglage de la pression et du débit d'eau est facile et le système de mousse haute pression « Ensemble Inno Foam » peut être utilisé
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entrainement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 2.3/14 C Ed Food	1.150-912.0	2,3	1400	Direct	3,2	120 V / 1 ph	20	Kärcher Axial	78	39 x 15 x 28

### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 4.118-015.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force pour les applications alimentaires
■ 4.112-006.0 ■	Lance de pulvérisation de 33 po
■ 6.110-063.0 ■	Tuyau de qualité alimentaire de 50 pi EASY!Lock avec raccord de dévidoir AVS
■ 4.117-033.0 ■	Buse à triple jet, 040
□ 2.112-009.0 ■	Inno Foam (qualité alimentaire - inserts de buse inclus)

■ Inclus    □ Facultatif

## HD ROLL CAGE



### Applications spécialisées.

Ces modèles électriques à cage à rouleaux, entraînés par Belt, ont une puissance de nettoyage de 5000 psi et sont disponibles avec un moteur 230 V/3 phases. Ces unités sont des machines spécialisées parfaites pour être utilisées dans le marché maritime pour nettoyer le fond des bateaux ou dans l'industrie du béton, les mélangeurs, les coffrages et les équipements de manutention. Ce modèle est certifié ETL pour la sécurité.



### Caractéristiques

- Châssis en acier robuste et arceau de sécurité
- Pompe de carter à entraînement par Belt Kärcher
- Puissance de nettoyage de 5000 psi
- Pneus sans crevaison
- Moteur 20 CV
- Tuyau haute pression de 50 po

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 5.0/50 Eb Cage	1.107-084.0	5,0	5000	Belt	20	230 V / 3 ph	48	Kärcher KX	524	42 x 26 x 30
HD 5.0/50 Ec Cage	1.107-087.0	5,0	5000	Belt	20	460 V/3 ph	26	Kärcher KX	524	42 x 26 x 30

575V 3ph disponible sur demande disponible sur demande

### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-029.0	Kit de dévidoir de 100 pi, 5000 psi (tuyau non inclus)

■ Inclus     Facultatif

## HD À MAIN



### Durable et fiable.

Ces appareils portatifs industriels sont beaucoup plus robustes que les substituts grand public et sont construits avec des cadres en acier durables. Les modèles à main sont équipés d'une pompe axiale fiable, d'un tuyau haute pression, d'une lance en acier inoxydable et d'un injecteur de détergent avec buse à savon en laiton.



#### Caractéristiques

- Cadre en acier durable
- Pompe axiale
- Portable, facile à transporter

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 1,8/14 Ed	1.575-401.0	1,8	1400	Direct	2	120 V / 1 ph	20	Comet Axial	95	24 x 19 x 22

## MONTAGE MURAL HD



Montré avec le support mural en option référence 8.920-952.0

### Pratique et calme.

L'unité murale de Kärcher possède un cadre en acier durable, utilise un moteur silencieux de 1725 tours/minute et est parfaite pour les utilisations en magasin. Un interrupteur marche/arrêt à distance avec un cordon électrique de 10 pi permet de monter la machine en hauteur sur un mur, à l'abri des refoulements.



#### Caractéristiques

- Accepte l'eau chaude jusqu'à 180 degrés
- Interrupteur marche/arrêt à distance
- Pompe à carter Kärcher Triplex

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.920-952.0	Support de montage mural

■ Inclus     Facultatif

# CABINET HD



## Industriel partout.

Nos unités d'eau froide supportent vraiment la chaleur, acceptant de l'eau préchauffée jusqu'à 145 °F. Protégées dans des armoires en acier inoxydable durable, elles font preuve d'une résistance industrielle partout, y compris avec les pompes à carter Kärcher à entraînement par courroie, les moteurs industriels et les démarreurs magnétiques pour la sécurité de l'opérateur.



### FICHE TECHNIQUE

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	cv	Électrique	Amps	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 2.8/10 ST Ed B	1.106-603.0	2,8	1000	Courroie	2	120 V / 1 ph	20	Kärcher KM	210	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Ea B	1.106-604.0	4,2	2000	Courroie	6	230 V / 1 ph	29	Kärcher KM	285	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Ec B	1.106-605.0	4,2	2000	Courroie	6	460 V / 3 ph	11	Kärcher KM	260	31 x 21 x 16
HD 4.2/20 ST Eh B	1.106-606.0	4,2	2000	Courroie	6	208 V / 3 ph	16	Kärcher KM	265	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Ea B	1.106-607.0	3,5	3000	Courroie	7,5	230 V / 1 ph	36	Kärcher KM	330	31 x 21 x 16
HD 3.5/30 ST Ec B	1.106-608.0	3,5	3000	Courroie	7,5	460 V / 3 ph	11	Kärcher KM	270	31 x 21 x 16

### ACCESSOIRES

Numéro de commande	Description
■ 8.756-481.0 ■	Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.

### OPTIONS (INSTALLATION D'USINE)

Numéro de commande	Description
<input type="checkbox"/> 8.903-045.0	Kit d'arrêt à retardement (pour le modèle HD 2.8/10 ST Ed B)
<input type="checkbox"/> 8.929-374.0	Kit d'arrêt à retardement (pour le modèle HD 4.2/20 ST Ea B)
<input type="checkbox"/> 8.903-041.0	Kit d'arrêt à retardement (pour les modèles HD 3.5/30 et HD 4.2/20, à l'exception du modèle HD 4.2/20 ST Ea B)
<input type="checkbox"/> 8.929-376.0	Kit Auto Start/Stop (pour le modèle HD 2.8/10 ST Ed B)
<input type="checkbox"/> 8.929-377.0	Kit Auto Start/Stop (pour le modèle HD 4.2/20 ST Ea B)
<input type="checkbox"/> 8.903-047.0	Kit Auto Start/Stop (pour les modèles HD 3.5/30 et HD 4.2/20, à l'exception du modèle HD 4.2/20 ST Ea B)

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 9.801-033.0	Kit de montage mural
<input type="checkbox"/> 8.903-043.0	Kit de montage mural en acier inoxydable
<input type="checkbox"/> 8.903-040.0	Support de sol, 24 po court
<input type="checkbox"/> 9.801-034.0	Support de plancher, hauteur de 36 po
<input type="checkbox"/> 8.903-617.0	Support de plancher en acier inoxydable, hauteur de 36 po
<input type="checkbox"/> 8.941-546.0	Support de sol en acier inoxydable, sans support de tuyau
<input type="checkbox"/> 9.801-036.0	Kit d'enrouleur de tuyau, support au sol uniquement, 100 pi, pas de tuyau
<input type="checkbox"/> 9.801-035.0	Ensemble de roues pour supports au sol (4 roulettes)
<input type="checkbox"/> 9.801-031.0	Ensemble de roue et support pour détergent
<input type="checkbox"/> 8.904-527.0	Ensemble de roue et support pour détergent (acier inoxydable)
<input type="checkbox"/> 8.750-682.0	Dévidoir de tuyau à base fixe de 100 pi x 3/8
<input type="checkbox"/> 8.919-437.0	Montage mural
<input type="checkbox"/> 8.903-039.0	Kit, enrouleur de tuyau avec support pour support, kits de montage mural

■ Inclus  Facultatif ■ Non compatible avec EASY!Lock

## SÉRIE HD ÉLECTRIQUE



### Conçu pour la polyvalence.

Les chariots HD de Kärcher sont des nettoyeurs à haute pression en aluminium résistants à la corrosion qui se transforment facilement d'un chariot à une unité sur patins pour offrir une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs à haute pression électriques fiables ont une poignée à profil bas et un encombrement réduit, ce qui les rend faciles à manœuvrer, et ils offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe. Garantie de 7 ans sur la pompe et les pneus sans crevaison.

#### Caractéristiques

- Cadre en aluminium durable et résistant à la corrosion
- Conception modulaire - le cadre sans soudure se transforme facilement de chariot en patin
- Déchargeur VRT3 avec boucle de dérivation - protection de la pompe
- Pneus sans crevaison
- Pompe de carter Leuco pour usage commercial
- Entraînement direct

		HD 2,0/1000 Ed	HD 1,9/1300 Ed	HD 3,0/1000 Ed	HD 3,5/2000 Ea
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>					
<b>Débit</b>	<b>gpm</b>	2,0	1,9	3,0	3,5
<b>Pression</b>	<b>psi</b>	1000	1300	1000	2000
<b>Alimentation</b>	<b>CV</b>	1,5	2	2	5
<b>Électrique</b>		120 V / 1 ph	120 V / 1 ph	120 V / 1 ph	230 V / 1 ph
<b>Tirage du moteur</b>	<b>amp</b>	15	20	20	22
<b>Tr/min de la pompe</b>	<b>tr/min</b>	1725	1725	1725	3450
<b>Poids de l'emballage</b>	<b>lb</b>	161	175	180	181
<b>Dimensions de l'emballage (L x l x H)</b>	<b>po</b>	41 x 22 x 25			

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
9.801-814.0	HD 2,0/1000 Ed
9.801-794.0	HD 1,9/1300 Ed
9.801-795.0	HD 3,0/1000 Ed
9.801-796.0	HD 3,5/2000 Ea

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.750-247.0	Pistolet
■ 8.916-740.0	Tuyau
■ 8.783-040.0	Lance
■ 9.802-216.0	Injecteur de produits chimiques
■ 8.712-398.0	Buse, QCEM-6540 laiton (Chem)
■ 8.712-337.0	Buse, rouge, 035
■ 8.712-338.0	Buse, jaune, 035
■ 8.712-339.0	Buse, verte, 035
■ 8.712-340.0	Buse, blanche, 035
□ 8.712-429.0	Buse rotative
□ 8.740-223.0	Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 4500 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir
□ 8.753-572.0	Nettoyant de surface SC21 A+
□ 8.753-573.0	Nettoyant de surface SC24 A+
□ 9.302-243.0	Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi
□ 8.710-620.0	Acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz
□ 9.807-754.0	Pieds de montage sur patins
□ 9.807-750.0	Poignée de 37,5 po de long
□ 9.807-753.0	Porte-lance
□ 9.807-752.0	Crochet de rangement des tuyaux
□ 9.807-751.0	Poignée avec enrouleur de tuyau

■ Inclus □ Facultatif

## HD UHP (ULTRA HAUTE PRESSION)



### Une puissance maximale dans un boîtier compact.

Le nettoyeur ultra haute pression HD 7.9/72-4 Cage Ec est doté d'une commande à un bouton et d'une soupape de décharge automatique, ce qui le rend facile à utiliser, tout en offrant les performances de nettoyage les plus puissantes de sa catégorie pour une variété d'applications.

#### Laveuse durable à très haute pression.

- La soupape de décharge intégrée réduit la pression dans le tuyau, restant flexible lorsque la poignée-pistolet est fermée.
- La pression augmente progressivement lors de l'activation de la poignée-pistolet, ce qui évite les à-coups.
- De grandes roues, un crochet de grue et un centre de gravité optimal assurent un transport facile, même sur des terrains accidentés.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle n°	Référence	psi	gpm	Température max. d'entrée	Pompe	Entraînement	Puissance du moteur	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) Pouces
HD 7.9/72-4 Cage Ec 460V/3ph	1.367-163.0	7200	7,9	140° F	Vilebrequin	Moteur	30 kW /	699	51,9 x 29,4 x 43

#### ACCESSOIRES

Référence	Description	Référence	Description
■ 4.775-824.0	Pistolet industriel Kärcher	□ 6.415-060.0	Jet rotatif puissant F9 (7200 psi)
■ 4.760-679.0	Lance de pulvérisation de 28 po (jusqu'à 9280 psi)	□ 6.025-526.0	Kit de réparation du jet rotatif de puissance F9
■ 6.391-847.0	Tuyau de pression de 66 pi (jusqu'à 8990 psi)	□ 6.025-233.0	Outil pour changer le siège du rotor
■ 5.765-263.0	Buse à jet plat, 060	□ 6.392-401.0	Tuyau de nettoyage des tuyaux de 33 pi
□ 2.637-017.0	Kit complémentaire pompe à pré-pression	□ 6.392-402.0	Tuyau de nettoyage des tuyaux de 66 pi
□ 2.639-251.0	Soutien des épaules	□ 6.392-403.0	Tuyau de nettoyage des tuyaux de 100 pi
□ 4.760-653.0	Lance de pulvérisation de 41 po (jusqu'à 9280 psi)	□ 6.470-223.0	Clapet de pied
□ 4.760-675.0	Lance de pulvérisation de 60 po (jusqu'à 9280 psi)	□ 6.025-527.0	Buse de nettoyage de tuyaux, standard 060
□ 4.760-677.0	Lance de pulvérisation de 81 po (jusqu'à 9280 psi)	□ 6.025-528.0	Buse de nettoyage de tuyaux, Quattro 060
□ 4.403-004.0	Raccord de tuyau	□ 6.025-529.0	Buse de nettoyage de tuyaux, Rotary 060
□ 6.391-846.0	Tuyau de pression de 33 pi (jusqu'à 8990 psi)	□ 6.025-257.0	Outil de montage pour le kit de buse
□ 6.391-019.0	Tuyau de pression de 100 pi (jusqu'à 8990 psi)	□ 9.917-716.0	Sableuse abrasive
□ 2.113-073.0	Buse à jet plat, 075 (5075 psi)	□ 9.886-552.0	Kit de 3 buses pour sableuse abrasive F98
□ 2.113-075.0	Buse à jet plat, 095 (3625 psi)	□ 6.025-308.0	Tuyau pour matériaux abrasifs
□ 2.113-077.0	Buse à jet plat, 120 (2175 psi)	□ 6.025-258.0	Lance d'aspiration
□ 5.765-264.0	Buse à jet ponctuel, 060	□ 5.401-325.0	Adaptateur M20 à UNF
□ 2.113-074.0	Buse à jet ponctuel, 075 (5075 psi)	□ 2.643-577.0	Nettoyeur de surface industriel FRI 50 Me, 20 po (7200 psi)
□ 2.113-076.0	Buse à jet ponctuel, 095 (3625 psi)	□ 6.415-059.0	Kit de buse pour FRI 50 Me
□ 2.113-078.0	Buse à jet ponctuel, 120 (2175 psi)		


■ Inclus □ Facultatif

## HD À MAIN



### Robuste et fiable.

Cet appareil portatif industriel est beaucoup plus robuste que les substituts grand public typiques et est construit avec des cadres en acier durables. Le modèle manuel est équipé d'une pompe axiale fiable, d'un tuyau haute pression, d'une lance en acier inoxydable et d'un injecteur de détergent avec buse à savon en laiton.



### Caractéristiques

- Cadre en acier durable
- Pompe axiale
- Portable
- Injecteur de détergent

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Entraînement	CV	CC	Moteur	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 2.3/24 P	1.575-350.0	2,3	2400	Direct	5,5	160	Honda GX160	KP2535G	163	16 x 24 x 22

## SÉRIE HD GAZ

## Se transforme facilement de chariot en patin.

Résistants à la corrosion et légers, les nettoyeurs haute pression HD en aluminium de Kärcher peuvent être utilisés comme chariot ou comme patin pour une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs haute pression Honda fiables offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe, une garantie de 7 ans sur la pompe et des pneus sans crevaison.

## Modulaire, mobile et durable

- Pneus sans crevaison
- Cadre en aluminium sans soudure et résistant à la corrosion
- Peut passer de la conception d'un chariot à celle d'un patin pour des applications polyvalentes de nettoyage à l'eau froide
- Moteur commercial Honda GX fiable avec une garantie de 3 ans



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	GPM	PSI	Entraînement	Démarrage	CC	Moteur	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 3.0/27 G	1.107-270.0	3.0	2700	Direct	Recoil	196	Honda GX200	Crankcase	112	45 x 28 x 29
HD 3.0/27 GB	1.107-271.0	3.0	2700	Belt	Recoil	196	Honda GX200	Crankcase	123	45 x 28 x 29
HD 3.5/35 G	1.107-272.0	3.5	3500	Direct	Recoil	270	Honda GX270	Crankcase	130	45 x 28 x 29
HD 3.5/35 GB	1.107-273.0	3.5	3500	Belt	Recoil	270	Honda GX270	Crankcase	156	45 x 28 x 29
HD 4.0/40 G	1.107-274.0	4.0	4000	Direct	Recoil	389	Honda GX390	Crankcase	149	45 x 28 x 29
HD 4.0/40 GB	1.107-275.0	4.0	4000	Belt	Recoil	389	Honda GX390	Crankcase	160	45 x 28 x 29
HD 4.0/40 GeB	1.107-277.0	4.0	4000	Direct	Electric	389	Honda GX390	Crankcase	196	45 x 28 x 29

## ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.750-247.0	Poignée-pistolet, modèle M407
■ 8.916-740.0	Tuyau, 50 pi x 3/8 po, 1w, TS, SOXSW
■ 8.783-039.0	Lance 30 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.0/27 AG, HD 3.0/27 AGB)
■ 8.783-040.0	Lance 44 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.4/35 G, HD 4.0/41 G, HD 4.0/41 Ge, HD 3.3/35 GB, HD 4.0/40 GB, HD 4.0/40 GeB)
■ 9.802-216.0	Injecteur, Chem, NON ADJ, 0.083
□ 8.712-429.0	Suceur
□ 8.925-229.0	Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir
□ 8.753-572.0	Nettoyant de surface SC21 A+
□ 8.753-573.0	Nettoyant de surface SC24 A+
□ 9.302-243.0	Buse turbo Legacy, 4.0, 4350 psi
□ 8.710-620.0	Acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56.0 oz
□ 9.807-754.0	Pieds de montage sur patins
□ 9.807-750.0	Poignée de 37,5 po de long
□ 9.807-753.0	Porte-lance
□ 9.807-752.0	Crochet de rangement des tuyaux
□ 9.807-751.0	Poignée avec enrouleur de tuyau
□ 8.929-509.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement direct
□ 8.929-511.0	Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement par Belt

■ Inclus □ Facultatif

## SÉRIE TETON



### Polyvalence et durabilité du nettoyage.

Résistants à la corrosion et légers, les nettoyeurs haute pression HD Classic en aluminium à entraînement direct de Kärcher peuvent être utilisés comme chariot ou comme patin pour une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs haute pression fiables Kärcher offrent une garantie de 3 ans sur le moteur, une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe, une garantie de 7 ans sur la pompe et des pneus sans crevaisson.

#### Caractéristiques

- Moteur Kärcher fiable avec garantie de 3 ans
- Modèles à entraînement direct
- Le déchargeur VRT3 durable avec boucle de dérivation dévie le débit d'eau lorsque le pistolet n'est pas activé
- Cadre en aluminium - conception modulaire - se transforme facilement en chariot ou en patin

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	GPM	PSI	Entraînement	CC	Moteur	Pompe	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
HD 3.0/27 G Teton	1.107-398.0	3	2700	Direct	212	Kärcher	Crankcase	112	45 x 28 x 29
HD 4.0/40 G Teton	1.107-399.0	4	4000	Direct	420	Kärcher	Crankcase	130	45 x 28 x 29
HD 4.0/40 GB Teton	1.107-443.0	4	4000	Belt	420	Kärcher	Crankcase	169	45 x 28 x 29
HD 5.0/30 GB Teton	1.107-445.0	5	3000	Belt	420	Kärcher	Crankcase	169	45 x 28 x 29

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
■ 8.750-247.0	Poignée-pistolet, modèle M407
■ 8.925-129.0	Tuyau, 50 pi x 3/8 po, 1w, 4000 psi SWXSO
■ 8.783-039.0	Lance 30 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.0/27 G)
■ 8.783-040.0	Lance 44 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 4.0/40 G et HD 4.0/40 GB)
■ 9.802-216.0	Injecteur, Chem, NON ADJ, 0.083
□ 8.712-429.0	Suceur
□ 8.925-229.0	Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir
□ 8.753-572.0	Nettoyant de surface SC21 A+
□ 8.753-573.0	Nettoyant de surface SC24 A+
□ 9.302-243.0	Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi
□ 8.710-620.0	Lance en acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz
□ 9.807-754.0	Pieds de montage sur patins
□ 9.807-750.0	Poignée de 37,5 po de long
□ 9.807-753.0	Porte-lance
□ 9.807-752.0	Crochet de rangement des tuyaux
□ 9.807-751.0	Poignée avec enrouleur de tuyau (poignée en acier doux anthracite)

■ Inclus    □ Facultatif

## GÉNÉRATEUR MOBILE D'EAU CHAUDE



### Chauffe-eau à eau chaude à fixer à un nettoyeur haute pression à eau froide.

Notre chauffe-eau de la série Kärcher fournit un chauffage d'appoint aux machines à eau froide, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de l'eau chaude quand c'est nécessaire. Une unité chauffée au diesel et fonctionnant à l'électricité, le chauffe-eau 5.0/30 Ed chauffe efficacement l'eau à un taux allant jusqu'à 5 gpm.

#### Caractéristiques

- Armoire en acier robuste protégée par un revêtement en poudre époxy
- Chauffage efficace jusqu'à 5 gpm
- Extrêmement portable



### CHAUFFE-EAU 5,0/30 ED

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit	gpm	jusqu'à 5
Pression	psi	jusqu'à 3000
Électrique		120 V / 1 ph
Tirage du moteur	amps	5
Chauffé par		Diesel
Poids	lb	330
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	po	35 x 47 x 50

#### ÉQUIPEMENT

Référence	Description
1.575-650.0	Chauffe-eau 5,0/30 Ed

## SÉRIE DE GÉNÉRATEURS STATIONNAIRES D'EAU CHAUDE



### Modules de chauffage.

Les modules de chauffage de la série 9400 offrent aux clients la possibilité de « convertir » un nettoyeur haute pression à eau froide en un appareil à eau chaude. En attachant le module de chauffage à un nettoyeur haute pression à eau froide, l'eau sous pression est maintenant chauffée pour produire tous les avantages du nettoyage à l'eau chaude. Les quatre modèles utilisent le mazout, le diesel ou le gaz naturel pour chauffer l'eau grâce au serpentin de chauffage vertical à haut rendement de Kärcher.



### Caractéristiques

- Types de brûleurs disponibles : diesel, kérosène, fioul domestique, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (en option)
- Tous les modèles sont équipés d'un interrupteur de débit pour contrôler le brûleur
- Armoire en acier pour usage intensif

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	gpm	psi	Volt / PH	CC	BTU / Heure	AMP	Carburant	Poids de l'emballage (lb)	Dimensions de l'emballage (L x l x H) po
9450	1.103-905.0	10	3200	115/1	389	700 000	8	Chauffage au fioul	525	32,5 x 25 x 50,5
9452	1.103-906.0	10	3200	115/1	479	540 000	1	Alimenté au gaz naturel	500	32,5 x 25 x 50,5

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

Référence	Description
<input type="checkbox"/> 8.903-076.0	Conversion du gaz naturel en GPL pour le modèle 9452 (installé en usine)
<input type="checkbox"/> 8.903-075.0	Conversion du gaz naturel en GPL pour le modèle 9462 (installé en usine)
<input type="checkbox"/> 9.801-040.0	Déviateur de tirage 10 po alimenté au gaz naturel pour le modèle 9452
<input type="checkbox"/> 8.749-806.0	Amortisseur de puissance 10 po
<input type="checkbox"/> 8.753-171.0	Amortisseur de puissance 12 po
<input type="checkbox"/> 8.749-807.0	Harnais de câblage de l'amortisseur de puissance

■ Inclus    □ Facultatif

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
<b>Nettoyants à usage général : Formulé pour le nettoyage à usage général. Conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces, outils et sols des installations.</b>											
	9.803-789.0	5 gal	10,2	violet	légère	1:128	légère	5	■	■	Le nettoyant à usage général est un mélange d'ingrédients formulés pour fournir un détergent peu moussant permettant d'éliminer en toute sécurité la saleté et la crasse d'une large gamme de surfaces. Il est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Cette formule est idéale pour le lavage à haute pression autour d'une maison ou d'un atelier, y compris les murs extérieurs, les terrasses, les allées et les toits. Elle est également efficace pour nettoyer les machines, l'équipement, les voitures, les véhicules récréatifs et les camions. Ce produit est sans danger pour le nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur.
	9.803-791.0	55 gal	10,2	violet	légère	1:128	légère	5	■	■	
Nettoyage intérieur/ extérieur des bâtiments	8.698-135.0	5 gal	10,2	violet	légère	1:130	légère	5	■	■	Le nettoyant pour intérieur/extérieur des bâtiments peut être utilisé sans danger sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture, la pierre et les surfaces de maçonnerie. Le nettoyant pour intérieur/extérieur des bâtiments est idéal pour le lavage à haute pression autour d'une maison ou d'un atelier, y compris les murs extérieurs, les terrasses, les allées et le toit. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.
	8.698-136.0	55 gal	10,2	violet	légère	1:130	légère	5	■	■	
Nettoyant pour béton	9.803-744.0	5 gal	12,3	jaune	agrumes	1:150	épaisse	5	■	■	Le nettoyant pour béton est formulé pour nettoyer les surfaces en pierre et en béton. Il est efficace pour enlever l'huile, la graisse, les résidus carbonisés, le goudron et l'asphalte des planchers de béton non finis, des murs et du coulis. Le nettoyant pour béton est conçu pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Il peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.
	9.803-784.0	55 gal	12,3	jaune	agrumes	1:150	épaisse	5	■	■	
	8.698-094.0	5 gal	8,8	aucune	aucune	1:800	légère	4	■	■	Le nettoyant solaire RM 99 est dédié au nettoyage des systèmes solaires et photovoltaïques et parfaitement adapté à leurs surfaces uniques. Il est très efficace, doux pour les matériaux et élimine même les taches tenaces et grasses. Il prévient la formation de calcaire et maximise l'efficacité du système à moindre coût.
<b>Moyens de transport : Produits conçus spécifiquement pour les conditions de sol que l'on trouve sur les voitures, les fourgonnettes et notamment les véhicules à peinture fine. Efficace et sûr, sans phosphate.</b>											
Lave-auto	8.698-143.0	5 gal	10,2	violet	légère	1:128	légère	5	■	■	Le lave-auto est un mélange d'ingrédients formulés pour fournir un détergent peu moussant permettant d'éliminer en toute sécurité la saleté et la crasse présentes sur la plupart des véhicules. Il est formulé pour réduire les taches d'eau causées par l'eau dure et laisse une brillance supérieure à celle de la plupart des produits. Le lave-auto peut passer dans un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression et peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture et les finitions automobiles de qualité.
	8.698-144.0	55 gal	10,2	violet	légère	1:128	légère	5	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
Détergent pour lavage et cirage de véhicules	9.803-726.0	5 gal	12,9	bleu-vert	florale	1:150	épaisse	5	■	■	Le détergent pour lavage et cirage de véhicules vous permet d'économiser du temps et de l'argent lorsque vous nettoyez et protégez en une seule étape. Il convient aux automobiles et aux camions et est sans danger pour toutes les finitions. Performance supérieure dans l'eau dure, laissant une brillance et un rinçage sans tache.
	9.803-758.0	55 gal	12,9	bleu-vert	florale	1:150	épaisse	5	■	■	
Cire pour véhicules	8.698-147.0	5 gal	5,3	paille	musquée	1:2000	non-	1	■	■	Cire pour véhicules. Ajoutée au dernier rinçage, la cire pour véhicules est une cire liquide longue durée qui crée une finition durable améliorant l'apparence du véhicule et empêchant la saleté d'adhérer à la surface. Elle offre une protection supplémentaire contre le sel, la pollution atmosphérique et les pluies acides et peut être utilisée en toute sécurité sur pratiquement toutes les surfaces, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture et les finitions de peinture automobile.
Pré-trempeage du véhicule	8.698-221.0	5 gal	12,8	bleu	agrumes	1:60	épaisse	4	■	■	Le pré-trempeage du véhicule est utilisé pour éliminer les saletés tenaces telles que les insectes, le goudron, les dépôts d'huile et de graisse sur les véhicules. Il est appliqué avant le lavage afin de pénétrer et de briser les saletés, puis il est éliminé lorsque le reste du lavage du véhicule est terminé. Plus le temps de trempage est long, moins il est nécessaire de frotter. Le pré-trempeage du véhicule peut être utilisé en toute sécurité sur les finitions automobiles de qualité et est suffisamment puissant pour être utilisé sur les véhicules des flottes de transport.
	8.698-222.0	55 gal	12,8	bleu	agrumes	1:60	épaisse	4	■	■	
Nettoyant pour pneus et jantes de véhicules	8.698-225.0	12 x 1 qt	12,9			RTU	épaisse	3	■	■	Le nettoyant pour pneus et jantes de véhicules est un moyen rapide et facile de nettoyer en profondeur les saletés de caoutchouc noir, de pellicule routière et de poussière de frein de vos pneus et de vos jantes. Il suffit de vaporiser, d'attendre et de rincer. Ce produit doit être utilisé pour nettoyer les pneus et les jantes avant d'ajouter un revêtement de pneu. Les revêtements de pneus sont plus beaux et durent plus longtemps. Peut être utilisé sur tous les pneus. Sans danger pour les roues en acier et en aluminium, y compris les roues enduites.
Détergent pour le lavage des parcs de véhicules	9.803-724.0	5 gal	12,9	vert	fraîche	1:150	épaisse	5	■	■	Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules est un détergent doux conçu pour le nettoyage extérieur des camions, des autobus, de l'équipement et des outils. Cette formule émulsifiante spéciale contient des agents nettoyants très puissants qui sont efficaces contre la graisse, la pellicule routière et les traînées de fumée. Il est excellent comme pré-pulvérisation pour le nettoyage des moteurs, des pneus à flancs blancs et des revêtements en vinyle et en métal. Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate. Il peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression. Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules peut être utilisé sur l'aluminium poli, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes.
	9.803-754.0	55 gal	12,9	vert	fraîche	1:150	épaisse	5	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
Dissolvant de sel et de glace	8.698-141.0	5 gal	13,4	rouge foncé		1:100	épaisse	5	■	■	Le dissolvant de sel et de glace est un détergent combiné qui élimine les salissures importantes ainsi que tous les types de résidus de sel de déneigement. L'action chélatrice unique du dissolvant de sel et de glace décompose la structure cristalline du sel de fonte de glace et l'empêche de se cristalliser à nouveau sur la surface, de sorte qu'il peut être facilement rincé avec le reste de la saleté. Efficace sur les finitions automobiles de qualité ainsi que sur les équipements de construction, les camions et les véhicules de flotte.
	8.698-142.0	55 gal	13,4	rouge foncé		1:100	épaisse	5	■	■	
Détergent à libération rapide	9.803-720.0	5 gal	12,8	aucune		1:100	légère	4	■	■	Le détergent à libération rapide est un produit de lavage concentré pour véhicules lourds, formulé pour éliminer rapidement et efficacement la saleté, la crasse, la graisse et la pellicule routière des véhicules. Il est idéal pour les installations de lavage de véhicules où il peut être utilisé sur les tracteurs à semi-remorque, l'équipement lourd, les véhicules récréatifs, les camions et les automobiles. Le détergent à libération rapide est formulé pour passer à travers un nettoyeur à pression sans endommager la pompe à haute pression et contient un surfactant huile-eau à libération rapide, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec des systèmes de traitement de l'eau.
	9.803-750.0	55 gal	12,8	aucune		1:100	légère	4	■	■	
<b>Dégraissants : Les dégraissants sont conçus pour être utilisés sur des sols moyens à lourds qui nécessitent une formulation plus agressive pour les graisses et les huiles accumulées.</b>											
Dégraissant à usage intensif	8.698-154.0	5 gal	13,3	rouge / orange		1:128		5	■	■	Le dégraissant à usage intensif est un dégraissant industriel pour le nettoyage des huiles et des graisses tenaces, des dépôts de carbone, des lubrifiants et des fluides hydrauliques que l'on retrouve dans les environnements industriels et manufacturiers. Le dégraissant à usage intensif est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression ou le serpent de chauffage. Il peut également être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et le béton. Le dégraissant à usage intensif est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate.
	8.698-155.0	55 gal	13,3	rouge / orange		1:128		5	■	■	
Dégraissant industriel pour graisse et carbone	9.803-732.0	5 gal	13,7	bleu		1:100	épaisse	5	■	■	Le dégraissant industriel pour graisse et carbone est un dégraissant puissant qui pénètre et nettoie rapidement la saleté, l'huile usée et la graisse dans une variété d'applications, y compris les véhicules, l'équipement, les véhicules de plaisance, les plateformes de forage, les camions et d'autres structures. Ce mélange hautement concentré est formulé pour mouiller, pénétrer et mettre en suspension la saleté, les huiles et les graisses, tout en étant sûr pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur sur pratiquement toutes les surfaces, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes.
	9.803-772.0	55 gal	13,7	bleu		1:100	épaisse	5	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
Dégraissant industriel pour huile et graisse	8.698-156.0	5 gal	12,3	jaune	agrumes	1:150	épaisse	5	■	■	Le dégraissant industriel pour huile et graisse est conçu pour agir sur les huiles et les graisses à base de pétrole que l'on trouve généralement dans les usines, comme les huiles de coupe, les lubrifiants et les revêtements métalliques. Ce produit est conçu pour briser rapidement les huiles et les mettre en suspension afin de les rincer facilement et d'éviter qu'elles ne se déposent de nouveau. Le résultat est une surface exempte d'huile et de graisse. Le dégraissant industriel pour huile et graisse est conçu pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Il peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le béton, le verre, le plastique et les surfaces peintes.
	8.698-157.0	55 gal	12,3	jaune	agrumes	1:150	épaisse	5	■	■	
Détergent d'équipement lourd	8.698-150.0	5 gal	12,9	vert	fraîche	1:150	épaisse	5	■	■	Le détergent d'équipement lourd est un détergent efficace et sûr qui peut être utilisé sur n'importe quelle surface. Il est excellent comme pré-pulvérisation pour ramollir et briser les salissures séchées ou cuites comme la boue, les insectes, les pellicules grasses, le carburant diesel, les lubrifiants. Excellent pouvoir moussant. Il peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression et peut être utilisé sur l'aluminium poli, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et la peinture. Le détergent d'équipement lourd est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.
	8.698-151.0	55 gal	12,9	vert	fraîche	1:150	épaisse	5	■	■	
	9.803-734.0	5 gal	13,5	rouge / orange		1:128		5	■	■	Le dégraissant pour parc est un dégraissant hautement concentré conçu pour les salissures à base de pétrole telles que les dépôts importants d'huile, de graisse et de saleté, ainsi que la graisse d'essieu ou de sellette, les huiles hydrauliques et les taches de fumée de diesel. Le dégraissant pour parc est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression et peut donc être utilisé en toute sécurité dans un nettoyeur haute pression. Il peut également être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes. Le dégraissant pour parc est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate.
	9.803-739.0	55 gal	13,5	rouge / orange		1:128		5	■	■	
	9.803-740.0	5 gal	9,5	jaune clair	agrumes	1:50		1	■	■	Le détergent solvant pour le lavage des parcs de véhicules ajoute les propriétés nettoyantes des solvants pour augmenter la capacité de nettoyage afin d'éliminer les salissures lourdes à base de pétrole. Le solvant à base d'agrumes aide à décomposer ces salissures tenaces pour une élimination rapide et efficace, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Il a la capacité de pénétrer et de décomposer les salissures incrustées à base d'hydrocarbures, comme les traînées d'échappement et la graisse carbonisée, tout en étant sans danger pour la plupart des surfaces.
	9.803-741.0	55 gal	9,5	jaune clair	agrumes	1:50		1	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
<b>Dégraissants - Haute alcalinité / Caustique</b>											
Dégraissant brun à usage intensif	8.698-148.0	5 gal	13,3	brun foncé		1:50	épaisse	5	■	■	Le détergent brun à usage intensif est destiné au nettoyage des machines et des équipements afin d'éliminer les gros débris quotidiens d'huile, de graisse légère, de sable, de boue et de pellicule routière. Le détergent peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des équipements lourds. Cependant, en raison de sa capacité à traiter des salissures importantes, il ne doit pas être utilisé sur l'aluminium, le magnésium ou les finitions de peinture fine.
	8.698-149.0	55 gal	13,3	brun foncé		1:50	épaisse	5	■	■	
	8.916-134.0	5 gal	13,3	brun		1:50	épaisse	5	■	■	Le dégraissant pour machine du parc de véhicules et équipement lourd est un nettoyant extra fort idéal pour le nettoyage des équipements lourds, des véhicules routiers et des machines tout-terrain. Il est particulièrement efficace pour nettoyer les taches d'échappement, la saleté de la route et les dépôts importants de saleté et d'huile. Le dégraissant pour machine du parc de véhicules et équipement lourd est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate. Cette formule puissante n'est pas recommandée pour les finis automobiles fins, l'aluminium, le magnésium et le métal galvanisé.
	8.916-140.0	55 gal	13,3	brun		1:50	épaisse	5	■	■	
<b>Dégraissants - Haute alcalinité / Caustique - Transformation des aliments et services</b>											
Dégraissant pour hottes et conduits	8.698-199.0	5 gal	13,7	paille		1:30		4	■	■	Le nettoyant pour hottes et conduits est spécialement conçu pour éliminer l'accumulation dangereuse de graisse dans les hottes d'évacuation des établissements de cuisson des aliments. Grâce à un nettoyeur haute pression à eau chaude, l'élimination rapide et efficace des graisses redonne aux hottes et aux conduits un résultat propre et sûr. Même la graisse carbonisée. Ce nettoyant peut être utilisé pour laver sous pression les grils, les friteuses, les grilloirs et les fours des établissements de restauration. Le nettoyage de routine est exigé dans la plupart des villes et des états et par l'industrie de l'assurance. Approuvé par NSF, composés non alimentaires A2
	8.698-200.0	55 gal	13,7	paille		1:30		4	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
Nettoyant pour réservoirs	9.803-736.0	5 gal	13,7	paille		1:30		4	■	■	Le nettoyant pour réservoirs intérieurs de parc est un nettoyant très concentré et efficace pour l'intérieur des réservoirs et des contenants. Le nettoyage de l'intérieur des réservoirs peut ou non être accessible au brossage/grattage manuel. Cette formule puissante peut traverser de nombreuses couches de saleté grâce au lavage à haute pression et au trempage, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans le réservoir. Elle est extrêmement efficace pour éliminer les dépôts d'huile, de graisse et d'hydrocarbures les plus difficiles à nettoyer. Elle élimine la graisse, la saleté, l'huile et le carbone brûlé. Ne pas utiliser sur l'aluminium, le magnésium, le métal galvanisé ou les surfaces finement peintes. Le produit peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression et n'endommage pas la pompe haute pression. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate. Approuvé par NSF, composés non alimentaires A2
	9.803-779.0	55 gal	13,7	paille		1:30		4	■	■	
<b>Nettoyants acides</b>											
Décapant pour	9.803-746.0	5 gal	<1	incolore à paille clair	vive	1:5 1:20	légère	2	■	■	Le décapant pour aluminium de parc est un nettoyant et un décapant extra fort à base d'acide pour l'aluminium, conçu pour les réservoirs et les remorques en aluminium non poli, les roues en aluminium et pour préparer l'aluminium à la peinture. Ne PAS utiliser sur le verre, l'aluminium poli ou l'aluminium anodisé. Le décapant pour aluminium de parc est efficace pour éliminer la graisse, les huiles, les résidus carbonisés et la fumée de diesel. Cette formule est non moussante.
	9.803-747.0	55 gal	<1	incolore à paille clair	vive	1:5 1:20	légère	2	■	■	
Nettoyant pour remorque de parc	9.803-748.0	5 gal	1,1	paille	agrumes	RTU		4		■	Le nettoyant pour remorque de parc est un détergent concentré, non-décapant, à base d'acide, formulé pour pénétrer rapidement et éliminer la graisse, la saleté, la pellicule routière et les résidus de soudure des surfaces polies en aluminium et en acier inoxydable. Il fait briller l'aluminium et l'acier inoxydable en éliminant l'oxydation qui donne à ces surfaces un aspect terne.
	9.803-749.0	55 gal	1,1	paille	agrumes	RTU		4		■	
Détachant pour béton	8.698-139.0	5 gal	2,2	jaune	vive	1:1	légère	3	■	■	Le détachant pour béton élimine efficacement les éclaboussures et les dépôts de béton sur les véhicules de construction, les équipements, les outils et les surfaces commerciales. N'est pas destiné à être utilisé sur les finitions automobiles de qualité. Toujours tester au préalable le produit non dilué dans un endroit peu visible, afin de déterminer s'il est sûr et adapté à l'utilisation prévue.
	8.698-140.0	55 gal	2,2	jaune	vive	1:1	légère	3	■	■	

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kasher	Description
Nettoyant à plancher neutre	8.698-102.0	4 x 1 gal	7,9	jaune clair		1:128	légère	4	■	■	Le nettoyant à plancher neutre est formulé pour le nettoyage quotidien des carreaux souples, des sols finis durs, de la pierre polie et des sols en béton poli. Formule sans rinçage conçue pour éliminer la saleté et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants.
	8.698-103.0	5 gal	7,9	jaune clair		1:128	légère	4	■	■	
	8.698-104.0	55 gal	7,9	jaune clair		1:128	légère	4	■	■	
Nettoyant à	8.698-105.0	5 gal	13,3			1:128	légère	5	■	■	Notre nettoyant à plancher d'atelier est formulé pour des tâches de nettoyage exigeantes des types de planchers les plus communs dans les ateliers de réparations de machines. Décolle et élimine les graisses à base de pétrole et les salissures huileuses sur tous les types de béton fini ou non fini, y compris les sols peints ou recouverts d'un revêtement époxy. La formule sans rinçage est conçue pour enlever la saleté et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants.
	8.698-106.0	55 gal	13,3			1:128	légère	5	■	■	
Nettoyeur de plancher grande surface	8.698-107.0	5 gal	12,9	bleu		1:128		5	■	■	Le nettoyeur de plancher grande surface est conçu pour le nettoyage quotidien des sols en béton des entrepôts. S'utilise sur le béton fini ou non fini. Sans danger pour les sols en béton poli. La formule sans rinçage est conçue pour enlever la poussière dense du béton et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants.
	8.698-108.0	55 gal	12,9	bleu		1:128		5	■	■	
	8.698-109.0		12,9	bleu		1:128		5	■	■	
Brise-glace nettoyeur de congélateur	8.759-330.0	4 x 1 gal	11,9	bleu clair		3:1	légère	5	■	■	Nettoyant/dégraissant à action rapide et très efficace, spécialement formulé pour le nettoyage des entrepôts pour aliments surgelés et des aires de stockage à froid où les produits conventionnels gèleraient. Pénètre, dissout et met en suspension la saleté, la crasse et les graisses pendant que l'équipement de congélation fonctionne encore. Sans danger pour le nettoyage des surfaces en béton, en carrelage, en céramique et en métal.
	8.759-329.0	5 gal	11,9	bleu clair		3:1	légère	5	■	■	
	8.759-328.0	55 gal	11,9	bleu clair		3:1	légère	5	■	■	
Dissolvant de traces de pneus et pré-trempeage	8.759-327.0	1 x 1 qt	12,0-12,8	jaune clair	agrumes	RTU	légère	5	■	■	Le dissolvant de marques de pneus Kärcher élimine rapidement les marques de caoutchouc tenaces. Il s'agit d'un nettoyant prêt à l'emploi, à vaporiser et à essuyer, doté d'un pouvoir solvant synergique. Ce nettoyant a été spécialement formulé pour éliminer les marques de pneus sur les sols et autres surfaces dures. Le dissolvant de marques de pneus Kärcher élimine également les salissures grasses et les marques sur la plupart des surfaces lavables, y compris celles énumérées ci-dessous.
	8.759-326.0	4 x 1 gal	12,0-12,8	jaune clair	agrumes	RTU	légère	5	■	■	
	8.759-325.0	55 gal	12,0-12,8	jaune clair	agrumes	RTU	légère	5	■	■	

**Nettoyants pour sols souples : Formulés pour le nettoyage général et intensif des sols souples. À utiliser uniquement avec les équipements d'entretien des sols.**

## Tapis rouge

Nettoyant par extraction Red Carpet	8.695-210.0	4 caisses de 1 gal	11,5	bleu brillant	agrumes	1:128	légère	5	■	■	Agent d'extraction liquide professionnel pour le nettoyage des tapis et des tissus d'ameublement résidentiels et commerciaux. Encapsule les salissures et rince la pré-pulvérisation.
-------------------------------------	-------------	--------------------	------	---------------	---------	-------	--------	---	---	---	---

# DÉTERGENTS

	Numéro de commande	Taille	pH	Couleur	Parfum	Dilution	Mousse	Dureté 1-5	Sans phosphate	Approuvé / Certifié Kosher	Description
Pré-pulvérisation	8.695-207.0	4 caisses de 1 gal	10,2	bleu vert	agrumes	1:16		5		■	Pré-pulvérisation professionnelle formulée avec un mélange doux mais puissant de solvants, de surfactants et d'autres matériaux spécialisés. Conçu pour surpasser tous les autres produits de nettoyage pour tissus fins.
Rinçage de traitement	8.695-209.0	4 caisses de 1 gal	2,2	vert	agrumes	1:128	légère	5	■	■	Rinçage professionnel à extraction acide à usages multiples. Élimine les salissures et les résidus de pré-pulvérisation que les autres produits laissent derrière eux, tandis que des acides organiques sûrs neutralisent l'alcalinité. Concentré.
Nettoyant pour laine et fibres naturelles Red Carpet	8.695-211.0	4 caisses de 1 gal	8,0		agrumes	1:128	légère	5		■	Le nettoyant pour laine et fibres naturelles de qualité professionnelle a un pH neutre et est composé de nettoyants doux. Il peut être utilisé en toute sécurité sur le coton, la laine et les fibres synthétiques. Concentré.
Nettoyant pour tapis tout-en-un	8.695-229.0	12 caisses de 1 qt	8,8	bleu	fraîche	1:64	légère	5		■	Tout ce dont vous avez besoin dans une seule formule pratique. Nettoie les tapis, élimine les taches et désodorise en une seule étape. Concentré.
	8.695-230.0	4 caisses de 1 gal	8,8	bleu	fraîche	1:64	légère	5		■	
Anti-mousse liquide Red Carpet	8.695-213.0	4 caisses de 1 gal	7,0	blanc		1:128	s.o.	1		■	Un mélange unique d'agents réducteurs de mousse qui diminue instantanément les niveaux de mousse dans les tuyaux et les réservoirs de déchets.
Désodorisant enzymatique Red Carpet	8.695-218.0	4 caisses de 1 gal	8,5	ambre	agrumes	1:4	légère	2		■	Désodorisant de niveau professionnel qui contient un mélange d'enzymes de première qualité pour décomposer les odeurs et la source des odeurs associées aux excréments, à l'urine, au vomir, à la sueur et aux odeurs d'animaux domestiques.
	8.695-219.0	4 caisses de 1 gal	7,6		florale	1:128		3	■	■	Formule acide douce de qualité professionnelle pour le nettoyage des surfaces dures dans les salles de bains commerciales. Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage polyvalente Kärcher AP 100/50 M.
Spotter Pro Red Carpet	8.695-222.0	12 caisses de 1 qt	7,1			1:1		5	■	■	Agent détachant professionnel prêt à l'emploi à base d'eau. Peut être utilisé sur presque toutes les moquettes en fibres synthétiques et naturelles, les tapis, les tissus d'ameublement et les tissus fins.
<b>Produit chimique d'encapsulation iCapsol<sup>MC</sup></b>											
	8.695-226.0	4 caisses de 1 gal	7,2	ambre		1:16		3	■	■	Nettoyant pour tapis à faible humidité
	8.695-469.0	12 caisses de 1 pt	7,2	ambre		1:16		3	■	■	



## Importance d'un bon nettoyage.

Empêcher les salissures de pénétrer dans l'installation est l'élément le plus critique et le plus négligé de l'entretien des sols. Les programmes d'entretien des sols les plus efficaces et les plus performants adoptent une approche « de l'extérieur vers l'intérieur », en commençant là où les sols trouvent leur origine - à l'extérieur. Les zones pavées extérieures comme les parkings, les aires de stationnement et les allées doivent être traitées avant même que les sols ne pénétrant dans l'installation. Le nettoyage préventif utilise moins de main d'œuvre, moins de produits chimiques et réduit le coût global du nettoyage.

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Provisoire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### SÉRIE CHARIOT

Modèle	Chemin de nettoyage/ Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20	20 po / N/A	24 000	59.7-62.2	LEED	S.O.	D, I
Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO	26 po / 28 gal	14 185	69	CRI - LEED	0,5 à 1,0	I, R
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20	20 po / 10 gal	18 000	66,9	LEED**	0 à 0,33	D
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe	20 po / 10 gal	18 000	66,9	LEED**	0 à 0,33	D
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec Orb	20 po / 10 gal	18 000	67	LEED**	0 à 0,5	D, I
Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP	22 po / 10 gal	19 700	71,5	LEED**	0 à 0,33	D, I
Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26	26 po / 28 gal	27 639	60-66	LEED**	0 à 0,5	D
Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS Bp	24 po / 4,7 gal	21,250	66/68	CRI - LEED	S.O.	D
Chariot <sup>TM</sup> 3 CV 86/1 RS BP	34 po / 4,4 gal	30,800	66/68	CRI - LEED	S.O.	D

### POLISSEUSES

Modèle	Chemin de nettoyage/ tr/min	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
BDP 51/1500 C	20 po / 1500	9091	66	S.O.	S.O.	I
BDP 51/2000 C	20 po / 2000	10 000	66	S.O.	S.O.	I

### EXTRACTEURS

Modèle	Chemin de nettoyage/ Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
Presto <sup>MC</sup> 3	Varie / 2 gal	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	D, I
Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C	2 po / 1,8 gal	S.O.	71	LEED	0,26	D, I
Puzzi <sup>MC</sup> 10/1	8,2 po / 2,6 gal	S.O.	S.O.	CRI - LEED	0,26	D, I
BRC 30/15 C	10,5 po / 4 gal	1700	77	CRI - LEED	0,38	R
Cadet <sup>MC</sup> 7	15 po / 7 gal	2100	69	CRI - LEED	0,57	R
Admiral <sup>MC</sup> 8	15 po / 8 gal	2500	68	CRI - LEED	0,57	R
Armada <sup>MP</sup> BRC 40/22 C	16 po / 6 gal	5437	66-69	CRI - LEED	0,65/0,1	I, R
Armada <sup>R</sup> BRC 45/38 W	18" / 10 gal	5,437		CRI - LEED	0,7	I, R
Clipper <sup>MC</sup> 12	18 po / 12 gal	3200	69	CRI - LEED	0,63	R
Puzzi <sup>MC</sup> 30/4	14 po / 8 gal	S.O.	66	S.O.	0,8	R
Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C et Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E	N/A / 13 gal	1000	72,5 à 77,2	CRI - LEED	varie	R

\* Les taux de productivité proviennent de tests effectués par Kärcher Amérique du Nord. Les résultats réels peuvent varier.

\*\* Pour être admissibles à la certification LEED V.4, tous les laveurs doivent être équipés d'une batterie AGM, d'un compteur de produits chimiques en option ou être utilisés en conjonction avec un distributeur de produits chimiques mural.

## QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS

### MACHINES À PLANCHER ET INTERIM

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
<b>BDS 43/175 C, BDS 51/175 C, BDS 51/175-300 C</b>	varie	varie	63	S.O.	114	R
<b>Radiant<sup>MC</sup> avec technologie Orb</b>	610 mm (17 po)	varie	56	CRI - LEED	95	I, R
<b>iCapsol<sup>MC</sup> BRS 43/500</b>	17 po / 2 gal	3543	66	CRI - LEED	48 à 55	I

### AUTOLAVEUSES

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
<b>BR 30/1 C Bp</b>	12 po / 0.18 gal	1,400	55			D, I
<b>BD 30/4 C Bp</b>	11 po / 0,8 gal	6790	70	LEED**	44	D
<b>BR 30/4 C</b>	12 po / 1 gal	1400	71	LEED**	24	D
<b>BR 35/12 C Bp</b>	14 po / 3 gal	15 069	66	LEED**	77	D
<b>BD 38/12 C Bp</b>	15 po / 3,2 gal	16 360	65	LEED**	79	D
<b>BR 40/10 C Adv</b>	16 po / 2,5 gal	3200	71	LEED**	66	D
<b>BD 43/25 C Bp</b>	17 po / 6,6 gal	11 100	66	LEED**	240	D
<b>BR 45/22 C Bp</b>	18 po / 6 gal	13 570	66	LEED**	121	D
<b>BD 50/50 C Classic Bp</b>	20 po / 13,2 gal	9900	66	LEED**	306	D
<b>BD 50/55 W Bp Classic</b>	20 po / 14,5 gal	17,500	65	LEED**	379	
<b>B 60 W Bp</b>	Varie / 16 gal	varie	61 à 66	LEED**	360 à 580	D, I
<b>B 80 W Bp</b>	26/30 po / 21 gal	varie	69	LEED**	282 à 617	D, I
<b>BD 70/75 W Bp Classic</b>	28 po / 19,8 gal	19 920	63	LEED**	512 à 556	D
<b>BR 75/75 W Bp Classic</b>	30" / 19,8 gal	21,342 - 30,645	65	LEED**	512-556	D
<b>BD 80/100 W Bp Classic</b>	32 po / 26,4 gal	26 400	69	LEED**	650	D
<b>BR 85/100 W Bp Classic</b>	34" / 26,4 gal	24,192 - 35,025	65	LEED**	650	D
<b>BD 50/70 R Bp</b>	20 po / 18 gal	18 830	66	LEED**	428	D, I
<b>B 110 R Bp</b>	30 po / 29 gal	31 485 à 48 400	59 à 74	LEED**	1190	D
<b>B 150 R Bp</b>	30/35/40 gal	varie	64	LEED**	959 à 1146	D

### BALAIS

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
<b>EB 30/1</b>	12 po / 67 po <sup>3</sup>	S.O.	56	LEED	6	D
<b>KM 70/20 C</b>	19 po / 11 gal	30 000	S.O.	LEED	51	D
<b>KM 70/30 C Bp ADV</b>	19 po / 11 gal	30 800	59	LEED	106	D
<b>KM 75/40 W Bp</b>	22 po / 10,5 gal	36 328	64	LEED	172	D
<b>CVS 65/1</b>	18 po / 5 gal	19,375	56		88	D

\* Les taux de productivité proviennent de tests effectués par Kärcher Amérique du Nord aux États-Unis. Les résultats réels peuvent varier.

\*\* Pour être admissibles à la certification LEED V.4, tous les laveurs doivent être équipés d'une batterie AGM, d'un compteur de produits chimiques en option ou être utilisés en conjonction avec un distributeur de produits chimiques mural.

## ASPIRATEURS

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
Sensor <sup>MD</sup> S	12/15 po / 5,6 qt	2510 à 3137	69	CRI - LEED	16 à 16,5	D
Sensor <sup>MD</sup> S2 HEPA	12/14/18 po /	2510 à 3448	69	CRI - LEED	20 à 21	D
Sensor <sup>MD</sup> XP	12/15/18 po /	2655 à 3659	69	CRI - LEED	16 à 17	D
CV 300 et CV 380	12/15 po / 3,7 qt	3104 à 3881	69,5 à 70	CRI - LEED	17	D
Versamatic <sup>MD</sup> HEPA	14/18 po / 5,6 qt	3104 à 3881	69,5 à 70	CRI - LEED	17	D
CV 66/2	26 po / 13,7 qt	9300	73	CRI	151	D
NT 30/1 Tact Te	14 po / 8,2 gal	S.O.	68	LEED	30	D
NT 48/1	12 po / 12 gal	S.O.	72	S.O.	22	D
NT 65/2 Tact	14 po / 17,2 gal	S.O.	73	S.O.	54	D
NT 68/1	24,5 po / 18 gal	S.O.	71	S.O.	64	D
T 12/1	11,2 po / 3,2 gal	S.O.	61	S.O.	14,6	D
BV 7/1 / BV 11/1	13 po / 6/10 qt	S.O.	67	CRI - LEED	10 à 11	D
ECO! T11 Bp CartVac	11 po / 10 qt	S.O.	58	S.O.	194	D

## SPÉCIALITÉ

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
AP 100/50 M	N/A / 29 gal	S.O.	79	S.O.	210	D, I
BR 47/35 ESC	18,5 po / 9,2 gal	N/A	79	N/A	210	D, I
SG 4/4	N/A / 1,06 gal	S.O.	S.O.	LEED	17,6	I

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèle	Chemin de nettoyage/Capacité	Productivité (pi <sup>2</sup> /h)	dBA	Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED	gpm	Catégorie PDIR
Classe verticale HDS	1,7	1200	12,5	110-120 V 1 ph	178	P
Série Mojave	1,4 à 3,5	400 à 3000	26 à 35	208 à 230 V 1 ph	507 à 550	P
Cage HDS P	3,0 à 3,5	3000	S.O.	S.O.	500 à 550	P
HDS Pe Cage	4,7	3500	S.O.	S.O.	855 à 890	P
Chauffage HDS	jusqu'à 5	jusqu'à 3000	5	120 V 1 ph	330	P
Classe compacte HD	1,8	1300	14	120 V/1 ph/60 Hz	55,6	P
Cage de classe moyenne HD	2,3 à 3,0	1500 à 2000	18 à 19	110 V/1 ph - 230 V/1 ph	18	P
Super Classe HD	1,8 à 4,5	435 à 3200	14 à 28	220 à 460 V	160 à 178	P
Classe spéciale HD	2,3	1400	20	120 V/1 ph	78	P
Série électrique HD	1,9 à 3,5	1000 à 2000	15 à 22	120 à 230 V/1 ph	161 à 181	P
Montage mural HD	1,8	1400	20	120 V 1 ph	120	P
Série HD électrique	1,9 à 3,5	1000 à 2000	15 à 22	120 à 230 V 1 ph	161 à 181	P
Série Teton	3,0 à 4,0	2700 à 4000	S.O.	S.O.	112 à 158	P
Série HD Gaz	3,0 à 4,0	2700 à 4000	S.O.	S.O.	112 à 196	P

Veillez communiquer avec nous pour plus d'informations :

**Kärcher Canada**

275 Pendant Drive,  
Mississauga (ON)  
L5T2W9

Tel. 1-888-705-9444  
Fax 1-800-465-6013

[www.karcher.com/ca](http://www.karcher.com/ca)