

KÄRCHER

BRILLANT KOMBI- NIERT

Unsere B 300 R I:
zum Kehren und Schrubben





VOLLE HAND

Mit der B 300 R I bringen wir frischen Wind in die Klasse der diesel-/gasbetriebenen Kombi-Scheuersaugmaschinen. Der 4-Zylinder-Motor ist stark genug für Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang. Für Indooranwendungen steht Ihnen außerdem ein emissionsfreier, kraftvoller 36-Volt-Batterieantrieb zur Verfügung. Mit Arbeitsbreiten bis zu 1,65 Meter (Scheuersaugen) bzw. bis zu 1,75 Meter (Kehren) bekommen Sie auch große Flächen schnell sauber. Die Frisch- und Schmutzwassertanks mit je 300 Liter Volumen sorgen für lange Arbeitsintervalle und überzeugende Produktivität. Und dabei sind Sie völlig unabhängig von Batteriekapazitäten.

SAGEN SIE EINFACH: DAS IST MEINE.

Konfigurieren Sie Ihre B 300 R I ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Wählen Sie zwischen 3 Antrieben und aus einer Vielzahl von Sonderausstattungen. Die vollhydraulische B 300 R I mit robuster Hebelbedienung und ohne viel Elektronik ist unanfällig für Ausfälle. So, wie es Gebäudereiniger und Anwender in Industrie und Logistik wollen.

Als Konfigurationsmöglichkeiten stehen Ihnen beidseitig wählbare Seitenbesen, Seitenschubbdecks oder auch 2 verschiedene Höhen an Schutzdächern zur Verfügung. Zur weiteren Arbeitserleichterung

zudem ein Hochdruckreiniger, Saugbalken- und Geräterammschutz, Spotlicht blau vorne und hinten, StVZO-Beleuchtung, Blinker, Rückfahrkamera und die Lagermöglichkeit einer 2. Gasflasche.



IHR WUNDER AN PRODUKTIVITÄT

		B 300 R I D	B 300 R I LPG	B 300 R I Bp Pack
Technische Daten				
Antrieb		Diesel	Flüssiggas	Batterie
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	17550	17550	14200
Flächenleistung praktisch	m ² /h	13150	13150	10500
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045	1045	1045
Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen	mm	1755	1755	1755
Arbeitsbreite Scheuersaugen mit 2 Seitenschubbdecks	mm	1655	1655	1655
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440	1440	1440
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	300 / 300	300 / 300	300 / 300
Kehrgutbehältervolumen	l	180	180	180
Max. Geschwindigkeit	km/h	12	12	8
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10	8
Wasserdurchfluss (max.)	l/min	6	6	6
Bürstendrehzahl	U/min	460	460	460
Bürstenanpressdruck (max.)	kg	150	150	150
Motorleistung	kW	25	39	10,1
Leergewicht	kg	1750	1745	2525
Abmessungen (L x B x H) (ohne Anbauteile)	mm	2400 x 1540 x 1760	2400 x 1540 x 1760	2400 x 1540 x 1760
Abmessungen (L x B x H) (inkl. Schutzdach)	mm	2400 x 1540 x 2040	2400 x 1540 x 2040	2400 x 1540 x 2040
Spannung / Batteriegröße		-	-	36 V / 805 Ah

Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	■
Kehrsaugereinheit		■	■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■	■
Rundumkennleuchte		■	■	■
Seitenspiegel		■	■	■
Arbeitslicht		■	■	■
Saugbalken		■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■

Beispielhafte Sonderausstattung (alle Ausstattungsvarianten siehe Übersichtsseite)				
Seitenbesen rechts / links		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenschubbdeck rechts / links		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutzdach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbereitung StVZO (Blinker, Bremslicht usw.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Bestell-Nr.		1.480-235.2	1.480-235.2	1.480-235.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

Standard: Rundumkennleuchte und Arbeitsbeleuchtung für bestmögliche Arbeitssicherheit. Vorfilter für eine längere Lebensdauer der Saugturbinen.



Einfachste und robuste Hebelbedienung mit großen ergonomischen Hebeln

Bekannt von Staplern und Baufahrzeugen zur Bedienung auch mit Handschuhen und nach generell kurzer Anlernzeit. Vollhydraulische direkte Schaltung ohne Elektronik für härteste Industrieumgebungen. Kehren sowie Kehren mit Scheuersaugen sind getrennt möglich. Flexible Wasser- und Anpressdruckeinstellungen für jeden Untergrund.



Die hydraulische Hochentleerung vermeidet die Belastung des Anwenders durch Staub oder Schmutz. Die Entleerung mit der hydraulischen Hochentleerung ist bis zu einer Höhe von 1,55 Metern möglich, wodurch das Kehrgut ohne Kontakt entsorgt wird.

Optionale Seitenbesen und Seitenschubbdecks vergrößern die Arbeitsbreite auf der rechten oder linken Seite der Maschine auf bis zu 1,75 Meter. Damit weder die Maschine noch Objekte bei möglichen Kollisionen Schaden nehmen, sind die seitlichen Anbausätze gefedert gelagert und werden bei starkem Kontakt einfach unter das Gerät verschoben.

Kombination von Scheuersaugen und Kehren. Scheuer- und Kehrsaugen in nur einem Arbeitsschritt spart insbesondere auf großen Flächen sehr viel Zeit. Und damit auch jede Menge Kosten für Personal, Geräte und Betriebsstoffe. Die Kontrolle und das Auswechseln der Bürsten sind sehr einfach und mit wenigen Handgriffen getan.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868
Service +41 844 850-864
Fax +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch