








Прайслист "K-parts 2024" (дійсний із 18.09.2024)


№	Зображення	Артикул	Технічні дані	Робочий тиск, бар	Макс. робоча температура, °С	Внутрішній діаметр, мм/ угол, град	Довжина, м	З'єднання Trigger gun	З'єднання апарат	Подібний Kärcher №	Мінімальне замовлення	Рекомендована ціна, грн. з ПДВ 20%
Шланги для апаратів високого тиску												
1		6.391-420.0	Шланг високого тиску з шарніром 10 мм, поворотне з'єднання з пістолетом, із захистом від вигинів.	250	155	6	10	Ніпель 10мм	З'єднання M22x1,5	6.389-853.0	30	3 170,00
2		6.391-484.0	Шланг високого тиску, з ручним різьбовим роз'ємом, поворотне з'єднання з пістолетом, із захистом від вигинів.	250	155	6	10	Ніпель 11мм	З'єднання M22x1,6	6.391-168.0	30	3 170,00
3		6.391-483.0	Шланг високого тиску з армуванням високоміцним сталевим дротом, із захистом від вигинання, сідло клапана із високоякісної (нержавіючої) сталі, 2SN мартенівська сталь.	400	155	8	10	Ніпель 11мм	З'єднання M22x1,5	6.389-856.0	30	4 440,00
4		6.391-419.0	Двостороннє гайкове з'єднання із захистом від вигинання.	315	155	8	10	З'єднання M22x1,5	З'єднання M22x1,5	6.389-891.0	30	3 630,00
5		6.391-676.0	Двостороннє гайкове з'єднання із захистом від вигинання.	315	155	8	20	З'єднання M22x1,6	З'єднання M22x1,6	6.390-031.0	20	6 900,00
Шланги високого тиску для чищення труб												

6		6.391-479.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності, із захистом від перегинання, 1SN, сідло клапана з гальванічної сталі, маслостійкий	250	155	6	20	.	З'єднання M22x1,5	6.390-030.0	10	5 380,00
7		6.391-480.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності, із захистом від перегинання, 1SN, сідло клапана з гальванічної сталі, маслостійкий	250	155	6	30	.	З'єднання M22x1,5	6.390-030.0	10	7 390,00


З'єднувальні елементи




8		5.403-034.0	Муфта для з'єднання та подовження шлангів високого тиску, латунь. З'єднання 2xM 22x1,5.	400	155	-	-	-	-	4.403-002-0	10	500,00
9		5.403-175.0	Муфта для з'єднання та подовження шлангів високого тиску, латунь. З'єднання 2xM 22x1,5.	350	155					4.403-002-0	10	470,00
10		6.401-412.0	Шарнірний елемент для з'єднання пістолетів із шлангами високого тиску. З'єднання M 22 x 1,5	400	155	-	-	-	-	4.401-076.0	10	1 020,00

Барабани для шлангів та аксесуари

11		6.391-520.0	Нержавіюча сталь, автоматична змотка шлангу, для 20 м шлангу (діаметр <17мм), фіксатор розмотування; з'єдн. вхід: різьбове з'єднання M22x1,5, з'єдн. вихід: внутрішня муфта для 11-мм шарніру, обидва з нержавіючої сталі; з кріпленням та інструкцією з монтажу	250	150	-	для 20м (Ø <17мм)	Вихід: ніпель 11мм	Вхід: з'єднання M22x1,5	6.391-421.0	-	37 380,00
----	---	-------------	--	-----	-----	---	-------------------	--------------------	-------------------------	-------------	---	-----------

Пістолети

12		4.775-394.0	Пістолет Servopress для шлангів високого тиску під шарнір 10 мм.	300	155	-	-	Ніпель 10мм	-	4.775-363.0	10	2 720,00
----	---	-------------	--	-----	-----	---	---	-------------	---	-------------	----	----------

31		5.765-137.0	Форсунки високого тиску для великої площі роботи та стійких забруднень, розжарена нержавіюча сталь. Розмір 50, 25°										700,00
Різьбовий роз'єм для сопла													
32		5.401-129.0	Із захисною оболонкою для сопла високого тиску. M18x1,5.	-	-	-	-	Різьбова муфта M18x1,5	-	5.401-210.0	10		360,00
Сопло для промивки труб													
33		5.763-054.0	3x30° назад, 1x вперед, діаметр 16мм, латунь	-	-	050, 3x30° - 1x0°	-		-	5.763-019.0	10		800,00

□