

**KÄRCHER**



# こびり付く汚れを強力洗浄 ハイパワーな エンジン式モデル

## 選ばれたクリーニング性能

温水モデル最上位クラスの洗浄力を備えたエンジン式高圧洗浄機  
「高温水×高い洗浄力」で頑固な汚れも強力洗浄

業務用清掃機器 | エンジン式 温水高圧洗浄機 HDS 8/20 G. HDS 1000 BE. HDS 1000 DE

# 業務用 エンジン式 温水高圧洗浄機

## HDS 8/20 G HDS 1000 BE HDS 1000 DE (受注生産)

ユーザー登録で  
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



### 1 高い洗浄力 ハイパワーで効率良く洗浄

重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。



### 2 高耐久性 高い信頼性のエンジンを採用

電源がない現場でも水があれば作業可能。エンジンは信頼性の高いドイツ製と日本製です。



HDS 8/20 G: ドイツ製 HDS 1000 BE, DE: ホンダ製

### 3 コスト削減 温水を安定供給するボイラー

安定した温水を供給するスチール製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。



### 4 高耐久性 高耐久性フレーム

頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。



### 5 操作性 分かりやすい操作パネル

操作パネルはシンプルでわかりやすく、どなたでも操作できます。



HDS 8/20 G HDS 1000 DE

### 移動に便利な大型タイヤ

HDS 1000 BE, DEはオプションで移動に便利なタイヤ装着が可能です。



オプション  
ホイールセット (注文番号: 2.637-820.0)

### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定  
**2年\***  
業務用製品  
保証

\*ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

#### 標準装備

高圧ホース  
HDS 8/20 G 用 10m  
注文番号: 6.110-031.0  
HDS 1000 BE, DE 用 15m  
注文番号: 6.110-030.0



トリガーガン  
注文番号:  
4.118-005.0



サーボプレスユニット  
HDS 1000 BE, DE 用  
注文番号:  
4.118-008.0



ノズルチップ  
固定ホルダー  
注文番号:  
4.112-011.0



AVSスプレーランス 840mm  
HDS 8/20 G 用  
注文番号:  
4.112-006.0



AVSスプレーランス 1,050mm  
HDS 1000 BE, DE 用  
注文番号:  
4.112-000.0



ノズルチップ 25度 パワーノズル  
HDS 8/20 G 用(ノズルサイズ 040)  
注文番号: 2.113-021.0  
HDS 1000 BE 用(ノズルサイズ 047)  
注文番号: 2.113-009.0  
HDS 1000 DE 用(ノズルサイズ 050)  
注文番号: 2.113-023.0



高圧洗浄機用 洗浄剤  
各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (Mpa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン) (L)	ボイラー用燃料タンク (軽油) (L)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 8/20 G	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	9.25	6	30	190	1,130×910×895
HDS 1000 BE	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	13	6.5	34	165	1,100×750×820
HDS 1000 DE	1.811-943.0	ディーゼルエンジン		4-20			10	5.5			

\*ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

\*1. ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。\*2. ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。

#### 取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))