

## Heißwasser-Hochdruckreiniger

# HDS 9/17-4 CXA PLUS FARMER

3 phasiger Heißwasser Hochdruckreiniger für die Landwirtschaft. Die automatische Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch sorgt für enorme Reichweite, kürzere Rüstzeiten und eine sichere Aufbewahrung. Der Dreckfräser hat eine bis zu 10 mal höhere Reinigungsleistung im Vergleich zur Powerdüse.

NEU

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Dreckfräser



Bestell-Nr.

9.702-475.0

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	340 - 900
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 170 / 3 - 17
Max. Temperatur	°C	80
Anschlussleistung	kW	6,5
Verbrauch Heizöl bzw. Gas	kg/h	5,8 (Volllast)
Verbrauch Heizöl bzw. Gas	kg/h	4,6 (eco!efficiency)
Brennstofftank	l	15
Reinigungsmitteltank	l	10
Anschlusskabel	m	5
Gewicht	kg	118,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	1066 x 650 x 920

### Ausstattung

Hochdruckschlauch (20 m)	■ DN 8, 155 °C, 400 bar
Strahlrohr	■ 1050 mm
Handspritzpistole	■ EASY!Force Advanced
Powerdüse und Dreckfräser	■
Servo Control	■
Anbausatz HD-Schlauchtrommel	■ automatisch
Anti-Verdreh-System (AVS)	■
Druckabschaltung	■
Integrierter Brennstofftank	■
Integrierter Reinigungsmitteltank	■
Schalldämpfungssystem (SDS)	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

### Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen um 20 Prozent

### Mobilität und Aufbewahrung

- Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrollen.
- Großzügige, integrierte Griffaschen im Chassis.
- Automatische Schlauchtrommel für bequemes und sicheres Verstauen des 20-Meter-Hochdruckschlauchs.

### Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf- Wahlschalter.
- Zentrales Bedienfeld mit Serviceanzeigen.
- Verschleißbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.