


Прайслист "K-parts 2025" (дійсний із 16.04.2025)

№	Зображення	Артикул	Технічні дані	Робочий тиск, бар	Макс. робоча температура, °С	Внутрішній діаметр, мм/угол, град	Довжина, м	З'єднання Trigger gun	З'єднання апарат	Подібний Kärcher №	Мінімальне замовлення	Рекомендована ціна, грн. з ПДВ 20%
Шланги для апаратів високого тиску												
1		6.391-420.0	Шланг високого тиску з шарніром 10 мм, поворотне з'єднання з пістолетом, із захистом від вигинів.	250	155	6	10	Ніпель 10мм	З'єднання M22x1,5	6.389-853.0	30	3 010,00
2		6.391-484.0	Шланг високого тиску, з ручним різьбовим роз'ємом, поворотне з'єднання з пістолетом, із захистом від вигинів.	250	155	6	10	Ніпель 11мм	З'єднання M22x1,6	6.391-168.0	30	3 010,00
3		6.391-483.0	Шланг високого тиску з армуванням високоміцним сталевим дротом, із захистом від вигинання, сидло клапана із високоякісної (нержавіючої) сталі, 2SN мартенівська сталь.	400	155	8	10	Ніпель 11мм	З'єднання M22x1,5	6.389-856.0	30	4 220,00
4		6.391-419.0	Двостороннє гайкове з'єднання із захистом від вигинання.	315	155	8	10	З'єднання M22x1,5	З'єднання M22x1,5	6.389-891.0	30	3 450,00
5		6.391-676.0	Двостороннє гайкове з'єднання із захистом від вигинання.	315	155	8	20	З'єднання M22x1,6	З'єднання M22x1,6	6.390-031.0	20	6 560,00
Шланги високого тиску для чищення труб												

6		6.391-479.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності, із захистом від перегинання, 1SN, сідло клапана з гальванічної сталі, маслостійкий	250	155	6	20	-	З'єднання M22x1,5	6.390-030.0	10	5 110,00
7		6.391-480.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності, із захистом від перегинання, 1SN, сідло клапана з гальванічної сталі, маслостійкий	250	155	6	30	-	З'єднання M22x1,5	6.390-030.0	10	7 020,00

З'єднувальні елементи

8		5.403-034.0	Муфта для з'єднання та подовження шлангів високого тиску, латунь. З'єднання 2xM 22x1,5.	400	155	-	-	-	-	4.403-002-0	10	480,00
9		5.403-175.0	Муфта для з'єднання та подовження шлангів високого тиску, латунь. З'єднання 2xM 22x1,5.	350	155					4.403-002-0	10	450,00
10		6.401-412.0	Шарнірний елемент для з'єднання пістолетів із шлангами високого тиску. З'єднання M 22 x 1,5	400	155	-	-	-	-	4.401-076.0	10	970,00

Барабани для шлангів та аксесуари

11		6.391-520.0	Нержавіюча сталь, автоматична змотка шлангу, для 20 м шлангу (діаметр <17мм), фіксатор розмотування; з'єдн. вхід: різьбове з'єднання M22x1,5, з'єдн. вихід: внутрішня муфта для 11-мм шарніру, обидва з нержавіючої сталі; з кріпленням та інструкцією з монтажу	250	150	-	для 20м (Ø <17мм)	Вихід: ніпель 11мм	Вхід: з'єднання M22x1,5	6.391-421.0	-	35 510,00
----	---	-------------	--	-----	-----	---	-------------------	--------------------	-------------------------	-------------	---	-----------

Пістолети

12		4.775-394.0	Пістолет Servopress для шлангів високого тиску під шарнір 10 мм.	300	155	-	-	Ніпель 10мм	-	4.775-363.0	10	2 580,00
----	---	-------------	--	-----	-----	---	---	-------------	---	-------------	----	----------

13		9.761-812.0	Пістолет сконструйований з урахуванням сучасних вимог до ергономіки та безпеки, здатний працювати з максимальним тиском 340 бар та потоком води до 1800 л/год, має з'єднання М 22х1,5.	340	155			З'єднання М22х1,5				1 430,00
14		6.392-210.0	Пістолет повністю виконаний із нержавіючої сталі в чорному пластиковому корпусі. З'єднання М22х1,5. Вихід пістолета зі швидкозніманням, для знімного ніпеля 6.401-417.0,	310	150	-	-	З'єднання М22х1,5	.			9 110,00
Швидкоз'єми												
15		6.401-455.0	Швидкоз'єм для пістолета зі з'єднанням М22х1,5, макс. 350 бар, 150°С. Ідеальний для швидкої зміни пістолета-розпилювача, роторних сопел різних розмірів тощо. Заміна сальника можлива без спеціального інструменту (на відміну попередніх версій).	350	150			М 22 х 1,5		-	10	2 450,00
16		6.401-417.0	Ніпельне з'єднання для швидкознімання 6.401-455.0 та одностороннє різьбове з'єднання М 22 х 1,5. Виконано з нержавіючої сталі.	400	150			М 22 х 1,5		-	10	970,00
Струйні трубки												
17		4.760-584.0	Поворотна, нержавіюча сталь, ручне згвинчування, повертається на 360° під тиском, з'єднання М 22 х 1,5	300	155	-	1,05	З'єднання М22х1,5	.	4.760-660.0	20	2 450,00
18		4.760-609.0	Поворотна, нержавіюча сталь, ручне згвинчування, повертається на 360° під тиском, з'єднання М 22 х 1,5	300	155	-	2,05	З'єднання М22х1,5	.	4.760-662.0	10	3 680,00
19		4.760-691.0	Поворотна, нержавіюча сталь, повертається на 360°, ергономічні ручки забезпечують зручність в експлуатації. З'єднання М22х1,5. Трубка може використовуватись із звичайним пістолетом.	300	155	-	0,6	З'єднання М22х1,5	.	4.760-664.0	10	1 890,00
Пінні насадки												
20		6.394-668.0	Пінна насадка з балоном засобу для чищення (1 л), з'єднання М 22 х 1,5 з боку пістолета. З регулятором дозування засобу для чищення і розпилення піни. Для апаратів високого тиску із витратою води від 500 до 700 л/год.	180	60							3 660,00

[illegible]

Грязьові фрези

23		4.767-116.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання	300	85°C	035	-	З'єднання M18 x 1,5	,	4.763-931.0	5	3 510,00
24		4.767-117.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання	300	85°C	040	-	З'єднання M18 x 1,5	,	4.763-252.0	5	3 510,00
25		4.767-118.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання	300	85°C	050	-	З'єднання M18 x 1,5	,	4.763-253.0	5	3 510,00
26		4.767-119.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання	300	85°C	055 /060	-	З'єднання M18 x 1,5	,	4.763-250.0	5	3 510,00
27		4.767-120.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання	300	85°C	070/ 080	-	З'єднання M18 x 1,5	,	4.763-254.0	5	3 510,00
28		4.767-229.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання, стійкий до зносу пластик	175	60°C	30					5	3 010,00
29		2.767-002.0	Грязьова фреза, що формує точковий струмінь, без перемикання, стійкий до зносу пластик	175	60°C	35					5	2 360,00

Форсунки

[illegible]

31		5.765-137.0	Форсунки високого тиску для великої площі роботи та стійких забруднень, розжарена нержавіюча сталь. Розмір 50, 25°									670,00
Різьбовий роз'єм для сопла												
32		5.401-129.0	Із захисною оболонкою для сопла високого тиску. M18x1,5.	-	-	-	-	Різьбова муфта M18x1,5	-	5.401-210.0	10	340,00
Сопло для промивки труб												
33		5.763-054.0	3x30° назад, 1x вперед, діаметр 16мм, латунь	-	-	050, 3x30° - 1x0°	-		-	5.763-019.0	10	760,00

□