

Bauernverbandsaktion 2025

HD 25/15-4 CAGE PLUS FARMER


Der leistungsstarke Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus Farmer mit 4-poligem, langsam anlaufendem, luftgekühlten Elektromotor ist ein echtes Kraftpaket. Er verfügt über ein stabiles, pulverbeschichtetes Rohrrahmengestell mit integrierter Kranaufhängung. Durch die sehr große Fördermenge von 2500 l/h ergibt sich eine hohe Schwemmwirkung und somit kurze Reinigungszeiten. Mit großen, luftbereiften und pannensicheren Räder für einfachen Transport.



Made in Germany



Optionales Zubehör:
Schlauchtrommel mit 40 m
Hochdruckschlauch



Bestell-Nr.

1.353-907.0

- 4-poliger, robuster und langlebiger Elektromotor
- Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben
- Stabile Rohrrahmenkonstruktion zum Schutz des Gerätes

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	500 - 2500
Zulauftemperatur	°C	60
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19
Anschlussleistung	kW	12,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	957 x 686 x 1080
Gewicht	kg	112,0

Ausstattung

EASY!Force Hochdruckpistole	■
Hochdruckschlauch	■ 15 m
Edelstahl-Strahlrohr	■ 1050 mm
Powerdüse	■
Dreckfräser	■
4-poliger Drehstrommotor	■
Druckabschaltung	■
Integrierter Wasserfeinfilter	■
Ölstandschauglas	■
Pannensichere Räder	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör

Edelstahl-Schlauchtrommel mit 40 m HD-Schlauch, NW 12	□
Best. Nr.	9.702-406.0

□ optional

HD 25/15-4 CAGE PLUS FARMER 1.353-907.0



Langsam laufender, 4-poliger Elektromotor

- Robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf.
- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Zubehörfach

EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Sparen Kraft und Zeit.
- Ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig, robust und 5-mal schneller als geschraubt.

Optional mit großer Reichweite

- Optional bestellbar ist die Hochdruckschlauchtrommel mit 40 m Hochdruckschlauch