

NEU



## ECOMASTER MK4

### Das mobile Kraftpaket.

Der neue EcoMaster MK4 setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz und Zuverlässigkeit. Als Nachfolger des MK3 bietet er durch den Einsatz der MX-Pumpengeneration eine längere Lebensdauer, höhere Standzeiten und deutliche Kosteneinsparungen. Der MK4 überzeugt mit bis zu 3.000 bar bei anspruchsvollen Aufgaben wie der Betonsanierung, der Entlackung von Schiffen oder bei industriellen Schneidarbeiten.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Das Herz des EcoMaster MK4 sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ultra-Hochdruckpumpen der MX-Baureihe, Typ 190MX und Typ 250MX.
- Erhältlich in drei Ausführungen mit einem Betriebsdruck von 2.200 bar, 2.750 bar oder 3.000 bar.
- Die moderne und übersichtliche Steuerung ermöglicht eine intuitive Bedienung des HD Aggregats im rauen Baustellenumfeld. (Ausführliche Informationen zu unseren Aggregatsteuerungen ab Seite 16)
- Verfügbar in den Motorklassen mit Stufe 3a oder Stufe V mit neuester Abgasnorm.
- Ideal für das Abtragen und Aufräumen von Beschichtungen, die Betonsanierung sowie das Trennen und Schneiden verschiedenster Materialien.
- Maximale Sicherheit für den Anwender: Das System wird drucklos, sobald die Pistole nicht betätigt wird.
- Geräuscharmer Betrieb und Aggregateschutz durch eine Schallschutzhaube aus Aluminium.
- Straßenzulassung als Anhänger bis 100 km/h.
- geringe Gesamthöhe < 2m
- Vorgerüstet auf Funkfernsteuerung.

### Technische Daten EcoMaster MK4

| Aggregate-Typ                 | 190MX                     | 250MX | 190MX     | 250MX | 190MX     | 250MX     |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| Max. Betriebsdruck in bar     | 2.200                     |       | 2.750     |       | 3.000     |           |
| Max. Volumenstrom in l/min    | 33,5                      | 40    | 26,5      | 31,5  | 20,5      | 24,5      |
| Stufe 3a Gewicht in kg        | ca. 2.400                 | -     | ca. 2.400 | -     | ca. 2.400 | ca. 2.400 |
| Stufe 5 Gewicht in kg         | 2.500                     |       |           |       |           |           |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | ca. 4.503 × 2.240 × 2.000 |       |           |       |           |           |

**1** Mit den WOMA Hochdruckpistolen und Betriebsdrücken bis zu 3.000 bar ist selbst der selektive Betonabtrag problemlos möglich.

**2** In Kombination mit der TD3000 SCS eignet sich der EcoMaster MK4 bestens für das Freilegen von Armierungen und Bewehrungsstählen.

**3 4** Ob manuell mit der Handlanze oder dem Magnet Lizard stellen selbst mehrschichtige Anstriche und Antifouling-Beschichtungen keine Herausforderung dar.

