

フロア Pro ディープクリーナー RM 752 ASF

油系の幅広い汚れに対応する万能クリーナー。こびりついた油脂(鉱物+植物)にも、ずば抜けた洗浄力を発揮します。アルカリとオレンジオイルの最適配合でパワフルかつスピーディーな洗浄を頂ける自動床洗浄機用の業務用洗浄剤です。

pH値(原液)

13.2

工場汚れに特化したパワフルクリーナー

オレンジオイル配合



ディープクリーナーの特徴

- ❑ 低泡性で、自動床洗浄機の洗浄剤に最適です。
- ❑ 床洗浄機洗浄とモップ清掃のどちらでも使用可能です。
- ❑ がんこな植物油や鉱物系の油脂汚れ、または混合した汚れを短時間の反応で優れた洗浄力で除去します。
- ❑ 工場のしつこい床面の汚れを素早く除去でき、快適な日常洗浄と定期洗浄を実現します。
- ❑ フレッシュなシトラスの香り
- ❑ 洗浄後の油と水が分離するケルヒャー特許技術ASFで油水分離が可能です。
- ❑ 幅広い種類の床材で使用できます。(エポキシ樹脂系塗床、ウレタン樹脂系塗床、ウレタン樹脂系塗床、コンクリート床、ビニル床シートなど)

おすすめの施設/使用箇所

自動車工業	床の洗浄作業
運送・物流業	床の洗浄作業
自動車販売店・整備工場	床の洗浄作業
金属加工業	床の洗浄作業
食品・飲料業	床の洗浄作業
ビルメンテナンス業	床の洗浄作業
ホテル・レストラン・小売	床の洗浄作業

使用方法

自動床洗浄機
モップによる清掃

内容量/注文番号

10リットル(1個) 6.295-813.0

希釈時の参考pH

1%希釈	11.8
0.5%希釈	11.5

※検査方法: ガラス電極法

使用方法

自動床洗浄機による日常の洗浄

- 事前にダストコントロール(除塵)を行います。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーゴムをセットします。
- 汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、RM 752を水で希釈します。
- 自動投入機能「DOSE」システムを使用する際は、希釈倍率を設定してください。
- 洗い残しが生じないよう、床洗浄機の洗浄跡を少しずつ重ねるように洗浄してください。
- 清水でのリンスは不要です。

モップによる日常の清掃

- 事前にダストコントロール(除塵)を行います。
- 汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、RM 752を水で希釈します。
- 床面をモップにて清掃します。

自動床洗浄機によるこびりつき汚れの洗浄

- 事前にダストコントロール(除塵)を行います。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーゴムをセットします。
- 汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、RM 752を水で希釈します。
- モップにて床面に洗浄剤をムラなく塗布します。
- 汚れの程度に応じて1~5分間放置し、洗浄剤を、汚れに染み込ませます。
- 洗浄機に清水を入れ、適切なアクセサリーで、表面を洗浄します。
- 洗い残しが生じないよう、床洗浄機の洗浄跡を少しずつ重ねるように洗浄してください。
- 必要に応じて、再度、きれいな水をたっぷり使用し、汚れと洗浄剤を残さずにリンスをします。

使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- リノリウム、木材や表面塗装のないフローリングには使用しないでください。
- アルカリに弱い床面には使用しないで下さい。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- 必ず元の容器のまま、+4~30°Cで保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 高濃度の洗浄剤での使用後は洗浄機を水で洗浄してください。

詳細情報

- 安全データシート(SDS)を入手し、製品のリスクアセスメントを効果的に行ってください。



洗浄方法・汚れ度合い・希釈率

洗浄方法	汚れの度合い	希釈率
床洗浄機での日常洗浄	軽度~中程度	0.5%~2%
モップでの日常清掃	軽度	0.5%~2%
床洗浄機での定期洗浄	中程度~重程度	2%~10%

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

※修理のお申し込みは、下記URLまたは右のQRコードからお申し込みいただけます。

https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html

