

化学品の名称: PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81
SDS 整理番号: -
作成日: 2022-03-31
改訂日: 2026-02-04

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81
製品コード	T440-F0W4-Y00T-K7F4
供給者の会社名称	ケルヒージャパン株式会社
住所	〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3
電話番号	045-777-7410
電子メールアドレス	service@jp.kaercher.com
緊急連絡電話番号	045-777-7410
推奨用途	高圧洗浄機用洗浄剤
使用上の制限	高圧洗浄機以外使用不可

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

金属腐食性化学品	区分 1
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
水生環境有害性 短期（急性）	区分 3
記載のない危険有害性は、区分に該当しない、或いは分類できない。	

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語	警告
危険有害性情報	金属腐食のおそれ 強い眼刺激 水生生物に有害

注意書き

- 【安全対策】

他の容器に移し替えないこと。
取扱い後は接触部位をよく洗うこと。
環境への放出を避けること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 【応急措置】

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

安全データシート

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。
物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
【保管】 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。
【廃棄】 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性：本製品には、有機ハロゲン化合物 (AOX)、硝酸塩又は重金属化合物のいずれも含有されていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	C A S 番号	濃度又は 濃度範囲	官報公示整理番号
			化審法・安衛法
トリナトリウム＝2，2’－[(1－カルボキシラトエチル) イミノ] ジアセタート	164462-16-2	5～<15%	2-3895
p－クメンスルホン酸ナトリウム	15763-76-5	1～<5%	3-3875・4-(5)-556
エトキシ化イソアルコール (C＝9～11、C＝10を高含有)	78330-20-8	3.0%	7-97
α－ヒドロ－ω－(トリデシル(分枝型) オキシ) ポリ (オキシエチレン)	69011-36-5	3.0%	7-97

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
皮膚に付着した場合 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。
飲み込んだ場合 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
急性症状及び遅発性症状 眼の発赤と炎症
の最も重要な徴候症状
応急措置をする者の保護 適切な保護具（保護眼鏡、保護マスク、手袋等）を着用する。
に必要な注意事項

安全データシート

医師に対する特別な注意 症状に応じた治療を行う。
事項

5. 火災時の措置

適切な消火剤	二酸化炭素、粉末消火剤、噴霧水 大火災の場合：噴霧水、耐アルコール性泡消火剤
使ってはならない消火剤	棒状放水
火災時の特有の危険有害性	金属腐食のおそれ
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火水や希釈水の流出により環境汚染を引き起こさないように注意する。
消火活動を行う者の特別な保護 具及び予防措置	適切な保護具を着用し、可能な限り風上から行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及 び緊急時措置	作業者は適切な保護具 (8. ばく露防止及び保護措置の項を参照) を着用し、風上から作業する。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立ち入りを禁止する。
環境に対する注意事項	環境への放出を避けること。
封じ込め及び浄化の方法及び機 材	安全にできるなら漏洩を止める。 漏出物をできるだけ回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	他の容器に移し替えないこと。 取扱い後は接触部位をよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
接触回避	金属と接触させないこと。
保管	他の容器に移し替えないこと。 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。 酸と同じ場所に保管しないこと。
安全な容器包装材料	元の容器でのみ保管すること。

安全データシート

不適切な容器包装材料：アルミニウム、鋼

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、濃度基準値、許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)	
管理濃度	情報無し
濃度基準値	情報無し
許容濃度	情報無し
生物学的許容値	情報無し
設備対策	局所排気装置の設置、設備の密閉化または全体換気を適正に行うことが望ましい。 作業場所ではシャワー、手洗い、洗顔設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
保護具	
呼吸用保護具	低濃度又は短時間での使用の場合は、電動ファン付き呼吸器保護具を着用する。 集中的又は長時間での使用の場合は、自給式呼吸器保護具を着用する。 室内の換気が十分な場合には、特に保護具の着用の必要なし。
手の保護具	特に必要ないが耐化学薬品性保護手袋の着用が望ましい。
眼、顔面の保護具	ゴーグル型保護眼鏡（EN 166）
皮膚及び身体の保護具	特に必要ないが耐アルカリ性の保護衣の着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態・色	黄色液体
臭い	柑橘臭
融点/凝固点	-8℃
沸点又は初留点及び沸点範囲	100℃
可燃性	可燃性なし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	上限界：情報無し； 下限界：情報無し
引火点	引火しない
自然発火点	自然発火しない
分解温度	情報無し

化学品の名称: PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81
SDS 整理番号: -
作成日: 2022-03-31
改訂日: 2026-02-04

安全データシート

pH	12.4 (20℃)、9～10 (1%)
粘度	5 mPa・s (20℃)
動粘性率	情報無し
溶解度	水に対する溶解度：完全に混和する
n-オクタノール/水分配係数(log 値)	情報無し
蒸気圧	情報無し
密度及び/又は相対密度	1.108g/cm ³ (20℃)
相対ガス密度	情報無し
粒子特性	情報無し

10. 安定性及び反応性

反応性	金属（アルミニウム等）を腐食する。 酸と反応する。
化学的安定性	通常の手扱いは安定である。
危険有害反応可能性	酸とは強い発熱反応となる。 軽合金と反応して水素を発生する。
避けるべき条件	加熱、高温。
混触危険物質	金属（Sn、Zn、Al 等）、酸、塗料。
危険有害な分解生成物	危険な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性	
経口：	製品：入手データに基づく、分類基準を満たしていない。 p-クメンスルホン酸ナトリウム： ラット LD ₅₀ >5000 mg/kg (OECD TG 401) エトキシ化イソアルコール(C = 9～11、C = 10を高含有)： ラット ATE=500mg/kg α-ヒドロ-ω-（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）： ラット ATE=500mg/kg
経皮：	製品：入手データに基づく、分類基準を満たしていない。 p-クメンスルホン酸ナトリウム：

安全データシート

吸入：	ウサギ LD ₅₀ >2000 mg/kg
皮膚腐食性/刺激性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない。 入手データに基づく、分類基準を満たしていない。 刺激影響なし (OECD TG 404)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	製品：区分 2 (OECD TG 405) p-クメンスルホン酸ナトリウム：区分 2 α-ヒドロ-ω-（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）：区分 1 エトキシ化イソアルコール（C = 9 ~ 11、C = 10 を高含有）：区分 1
呼吸器感作性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
皮膚感作性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
生殖細胞変異原性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
発がん性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
生殖毒性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
誤えん有害性	入手データに基づく、分類基準を満たしていない
その他	本製品には内分泌かく乱を生じる物質は含有されていない。

12. 環境影響情報

生態毒性	水生環境有害性 短期（急性）： 製品：区分 3 p-クメンスルホン酸ナトリウム： Oncorhynchus mykiss LC ₅₀ (96hr) > 100 mg/L Daphnia magna EC ₅₀ (48hr) > 100 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata EC ₅₀ (96hr) > 100 mg/L エトキシ化イソアルコール（C = 9 ~ 11、C = 10 を高含有）： 魚類（Leuciscus idus）LC ₅₀ (96hr) > 10~100 mg/L 甲殻類 EC ₅₀ (48hr) > 10~< 100 mg/L 藻類 EC ₅₀ (72hr) > 10~< 100 mg/L α-ヒドロ-ω-（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）： Leuciscus idus LC ₅₀ (96hr) > 1~10 mg/L
------	--

安全データシート

	甲殻類 EC ₅₀ (48hr) > 1~10 mg/L
	藻類 EC ₅₀ (72hr) > 1~10 mg/L
	水生環境有害性 長期 (慢性): 入手データに基づく と、分類基準を満たしていない。
残留性・分解性	製品: COD=300000 mg/L
	α-ヒドロ-ω- (トリデシル (分枝型) オキシ) ポリ (オキシエチレン): 90%以上 (OECD TG 301E)
生物蓄積性	情報無し
土壤中の移動性	情報無し
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の付属書に列記された規制物質を含有しない。
その他	本製品には内分泌かく乱を生じる物質は含有されていない。

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	
廃棄に関する情報	内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

14. 輸送上の注意

国連番号	3267
品名 (国連輸送名)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Contains Trisodium 2,2'-[(1-carboxylatoethyl)imino]diacetate)
国連分類	8
容器等級	III
海洋汚染物質	非該当
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。移動時にイエローカードの保持が必要である。
国内規制がある場合の規制情報	陸上輸送: 消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法等に該当する場合は、それぞれの該当法律に定める運送方

安全データシート

法に従うこと。
海上輸送：船舶安全法に定めるところに従うこと。
航空輸送：航空法に定めるところに従うこと。

応急措置指針番号 153

15. 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）	優先評価化学物質 エトキシ化イソアルコール（C＝9～11、C＝10を高含有） α－ヒドロ－ω－（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）	第一種指定化学物質 エトキシ化イソアルコール（C＝9～11、C＝10を高含有）（政令名称：アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。）） α－ヒドロ－ω－（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）（政令名称：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。））
労働安全衛生法（安衛法）	名称等を表示すべき危険物及び有害物 規則別表第2の1953 α－ヒドロ－ω－（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）（政令名称：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。）（令和7年4月1日施行）） 名称等を通知すべき危険物及び有害物 規則別表第2の1953 α－ヒドロ－ω－（トリデシル（分枝型）オキシ）ポリ（オキシエチレン）（政令名称：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。）（令和7年4月1日施行））
毒物及び劇物取締法（毒劇法）	非該当
船舶安全法	腐食性物質
航空法	腐食性物質
消防法	非該当

化学品の名称: PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81

SDS 整理番号: -

作成日: 2022-03-31

改訂日: 2026-02-04

安全データシート

16. その他の情報

参考文献

- JIS Z 7252 : 2019
- JIS Z 7253 : 2019
- 許容濃度等の勧告(日本産業衛生学会)
- ACGIH
- 原料メーカーSDS

記載内容の問い合わせ先

ケルヒージャパン株式会社

住所: 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3

電話番号: 045-777-7410

FAX 番号または電子メールアドレス: service@jp.kaercher.com

緊急連絡電話番号: 045-777-7410

声明: 本 SDS は、現時点で入手出来る資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、情報の正確さを保証するものではありません。すべての化学品には未知の有害性がありうるため、取扱には細心の注意を払ってください。