

KÄRCHER



金属の切粉・切削油に 高い耐久性を有し 切粉と切削油の分別が可能

ケルヒャーの清掃ソリューション

見た目に反した機動力と扱いやすさで清掃を時短し、効率アップに貢献します。

業務用清掃機器 | 産業用バキュームクリーナー 金属加工向けモデル IVR-L 120/24-2 Tc



製品動画はこちら

IVR-L 120/24-2 Tc

ユーザー登録で
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



スラッジも素早く回収



切り屑バスケットを使い切粉だけを廃棄



回収した液体の排出も容易


1 高い専門性 切粉・切削油の吸引に特化

1. 強い吸引力

吸引が困難なオイルまみれのスラッジを短時間で回収します。

2. 切粉、切削油に対して高耐久

上から吸引により、本体が切粉に削られにくく、本体の厚み1.25mmの鉄製で頑丈。シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム部品は全て耐油性を使用しています。



切り屑バスケット

2 機動力・モビリティ 重厚な見た目に反した機動力

高性能タイヤを標準装備しているため、鉄製の重厚な造りにも関わらず驚くほど移動がスムーズです。加えて耐油性タイヤを採用しているため、油による劣化を防ぎます。



3 扱いやすい操作性 お客様の「使いやすさ」を考えた設計

天面中央の吸引口は、本体はそのままで吸引ホースを360度回転できます。

本体タンクはチルト式なので、重い切粉も簡単に廃棄できます。

アクセサリホルダーが標準装備。吸水量を透明ホースで目視確認できます。

フォークリフトで持ち上げ可能です。



吸引口が360度回転



簡単 チルト式タンク



アクセサリホルダー



廃棄の労力を軽減

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

オプション（お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は 本体+回収タンクのみです）

サクシオンホース PU 5m
注文番号
内径40用:9.989-618.0
内径50用:9.989-620.0



ベンディングパイプ
注文番号
内径40用:9.977-679.0
内径50用:9.977-678.0



フロアノズル 370mm
注文番号
内径40用:9.989-683.0
内径50用:9.989-664.0



樹脂製ノズル
注文番号
内径40用:9.989-674.0
内径50用:9.989-673.0



ドラム缶キット
注文番号
内径70用:9.981-662.0
※内径50mmの製品で使用する際は下記2点が必要です



フロートバルブ
注文番号:
9.982-117.0



サクシオンホース
メタル 5m
注文番号
内径40用:9.989-622.0
内径50用:9.989-625.0



サクシオンパイプ
注文番号
内径40用:9.977-525.0
内径50用:9.977-531.0



フロアノズル 500mm
注文番号
内径50用:9.989-684.0



フレキシブルコーナーノズル
注文番号
内径40用:9.989-681.0



リデューサー (内径70→50)
注文番号: 9.981-921.0
エクステンダー (内径50→70)
注文番号: 9.977-772.0

切り屑バスケット
注文番号:
9.980-849.0



| 機種名 | 注文番号 | 動力 (V) | モーター出力 (W) | 吸引風量 (L/s) | 真空度 (hPa) | ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L) | 騒音値 (dB) | 電源コード (m) | 質量 (kg) | 寸法 長さ×幅×高さ (mm) |
|-------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| IVR-L 120/24-2 Tc | 9.989-491.0 | 単相 200 | 2,400 | 140 | 225 | 90 / 80*1 | 69 | 9 | 68 | 740×720×1,591 |

*ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。

*記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更場合がございます。

※1. オプション：フロートバルブ使用時

取扱店

製品に関するお問い合わせ先

ケルヒャー ジャパン株式会社

■ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日 (祝日、当社休日を除く)

http://www.karcher.com/jp/pro-contact

