

ローラーブラシモデル
B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill



ディスクブラシモデル
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill

強力なパフォーマンス 新しい洗剤自動調整機能搭載の「スマート」な操作の2モデル

選ばれたクリーニング性能

❱ ゆとりの洗浄幅と大容量の清水＆汚水タンクを備えた自走式床洗浄機
❱ スマートフォンをディスプレイ代わりに表示できる「ケルヒャーマシンコネクト」アプリ対応

業務用清掃機器｜自走式床洗浄機　B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill（ローラーブラシモデル）
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill（ディスクブラシモデル）

業務用 自走式床洗浄機

B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill ローラーブラシモデル
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill ディスクブラシモデル

ユーザー登録で
1年保証を2年に延長

ケルヒャー　業務用　ユーザー登録　検索



B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill



B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill



工場・物流施設の床洗浄に

1 コンパクトな機体
低いボディ高により、操作性が大幅に向上

当社の従来機と比較して、ボディの高さは最大14センチ低く設計し、小柄なオペレーターでも操作性が向上します。
同時に、タンク水量も25%増加させ、1タンクあたりの清掃範囲が最大350m²増加しています。
（写真はローラーブラシモデル）



2 頑丈で軽量
ヘッドとスクイジーは軽量・高耐久のアルミニウム製

負荷のかかる部分に頑丈な素材を使用する事で、ダウンタイムの低減、メンテナンスの容易化、長寿命化につながります。また、ヘッドにはゴム製ガイドホイール、スクイジーにはブレークアウェイ設計が付いており、物に引っかかった場合でも損傷を回避します。
（写真はローラーブラシモデル）



3 アプリでスマート管理
Bluetooth®経由でスマートフォンとマシンが接続

スマホアプリ「ケルヒャーマシンコネクト」連携で、使用者権限や最高スピードなどの機能設定やバッテリーや清水の残量などの機体情報、また、トラブルシューティング機能といった今まで時間や手間がかかっていた事が、スマートフォンから簡単に行えるようになりました。





4 液ダレしにくいボトル構造
新しい洗剤自動調整機能

洗剤投入口と、ポンプで引き上げるノズル部分が別になったことで、従来のように洗剤を継ぎ足す際の「液ダレトラブル」が無くなりました。
自動で0%～3%の濃度調整ができます。



標準装備　●：共通パーツ　上段：ローラーブラシモデル　下段：ディスクブラシモデル

●パラボリック型
スクイジーセット 850mm
注文番号：4.778-008.0



●バッテリー
注文番号：9.548-246.0
※注文番号で1個入り。
2個必要です。



●充電器内蔵

ローラーブラシ
550mm 標準ブラシ赤
注文番号：4.035-184.0
※注文番号で1個入り。
2個必要です。



ディスクブラシ
300mm 標準ブラシ赤
注文番号：4.905-014.0
※注文番号で1個入り。
2個必要です。



オプション　●：共通パーツ　上段：ローラーブラシモデル　下段：ディスクブラシモデル

●スクイジーゴム
耐油性 穴あき
942mm
注文番号：4.400-005.0



●スクイジーゴム
ライナテックス®
944mm
注文番号：4.400-011.0



ローラーパッドシャフト
550mm
注文番号：4.762-415.0
※注文番号で1本入り。
2本必要です。



ローラーパッド
油汚れ用 レモンイエロー
注文番号：9.548-115.0
※注文番号で20個入り。
550mmシャフト1本で
32個必要となります。



パッド取付ディスク
280mm
注文番号：4.762-445.0



ディスクパッド	注文番号（5枚入）
標準（赤）	6.369-079.0
ソフト（ベージュ）	6.369-468.0
ハード（緑）	6.369-078.0
油汚れ用（レモンイエロー）	3.137-427.0

機種名	注文番号（付属品含む）	注文番号（マシン本体）	動力（バッテリー）	清掃幅 洗浄/吸引（mm）	タンク容量 清水/汚水（L）	清掃能力[※1]（m²/h）	ブラシ面圧（kg）	ブラシ回転数（rpm）	質量[※2]（kg）	充電時間	満充電時 連続使用時間	寸法 長さ×幅×高さ（mm）
B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill	3.137-281.0	1.533-232.0	24V 115Ah	550/850	50/50	最大 3,300	15.5	965	約181	約10時間	最大 2.5時間	1,284×663×1,082
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill	3.137-282.0	1.533-236.0	24V 115Ah	600/850	50/50	最大 3,600	25	150	約188	約10時間	最大 3.0時間	1,280×636×1,082

・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※1）理論値　※2）標準 115Ah バッテリー搭載時（kg）

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL：045-777-7410　FAX：045-777-7411

受付時間　9:00～17:00 ／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html

PFC 418-02（B 50 W Bp_2610）