

**Aktionsangebot  
exklusiv für  
Mitglieder im  
Bauernverband**



## HD 17/14-4 SX Plus Farmer

Dieses Gerät der HD-Superklasse hat mit seiner hohen Fördermenge von bis zu 1700 l/h eine ausgezeichnete Schwemmwirkung und bietet dank integrierter HD-Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch und der EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo Control einen hohen Arbeitskomfort.



### 100 % weniger Haltekraft

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



### 80 % Zeitersparnis

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



### 400 % längere Lebensdauer

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.

### 1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

### 2 In bewährter Kärcher Qualität

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

### 3 Schlauchaufbewahrung

- Beidseitig gelagert; für 15-Meter-Hochdruckschlauch.
- Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

### 4 Für mehr Sicherheit

- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.



## HD 17/14-4 SX Plus Farmer

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.286-931.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278163284	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	650-1700
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	30-140 / 3-14
<b>Max. Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	154 / 15,4
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	9,4
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	65
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	560 × 500 × 1090

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>	EASY!Force Advanced	<b>Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige</b>	■
<b>Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage</b>	■	<b>Ölstandschauglas</b>	■
<b>Hochdruckschlauch</b>	<b>m</b> 15 / Longlife	<b>Servo Control</b>	■
<b>Strahlrohr</b>	<b>mm</b> 1050	<b>Wassereingang aus Messing</b>	■
<b>Powerdüse</b>	■		
<b>Dreckfräser</b>	■		
<b>Integrierte HD-Schlauchtrommel</b>	■		
<b>Anti-Verdreh System (AVS)</b>	-		
<b>4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung</b>	■		
<b>Druckabschaltung</b>	■		
<b>Großer Wasserfeinfilter</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.