

**Aktionsangebot  
exklusiv für  
Mitglieder im  
Bauernverband**



#### **Anbausatz Schlauchtrommel**

Dieser als Sonderzubehör erhältliche Anbausatz mit pulverbeschichteter Schlauchtrommel und mit 40 m Hochdruckschlauch ermöglicht eine hohe Reichweite.

## HD 20/15-4 Cage Plus Farmer

Mit einer immensen Schwemtleistung von 2000 l/h und einem Arbeitsdruck von 150 bar überzeugt der unbeheizte Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus bei wasserintensiven Anwendungen und ist somit ideal zur Stallreinigung geeignet. Mit dem Sonderzubehör „Anbausatz HD-Schlauchtrommel“ mit 40 m Hochdruckschlauch wird komfortabel eine besonders hohe Reichweite erzielt.

### **1 Cage-Rahmen**

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

### **2 Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit**

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.



**EASY!Force**

#### **100 % weniger Haltekraft**

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



**EASY!Lock**

#### **80 % Zeitersparnis**

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



**VOLLKERAMIK  
VENTIL**

#### **400 % längere Lebensdauer**

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.



## HD 20/15-4 Cage Plus Farmer

## Sonderzubehör: Anbausatz Schlauchtrommel

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Automatischer Sanftanlauf und High-End-Pistole
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität
- Pulverbeschichtet
- Mit 40 m Hochdruckschlauch

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.353-906.0	2.110-002.0 + 6.110-045.0
<b>EAN-Code</b>	4054278157900	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	500-2000
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	30-150 / 3-15
<b>Max. Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	11
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	110
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	957 × 686 × 1080

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>	EASY!Force-Pistole Advanced
<b>Hochdruckschlauch</b>	<b>m</b> 15 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
<b>Strahlrohr</b>	<b>mm</b> 1050
<b>Powerdüse</b>	■
<b>Dreckfräser</b>	■
<b>Anti-Verdreh System (AVS)</b>	-
<b>Druckabschaltung</b>	■
<b>stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung</b>	■
<b>Hochdruckstrahlrohr</b>	■
<b>Servo Control</b>	■

■ Im Lieferumfang enthalten.