



熱交換器の洗浄に

建設現場の足場洗浄に

木材の洗浄・皮剥ぎに

船舶の外装塗装メンテナンスに

標準装備 (3種共通)

トリガーガン 超高压洗浄機用
注文番号: 4.775-824.0

高压ホース 30m
注文番号: 6.391-020.0

スプレーランス 700mm
注文番号: 4.760-679.0

ノズルチップ 15度
パワースル
注文番号: 5.765-164.0



Technical data		Tr1	Cab	Skid
エンジンメーカー		ヤンマー製	ヤンマー製	ヤンマー製
動力		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
吐出水量	L/h	500-900	500-900	500-900
吐出圧力	bar / MPa	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50
最高給水温度	°C	30	30	30
ボイラー加熱温度	°C	85 / 98	85 / 98	85 / 98
エンジン出力	Hp	25	25	25
質量	kg	1,020(※1,600)	820(※1,418)	632(※731)
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	3,646 × 1,747 × 1,735	2,132 × 1,730 × 1,671	2,075 × 1,140 × 1,628
燃費	kg/h	9.7	9.7	9.7
燃料タンク	L	100	100	100
給水タンク	L	500	500	—
給水満タン時 連続稼働時間	分	約30	約30	約30
燃料満タン時 連続稼働時間	冷水モード 時間	33	33	33
	温水モード 時間	9.5	9.5	9.5
注文番号		1.524-521.2(3種共通)		

※燃料・水搭載時の重量

●ホース・コード類の長さ: 実寸を±5%の範囲で設定。 ●記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3 TEL:045-438-1400 FAX:045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間: 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

www.kaercher.com/jp/
PHD 224-00(HDS 9/50 De_1811)



Tr1 牽引モデル



Cab 積載・設置モデル



Skid 設置モデル



業務用 温水超高压洗浄機 エンジンモデル

HDS 9/50 De Tr1 牽引モデル
HDS 9/50 De Cab 積載・設置モデル
HDS 9/50 De Skid 設置モデル

選ばれたクリーニング性能

大容量500L給水タンクと100L燃料タンクを搭載 (Tr1・Cab)
 電源・水源を確保できない場所でも、マシン本体だけで高压洗浄を可能にします。

業務用 温水超高压洗浄機 エンジンモデル

HDS 9/50 De



Tr1 牽引モデル
牽引用シャーシ付き
500Lの給水タンクを搭載
カバー付き
緩衝装置を標準装備



Cab 積載・設置モデル
フォークポケット付きフレーム
500Lの給水タンクを搭載
カバー付き



Skid 設置モデル
フォークポケット付きフレーム
給水タンク無し
カバー無し

ケルヒャー・ケア 対象製品
新規購入製品対象
無料訪問点検サービス

安心の長期保証

品質に自信があるからその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます



1 超高压・温水の両方から汚れにアプローチ

50Mpaの温水洗浄が可能です。温水高圧洗浄により、これまでは落ちにくかったペイント塗装も効率よく剥離できます。剥離作業にサンドブラスト用部材の購入や廃棄費用が必要なく、経費削減につながります。また、水だけで剥離するため、火気使用制限のある現場でも使用可能です。



2 オールインワンコンセプト (Tr1/Cabモデル)

大容量の500L給水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。電源・水源がなくても、フルパワーで温水洗浄が30分可能です。水源があれば、燃料満タンで冷水洗浄が33時間、温水洗浄が9.5時間可能になります。高圧ホースや水道ホースを内蔵のホースリールに収納、装備品の全てを本体に収納可能です。

3 シンプルな操作パネルが誤操作を防止

シンプルな操作パネルとイラスト入りのボタンで、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエローに色分けしており、覚えやすく誤った操作を防ぎます。

エコ効率
エネルギーを節約し、洗浄剤、水および時間を節約する特に効率的な機械。

1日あたりの平均使用時間目安

便利なオプションアクセサリで作業効率アップ!

清掃シーンに合わせたアクセサリを使用することで、作業時間を短縮し効率アップにつなげます。



1 50 cm の清掃幅で洗浄を時短

50cmの清掃幅で洗浄が可能です。作業時間を短縮し、効率アップに貢献します。



MRI 50 Me
注文番号: 2.643-577.0
別途ノズルセット
6.415-044.0 が必要

洗浄イメージ

2 排水管の洗浄、つまりを高圧水で解決

専用ホースの先端に取り付けた専用ノズルから、後方に高圧水を噴射。水の勢いで排水管の洗浄やつまりを解消します。温水でのパイプクリーニング洗浄で、頑固な汚れの配管洗浄も可能です。



パイプクリーニングホース
注文番号 10m: 6.392-401.0
20m: 6.392-402.0
30m: 6.392-403.0

回転ノズル
吐出口: 後方3箇所
注文番号: 5.763-095.0

フットバルブ
注文番号: 6.470-223.0

クアトロノズル
吐出口: 前方1後方3箇所
注文番号: 5.763-094.0

洗浄イメージ

3 約3倍の清掃幅で洗浄・剥離を効率アップ

広い範囲を効率よく洗浄・剥離するためのオプションです。ノズル先端の3箇所から高圧水が噴射されるため、作業効率を約3倍にアップし、作業時間を短縮します。

ターボノズル本体
(ノズルキャリアヘッドが別途必要)
注文番号: 9.917-677.0

ターボノズル用ノズル
注文番号: 6.025-222.0



ブラインドノズル
注文番号: 6.025-237.0


ノズルキャリアヘッド
注文番号: 9.899-828.0



4 より強力な洗浄力

通常ノズルより高い洗浄力で広角の洗浄幅があります。より頑固な汚れ、剥離に最適です。

サイクロンジェットノズル
注文番号: 6.415-915.0



噴射イメージ

5 清掃範囲を拡大

2本の高圧ホースを接続、延長してより広範囲の洗浄が可能になります。

高圧ホース接続用カプリング
注文番号: 4.403-004.0



※高圧ホースを50m以上延長する場合は、ノズルサイズの変更が必要です。弊社営業担当にご確認ください。