

KÄRCHER

makes a difference



※スプレーランスはオプション 600mm

業務用 温水高圧洗浄機（自動車業界様専用モデル）

HDS 890 A
HDS 815 A

選ばれたクリーニング性能

コンパクトサイズの使いやすい設計で効率的な作業
洗浄コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

HDS 890 A HDS 815 A



関連動画はこちら

1 移動性・収納性の向上 高い移動性で洗浄範囲を拡大

移動性に優れた大型タイヤで広い範囲を洗浄でき、持ちやすいハンドルは取り回しも容易です。また、コンパクトで収納場所も取りません。



移動性に優れた大型タイヤ



操作性に優れたハンドル

2 簡単シンプル操作 分かりやすい操作パネル

作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。



操作しやすい大型ダイヤル



ガイド付の大型補給口

3 パワフルな洗浄能力 高い洗浄力で作業効率アップ

ケルヒャーのパワーノズルは、ムラのない強力な水圧で洗浄作業を効率アップします。ボイラーはステンレス製ヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。



強力な水圧で効率良く洗浄



高い耐久性のステンレス製ヒートコイル (ヒートコイル: 3年保証)

4 洗浄コストの削減 エコモードで低燃費を実現

エコモード機能は、温水洗浄時に一定の温度を保つことで燃料を節約し、コストを抑えることができます。



豊富なアクセサリ 車の下回り洗浄に アンダーボディランス



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

低燃費 ケルヒャーの温水高圧洗浄機は、使用時に加熱する瞬間湯沸かし器タイプのため燃料費を大幅に削減できます。更にエコモードで燃焼の無駄を抑え、一定の温度に保ちます。



ケルヒャーで年間約 ¥33,600 の削減

	灯油コスト / 月	灯油コスト / 年
他社製 箱形貯湯式	約 ¥19,500	約 ¥234,000
ケルヒャー HDS 890 A	約 ¥16,700	約 ¥200,400
燃費差 / 円	約 ¥2,800	約 ¥33,600

※設定値 (灯油代 95円/L、使用時間 1.5時間/日、稼働日 25日/月)
※2013年5月の価格

※設定値 (機種 HDS 890 A 外気温 16℃)

標準装備							洗浄効果の向上に						
高圧ホース 10m 注文番号: 6.110-031.0 	トリガーガン 注文番号: 4.118-005.0 	サーボプレスユニット 注文番号: 4.118-008.0 	AVS スプレーランス 1,050mm 注文番号: 4.112-000.0 	ノズルチップ 固定ホルダー 注文番号: 4.112-011.0 	ノズルチップ 25度 パワーノズル HDS 890 A 用 (ノズルサイズ065) 注文番号: 2.113-061.0 HDS 815 A 用 (ノズルサイズ047) 注文番号: 2.113-009.0 	ワンタッチカップリング (本体側) 注文番号: 2.645-007.0 	高圧洗浄機 洗浄剤 ※各種取り揃えてあります。 						
機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー加熱温度*1 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	燃料タンク (L)	洗浄材タンク (L)	水道ホース (m)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	
HDS 890 A	9.548-968.0 (50Hz) 9.548-969.0 (60Hz)	3相 200	342-800	3.2-9	90	3.0/2.0	15.5	15.5	7.5	4.5	121.1	1,060×650×920	
HDS 815 A	9.548-970.0 (50Hz) 9.548-971.0 (60Hz)	3相 200	318-760	3.2-15	90	5.3/3.4 (50Hz) 5.4/3.3 (60Hz)	15.5	15.5	7.5	4.5	121.1	1,060×650×920	

● ホース・コード類の長さ: 実寸を±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

*1.ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)