

KÄRCHER

makes a difference



業務用 手押し式床洗浄機

BR 35/12 C Bp バッテリーモデル

選ばれたクリーニング性能

車を運転する感覚で、誰でも楽しく効率的に清掃
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から



製品動画はこちら

BR 35/12 C Bp バッテリーモデル



店舗などの床洗浄に



狭いスペースの床洗浄にも

1 操作性・安全性向上 運転感覚で楽しく効率良く清掃

今までにない「ハンドル操作システム(KART®)」により自動車を運転する感覚でスムーズに操作できます。小回りが利くため、入り組んだ場所や壁際もストレスなく楽しく清掃が行えます。* Kärcher Advanced Response Technology



2 軽量・コンパクト化 移動も作業もしやすいサイズ

狭い場所の作業を可能にする小型のボディは、ハンドルを折り畳むことでさらにコンパクトになり、収納や車に積んでの移動が容易です。また、リチウムイオンバッテリーの採用で軽量化も実現しました。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品
保証

*当社ホームページでユーザー登録が必要です
*アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

3 作業時間の短縮 メンテナンスの手間を減らし作業時間を短縮

作業後の汚水処理やブラシ・スクイジーの洗浄がしやすい設計で、清掃から後片付けまでの作業時間全体を短縮し作業者の負担を減らします。



外せる汚水タンク



手を汚さず汚水を廃棄



ブラシとスクイジーは工具無しで着脱可能

4 省エネ・生産性の向上 生産性を高めるエコモードとプレスイープ

電力消費を抑えたエコモード搭載。通常モードと比べ作業時間が約40%アップ。汚れの度合いにあわせて無駄な消費を防ぎ、騒音も抑えます。



プレスイープ機能により、粗ゴミを回収しながら洗浄します。前処理掃除の時間を省き、清掃時間を短縮します。



標準装備

ローラーブラシ
標準 350mm
注文番号: 4.037-031.0



スクイジーゴム
耐油性 450mm
注文番号: 4.037-035.0



*リチウムイオン
バッテリーと充
電器(内蔵型)は
標準装備です。

オプション

ローラーブラシ 注文番号
ソフト 4.037-036.0
凹凸面用 4.037-037.0
ハード 4.037-038.0
スーパーハード 4.037-039.0

ローラーパッドシャフト
注文番号: 4.762-009.0
(ローラーパッド使用時に必要)

ローラーパッド 注文番号
ソフト 6.369-451.0^{※1}
標準 6.369-453.0^{※1}
ハード 6.369-452.0^{※1}

※1) 要20枚、※2) 要1本、※3) 要16枚



ローラーパッド 標準

注文番号
マイクロファイバー 4.037-040.0^{※2}
ワックス表面磨き用 9.548-115.0^{※3}

洗浄効果の向上に

床洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



| 機種名 | 注文番号 | 動力 (バッテリー) | 作業幅 洗浄/吸引 (mm) | タンク容量 洗浄水/汚水 (L) | 清掃能力 (m ³ /h) | ブラシ面圧 ^{※2} (g/cm ²) | ブラシ モーター出力 (W) | ブラシ回転数 (rpm) | 質量 (kg) | 寸法 ^{※3} 長さ x 幅 x 高さ (mm) |
|---------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|---|
| BR 35/12 C Bp | 1.783-453.0 | 25.5V 21Ah/5h | 350/450 | 12/12 | 1,400 ^{※1} | 160 | 500 | 800-1,100 | 35 | 720×450×720 |

●記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1) 作業速度4km/h時 ※2) 4段階に調整可能 ※3) 折り畳み時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)