

# KÄRCHER

makes a difference



業務用 立ち乗り式床洗浄機

**BR 55/40 RS Bp** ローラーブラシモデル

**BD 50/40 RS Bp** 20インチ ディスクブラシモデル

## 選ばれたクリーニング性能

小回りが利き、高い視点で見通しが良い「立ち乗り式モデル」  
作業コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から


**BR 55/40 RS Bp** ローラーブラシモデル  
**BD 50/40 RS Bp** 20インチ ディスクブラシモデル

新規 購入製品対象  
 無料 訪問点検サービス



**1 高い視認性と機動力**  
**広い視界と小回りの良さ**

立ち乗り式は高い視点で広い視野を確保でき、接触のアクシデントを防止します。また、小回りが利くため、狭い場所の清掃も容易に行えます。



高い視点で視界も良好

**2 作業効率アップ**  
**外部吸水口で簡単に給水**

給水口は左右の外部に2ヶ所あり、前面のパネルを持ち上げることなく簡単に給水できます。バッテリーを濡らさず安全に作業が行えます。



右側の給水口

**3 コスト削減**  
**「エコモード」運転機能**

日常洗浄の軽い汚れの場合には、洗浄スピードを上げて洗浄剤の使用量を抑える「エコモード」が便利です。時間と洗浄剤を同時に節約します。



**エコモード運転**

- 40%の省エネ運転
- 騒音値はたったの56dB(A)



シンプルな操作パネル

**BR ローラーブラスタイプ**  
**前処理不要で効率アップ**

粗ゴミを回収しながら床洗浄を行う粗ゴミ回収機能により、掃き掃除などの前処理が不要です。



ローラーブラシは縦に高速回転することにより、高い面圧で強力に洗浄できます。



適した床面  
 ・凹凸のある床  
 ・ノンスリップの床

**BD ディスクブラスタイプ**  
**高い汚水回収力で効率アップ**

車体の動きに合わせてスクイジーが動くので、汚水の吸い残しを防ぎます。



ディスクブラシは面圧を簡単に調節できるので、床面のコンディションに応じて最適な洗浄が可能です。



適した床面  
 ・フラットな床  
 ・コーティングされた床

**安心の長期保証**

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です  
 ※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

BR 55/40 RS Bp 標準装備			BD 50/40 RS Bp 標準装備			洗浄効果の向上に				
ローラーブラシ 標準 550mm 2本 注文番号: 4.762-393.0 (注文番号は1本分)	スクイジーセット 716mm 注文番号: 8.633-666.0	スクイジーゴム 耐油性 870mm 注文番号: 6.273-294.0	ディスクブラシ 標準 508mm(20インチ) 注文番号: 8.600-042.0	スクイジーセット 691mm 注文番号: 8.633-816.0	スクイジーゴム 耐油性 1,010mm 注文番号: 8.634-669.0	床洗浄機用 洗浄剤 ※各種取り揃えております。				
		バッテリー (12V×3個) 注文番号: 9.548-201.0 (この注文番号は1個) 充電器 注文番号: 9.548-249.0			バッテリー (12V×3個) 注文番号: 9.548-201.0 (この注文番号は1個) 充電器 注文番号: 9.548-249.0					
機種名	注文番号	動力 (バッテリー)	作業幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃能力*1 (m <sup>2</sup> /h)	ブラシ 面圧 (g/cm <sup>2</sup> )	ブラシ 回転数 (rpm)	作業時間*1 メンテナンスフリー バッテリー使用	質量 バッテリー込 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
BR 55/40 RS Bp	1.533-172.0	36V 83.5Ah	550 / 716	40 / 40	2,350	300	1,200	約2時間 40分	192	1,130×705×1,543
BD 50/40 RS Bp	1.533-170.0	36V 83.5Ah	508 / 691 (508mm=20インチ)	40 / 40	2,180	20	180	約3時間	192	1,130×680×1,543

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1. エコモード使用時(理論値)

**取扱店**

**ケルヒャー ジャパン株式会社**

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間: 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)