



ECOMASTER CLASSIC

Einfach bedienbar, einfach robust, einfach wirtschaftlich.

Die EcoMaster Classic wurden speziell für den Einsatz unter besonders rauen Bedingungen entwickelt. Sie überzeugen mit einem kompakten Design, einer robusten und wartungsarmen Konstruktion sowie der einfachen Bedienung. Damit sind die Hochdruckgeräte vielseitig und flexibel auch in extremen Klimaregionen oder unter schwierigen Umweltbedingungen einsetzbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Alle Geräte sind mit robusten, wartungsarmen und leistungsstarken WOMA Hochdruckpumpen ausgestattet.
- Das kompakte Design mit stabiler Rahmenkonstruktion oder Crash Frame erleichtert den Einsatz in schwierigen Umgebungen.
- Mit Kranösen für den einfachen Transport ausgestattet, ist er optional auch als Trailer verfügbar.
- Die EcoMaster Classic Aggregate sind besonders für starke Verschmutzungen und Anbackungen in der Industrie, wie sie z.B. häufig an Wärmetauschern, Sieben, Filtern und Rohren zu finden sind, geeignet.
- Der EcoMaster Classic bietet das optimale Rüstzeug für die Sanierung und den Abtrag von Beton oder Beschichtungen sowie für die Reinigung.
- Der große Vorlauftank sorgt auch in Gebieten mit begrenzter Frischwasserversorgung für einen ruhigen Wasserkreislauf.
- Geringe Betriebskosten resultieren aus langen Standzeiten, minimalem Wartungsaufwand und einfacher Instandhaltung.



- 1** Der EcoMaster D 250M Classic mit einem Betriebsdruck von bis zu 3.000 bar bietet die benötigte Leistung für den Abtrag von Beton und Beschichtungen.
- 2** Der EcoMaster D 150Z Classic eignet sich ideal z.B. für die Außenreinigung von Tanks und die Entfernung von Beschichtungen.
- 3** Mit einem Volumenstrom von bis zu 72l/min ist der EcoMaster D 150Z Classic das optimale System zur Innenreinigung von Tanks in Verbindung mit einem WOMA TankMaster.

Technische Daten

Gerätetyp	EcoMaster D 250M Classic	EcoMaster D 250Z Classic	EcoMaster D 190Z Classic	EcoMaster D 150Z Classic	EcoMaster D 150Z Classic	EcoMaster D 250Z Classic
Max. Betriebsdruck in bar	2.800	3.000	1.500	1.500	750	750
Max. Volumenstrom in l/min	25	21	50	36	68	94
Gewicht in kg (inkl. Betriebsmittel)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abmessungen in mm (L x B x H)	2.880 x 1.510 x 1.820		2.880 x 1.510 x 1.820		2.880 x 1.510 x 1.820	

Gerätetyp	EcoMaster D 250 Z Classic			EcoMaster D 250Z Classic
Max. Betriebsdruck in bar	1.500	1.000	720	400
Max. Volumenstrom in l/min	60	96	133	219
Gewicht in kg (inkl. Betriebsmittel)	3.425	3.425	3.425	3.425
Abmessungen in mm (L x B x H)	3.200 x 1.720 x 2.200	3.200 x 1.720 x 2.200	3.200 x 1.720 x 2.200	3.200 x 1.720 x 2.200