



ECOMASTER MK3

Das mobile Kraftpaket.

Der EcoMaster MK3 ist ein kompaktes, leistungsstarkes Aggregat für die Instandhaltung großer Bauwerke und industrieller Anlagen, aber auch für viele andere Anwendungen in der Industrie, im maritimen Sektor, in der Baubranche sowie in Kommunen und Gewerbe. Das Ultrahochdruck-Wasserstrahlgerät wird als Trailer-aufbau mobil eingesetzt und mit einem wirtschaftlichen Dieselmotor angetrieben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Das Herz des EcoMaster MK3 sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ultrahochdruckpumpen der M-Baureihe, Typ 190M und Typ 250M.
- Erhältlich in drei Ausführungen mit Betriebsdrücken von 2.500 bar, 2.800 bar und 3.000 bar.
- Moderne, intuitive Steuerung.
(Ausführliche Informationen zu unseren Gerätesteuern finden Sie ab Seite 14.)
- Ideal für das Abtragen und Aufräuen von Beschichtungen, die Betonsanierung sowie das Trennen und Schneiden verschiedenster Materialien.
- Maximale Sicherheit für den Anwender: Das System wird drucklos, sobald die Pistole nicht betätigt wird.
- Geräuscharmer Betrieb durch Schallschutzhaube aus Aluminium (< 85 dB(A)).
- Straßenzulassung als Anhänger bis 80 km/h.

Technische Daten EcoMaster MK3

Gerätetyp	190M	250M	190M	250M	190M	250M
Max. Betriebsdruck in bar	2.500		2.800		3.000	
Max. Volumenstrom in l/min	26	32	20	25	18	21
Gewicht in kg (inkl. Betriebsmittel)	2.825		2.825		2.825	
Abmessungen in mm (L x B x H)	ca. 4.450 × 2.030 × 2.190		ca. 4.450 × 2.030 × 2.190		ca. 4.450 × 2.030 × 2.190	

- 1 Mit den WOMA Hochdrucklanzen und Betriebsdrücken bis zu 3.000 bar ist selbst der selektive Betonabtrag problemlos möglich.
- 2 In Kombination mit der WOMA TD3000 SCS eignet sich der Ecomaster MK3 bestens für das freilegen von Armierungen und Bewehrungsstählen.
- 3 4 Ob manuell mit der Handlanze oder dem Magnet Lizard stellen selbst mehrschichtige Anstriche und Anti Fouling Beschichtungen keine Herausforderung dar.

