





ECOTHERM

Effektive Reinigung mit Heißwasser.


Das Heißwassergerät EcoTherm stößt in Leistungsbereiche vor, die sonst nur von größeren Hochdruckgeräten erreicht werden. Denn die Reinigung mit heißem Wasser ist oftmals wirksamer und effektiver als mit Kaltwasser. Zudem reichen für vergleichbare Reinigungsaufgaben meist geringere Drücke aus.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Die extrem zuverlässige und langlebige Hochdruck-Plungerpumpe 70Y überzeugt mit kompakter Bauform und geringem Gewicht.
- Sparsamer und robuster Dieselmotor (36 kW).
- Das Gerät und die Therme werden über eine gemeinsame, moderne und intuitive Steuerung bedient.
 - (Ausführliche Informationen zu unseren Gerätesteuerungen finden Sie ab Seite 14.)
- Der kompakte und gewichtsoptimierte 1-Achs-Trailer ist als Anhänger bis 80 km/h zugelassen und kann mit nahezu jedem Mittelklasse-Pkw zum Einsatzort gebracht werden.
- Mit bis zu 95 °C werden Fassaden, Rohre, Industrieböden und andere Oberflächen leicht gereinigt, Öle und Fette entfernt oder Beschichtungen abgetragen.
- Das Tanksystem mit fünf Kammern inklusive Sicherheitswanne verhindert das Austreten von Betriebsflüssigkeiten wie Kraftstoff, Heizöl oder Enthärter.
- Automatische Abschaltung der Heizelemente bei nicht vorhandenem Wasserzulauf steigert die Sicherheit und spart Energiekosten.
- Maximale Sicherheit für den Anwender: Das System wird drucklos, sobald die Pistole nicht betätigt wird.
- Integriertes Frostschutzsystem.

- 1 Graffiti und Farbschichten können damit mühelos von Wänden und Fassaden entfernt werden.
- Verunreinigte Böden und andere Oberflächen werden optimal mit dem EcoTherm gereinigt.
- Der EcoTherm arbeitet mit Heißwasser schnell, gründlich und wirtschaftlich.







Technische Daten EcoTherm

ET 600	ET 800
600	800
28	21
	95
1	100
1	100
2	200
1.	700
4.100 × 1.	900 × 1.960
	600 28 1 1 2