

KÄRCHER

BELOS



REJÄLT MED STYRKA I KOMPAKT FORMAT

TransPro 70100 - Drivs av kraftfull miljömotor

PROFESSIONAL | REDSKAPSBÄRARE



TRANSPRO 70100 - SPRÄCKER DRÖMGRÄNSEN!

För ett par år sedan så lanserades TransPro 5080 som var en klassledare redan från start men våra användare, kunderna, fortsatte att ställa allt högre krav. Våra ingenjörer undrade varför vi skulle gå ifrån ett vinnande koncept så vi utgick från plattformen i TransPro 5080 och laddade den med ännu mer PTO-kraft och installerade en kraftfullare och miljövänligare motor.

TransPro 70100 fick Kubotas miljömotor K-CDS som uppfyller IIIB kraven med superlåga NOx och PM-värden.

NYA TRANSPRO 70100 SLÅR NOx OUT!

Effektfull miljömotor

Kubotas mycket effektfulla miljömotor K-CDS som uppfyller steg IIIB-kraven med superlåga NOx och PM-värden i ett testat vinnande chassi, kan det bli annat än succé? Ännu mer kraft än tidigare och med samma smidighet är det som våra användare har längtat efter, och nu äntligen än en gång får från oss på Kärcher Belos.

För tuffare miljönkrav

Allt fler städer och kommuner inför tuffare miljökrav på maskiner över 50 hk och med Kubotas miljömotor K-CDS har vi på Kärcher Belos tagit största möjliga miljöhänsyn. K-CDS är en common rail diesel med partikelfilter och direkt bränsleinsprutning som uppfyller steg IIIB-kraven med superlåga NOx och PM-värden.

Användaren är alltid i centrum

Förarmiljön är mycket behaglig med vibrationsfri och rymlig säkerhetshytt, låg ljudnivå, bra sikt, plant golv, kompressorstol, ställbar ratt, servostyrning, AC och värme. För att styra maskin och redskap med precision och effektivitet är även reglagen i TP70100 funktions- och färgkodade med förklarande symboler.

Mycket lönsam investering

Med samma robusta plattform med integrerade hjulmotorer, midjestyrning och högkvalitativa komponenter som TP5080 blir driftsäkerheten hög och livslängden lång även i TP70100. Hög nyttjandegrad med låga timkostnader, lättillgänglig service och underhåll där servicepunkterna är enkla att komma åt gör TP70100 till en mycket lönsam investering.

Redskapsval, för hela året

Flexibiliteten är enorm, med många top-of-the-line redskap som snabbt kan skiftas både med och utan redskapsbärare är TransPro 70100 byggd för att användas året om.

Auktoriserad service


För att ge dig som användare bästa driftsekonomi och trygghet genom professionell guidning och bästa service får våra rikstäckande auktoriserade verkstäder fortlöpande utbildning.



Ny tydlig display samt värme i framrutan gör förarmiljön i TransPro 70100 ännu bättre.



TransPro 70100 har samma plattform med integrerade hjulmotorer som TransPro 5080.



Miljömotor med insprutning och nytt avgassystem bidrar bl.a. till mycket låga utsläpp.





TRANSPRO 70100 DRIVS AV EN KRAFTFULL MILJÖMOTOR

TransPro 70100 är Kärcher Belos bidrag till en renare miljö. Kubotas miljömotor K-CDS som sitter i TransPro 70100 är en common rail diesel med partikelfilter, katalysator och direkt bränsleinsprutning. Motorn uppfyller steg IIIB-kraven med superlåga NOx och PM-värden vilket allt fler städer och kommuner kräver på maskiner över 50 hk.

TransPro 70100 är liksom sina föregångare byggd för att driva stora och mycket effektiva redskap under hela året. Här är ett av vårens vanligaste redskap monterat, en mycket effektiv sopvals. Tömning av sopvalsens uppsamlare sker enkelt direkt från förarplatsen.



YouTube

[youtube.com/beloscarrier](https://www.youtube.com/beloscarrier)





FLER REDSKAPSVAL MED UTÖKAD PTO-KRAFT

TransPro 70100 har kraft till att driva rejäla redskap som t.ex. stora klippdäck med hög prestanda. Både klippdäcket och den mycket effektiva kantbortsen på bild här bredvid monteras direkt på Kärcher Belos fyrpunktsfäste. Med Kärcher Belos fyrpunktsfäste byter man lätt och smidigt redskap, detta ger korta ledtider och effektiva dagar med låga timkostnader, året om.

Kärcher Belos erkända plattform med lång hjulbas ger TransPro 70100 en stadig och jämn gång vid högre farter, detta minimerar även transporttiderna.



YouTube

youtube.com/beloscarrier





TP 70100 BLIR ÄNNU MER FLEXIBEL MED FRONTLASTARE

Med kraftig frontlastare monterad blir TransPro 70100 otroligt flexibel. Redskapsvalen blir många, några exempel på redskap är skopa, vickplog, sopvals och pallgafflar. Med frontlastarens eurofäste och lättåtkomliga hydraulkopplingar byter man redskap snabbt och enkelt.

På TransPro 70100 är den hydrauliska lastramen baktill på motorkåpan standard, här kan man t.ex. montera ett flak eller en vattentank.



YouTube

youtube.com/beloscarrier





KOMPLETT VINTERMASKIN MED KOMFORT OCH STYRKA

Med Kubotas nya kraftfulla miljömotor blir TransPro 70100 en stark vintermaskin att räkna med. Redskapsval som passar för vintern är vikplog, sandspridare, frontlastare eller en stor snöslunga. Fyrhjulsdrift, midjestyrning och bra markfrigång bidrar till suverän framkomlighet på alla underlag även under tuffa arbetsförhållanden.

Onödiga driftstopp vid effektiv användning förhindras genom vårt rikstäckande servicenät.

Föraren kan köra långa pass utan att bli trött tack vare mycket god komfort med bl.a. värme och kompressorstol. Värme i framrutan är ytterligare en nyhet på TransPro 70100.



You Tube

youtube.com/beloscarrier



REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 70100

Tekniska data

Dimensioner	
Total längd:	2 745 mm
Total bredd:	1 360 mm
Total höjd:	1 980 mm
Axelavstånd:	1 700 mm
Vikt:	1 800 kg
Max axelbelastning, fram:	2 000 kg
Max axelbelastning, bak:	2 000 kg
Totalt:	3 500 kg
Däck:	26x12,00-12
Transmission	
Transmission:	Datorstödd Hög och låg växel
Drivning:	4WD, hjulmotor vid varje hjul
Max hastighet:	40 km/h
Differential:	Ja
Farthållare:	Ja
Färdbroms:	Hydrostatisk på drivande hjul
P-broms:	Ja, automatisk på alla hjul
Motor	
Typ:	Kubota V2403-CR-TE4
Effekt:	66 hk
Vridmoment:	198 Nm
Tankvolym:	53 liter
Kraftuttag (PTO)	
Fram:	Hydraulisk, 100 liter/minut
Bak:	Hydraulisk, 100 liter/minut
Arbetsstryck:	250 bar

Hydraulik	
Fram:	4 st. dubbelverkande
Bak:	1-2 st. dubbelverkande
Lyftkraft fram:	900 kg
Lyftkraft bak:	900 kg
Hydraulflöde:	20 l/min
Arbetsstryck:	160 bar
Styrning	
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Max styrvinkel:	50°
Max rekning:	12°
Svängradie:	1,15 meter
Frontlastare (option)	
Lyfthöjd:	2030 mm
Lyftkraft:	400 kg längst upp
Skoplåsning:	Hydraulisk
Snabbfäste:	Euro
Övrigt:	Hydraulikuttag vid snabbfästet
Lastram	
Max belastning:	1150 kg
	Integrerade lyftcylindrar

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se

www.karcher-belos.se