



WOMA[®] MIETGERÄTE

ECOTHERM

Effektive Reinigung mit Heißwasser.

Der Heißwasserreiniger EcoTherm stößt in Leistungsbereiche vor, die sonst nur von größeren Hochdruckgeräten erreicht werden. Denn die Reinigung mit heißem Wasser ist oftmals wirksamer und effektiver als mit Kaltwasser. Zudem reichen für vergleichbare Reinigungsaufgaben meist geringere Drücke aus.



Technische Daten EcoTherm

Gerätetyp	ET 600	ET 800
Max. Betriebsdruck in bar	600	800
Max. Volumenstrom in l/min	28	21
Max. Wassertemperatur in C°		95
Heizkapazität in kW		132
Heizöltank in l		100
Kraftstofftank in l		100
Wassertank in l		200
Gewicht in kg (inkl. Betriebsmittel)		ca. 1.700
Abmessungen in mm (L x B x H)		ca. 4.100 x 1.900 x 1.960
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Hochdruckpistole bis 1.500 bar • 50 m Steuerleitung • 40 m Hochdruckschlauch für Heißwasser • 20 m Zulaufschlauch • 1x Flachstrahldüse • 1x Schutzhelm • Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer) 	

ECOMASTER MK3

Das mobile Kraftpaket.

Der EcoMaster MK3 ist ein kompaktes, leistungsstarkes Aggregat für die Instandhaltung großer Bauwerke und industrieller Anlagen, aber auch für viele andere Anwendungen in der Industrie, im maritimen Sektor, in der Bau-branchen sowie in Kommunen und Gewerbe. Das Ultra-Hochdruck-Wasserstrahlgerät wird als Traileraufbau mobil eingesetzt und mit einem wirtschaftlichen Dieselmotor angetrieben.



Technische Daten EcoMaster MK3

Gerätetyp	EcoMaster MK3 2800/26
Max. Betriebsdruck in bar	2.800
Max. Volumenstrom in l/min	26
Kraftstofftank in l	200
Wassertank in l	150
Gewicht in kg	ca. 3.000
Abmessungen in mm (L x B x H)	ca. 4.450 x 2.030 x 2.190
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Hochdruckpistole bis 3.000 bar • 50 m Steuerleitung • 40 m Hochdruckschlauch • 20 m Zulaufschlauch • 1x Rundstrahldüse • 1x Schutzhelm • Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)

Weitere Geräteausführungen auf Anfrage.

ECOMASTER D 250Z

Flexibel einsetzbar in der industriellen Reinigung.

Der EcoMaster D250Z ist ein mobiles Kraftpaket und bietet eine Lösung für die unterschiedlichen Bereiche der industriellen Reinigung. Mit einem Fördervolumen bis 78 l/min eignet sich das Gerät für die Rohrbündel- und Tankreinigung, sowie manuelle Reinigungsarbeiten mit der Hochdruckkanze im Ein- oder Mehrverbraucherbetrieb.



Technische Daten EcoMaster D 250Z

Gerätetyp	EcoMaster D 250Z 1000/78
Max. Betriebsdruck in bar	1.000
Max. Volumenstrom in l/min	78
Kraftstofftank in l	200
Wassertank in l	280
Gewicht in kg	2.770
Abmessungen in mm (L x B x H)	ca. 4.450 × 2.060 × 2.190
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Hochdruckpistole bis 1.500 bar • 2× 50 m Steuerleitung • 2× 40 m Hochdruckschlauch • 1× 20 m Zulaufschlauch • 2× Rundstrahldüse • 2× Schutzhelm • Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)

Passende Wasserwerkzeuge für Ihre Anwendung erhalten Sie auf Anfrage.

ECOMASTER ZWG

Leistungsstark und effizient in jeder Lage.

Der EcoMaster ZWG wird durch ein integriertes Zwischengetriebe in einem Leistungsbereich von 50 bis 500 kW geregelt. Damit kann die gesamte Bandbreite an Hochdruckanwendungen in der Industrie abgedeckt und gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch für jedes Einsatzfeld optimiert werden.



Technische Daten EcoMaster ZWG

Gerätetyp	EcoMaster D 700Z 1000/261 ZWG
Max. Betriebsdruck in bar	1.000
Max. Volumenstrom in l/min	261
Kraftstofftank in l	800
Wassertank in l	1.100
Gewicht in kg	ca. 23.000
Abmessungen in mm (L x B x H)	9.700 × 2.550 × 4.000
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Hochdruckpistole bis 1.500 bar • 50 m Steuerleitung • 40 m Hochdruckschlauch • 20 m Zulaufschlauch • 1× Rundstrahldüse • 1× Schutzhelm • Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)

KONTAKT UND SUPPORT

WOMA GmbH

Werthausen Straße 77-79
47226 Duisburg

Tel. +49 2065 304 0
Fax +49 2065 304 200

info@woma.kaercher.com
www.woma-group.com

Frisch GmbH & Co. KG

Oskar-von-Miller-Str. 1 A
86356 Neusäß

Tel. +49 821 48694-0

woma@frisch.eu
www.kaercher-center-frisch.de

HoReiTech

Garziner Str. 8
15344 Strausberg

Tel. +49 3341 312228

horeitech@strausberg.net

Limaco Handels-GmbH

Feldstr. 14
64331 Weiterstadt

Tel. +49 6151 9878-0

info@limaco-gmbh.de
www.limaco-gmbh.de

PLA Pumpen- und Anlagenbau GmbH

Leibnizstr. 3
24568 Kaltenkirchen

Tel. +49 4191 953380

info@pla-pumpen.de
www.pla-pumpen.de



Folgen Sie uns.